

```

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Tempo de geração: 09/10/2023 às 18:06
-- Versão do servidor: 10.5.20-MariaDB
-- Versão do PHP: 7.3.33

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT
*/;
/*!40101 SET
@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION
*/;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Banco de dados: `id21370988_cafegourmet`
--

--
-- Estrutura para tabela `cadastro_promocoes`
--

CREATE TABLE `cadastro_promocoes` (
  `cod_promocoes` int(20) NOT NULL,
  `nome` varchar(300) NOT NULL,
  `email` varchar(300) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

--
-- Despejando dados para a tabela `cadastro_promocoes`
--

INSERT INTO `cadastro_promocoes` (`cod_promocoes`, `nome`,
`email`) VALUES
(1, 'MARIA SUELI', 'mariasueli@gmail.com'),
(2, 'MARIA SUELI', 'mariasueli@gmail.com');

--
-- Estrutura para tabela `cartao`
--

CREATE TABLE `cartao` (
  `codigo` int(20) NOT NULL,
  `numero` int(100) NOT NULL,
  `cpf` int(100) NOT NULL,

```

```

    `nome_titular` varchar(200) NOT NULL,
    `validade` varchar(20) NOT NULL,
    `cod_cliente` int(20) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4
_general_ci;

-- -----

--
-- Estrutura para tabela `central_cliente`
--

CREATE TABLE `central_cliente` (
  `codigo` int(20) NOT NULL,
  `cod_cliente` int(20) NOT NULL,
  `cod_vale` int(20) NOT NULL,
  `cod_pedido` int(20) NOT NULL,
  `cod_troca` int(20) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4
_general_ci;

-- -----

--
-- Estrutura para tabela `cliente`
--

CREATE TABLE `cliente` (
  `codigo` int(20) NOT NULL,
  `nome_cliente` varchar(200) NOT NULL,
  `email` varchar(200) NOT NULL,
  `senha` varchar(10) NOT NULL,
  `endereco` varchar(10000) NOT NULL,
  `cep` int(100) NOT NULL,
  `cartao` varchar(100) NOT NULL,
  `validade_cartao` int(100) NOT NULL,
  `cod_cartao` int(100) NOT NULL,
  `cpf_titular` varchar(100) NOT NULL,
  `nome_cartao` varchar(200) NOT NULL,
  `telefone` varchar(100) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4
_general_ci;

--
-- Despejando dados para a tabela `cliente`
--

INSERT INTO `cliente` (`codigo`, `nome_cliente`, `email`,
`senha`, `endereco`, `cep`, `cartao`, `validade_cartao`,
`cod_cartao`, `cpf_titular`, `nome_cartao`, `telefone`) VALUES
(20, 'FABIO JOSE SILVA', 'fabiojosesilva@gmail.com', '170479',
'RUA FABIO JOSE SILVA, 180', 3939075, '12345678900', 122030,
132, '12345688811', 'FABIANA JOSE SILVA', '11952323254');

-- -----

--

```

```

-- Estrutura para tabela `contato`
--

CREATE TABLE `contato` (
  `cod_contato` int(20) NOT NULL,
  `nome` varchar(300) NOT NULL,
  `email` varchar(300) NOT NULL,
  `texto` varchar(5000) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

--

-- Despejando dados para a tabela `contato`
--

INSERT INTO `contato` (`cod_contato`, `nome`, `email`,
`texto`) VALUES
(1, 'Maria Sueli da Silva', 'mariasuelidasilva@gmail.com', '
dsadsadsadsadssas');

-- -----

--

-- Estrutura para tabela `endereco`
--

CREATE TABLE `endereco` (
  `codigo` int(20) NOT NULL,
  `dados_endereco` varchar(500) NOT NULL,
  `cod_cliente` int(20) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4
_general_ci;

-- -----

--

-- Estrutura para tabela `entregador`
--

CREATE TABLE `entregador` (
  `codigo` int(20) NOT NULL,
  `nome_entregador` varchar(150) NOT NULL,
  `telefone` varchar(2555) NOT NULL,
  `local` varchar(200) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4
_general_ci;

--

-- Despejando dados para a tabela `entregador`
--

INSERT INTO `entregador` (`codigo`, `nome_entregador`,
`telefone`, `local`) VALUES
(1, 'FABIO CANAVARRO', '11 988888888', '1'),
(2, 'JOSE KNUB', '11 999999999', '2'),
(3, 'ANTONIO NUNES BRAGA', '11 966666666', '3');

-- -----

```

```

--
-- Estrutura para tabela `pedido`
--

CREATE TABLE `pedido` (
  `linhas` int(20) NOT NULL,
  `codigo_entregador` int(20) NOT NULL,
  `codigo_cliente` int(20) NOT NULL,
  `valor_total` varchar(100) NOT NULL,
  `qtd` int(20) NOT NULL,
  `valor` varchar(100) NOT NULL,
  `data` varchar(300) NOT NULL,
  `produto` int(20) NOT NULL,
  `codigo` int(200) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4
_general_ci;

--
-- Despejando dados para a tabela `pedido`
--

INSERT INTO `pedido` (`linhas`, `codigo_entregador`,
`codigo_cliente`, `valor_total`, `qtd`, `valor`, `data`,
`produto`, `codigo`) VALUES
(273, 1, 20, '302,00', 1, '20,00', '09/10/2023 12:00:13', 1,
1),
(274, 1, 20, '302,00', 17, '170,00', '09/10/2023 12:00:13', 7,
1),
(275, 1, 20, '302,00', 4, '72,00', '09/10/2023 12:00:13', 5,
1),
(276, 1, 20, '302,00', 2, '40,00', '09/10/2023 12:00:13', 3,
1),
(277, 3, 20, '137,50', 5, '137,50', '09/10/2023 14:36:40', 12,
5);

-- -----

--
-- Estrutura para tabela `produtos`
--

CREATE TABLE `produtos` (
  `codigo` int(20) NOT NULL,
  `preco` double(10,2) NOT NULL,
  `nome` varchar(150) NOT NULL,
  `quantidade` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4
_general_ci;

--
-- Despejando dados para a tabela `produtos`
--

INSERT INTO `produtos` (`codigo`, `preco`, `nome`,
`quantidade`) VALUES
(1, 20.00, 'BAILEYS AND COFFEE\r\n', 41),

```

```

(2, 20.00, 'CAPUCCINO KITKAT', 49),
(3, 20.00, 'CAPUCCINO GALAK', 95),
(4, 15.00, 'ITALIANO', 51),
(5, 18.00, 'CHERRYCHINO', 69),
(6, 13.00, 'CAFÃ% COADO', 73),
(7, 10.00, 'ESPRESSO', 56),
(8, 20.00, 'FLORESTA NEGRA', 73),
(9, 20.00, 'MATCHA', 65),
(10, 20.00, 'MOCHA', 73),
(11, 20.00, 'NUTELATTE', 73),
(12, 27.50, 'SUPER MOCHA', 78);

```

```
-- -----
```

```
--
-- Estrutura para tabela `troca`
--
```

```

CREATE TABLE `troca` (
  `codigo` int(20) NOT NULL,
  `codigo_pedido` int(20) NOT NULL,
  `descricao` varchar(300) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4
_general_ci;

```

```
-- -----
```

```
--
-- Estrutura para tabela `vale`
--
```

```

CREATE TABLE `vale` (
  `codigo` int(20) NOT NULL,
  `valor` int(20) NOT NULL,
  `nome` varchar(300) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4
_general_ci;

```

```
--
-- Ã ndices para tabelas despejadas
--
```

```
--
-- Ã ndices de tabela `cadastro_promocoes`
--
```

```

ALTER TABLE `cadastro_promocoes`
  ADD PRIMARY KEY (`cod_promocoes`);

```

```
--
-- Ã ndices de tabela `cartao`
--
```

```

ALTER TABLE `cartao`
  ADD PRIMARY KEY (`codigo`),
  ADD KEY `fk_cod_cliente_endereco` (`cod_cliente`);

```

```
--
-- Ã ndices de tabela `central_cliente`

```

```

--
ALTER TABLE `central_cliente`
  ADD PRIMARY KEY (`codigo`),
  ADD KEY `fk_cod_cliente` (`cod_cliente`),
  ADD KEY `fk_cod_pedido` (`cod_pedido`),
  ADD KEY `fk_cod_troca` (`cod_troca`),
  ADD KEY `fk_cod_vale` (`cod_vale`);

--
-- Índices de tabela `cliente`
--
ALTER TABLE `cliente`
  ADD PRIMARY KEY (`codigo`);

--
-- Índices de tabela `contato`
--
ALTER TABLE `contato`
  ADD PRIMARY KEY (`cod_contato`);

--
-- Índices de tabela `endereco`
--
ALTER TABLE `endereco`
  ADD PRIMARY KEY (`codigo`),
  ADD KEY `fk_cod_cliente_e_ident` (`cod_cliente`);

--
-- Índices de tabela `entregador`
--
ALTER TABLE `entregador`
  ADD PRIMARY KEY (`codigo`);

--
-- Índices de tabela `pedido`
--
ALTER TABLE `pedido`
  ADD PRIMARY KEY (`linhas`),
  ADD KEY `fk_codigo_entregador` (`codigo_entregador`),
  ADD KEY `fk_codigo_cliente` (`codigo_cliente`),
  ADD KEY `fk_codigo_produto` (`produto`);

--
-- Índices de tabela `produtos`
--
ALTER TABLE `produtos`
  ADD PRIMARY KEY (`codigo`);

--
-- Índices de tabela `troca`
--
ALTER TABLE `troca`
  ADD PRIMARY KEY (`codigo`),
  ADD KEY `fk_cod_pedido_troca` (`codigo_pedido`);

--
-- Índices de tabela `vale`

```

```

--
ALTER TABLE `vale`
  ADD PRIMARY KEY (`codigo`);

--
-- AUTO_INCREMENT para tabelas despejadas
--

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `cadastro_promocoes`
--
ALTER TABLE `cadastro_promocoes`
  MODIFY `cod_promocoes` int(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  AUTO_INCREMENT=3;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `cartao`
--
ALTER TABLE `cartao`
  MODIFY `codigo` int(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  AUTO_INCREMENT=2;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `central_cliente`
--
ALTER TABLE `central_cliente`
  MODIFY `codigo` int(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `cliente`
--
ALTER TABLE `cliente`
  MODIFY `codigo` int(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  AUTO_INCREMENT=21;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `contato`
--
ALTER TABLE `contato`
  MODIFY `cod_contato` int(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  AUTO_INCREMENT=2;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `endereco`
--
ALTER TABLE `endereco`
  MODIFY `codigo` int(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `pedido`
--
ALTER TABLE `pedido`
  MODIFY `linhas` int(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  AUTO_INCREMENT=278;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `troca`

```

```

--
ALTER TABLE `troca`
  MODIFY `codigo` int(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `vale`
--
ALTER TABLE `vale`
  MODIFY `codigo` int(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- Restrições para tabelas despejadas
--

--
-- Restrições para tabelas `cartao`
--
ALTER TABLE `cartao`
  ADD CONSTRAINT `fk_cod_cliente_endereco` FOREIGN KEY
  (`cod_cliente`) REFERENCES `cliente` (`codigo`);

--
-- Restrições para tabelas `central_cliente`
--
ALTER TABLE `central_cliente`
  ADD CONSTRAINT `fk_cod_cliente` FOREIGN KEY (`cod_cliente`)
  REFERENCES `cliente` (`codigo`),
  ADD CONSTRAINT `fk_cod_pedido` FOREIGN KEY (`cod_pedido`)
  REFERENCES `pedido` (`linhas`),
  ADD CONSTRAINT `fk_cod_troca` FOREIGN KEY (`cod_troca`)
  REFERENCES `troca` (`codigo`),
  ADD CONSTRAINT `fk_cod_vale` FOREIGN KEY (`cod_vale`)
  REFERENCES `vale` (`codigo`);

--
-- Restrições para tabelas `endereco`
--
ALTER TABLE `endereco`
  ADD CONSTRAINT `fk_cod_cliente_e_ident` FOREIGN KEY
  (`cod_cliente`) REFERENCES `cliente` (`codigo`);

--
-- Restrições para tabelas `pedido`
--
ALTER TABLE `pedido`
  ADD CONSTRAINT `fk_codigo_entregador` FOREIGN KEY
  (`codigo_entregador`) REFERENCES `entregador` (`codigo`),
  ADD CONSTRAINT `fk_codigo_produto` FOREIGN KEY (`produto`)
  REFERENCES `produtos` (`codigo`);

--
-- Restrições para tabelas `troca`
--
ALTER TABLE `troca`
  ADD CONSTRAINT `fk_cod_pedido_troca` FOREIGN KEY
  (`codigo_pedido`) REFERENCES `pedido` (`linhas`);
COMMIT;

```



```
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT
*/;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS
*/;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION
*/;
```