

**CATÁLOGO
DE PRODUCTOS**



SAN LUIS

LUBRICANTES



*Somos distribuidores al mayor de productos
PDV con sello venezolano y bajo las
certificaciones nacionales e internacionales
que brindan calidad al parque automotor del país.*

Distribuidor Autorizado





Con lubricantes PDV
MANTÉN TU VEHÍCULO PERFECTO





SUPRA PREMIUM SAE 15W-40

CÓDIGO: 10000922

APLICACIÓN:
ACEITE PARA MOTOR

TIPO: SAE 15W-40

- Protección a los sistemas de convertidores catalíticos en motores A GASOLINA
- Menor formación de depósitos en el motor
- Máxima protección contra el desgaste

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 946ml

RECOMENDACIONES:
PARA LUBRICAR TODOS LOS MOTORES A GASOLINA QUE REQUIERAN EL USO DE UN LUBRICANTE CON NIVEL CALIDAD API SL FABRICADOS HASTA EL AÑO 2004 Y PUEDE SER USADO CON VENTAJAS EN MOTORES QUE REQUIERAN LUBRICANTES CON MENORES NIVELES DE SERVICIO COMO API SJ, SG, SF, ETC



AUTOS



MOTO PREMIUM 4T 20W50

CÓDIGO: 10000861

APLICACIÓN:
ACEITE PARA MOTOS

TIPO: SAE 20W-50

- Lubricante de base mineral de alto rendimiento
- Ideal para motocicletas de cuatro tiempos/cilindrada
- Protección contra el desgaste bajo altas temperaturas

PRESENTACIÓN:
CAJA 12 X 946ml

RECOMENDACIONES:
SE ENFOCAN EN MAXIMIZAR LA VIDA ÚTIL DEL MOTOR, PROTEGER LA TRANSMISIÓN Y GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EMBRAGUE HÚMEDO.



MOTOS



ENGRALUB EP ISO 220

CÓDIGO: 10000780

APLICACIÓN:
ENGRANAJE Y CAJA DE TRANSMISIÓN

TIPO: ISO 220

- Soporta temperaturas de operación elevadas
- Protege activamente los componentes internos de acero y hierro contra la herrumbre

PRESENTACIÓN:
208 LTS

RECOMENDACIONES:
UTILIZADO MAQUINARIA PESADA DE LOS SECTORES MANUFACTURERO, MINERO, CEMENTERO, PAPELERO Y AZUCARERO.



CARGA PESADA



ENGRALUB EP ISO 460

CÓDIGO: 10000961

APLICACIÓN:
ENGRANAJE Y CAJA DE TRANSMISIÓN

ISO: 460

BENEFICIOS

- Su alta viscosidad evita el contacto metal-metal a muy bajas revoluciones.
- Inhibe activamente la oxidación en ambientes industriales húmedos o a la intemperie.

PRESENTACIÓN:
208 LTS

RECOMENDACIONES:
UTILIZADO EN MOLINOS DE CEMENTO Y CAÑA, HORNO ROTATORIOS, GRÚAS DE PUERTOS Y COJINETES DE MOVIMIENTOS LENTOS



CARGA PESADA



MAXIDIÉSEL PLUS SAE 20W50

CÓDIGO: 10000856

APLICACIÓN:
ACEITE DE MOTOR

TIPO: 20W50

- Evitan que las partículas de carbón (hollín) se aglomeren, reduciendo el espesamiento del aceite.
- Garantiza que las piezas móviles no sufran contacto metal-metal bajo calor extremo.

PRESENTACIÓN:
208 LTS

RECOMENDACIONES:

UTILIZADO EN CAMIONES DE CARGA PESADA Y TRANSPORTE, MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPOS AGRÍCOLAS Y MAQUINARIAS MINERÍAS



CARGA PESADA



TRANSFLUIDO D-III

CÓDIGO: 102718

APLICACIÓN:
CAJAS DE CAMBIO Y DIRECCIONES HIDRÁULICAS

TIPO: D-III

- Proporciona las propiedades de fricción exactas para evitar vibraciones, ruidos o deslizamientos.
- Evita la retención de aire para garantizar una presión hidráulica.

PRESENTACIÓN:
208 LTS

RECOMENDACIONES:

UTILIZADO EN VEHÍCULOS DE PASAJEROS Y COMERCIALES, MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y AGRÍCOLA, EQUIPOS INDUSTRIALES Y COMPRESORES DE AIRE



CARGA PESADA



AGROFLUIDO

CÓDIGO: 10000987

APLICACIÓN:
TRANSMISIONES, SISTEMAS HIDRÁULICOS Y FRENOS HÚMEDOS

- Evita la formación de herrumbre en los componentes internos
- Sus aditivos de extrema presión protegen los engranajes y mandos finales
- Evita la formación de herrumbre en los componentes internos

PRESENTACIÓN:
208 LTS

RECOMENDACIONES:

UTILIZADOS TANTO EN COSECHADORAS Y SEMBRADORAS, MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN LIGERA, EQUIPOS FORESTALES Y DE TRANSPORTE, MAQUINARIA CON FRENOS HÚMEDOS



CARGA PESADA

