

## Grundlagen

### Zeitharmonische Maxwell-Gleichungen

für anisotrope, homogene Medien

$$\begin{aligned}\nabla \times \underline{\vec{H}} &= \underline{\vec{J}} + j\omega\varepsilon \underline{\vec{E}} & \iff & \oint_{\partial A} \underline{\vec{H}} \cdot d\vec{s} = \iint_A (\underline{\vec{J}} + j\omega\varepsilon \underline{\vec{E}}) \cdot d\vec{A} \\ -\nabla \times \underline{\vec{E}} &= \underline{\vec{M}} + j\omega\mu \underline{\vec{H}} & \iff & -\oint_{\partial A} \underline{\vec{E}} \cdot d\vec{s} = \iint_A (\underline{\vec{M}} + j\omega\mu \underline{\vec{H}}) \cdot d\vec{A} \\ \nabla \cdot \underline{\vec{H}} &= \rho_m / \mu & \iff & \oint\!\!\!\oint_{\partial V} \underline{\vec{H}} \cdot d\vec{A} = \frac{1}{\mu} \iiint_V \rho_m dV \\ \nabla \cdot \underline{\vec{E}} &= \rho_e / \varepsilon & \iff & \oint\!\!\!\oint_{\partial V} \underline{\vec{E}} \cdot d\vec{A} = \frac{1}{\varepsilon} \iiint_V \rho_e dV\end{aligned}$$

für Freiraumausbreitung und allgemein Vakuum:  $\rho_e = \rho_m = 0$  und  $\underline{\vec{J}} = \underline{\vec{M}} = \vec{0}$

### Poynting-Vektor; Wirkleistung

$$\underline{\vec{S}} = \frac{1}{2} \underline{\vec{E}} \times \underline{\vec{H}}^* \quad ; \quad P = \oint\!\!\!\oint \Re \{ \underline{\vec{S}} \} \cdot d\vec{A} = \frac{1}{2} \oint\!\!\!\oint \Re \{ \underline{\vec{E}} \times \underline{\vec{H}}^* \} \cdot d\vec{A}$$

### Berechnung der Transversal- aus den Longitudinalkomponenten

$$\begin{aligned}\underline{E}_x \beta_c^2 &= \mp j \beta \frac{\partial \underline{E}_z}{\partial x} - j \omega \mu \frac{\partial \underline{H}_z}{\partial y} & \underline{E}_y \beta_c^2 &= \mp j \beta \frac{\partial \underline{E}_z}{\partial y} + j \omega \mu \frac{\partial \underline{H}_z}{\partial x} \\ \underline{H}_x \beta_c^2 &= \mp j \beta \frac{\partial \underline{H}_z}{\partial x} + j \omega \varepsilon \frac{\partial \underline{E}_z}{\partial y} & \underline{H}_y \beta_c^2 &= \mp j \beta \frac{\partial \underline{H}_z}{\partial y} - j \omega \varepsilon \frac{\partial \underline{E}_z}{\partial x}\end{aligned}$$

## Polarisation

### Drehsinn und Form

- $0^\circ < \alpha_x - \alpha_y < 180^\circ$  :  $E_{0x}$  eilt  $E_{0y}$  vor, rechtsdrehend
- $0^\circ < \alpha_y - \alpha_x < 180^\circ$  :  $E_{0y}$  eilt  $E_{0x}$  vor, linksdrehend
- $\alpha_x - \alpha_y = 0^\circ$  oder  $\alpha_x - \alpha_y = 180^\circ$  :  $E_{0x}$  oder  $E_{0y}$  gleich- oder gegenphasig, linear
- $\alpha_x - \alpha_y = 90^\circ$  und  $|\underline{E}_{0x}| = |\underline{E}_{0y}|$  : rechtsdrehend, zirkular
- $\alpha_y - \alpha_x = 90^\circ$  und  $|\underline{E}_{0x}| = |\underline{E}_{0y}|$  : linksdrehend, zirkular

### HowTo: zeichnen einer Polarisationsellipse

1. Realteile der komplexen Amplituden

$$E_{0x} = \Re \{ \underline{E}_{0x} e^{j\omega t} \} = A \cos(\omega t) - B \sin(\omega t)$$

$$E_{0y} = \Re \{ \underline{E}_{0y} e^{j\omega t} \} = C \cos(\omega t) - D \sin(\omega t)$$

2. Maximalwerte der Komponenten berechnen

$$E_{0x,\max} = |\underline{E}_{0x}| = \sqrt{A^2 + B^2}$$

$$E_{0y,\max} = |\underline{E}_{0y}| = \sqrt{C^2 + D^2}$$

3. Betrag des Ellipsenradius

$$\begin{aligned}\|\vec{E}_0\| &= \sqrt{E_{0x}^2 + E_{0y}^2} = \sqrt{A_0^2 + A_1^2 \cos(2\omega t) - A_2^2 \sin(2\omega t)} \\ &= \sqrt{\frac{A^2 + B^2 + C^2 + D^2}{2} + \frac{A^2 - B^2 + C^2 - D^2}{2} \cos(2\omega t) - (AB + CD) \sin(2\omega t)}\end{aligned}$$

4. Umformen des hinteren Ausdrucks

$$\begin{aligned}A_1 \cos(2\omega t) - A_2 \sin(2\omega t) &= \Re \{ (A_1 + jA_2) e^{j2\omega t} \} \\ &= \sqrt{A_1^2 + A_2^2} \cos \left( 2\omega t + \arctan \left( \frac{A_2}{A_1} \right) \right)\end{aligned}$$

5. maximale und minimale Amplitude

$$E_{\min}^{\max} = \sqrt{A_0 \pm \sqrt{A_1^2 + A_2^2}}$$


6. Berechnung der Zeitpunkte aus der Phase

$$2\omega t_{\min}^{\max} + \arctan \left( \frac{A_2}{A_1} \right) = 0 \quad +\pi$$

7. Winkel der maximalen und Minimalen Amplituden

$$\tan(\alpha) = \frac{E_{0y}(t_{\max})}{E_{0x}(t_{\max})} = \frac{C \cos(\omega t_{\max}) - D \sin(\omega t_{\max})}{A \cos(\omega t_{\max}) - B \sin(\omega t_{\max})}$$

8. Ellipse zeichnen



EM-Wellen: allgemeine Zusammenhänge

Wellenleiter (konstanter Querschnitt)

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{\beta_c}{\beta_0}\right)^2}} = \frac{\lambda_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} = \frac{\lambda_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_0}{\lambda_c}\right)^2}}$$

Phasengeschwindigkeit

$$v_p = \frac{c}{\sqrt{1 - \left(\frac{\beta_c}{\beta_0}\right)^2}} = \frac{c}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} = \frac{c}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_0}{\lambda_c}\right)^2}}$$

Gruppengeschwindigkeit

$$v_g = c\sqrt{1 - \left(\frac{\beta_c}{\beta_0}\right)^2} = c\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2} = c\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_0}{\lambda_c}\right)^2}$$

Zusammenhang Geschwindigkeiten

$$c_0^2 = v_g \cdot v_p$$

Kritische Frequenzen ( $a > b$ )

$$f_{c,m,n} = \frac{c}{2} \cdot \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2} \qquad f_c = \frac{\beta_c}{2\pi\sqrt{\varepsilon\mu}} = \frac{f_{c0}}{\sqrt{\varepsilon_r\mu_r}} \qquad \beta_c^2 = \beta_0^2 - \beta^2$$

Zweileitersysteme

Gruppen- und Phasengeschwindigkeit

$$v_g = v_p = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}} = \frac{1}{\sqrt{L'C'}} = c$$

Leitungsbeläge Koaxialleitung

$$C' = \frac{C}{l} = \frac{2\pi\varepsilon}{\ln\left(\frac{D}{d}\right)} \qquad L' = \frac{\varepsilon\mu}{C'} = \frac{\mu\ln\left(\frac{D}{d}\right)}{2\pi}$$

Wellenwiderstand

$$\pm Z_L = \frac{U(z)}{I(z)} = \frac{U_0}{I_0}$$

Koaxialleitung

Wellenwiderstand und Leistung

$$Z_L = \frac{1}{2\pi} Z_{F0} \ln\left(\frac{D}{d}\right) \qquad P = \frac{1}{2} Z_L I_{\max}^2 = \frac{1}{2} \frac{U_{\max}^2}{Z_L} = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \int_d^D \frac{E(r)^2}{Z_F} dA$$

Feldstärken

$$H_{\max} = \frac{I_{\max}}{\pi d} \qquad E_{\max} = Z_F H_{\max}$$

Strahlungsleistungsdichten Innen- und Außenleiter

$$S_I = \frac{1}{2} E_{\max} \cdot H_{\max} \qquad S_A = S_I \frac{d^2}{D^2}$$

Feldwellenwiderstand

TE-Wellen

$$\begin{aligned} Z_{FH} &= \pm \frac{\vec{E}_x}{\vec{H}_y} = \mp \frac{\vec{E}_y}{\vec{H}_x} \\ &= \frac{\omega\mu}{\beta} = \frac{\omega\mu}{\beta_0\sqrt{1 - \left(\frac{\beta_c}{\beta_0}\right)^2}} = \frac{Z_F}{\sqrt{1 - \left(\frac{\beta_c}{\beta_0}\right)^2}} = \frac{Z_F}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f_0}\right)^2}} = \frac{Z_F}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_0}{\lambda_c}\right)^2}} \end{aligned}$$

TM-Wellen

$$\begin{aligned} Z_{FE} &= \pm \frac{\vec{E}_x}{\vec{H}_y} = \mp \frac{\vec{E}_y}{\vec{H}_x} = \frac{\beta}{\omega\varepsilon} = \frac{\beta_0\sqrt{1 - \left(\frac{\beta_c}{\beta_0}\right)^2}}{\omega\varepsilon} \\ &= Z_F\sqrt{1 - \left(\frac{\beta_c}{\beta_0}\right)^2} = Z_F\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f_0}\right)^2} = Z_F\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_0}{\lambda_c}\right)^2} \end{aligned}$$

TEM-Wellen

$$\frac{\vec{E}_x}{\vec{H}_y} = -\frac{\vec{E}_y}{\vec{H}_x} = \pm \frac{\omega\mu}{\beta} = \pm \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} = \pm Z_F \qquad Z_{F0} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = 120\pi\Omega = 377\Omega$$

Antennentheorie

Feldgrößen

Vektorpotential Fernfeldnäherung

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu e^{-j\beta r}}{4\pi r} \iiint_V \vec{J} e^{j\beta r' \cos(\xi)} dV'$$

Feldstärken

$$\vec{B} \approx -j\beta \vec{u}_r \times \vec{A} \qquad \vec{H} \approx -\frac{j\beta}{\mu} \vec{u}_r \times \vec{A} \qquad \vec{E} \approx j\omega \times (\vec{u}_r \times \vec{A})$$

Kenngrößen von Antennen

Strahlungsleistungsdichte (Allgemeine/Kugel/Dipol)

$$S = \frac{P \cdot G}{4\pi r^2} \qquad S_0 = \frac{P}{4\pi r^2} \qquad S(\vartheta, \varphi) = \frac{1}{2} Z_F \left( \frac{\beta |I_0| l \sin(\vartheta)}{4\pi r} \right)^2 \sim \frac{1}{r^2}$$

Richtfaktor

$$D = \frac{S_{\max}}{S_0} = \frac{S_{\max}}{P} \cdot 4\pi r^2 \qquad \text{bzw.} \qquad D(\vartheta, \varphi) = \frac{S(\vartheta, \varphi)}{S_0}$$

$$D_{Kugel} = \frac{S_0}{S_0} = 1$$

Gewinn und Zusammenhang mit Wirkfläche für alle Antennen

$$G = \eta D \qquad \frac{A}{G} = \frac{\lambda^2}{4\pi}$$

Richarakteristik

$$C(\vartheta, \varphi) = \frac{\left\| \vec{E}(\vartheta, \varphi) \right\|}{\left\| \vec{E} \right\|_{\max}} = \frac{\left\| \vec{H}(\vartheta, \varphi) \right\|}{\left\| \vec{H} \right\|_{\max}} = \sqrt{\frac{S(\vartheta, \varphi)}{S_{\max}}}$$

Abgestrahlte Leistung

$$P = \oint\!\!\!\oint S \mathrm{d}A = \oint\!\!\!\oint S_0 D C^2(\vartheta, \varphi) \mathrm{d}A$$

Empfangene Leistung


$$P_{\mathrm{E}} = S \cdot A_{\mathrm{E}}$$

Fußpunktimpedanz und Strahlungswiderstand

$$\underline{Z}_{\mathrm{A}} = \frac{U_0}{I_0} \qquad R_{\mathrm{S}} = \frac{2P}{|I_0|^2}$$

Reflexion

Abstandsabhängige komplexe Wellenamplituden



$$\underline{a}(z) = \underline{a}_0(z) e^{-j\beta z} \qquad \underline{\Gamma}_0 = \frac{\underline{b}_0}{\underline{a}_0} = \frac{\underline{Z} - Z_{\mathrm{L}}}{\underline{Z} + Z_{\mathrm{L}}} = \underline{\Gamma}(z = 0)$$

$$\underline{b}(z) = \underline{b}_0(z) e^{+j\beta z} \qquad \underline{\Gamma}(z) = \frac{\underline{b}(z)}{\underline{a}(z)} = \frac{\underline{b}_0 e^{+j\beta z}}{\underline{a}_0 e^{-j\beta z}} = \underline{\Gamma}_0 e^{+j2\beta z}$$

Wenn  $z = 0$  am Anfang des Leiters muss die Phase von  $\underline{\Gamma}_0$  zurückgedreht werden. Es gilt (Bsp.):


$$\underline{\Gamma}_0 = \frac{\underline{Z} - Z_{\mathrm{L}}}{\underline{Z} + Z_{\mathrm{L}}} e^{-j2\beta l}$$

$U(z)$  und  $I(z)$  können so berechnet werden wie an einem Tor eines Zweitores. Dafür Ausdruck so umformen, dass Abhängigkeit nur noch von  $\underline{a}$

$$\underline{a}(z) = \frac{U(z)}{\sqrt{Z_{\mathrm{L}}}} = \pm \sqrt{Z_{\mathrm{L}}} I(z) \qquad \underline{c}(z) = \underline{a}(z) + \underline{b}(z)$$

Zweitore

Wellengrößen



Komplexe Wellenamplituden

$$\underline{a}_i = \frac{U_{\mathrm{hi}}}{\sqrt{Z_{\mathrm{Li}}}} \qquad (\text{hinlaufenden normierte Spannungswelle an Tor } i)$$

$$\underline{b}_i = \frac{U_{\mathrm{ri}}}{\sqrt{Z_{\mathrm{Li}}}} \qquad (\text{rücklaufende normierte Spannungswelle an Tor } i)$$

Spannung und Strom an Tor  $i$

$$\underline{U}_i = (\underline{a}_i + \underline{b}_i) \sqrt{Z_{\mathrm{Li}}} \qquad \underline{a}_i = \frac{\underline{U}_i + Z_{\mathrm{Li}} \underline{I}_i}{2\sqrt{Z_{\mathrm{Li}}}}$$

$$\underline{I}_i = \frac{\underline{a}_i - \underline{b}_i}{\sqrt{Z_{\mathrm{Li}}}} \qquad \underline{b}_i = \frac{\underline{U}_i - Z_{\mathrm{Li}} \underline{I}_i}{2\sqrt{Z_{\mathrm{Li}}}}$$

Wirkleistung

$$P_{\mathrm{wai}} = \frac{1}{2} \underline{a}_i \underline{a}_i^* = \frac{U_{\mathrm{hi}} U_{\mathrm{hi}}^*}{2Z_{\mathrm{Li}}} = \frac{1}{2} |\underline{a}_i|^2 \qquad P_{\mathrm{wbi}} = \frac{1}{2} \underline{b}_i \underline{b}_i^* = \frac{U_{\mathrm{ri}} U_{\mathrm{ri}}^*}{2Z_{\mathrm{Li}}} = \frac{1}{2} |\underline{b}_i|^2$$

Matrizen

Streumatrix

$$\underline{\boldsymbol{b}} = \underline{\boldsymbol{S}} \cdot \underline{\boldsymbol{a}}$$

$$\underline{\boldsymbol{S}}^{*\mathrm{T}} \cdot \underline{\boldsymbol{S}} = \underline{\boldsymbol{E}} \qquad \text{Unitaritätskriterium, Voraussetzung für Verlustfreiheit}$$

Transmissionsmatrix

$$\begin{pmatrix} \underline{a}_1 \\ \underline{b}_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \underline{b}_2 \\ \underline{a}_2 \end{pmatrix}$$

$$\underline{\boldsymbol{T}} = \frac{1}{\underline{S}_{21}} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -\underline{S}_{22} \\ \underline{S}_{11} & -\det(\underline{\boldsymbol{S}}) \end{pmatrix} \qquad \underline{\boldsymbol{S}} = \frac{1}{\underline{T}_{11}} \cdot \begin{pmatrix} \underline{T}_{21} & \det(\underline{\boldsymbol{T}}) \\ 1 & -\underline{T}_{12} \end{pmatrix}$$

Kettenmatrix


$$\begin{pmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{I}_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \underline{U}_2 \\ -\underline{I}_2 \end{pmatrix}$$

Verkettung

$$\underline{\boldsymbol{T}} = \underline{\boldsymbol{T}}^{(1)} \cdot \underline{\boldsymbol{T}}^{(2)}$$

$$\underline{\boldsymbol{S}} \neq \underline{\boldsymbol{S}}^{(1)} \cdot \underline{\boldsymbol{S}}^{(2)}!!!$$

Streuparameter



(Oft statt  $Z_L$  auch  $R_N$ )

Reflexions- und Transmissionsfaktoren

$$\underline{S}_{ii} = \frac{\underline{Z}_{Ei} - \underline{Z}_{Li}}{\underline{Z}_{Ei} + \underline{Z}_{Li}} \quad \underline{S}_{ji} = 2 \frac{\underline{U}_j}{\underline{U}_{0i}} \sqrt{\frac{\underline{Z}_{Li}}{\underline{Z}_{Lj}}}$$

Statt Einzelspannungen Spannungsteiler einsetzen. Auf Parallelschaltungen Achten

Serienimpedanz, Paralleladmittanz und Parallelimpedanz


$$\underline{S}_{-} = \frac{1}{\underline{Z} + 2\underline{Z}_L} \begin{pmatrix} \underline{Z} & 2\underline{Z}_L \\ 2\underline{Z}_L & \underline{Z} \end{pmatrix} \quad \underline{S}_{||} = \frac{1}{2 + \underline{Y}\underline{Z}_L} \begin{pmatrix} -\underline{Y}\underline{Z}_L & 2 \\ 2 & -\underline{Y}\underline{Z}_L \end{pmatrix}$$
  
$$= \frac{1}{2\underline{Z} + \underline{Z}_L} \begin{pmatrix} -\underline{Z}_L & 2\underline{Z} \\ 2\underline{Z} & -\underline{Z}_L \end{pmatrix}$$

Zusammenhang Impedanz-, Admittanz- und Streumatrix

$$\underline{S} = \underline{E} - 2\underline{Z}_L(\underline{Z} + \underline{Z}_L \underline{E})^{-1} \quad \underline{Z} = -\underline{Z}_L(\underline{E} + 2(\underline{S} - \underline{E})^{-1})$$
  
$$= -\underline{E} + 2(\underline{Z}_L \underline{Y} + \underline{E})^{-1} \quad \underline{Y} = -\frac{1}{\underline{Z}_L}(\underline{E} - 2(\underline{S} + \underline{E})^{-1})$$

Smith-Diagramme

Ablesen und Antragen der Werte



$$|\underline{\Gamma}| = r = \frac{\underline{Z} - \underline{Z}_L}{\underline{Z} + \underline{Z}_L} = \frac{\underline{z} - 1}{\underline{z} + 1} = \frac{s - 1}{s + 1} = \frac{1 - m}{1 + m} \quad s = \frac{1}{m} = \frac{1 + |r|}{1 - |r|}$$

Allgemeines

$$\text{dB} = 10 \log(\dots) \quad \text{dB}_m = 10 \log\left(\frac{P}{1 \text{ mW}}\right)$$

Additionstheoreme

$$\cos^2(\alpha) = \frac{1}{2}(1 + \cos(2\alpha))$$

$$\sin^2(\alpha) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2\alpha))$$

$$\sin(\alpha) \cos(\beta) = \frac{1}{2}(\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta))$$

SI-Präfixe

Präfix	Zeichen	Faktor	Präfix	Zeichen	Faktor
Yocto	y	10 <sup>-24</sup>	Deka	da	10 <sup>1</sup>
Zepto	z	10 <sup>-21</sup>	Hekto	h	10 <sup>2</sup>
Atto	a	10 <sup>-18</sup>	Kilo	k	10 <sup>3</sup>
Femto	f	10 <sup>-15</sup>	Mega	M	10 <sup>6</sup>
Piko	p	10 <sup>-12</sup>	Giga	G	10 <sup>9</sup>
Nano	n	10 <sup>-9</sup>	Tera	T	10 <sup>12</sup>
Mikro	μ	10 <sup>-6</sup>	Peta	P	10 <sup>15</sup>
Milli	m	10 <sup>-3</sup>	Exa	E	10 <sup>18</sup>
Zenti	c	10 <sup>-2</sup>	Zetta	Z	10 <sup>21</sup>
Dezi	d	10 <sup>-1</sup>	Yotta	Y	10 <sup>24</sup>