INFORME

SDi

Cómo consumir la API de Odoo 17

Guía práctica con un CLI para consultar las tareas asignadas a un usuario

Noviembre de 2026 · Versión 1.1

CONTENIDO

Índice

01 Introducción y requisitos

02 Autenticación

03 Anatomía de una llamada XML-RPC

04 Consultar las tareas asignadas a un usuario

05 El script de línea de comandos

06 Solución de problemas y buenas prácticas

SECCIÓN 01

Introducción y requisitos

Este documento explica cómo consultar los datos de Odoo 17 Enterprise desde un programa externo. Se acompaña de un script de línea de comandos (`odoo_tareas.py`) que lista las tareas asignadas a un usuario, y que sirve de ejemplo reutilizable para sus propias integraciones.

API que se utiliza. Odoo 17 expone sus modelos mediante la API externa **XML-RPC**, en las rutas `/xmlrpc/2/common` (autenticación) y `/xmlrpc/2/object` (llamadas a modelos). Todo lo que un usuario puede hacer en la interfaz web, con sus mismos permisos, puede hacerlo por esta vía.

Requisitos

Requisito	Detalle
Versión de Odoo	17.0 Enterprise
Acceso a la API externa	En Odoo Online solo está disponible en el plan *Custom*. En instalaciones propias u Odoo.sh no hay restricción por plan
Python	3.8 o superior; el script solo usa la biblioteca estándar, no hay que instalar paquetes
Usuario	Un usuario con permiso de lectura sobre Tareas (`project.task`)
Datos de conexión	URL de Odoo, nombre de la base de datos, usuario y contraseña (o clave de API)

SECCIÓN 02

Autenticación

XML-RPC se autentica con la **base de datos, el usuario y la contraseña** . La llamada `authenticate` devuelve el id numérico del usuario (`uid`), que se envía después en cada llamada a los modelos junto con la contraseña. Las llamadas actúan con los permisos exactos de ese usuario: derechos de acceso, reglas de registro y permisos por campo.

Contraseña o clave de API. En lugar de la contraseña puede usar una clave de API, que se pasa en el mismo campo. Es la opción recomendada: puede revocarse sin cambiar la contraseña y es obligatoria si el usuario tiene activada la autenticación en dos pasos. Para crearla, abra Preferencias, Seguridad de la cuenta, Nueva clave de API; el valor se muestra una sola vez.

Recomendaciones de seguridad

Recomendación	Motivo
Use un usuario de servicio dedicado en integraciones automáticas	Se le conceden solo los permisos mínimos y el registro de cambios no suplanta a una persona
Guarde las credenciales en un fichero `.env` fuera de git	Evita que queden en el historial del shell o en el repositorio
Prefiera una clave de API a la contraseña personal	Se puede revocar y rotar sin afectar al acceso del usuario
Nunca publique el `.env`	Quien tenga la clave tiene los permisos del usuario

SECCIÓN 03

Anatomía de una llamada XML-RPC

Hay dos servicios. El servicio `common` autentica; el servicio `object` ejecuta métodos de los modelos mediante `execute_kw`.

Servicios

Servicio	Ruta	Función
common	`/xmlrpc/2/common`	`version()` y `authenticate(db, login, password, {})`
object	`/xmlrpc/2/object`	`execute_kw(db, uid, password, modelo, método, args, kwargs)`

execute_kw

Parámetro de execute_kw	Significado
db, uid, password	Base de datos, id de usuario devuelto por authenticate y su contraseña o clave
modelo	Nombre técnico del modelo, p. ej. `project.task`
método	Método a ejecutar: `search`, `read`, `search_read`, `create`, `write`...
args	Lista de argumentos posicionales; en `search_read`, el dominio de búsqueda
kwargs	Diccionario de argumentos con nombre: `fields`, `limit`, `order`, `context`...

```
import xmlrpc.client

url, db = "https://miempresa.odoo.com", "miempresa"
common = xmlrpc.client.ServerProxy(url + "/xmlrpc/2/common")
print(common.version())   # comprobar que responde
uid = common.authenticate(db, "ana@miempresa.com", "clave_o_contraseña", {})
```

Errores frecuentes

Error	Causa habitual
authenticate devuelve False	Usuario, contraseña o base de datos incorrectos, o falta de contraseña local en Odoo Online
Fault: AccessError	El usuario no tiene permiso sobre el modelo o el registro
Fault: Object ... doesn't exist	Nombre de modelo mal escrito, o módulo no instalado
404 o error de conexión	URL incorrecta, o la instancia no admite la API externa (plan de Odoo Online)

Cada llamada se ejecuta en su propia transacción: conviene usar métodos que hagan todo el trabajo de una vez, como `search_read`, en lugar de encadenar `search` y `read`.

SECCIÓN 04

Consultar las tareas asignadas a un usuario

Las tareas son el modelo `project.task`. En Odoo 17 una tarea puede tener varios responsables, en el campo `user_ids`, y su situación se refleja en el campo `state`, cuyos valores `1_done` y `1_canceled` corresponden a las tareas cerradas. El dominio de búsqueda es:

```
[["user_ids", "in", [uid]],
 ["state", "not in", ["1_done", "1_canceled"]]]
```

Paso 1. Averiguar el id del usuario. Si se consultan las tareas del propio usuario conectado, es el `uid` que devuelve `authenticate`. Para otro usuario se busca por login:

```
ids = models.execute_kw(
    db, uid, clave, "res.users", "search",
    [[["login", "=", "luis@miempresa.com"]]], {"limit": 1},
)
```

Paso 2. Pedir sus tareas abiertas.

```
models = xmlrpc.client.ServerProxy(url + "/xmlrpc/2/object")
tareas = models.execute_kw(
    db, uid, clave, "project.task", "search_read",
    [[["user_ids", "in", [uid]],
      ["state", "not in", ["1_done", "1_canceled"]]]],
    {
        "fields": ["name", "project_id", "stage_id", "date_deadline"],
        "order": "date_deadline asc",
        "limit": 50,
    },
)
for t in tareas:
    print(t["id"], t["name"])
```

Los campos relacionales (`project_id`, `stage_id`) se devuelven como pareja `[id, "nombre"]`, o `false` si están vacíos. Las fechas llegan como texto `AAAA-MM-DD`.

Los permisos del usuario conectado se aplican siempre: si consulta las tareas de otra persona, solo verá las que sus reglas de registro le permitan ver.

SECCIÓN 05

El script de línea de comandos

`odoo_tareas.py` es un único fichero sin dependencias. Se descarga del repositorio `https://github.com/flachicasidoo/odoo-api-tareas`. Lee la conexión de un fichero `.env` situado junto al script o en el directorio actual.

Configuración. Copie la plantilla y rellene sus valores:

```
cp .env.template .env

# contenido de .env
ODOO_URL=https://miempresa.odoo.com
ODOO_DB=miempresa
ODOO_LOGIN=usuario@miempresa.com
ODOO_PASSWORD=su_contraseña_o_clave_de_api
```

El fichero `.env` está excluido de git mediante `.gitignore`; solo se versiona `.env.template`. Si una variable también está definida en el entorno del sistema, esta tiene prioridad sobre el `.env`.

Ejemplos de uso

```
# Tareas abiertas del usuario conectado
python3 odoo_tareas.py

# Tareas de otro usuario (id, login, email o nombre)
python3 odoo_tareas.py luis@miempresa.com

# Incluir cerradas, filtrar por proyecto, salida CSV
python3 odoo_tareas.py luis --todas --proyecto "Web" --csv
```

Opciones

Opción	Descripción
usuario	Id, login, email o nombre; si se omite, el usuario conectado
--proyecto	Filtra por nombre de proyecto (contiene)
--todas	Incluye tareas cerradas o canceladas
--limite	Máximo de tareas, 200 por defecto
--json, --csv	Formato de salida; por defecto, tabla de texto

Salida de ejemplo

```
Tareas de Luis García (2)

ID  TAREA            PROYECTO  ETAPA     FECHA_LIMITE
41  Revisar informe  Web       En curso  2026-11-10
57  Preparar demo    Web       Nueva
```

SECCIÓN 06

Solución de problemas y buenas prácticas

Problemas frecuentes

Síntoma	Qué revisar
Faltan variables en .env	Compruebe que existe `.env` y que las cuatro variables tienen valor
Autenticación fallida	Usuario, contraseña y base de datos; en Odoo Online, que el usuario tenga contraseña local o use una clave de API
AccessError	El usuario no puede leer `project.task` o ese proyecto
Error 404 o de conexión	Revise la URL (sin barra final ni rutas) y, en Odoo Online, que el plan sea *Custom*
Lista vacía	El usuario no tiene tareas abiertas; pruebe `--todas`

Buenas prácticas

1. Pida solo los campos que necesita (`fields`) y limite el volumen (`limit`).

2. Use un usuario de servicio con permisos mínimos y una clave de API en las automatizaciones.

3. Prefiera un único método que haga toda la operación a varias llamadas encadenadas.

4. Odoo ha declarado XML-RPC obsoleto; se retirará en Odoo 22. A partir de Odoo 19 existe la API JSON-2 como sustituta, por lo que conviene tenerlo presente al planificar futuras actualizaciones.