

启动Litemall-Dev版

1.启动MySQL

1.1.在MacOS的“应用程序”》Dev文件夹中，启动DBngin》MySQL5.7(root, f\*h)

4.VSCode 打开项目

4.1.项目位置： /Users/XX/dev/mobile\_dev/worksapce/XX-icloud/XX/litemall

5.启动后端

5.1.打开左侧面板的 Spring Boot Dashboard

5.2.在Apps栏启动litemall-all

6.启动前端admin

6.1.打开左侧面板 运行和调试，选中JavaScript调试终端并启动

6.2.在启动的Terminal中进入到子目录litemall-admin

6.3.切换到Node16: “nvm use 16.20.2” (用 nvm ls 可以查看已安装的各Node版本)

6.4.启动admin前端: “npm run dev”

7.启动轻商城

7.1.打开左侧面板 运行和调试，选中JavaScript调试终端并启动

7.2.在启动的Terminal中进入到子目录litemall-vue

7.3.切换到Node16: “nvm use 12.22.7”

7.3.1.npm install 时如果出现错误，可能需要如下:

7.3.2.安装gyp: npm install -g node-gyp

7.3.3.npm install出错后，不要删除node\_module, 直接运行: npm rebuild node-sass, 然后再 npm install

7.4.启动轻商城前端: ”npm run dev”

7.4.1.如果启动时出错，再次运行: npm rebuild node-sass

7.4.2.再 npm run dev