

FH-OÖ Hagenberg/HSD
Betriebssysteme 3, WS 2025
Übung 6



Name:	Marco Söllinger	Aufwand in h:	3
Mat.Nr:	s2410306011	Punkte:	
Übungsgruppe:	Gruppe 1	korrigiert:	

Kommando-Interpreter (24 Punkte)

Ein Kommando-Interpreter, auch als Shell oder Befehlsinterpreter bezeichnet, ist eine Softwareanwendung in einem Betriebssystem, die Benutzern die Interaktion mit dem System durch die Eingabe von Befehlen ermöglicht. Der Kommando-Interpreter interpretiert die eingegebenen Befehle und führt die entsprechenden Aktionen aus, indem er Systemressourcen verwaltet, Programme ausführt oder andere Aufgaben erledigt.

Dieses Hilfsmodul erlaubt die Verwaltung von Funktionen, zugehöriger Hilfetexte, den Aufruf einzelner Funktionen samt Parameterübergabe und deren Exekution und Bewertung von Rückgabewerten.

Um den Implementierungsaufwand in Grenzen zu halten, wird ein vorgefertigtes Code-Template zur Verfügung gestellt. Es besteht aus den Modulen *CommandInterpreter* und *CommandTable*.

a) Modul: *CommandInterpreter*

Die Modul-Schnittstelle des Kommando-Interpreters ist in der Header-Datei *CommandInterpreter.h* bereits vorgegeben.

Damit das Modul unabhängig von der verfügbaren Zeichenausgabe ist, erfolgt diese ausschließlich über eine konfigurierbare Funktion, die jeweils nur ein Zeichen übernimmt:

```
int PutChar(int ch);
```

Die `Print(...)`-Funktion in der Schnittstelle verwendet genau diese Funktion zur Ausgabe. Alle anderen Ausgabefunktionen dürfen nicht verwendet werden.

Initialisierung:

Das Modul bietet eine Initialisierungsfunktion: Parameter sind die Liste der verfügbaren Kommandos `TCmdHndTable` (inkl. Zusatzinformationen) und der Funktionszeiger der Ausgabefunkti-

on (z.B. `int putchar(int c)` aus `<stdio.h>`). Diese Daten werden in modulinternen Variablen verwaltet. Ein Begrüßungstext (z.B. "Welcome Command-Interpreter") und die Ausgabe des Promptzeichens (z.B. ">") signalisieren die Bereitschaft zur zeilenweisen Eingabe von Kommandos.

Kommandoeingabe:

Die Modulbenutzer rufen mit jedem Eintreffen eines Zeichens (`int getchar(void)`) eine Funktion `Process` auf, der als Parameter das Zeichen übergeben wird. Der Rückgabewert dieser Funktion gibt Aufschluss, ob die "Escape" Taste gedrückt wurde und somit die Kommandoeingabe beendet werden soll.

Die einzelnen Zeichen werden in einen modulinternen Puffer kopiert und zusätzlich als Echo über die Ausgabefunktion ausgegeben. Sobald das Zeichen LF ("`\n`") oder CR ("`\r`") detektiert worden ist, erfolgt die Analyse, ob im eingegebenen Text ein Kommando aus der definierten Liste enthalten ist. Je Eingabezeile ist ein Kommando erlaubt, das entweder direkt durch LF | CR oder durch ein Leerzeichen begrenzt ist. Wurde das Kommando in der Liste gefunden, erfolgt der Aufruf der zugehörigen Kommandofunktion und die Anzeige dessen Rückgabewertes. Wurde ein ungültiges Kommando eingegeben (nicht in der Liste enthalten), wird dies entsprechend angezeigt. Als Abschluss erfolgt wiederum die Ausgabe des Promptzeichens.

b) Modul: *CommandTable*

Die Schnittstelle ist bereits vorgegeben und besteht aus dem Typ der Kommando-Tabelle *TCmdHndTable* und einer Zugriffsfunktion *GetCmdHndTable()*, die einen Zeiger auf die Tabelle liefert.

Das Modul beinhaltet intern die vordefinierte Kommando-Tabelle mit allen Kommandos, wobei die internen Kommando-Funktionen bereits vordeclariert sind, die vollständige Implementierung fehlt und ist fertigzustellen.

Eine Kommandofunktion ist folgendermaßen definiert:

```
int Command(void);
```

Jedes Kommando liefert entsprechend seines Bearbeitungsergebnisses einen Rückgabewert: 0... fehlerhaft, sonst OK.

Kommandoverarbeitung:

Ein Kommando kann getrennt durch ein (oder mehrere) Leerzeichen von einem oder mehreren jeweils wieder durch Leerzeichen getrennte Parametern gefolgt werden. Hierfür bietet das Modul Funktionen in der *TCmdHndTable*

```
1 int CmdParamInt ()    { ... }
2 int CmdParamFloat () { ... }
3 int CmdParamString () { ... }
4 int CmdParamAddInt () { ... }
```

zur fortlaufenden Bewertung der Parameter als Integer (int), Fließkomma (float) oder Zeichen-

kette (string) an. Die Anzahl der zu lesenden Parameter ergibt sich aus dem Bedürfnis jedes einzelnen Kommandos, d.h. überzählige Parameter werden ignoriert.

Die einzelnen Kommando-Funktionen sind ebenfalls entsprechend der `TCmdHndTable` in diesem Modul implementiert und haben folgende Eigenschaften:

"help", "?" geben jeweils einen Hilfetext entsprechend obigem Vorbild aus.

"int" ein Parameter wird als Integer-Wert interpretiert und angezeigt.

"float" ein Parameter wird als Fließkomma-Wert interpretiert und angezeigt.

"string" ein Parameter wird als Zeichenkette interpretiert und angezeigt.

"addint" zwei Integer-Werte werden addiert und angezeigt.

c) Tests

Ausgabe: Ausgabe nach Aufruf des Kommandos **help**:

```
CmdHnd: Welcome!
>help
help
(press <ESC> to exit)
available commands:
help show help text
? show help text
int [value] first parameter as integer
float [value] first parameter as float
string [value] first parameter as string
addint [value1] [value2] adds two integer values
OK
>
```

Ausgabe nach Aufruf des Kommandos **int mit Parameter 123:**

```
>int 123
int 123
Parameter: 123
OK
>
```

Ausgabe nach Aufruf des Kommandos **float mit Parameter 3.14:**

```
>float 3.14
float 3.14
Parameter: 3.14
OK
>
```

Ausgaben nach Aufruf des Kommandos **string mit Parameter "Donald":**

```
>string Donald
string Donald
Parameter: Donald
OK
>
```

Ausgaben nach Aufruf des Kommandos **float mit Parameter "Donald":**

```
>float Donald
float Donald
ERROR
>
```

Ausgaben nach Aufruf des Kommandos **addint mit den Parametern 3 und 4:**

```
>addint 3 4
addint 3 4
Result: 3 + 4 = 7
OK
>
```

Versehen Sie Ihren Quelltext mit entsprechenden Kommentaren.

Allgemeine Hinweise: Legen Sie bei der Erstellung Ihrer Übung großen Wert auf eine **saubere Strukturierung** und auf eine **sorgfältige Ausarbeitung**! Dokumentieren Sie alle Schnittstellen und versehen Sie Ihre Algorithmen an entscheidenden Stellen ausführlich mit Kommentaren! Testen Sie ihre Implementierungen ausführlich! Geben Sie den **Testoutput** mit ab!

Beispiel 1

Es wird keine Lösungsidee gefordert, deshalb wurde der Code entsprechend kommentiert.

Das Programm wurde mit einer Makefile kompiliert.

Da in der Angabe nicht genau spezifiziert wurde, wie das Programm sich verhalten soll, wenn mehr Parameter als benötigt übergeben werden, wurde entschieden, dass die zusätzlichen Parameter ignoriert werden.

Weiters Falls ein Buffer Overflow auftritt, wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben und der Buffer wird geleert.

Es wird dann noch versucht die restlichen Symbole einzulesen und diese als Befehl zu interpretieren.

Ein paar Testfaelle wurden in der main.c Datei implementiert, der Rest wurdene manuell im Terminal getestet.

1.1 Code

main.c

```

1  #include "CommandInterpreter.h"
2  #include "CommandTable.h"
3  #include <stdio.h>
4  #include <stdlib.h>
5
6  int main() {
7
8      char ch = '\0';
9
10     // Test Command Interpreter function without init
11     Process('a'); // should print error message
12     Print("Test"); // should print error message
13
14     Init(NULL, putchar); // should print error message
15     Process('a'); // should print error message
16     Print("Test"); // should print error message
17
18     Init(GetCmdHndTable(), NULL); // should print error message
19     Process('a'); // should print error message
20     Print("Test"); // should print error message
21
22     // initialize the command interpreter
23     Init(GetCmdHndTable(), putchar);
24
25     // read characters from input
26     do {
27         ch = getchar(); // wait for key
28     } while (Process(ch) != cESC); // ESC typed?
29
30     return EXIT_SUCCESS;
31 }

```

CommandInterpreter.h

```

1  /*CommandInterpreter.h*/
2  #ifndef COMMANDINTERPRETER_H
3  #define COMMANDINTERPRETER_H
4  #include "CommandTable.h"
5
6  // Constants
7  #define MAX_INPUTLEN 128
8  #define MAX_PARAMS 16
9  #define MAX_PARAMLEN 32
10
11 // code for program quit
12 static int const cESC = 0x1B;
13
14 // return type of GetParams...holding a 2D Array
15 typedef struct {
16     char params[MAX_PARAMS + 1][MAX_PARAMLEN + 1];
17 } TParameters;
18
19 // initialize Function. 1st Parameter: CommandTable, 2nd: a put char function

```

```

20 void Init(TCmdHndTable const cmds[], int (*PutCh)(int));
21
22 // provides access to all entered parameters of current command
23 // 1st parameter is command itself
24 TParameters GetParams();
25
26 // function that handles every single incoming char
27 int Process(char const ch);
28
29 // function which writes a string to the given put-char-function
30 void Print(char const *str);
31
32 #endif

```

CommandInterpreter.c

```

1  /*CommandInterpreter.c*/
2  #include "CommandInterpreter.h"
3  #include <stdio.h>
4  #include <string.h>
5
6  // module internal members
7  static TCmdHndTable const *gcmds = 0; // table of available commands
8  static int (*gpPutChar)(int); // function pointer for a put-char-function
9  // struct that holds all entered params to last cmd
10 static TParameters gParams = {0}; // set all to /0
11 static char gInput[MAX_INPUTLEN] = {0}; // modul internal puffer
12 static int gInputLen = 0; // length of input string
13
14 // error messages
15 static char *cErrPrint = "Error in Print(...) -> null pointer in parameter\n";
16 static char *cErrInit = "Must initialize module before use!\n";
17 static char *cErrNoCmds =
18     "Error in Init(...) -> null pointer given for command table\n";
19 static char *cErrNoPutCh =
20     "Error in Init(...) -> null pointer given for put-char-function\n";
21 static char *cErrBufferOverflow =
22     "Input buffer overflow! Max input length exceeded.\n";
23 static char *cErrTooManyParams =
24     "Too many parameters! Max number of parameters exceeded.\n";
25 static char *cErrParamTooLong =
26     "Parameter too long! Max length of parameter exceeded.\n";
27 static char *cErrUnknownCmd = "Unknown command!\n";
28
29 static char *HelloText = "Welcome Command-Interpreter\n>";
30
31 ///////////////////////////////////////////////////
32 // interface module functions
33 ///////////////////////////////////////////////////
34
35 void Init(TCmdHndTable const cmds[], int (*PutCh)(int)) {
36     // for error checking here use fprintf to stderr because Print can't be used
37     // yet
38     if (cmds == 0) {
39         fprintf(stderr, "%s", cErrNoCmds);
40         return; // error: null pointer given
41     }
42     if (PutCh == 0) {
43         fprintf(stderr, "%s", cErrNoPutCh);
44         return; // error: null pointer given
45     }
46
47     gcmds = cmds; // store command table
48     gpPutChar = PutCh; // store put-char-function pointer
49
50     Print(HelloText);
51 }
52
53 // pre declaration
54 static void evaluateCmd();
55 static void checkInput();
56
57 int Process(char const ch) {
58     if (gcmds == 0 || gpPutChar == 0) {
59         fprintf(stderr, "%s",
60             cErrInit); // Only here because can't really Print without init

```

```

61     return ch;           // error: module not initialized
62 }
63 if (ch == cESC) {
64     return cESC;
65 }
66
67 if (gInputLen >= MAX_INPUTLEN) {
68     Print(cErrBufferOverflow);
69     gInputLen = 0; // reset input length
70     return ch;
71 }
72
73 if (ch == '\r' || ch == '\n') {
74     gInput[gInputLen] = '\0';
75     checkInput();
76
77     gInputLen = 0;
78     Print("\n>");
79     return ch;
80 }
81
82 gInput[gInputLen++] = ch;
83
84 return ch;
85 }
86
87 TParameters GetParams() { return gParams; }
88
89 void Print(char const *str) {
90     if (gcmds == 0 || gpPutChar == 0) {
91         fprintf(stderr, "%s",
92             cErrInit); // Only here because can't really Print without init
93     }
94
95     // check parameter
96     if (str == 0) {
97         Print(cErrPrint);
98         return;
99     }
100
101     int i = 0;
102     if (gpPutChar != 0) { // put char function pointer given?
103         while (str[i] != '\0') { // iterate given string
104             gpPutChar(str[i++]);
105         }
106     }
107 }
108
109 //////////////////////////////////////////////////
110 // internal module functions
111 //////////////////////////////////////////////////
112
113 // evaluates a completed command
114 static void evaluateCmd() {
115     int i = 0;
116
117     while (gcmds[i].func != 0) {
118         if (strcmp(gParams.params[0], gcmds[i].command) == 0) {
119             int ret = gcmds[i].func();
120             if (ret == 1) {
121                 Print("OK");
122             } else {
123                 Print("ERROR");
124             }
125             return;
126         }
127         i++;
128     }
129
130     Print(cErrUnknownCmd);
131 }
132
133 // checks the input for correctness
134 static void checkInput() {
135     char *ptr = gInput;
136     // Must do before to ensure paramIndex = 0 correct

```

```

137 while ((*ptr == ' ' || *ptr == '\t') && *ptr != '\0') {
138     ptr++; // skip leading spaces
139 }
140
141 if (*ptr == '\0') {
142     Print(">");
143     return;
144 }
145
146 memset(&gParams, 0, sizeof(TParameters));
147
148 int paramIndex = 0;
149 int charIndex = 0;
150
151 while (*ptr != '\0' && paramIndex < MAX_PARAMS + 1) {
152
153     if (*ptr != ' ' && *ptr != '\t') {
154         // stop at -1 because we need space for null-terminator
155         if (charIndex >= MAX_PARAMLEN - 1) {
156             Print(cErrParamTooLong);
157             return; // stop processing on error
158         }
159
160         gParams.params[paramIndex][charIndex] = *ptr;
161         charIndex++;
162         ptr++;
163
164     } else {
165         gParams.params[paramIndex][charIndex] = '\0'; // null-terminate parameter
166         paramIndex++;
167
168         if (paramIndex >= MAX_PARAMS) {
169             Print(cErrTooManyParams);
170             return; // stop processing on error
171         }
172
173         charIndex = 0;
174         while ((*ptr == ' ' || *ptr == '\t') && *ptr != '\0') {
175             ptr++; // skip leading spaces
176         }
177     }
178 }
179
180 for (int i = 0; i <= paramIndex; i++) {
181     Print(gParams.params[i]);
182     Print(" ");
183 }
184
185 Print("\n");
186 evaluateCmd();
187 }

```

CommandTable.h

```

1 #ifndef COMMAND_TABLE
2 #define COMMAND_TABLE
3
4 // type of command table
5 typedef struct {
6     int (*func)(void);
7     char *command;
8     char *description;
9 } TCmdHndTable;
10
11 // returns address of command table
12 TCmdHndTable const *GetCmdHndTable();
13
14 #endif // COMMAND_TABLE

```

CommandTable.c

```

1 #include "CommandTable.h"
2 #include "CommandInterpreter.h"
3 #include <memory.h>
4 #include <stdio.h>
5 #include <stdlib.h>

```



```

6
7 // return code for command functions
8 int const OK = 1;
9 int const NOK = 0;
10
11 // internal command functions
12 static int CmdHelp();
13 static int CmdParamInt();
14 static int CmdParamFloat();
15 static int CmdParamString();
16 static int CmdAddInt();
17
18 // CommandTable
19 static TCmdHndTable const cmds[] = {
20     {CmdHelp, "help", "show help text"},
21     {CmdHelp, "?", "show help text"},
22     {CmdParamString, "string", "[value] first parameter as string"},
23     {CmdParamInt, "int", "[value] first parameter as integer"},
24     {CmdParamFloat, "float", "[value] first parameter as float"},
25     {CmdAddInt, "addint", "[value1] + [value1] adds two integer values"},
26     {0, 0, 0} // end criteria
27 };
28
29 // returns address of command table
30 TCmdHndTable const *GetCmdHndTable() { return cmds; }
31
32 // internal command functions
33
34 // prints help text of all commandos
35 // I trust that cmds was filled correctly so no internal null-pointer checks
36 static int CmdHelp() {
37     int i = 0;
38     Print("(press <ESC> to exit)\n");
39     Print("available commands:\n");
40
41     while (cmds[i].func != 0) {
42         Print(cmds[i].command);
43         Print(": ");
44         Print(cmds[i].description);
45         Print("\n");
46         i++;
47     }
48
49     return OK;
50 }
51
52 // interprets 1st parameter as integer and prints it
53 static int CmdParamInt() {
54     TParameters p = GetParams();
55     char *param = p.params[1];
56
57     // kein Parameter
58     if (param[0] == '\0') {
59         return NOK;
60     }
61
62     char *endptr;
63     strtol(param, &endptr, 10);
64
65     // there was something that is not a number
66     if (param == endptr) {
67         return NOK;
68     }
69
70     // there are trailing characters
71     if (*endptr != '\0') {
72         return NOK;
73     }
74
75     Print("Parameter: ");
76     Print(param);
77     Print("\n");
78
79     return OK;
80 }

```

```

82 }
83
84 // interprets 1st parameter as float and prints it
85 static int CmdParamFloat() {
86     TParameters p = GetParams();
87     char *param = p.params[1];
88
89     // kein Parameter
90     if (param[0] == '\0') {
91         return NOK;
92     }
93
94     char *endptr;
95     strtod(param, &endptr);
96
97     // there was something that is not a number
98     if (param == endptr) {
99         return NOK;
100     }
101
102     // there are trailing characters
103     if (*endptr != '\0') {
104         return NOK;
105     }
106
107     Print("Parameter: ");
108     Print(param);
109     Print("\n");
110
111     return OK;
112 }
113
114 // interprets 1st parameter as string and prints it
115 static int CmdParamString() {
116     TParameters p = GetParams();
117     char *param = p.params[1];
118
119     // kein Parameter
120     if (param[0] == '\0') {
121         return NOK;
122     }
123
124     Print("Parameter: ");
125     Print(param);
126     Print("\n");
127
128     return OK;
129 }
130
131 // adds two integer parameter and prints the result
132 static int CmdAddInt() {
133     TParameters p = GetParams();
134     char *param1 = p.params[1];
135     char *param2 = p.params[2];
136
137     // brauchen zwei Parameter
138     if (param1[0] == '\0' || param2[0] == '\0') {
139         return NOK;
140     }
141
142     char *endptr1;
143     char *endptr2;
144
145     int value1 = (int)strtoul(param1, &endptr1, 10);
146     if (param1 == endptr1 || *endptr1 != '\0') {
147         return NOK;
148     }
149
150     int value2 = (int)strtoul(param2, &endptr2, 10);
151     if (param2 == endptr2 || *endptr2 != '\0') {
152         return NOK;
153     }
154
155     int sum = value1 + value2;
156
157     char buf[32];

```

```

158     sprintf(buf, "%d", sum);
159
160     Print("Result: ");
161     Print(buf);
162     Print("\n");
163
164     return OK;
165 }

```

1.2 Test

Es wurden folgende Testfälle implementiert und ausgeführt:

Terminal Output

```

1 flashfish@fedora ~/D/R/F/B/Uebung06 (main)> make run
2 ./CommandInterpreter
3 Must initialize module before use!
4 Must initialize module before use!
5 Error in Init(...) -> null pointer given for command table
6 Must initialize module before use!
7 Must initialize module before use!
8 Error in Init(...) -> null pointer given for put-char-function
9 Must initialize module before use!
10 Must initialize module before use!
11 Welcome Command-Interpreter
12 >help
13 help
14 (press <ESC> to exit)
15 available commands:
16 help: show help text
17 ?: show help text
18 string: [value] first parameter as string
19 int: [value] first parameter as integer
20 float: [value] first parameter as float
21 addint: [value1] + [value1] adds two integer values
22 OK
23 >?
24 ?
25 (press <ESC> to exit)
26 available commands:
27 help: show help text
28 ?: show help text
29 string: [value] first parameter as string
30 int: [value] first parameter as integer
31 float: [value] first parameter as float
32 addint: [value1] + [value1] adds two integer values
33 OK
34 >int 123
35 int 123
36 Parameter: 123
37 OK
38 >float 3.14
39 float 3.14
40 Parameter: 3.14
41 OK
42 >addint 3 4
43 addint 3 4
44 Result: 7
45 OK
46 >int 123 123
47 int 123 123
48 Parameter: 123
49 OK
50 >float 123 123
51 float 123 123
52 Parameter: 123
53 OK
54 >addint 5
55 addint 5
56 ERROR
57 >addint
58 addint
59 ERROR
60 >int

```

```

61 int
62 ERROR
63 >float
64 float
65 ERROR
66 >help 475
67 help 475
68 (press <ESC> to exit)
69 available commands:
70 help: show help text
71 ?: show help text
72 string: [value] first parameter as string
73 int: [value] first parameter as integer
74 float: [value] first parameter as float
75 addint: [value1] + [value1] adds two integer values
76 OK
77 >adf
78 adf
79 Unknown command!
80
81 >

```

Terminal Output

```

1 flashfish@fedora ~/D/R/F/B/Uebung06 (main)> make run
2 ./CommandInterpreter
3 Must initialize module before use!
4 Must initialize module before use!
5 Error in Init(...) -> null pointer given for command table
6 Must initialize module before use!
7 Must initialize module before use!
8 Error in Init(...) -> null pointer given for put-char-function
9 Must initialize module before use!
10 Must initialize module before use!
11 Welcome Command-Interpreter
12 >
13     BufferOverflowTest1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
14
15 Input buffer overflow! Max input length exceeded.
16 Input buffer overflow! Max input length exceeded.
17 Input buffer overflow! Max input length exceeded.
18 xyz1234567890
19 Unknown command!
20
21 >

```

Terminal Output

```

1 flashfish@fedora ~/D/R/F/B/Uebung06 (main) [SIGINT]> make run
2 ./CommandInterpreter
3 Must initialize module before use!
4 Must initialize module before use!
5 Error in Init(...) -> null pointer given for command table
6 Must initialize module before use!
7 Must initialize module before use!
8 Error in Init(...) -> null pointer given for put-char-function
9 Must initialize module before use!
10 Must initialize module before use!
11 Welcome Command-Interpreter
12 >int 1Param 2Param 3Param 4Param 5Param 6Param 7Param 8Param 9Param 10Param 11Param 12Param 13
13     Param 14Param 15Param 16Param 17Param 18Param 19Param 20Param
14 Input buffer overflow! Max input length exceeded.
15 m 18Param 19Param 20Param
16 Unknown command!
17 >

```

Terminal Output

```

1 flashfish@fedora ~/D/R/F/B/Uebung06 (main)> make run
2 clang -Wall -Wextra -c CommandTable.c -o build/CommandTable.o
3 clang -g -o CommandInterpreter build/CommandInterpreter.o build/CommandTable.o build/main.o -
4 lm
5 ./CommandInterpreter
6 Must initialize module before use!

```

```
6 Must initialize module before use!
7 Error in Init(...) -> null pointer given for command table
8 Must initialize module before use!
9 Must initialize module before use!
10 Error in Init(...) -> null pointer given for put-char-function
11 Must initialize module before use!
12 Must initialize module before use!
13 Welcome Command-Interpreter
14 > int 325
15 int 325
16 Parameter: 325
17 OK
18 >int 345
19 int 345
20 Parameter: 345
21 OK
22 >int Ha345
23 int Ha345
24 ERROR
25 >int 352Hal
26 int 352Hal
27 ERROR
28 >float 3h3
29 float 3h3
30 ERROR
31 >float 3.0
32 float 3.0
33 Parameter: 3.0
34 OK
35 >string Hallo353
36 string Hallo353
37 Parameter: Hallo353
38 OK
39 >string 343
40 string 343
41 Parameter: 343
42 OK
43 >addint 34h 3
44 addint 34h 3
45 ERROR
46 >add int 3 3h
47 add int 3 3h
48 Unknown command!
49
50 >addint 3 3h
51 addint 3 3h
52 ERROR
53 >
```