Atelier 4 : Git et GitHub — travail collaboratif

Résumé des réponses

Partie 1 — Dépôt distant et première version

1) **git clone** : copie un dépôt GitHub sur l'ordinateur avec son historique.

2) Le dossier créé est **atelier-collaboratif**, avec les fichiers du projet et le dossier caché .git.

3) **origin** : nom du dépôt distant (GitHub).

4) Dépôt local : sur l'ordinateur. Dépôt distant : hébergé sur GitHub.

5) **git add** prépare les fichiers ; **git commit** enregistre une version.

6) Un commit représente une sauvegarde des modifications.

7) **git push** envoie les commits vers GitHub.

8) Après le push, la page index.html apparaît sur GitHub.

Partie 2 — Branche Contact

1) **git checkout -b contact** : crée la branche contact et bascule dessus.

2) Créer contact.html, puis utiliser **git add contact.html** et **git commit -m "Ajouter la page contact"**.

3) **git push --set-upstream origin contact** : publie la branche sur GitHub et configure son suivi.

Partie 3 — Inviter le deuxième développeur

Le Développeur 1 invite le compte GitHub du Développeur 2 dans Settings → Collaborators. Le deuxième accepte l'invitation.

Partie 4 — Branche Promotion

1) Le Développeur 2 clone le dépôt et se place sur la branche principale : **main** (ou master).

2) **git checkout -b promotion** : crée sa branche de travail.

3) Créer promotion.html, puis utiliser **git add promotion.html** et **git commit -m "Ajouter la page promotion"**.

4) **git push --set-upstream origin promotion** : publie la branche sur GitHub.

Partie 5 — Pull Requests et fusion

1) Sur GitHub, créer une Pull Request de **contact** vers **main**, vérifier puis faire Merge.

2) Faire la même chose de **promotion** vers **main**.

3) Après la fusion : **git checkout main**, puis **git pull origin main**.

4) Le projet contient maintenant index.html, contact.html et promotion.html.

Questions de synthèse

1) Local = dépôt sur l'ordinateur ; distant = dépôt sur GitHub.

2) Les branches séparent le travail et évitent de modifier directement la branche principale.

3) **origin** représente le dépôt distant.

4) **--set-upstream** lie la branche locale à la branche distante pour faciliter les prochains push/pull.

5) **git push** envoie le code ; une Pull Request demande sa vérification et son intégration.

6) Non, il faut examiner puis fusionner la Pull Request.

7) Pour récupérer les modifications fusionnées et mettre le dépôt local à jour.

8) Deux branches de travail : **contact** pour la page Contact et **promotion** pour la page Promotion, en plus de la branche principale.