

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Elaborado em: 12/09/2017	Página: 40 de 91
Título: Catálogo de Padronização de EPI e EPC		Código: REV 06	Revisão: 06/2026

NOME DO EQUIPAMENTO	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA – ALTURA E ESPAÇO CONFINADO
	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL, CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER DE 45 MM, COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMAS (FR), COM CAPACIDADE PARA ATÉ 140 KG, DESDE QUE UTILIZADO COM SUBSISTEMAS ESPECIFICADOS PARA ESSE PESO. POSSUI ELEMENTOS DE ENGATE PARA PROTEÇÃO CONTRA QUEDA, SENDO: UM DORSAL (ARGOLA EM “D” COM REVESTIMENTO DIELÉTRICO), DOIS PEITORAL (ALÇA DE FITA) E DOIS LOCALIZADOS NOS OMBROS (UM EM CADA). CONTA AINDA COM ELEMENTOS DE ENGATE LATERAIS (ARGOLAS EM “D” COM REVESTIMENTO DIELÉTRICO) PARA UTILIZAÇÃO DE TALABARTE DE POSICIONAMENTO. AS FIVELAS DE REGULAGEM SÃO EM AÇO COM REVESTIMENTO DIELÉTRICO, TIPO PASSANTE, ALÉM DE FIVELAS DIELÉTRICAS DE ENGATE AUTOMÁTICO. DISPÕE DE INDICADOR DE IMPACTO E COMPACTO ANATÔMICO DORSAL EM LIGA POLIMÉRICA INJETADA, DESTINADO AO POSICIONAMENTO DAS FITAS E DA ARGOLA DORSAL. APRESENTA PRESILHAS COMPACTADORAS DE FITAS E CONECTOR TIPO MOSQUETÃO NA REGIÃO ABDOMINAL PARA FECHAMENTO DO CINTURÃO. POSSUI ACOLCHOAMENTO EM TECIDO AERADO (RESPIRÁVEL) NAS PERNAS E NA CINTURA. ELEMENTOS METÁLICOS CONFECCIONADOS EM AÇO COM REVESTIMENTO DIELÉTRICO, INCLUINDO FIVELAS DE ENGATE RÁPIDO TAMBÉM EM AÇO COM REVESTIMENTO DIELÉTRICO. <u>APLICAÇÃO: PARA TRABALHOS QUE ENVOLVEM A UTILIZAÇÃO DE ESCADA E ESPAÇO CONFINADO.</u> <u>NOTA: EPI CONJUGADO (CINTO + TRAVA QUEDAS + TALABARTE) PARA ALTURA E ESPAÇO CONFINADO DEVE SER COMPRADO DE UM ÚNICO FABRICANTE.</u>
	NORMATIVO POP 00112/ POP 00560 / POP 00454 / NP 00176/ POP 00495/ POP 00413/ POP 00168 / POP 00560/ POP 00454/ NP 00085/ NP 00176/ POP 00495/ POP 00413/ POP.00415 /POP.00416/ POP.00417/POP.00418/ POP.00419/ POP.00420/ POP.00421/ POP.00422/ POP.00423/ POP.00424/ POP.00425/ POP.00427
	REFERÊNCIA: ULTRASAFE: TARGA LOCK DE / LEAL: LE-2500C/ MG CINTO (MULTI 1236)/ TOP CINTOS (TOP5410)
	C.A ULTRASAFE 45301 / LEAL 35063 /MG CINTO 35529 / TOP CINTOS 48138
	CÓDIGO SAP TAMANHO P: 156110006 / TAMANHO M: 156110005 / TAMANHO G: 156110004

NOME DO EQUIPAMENTO	CINTO DIELÉTRICO PARA LINHA VIVA
	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PÁRA-QUEDISTA COM TRÊS OU QUATRO PONTOS DE ANCORAGEM. UM PONTO DORSAL EM ANEL “D” COM REVESTIMENTO DIELÉTRICO, UM PONTO FRONTAL COM DUAS “ALÇAS” CONFECCIONADOS EM FITA DE POLIÉSTER QUE DEVEM SER UTILIZADAS JUNTAS E UM PONTO NOS OMBROS COMPOSTO POR DOIS ANÉIS EM “D” COM REVESTIMENTO DIELÉTRICO (SOBREINJETADO). FIVELAS DIELÉTRICAS DE ENGATE AUTOMÁTICO <u>APLICAÇÃO: PARA TRABALHOS QUE ENVOLVEM ATIVIDADES COM O USO DE CESTA AÉREA.</u> <u>NOTA: EPI CONJUGADO (CINTO TALABARTE I) PARA ALTURA DEVE SER COMPRADO DE UM ÚNICO FABRICANTE.</u>
	NORMATIVO POP 00112/ POP 00560/ POP 00454 / NP 00176/ POP 00495/ POP 00413/ POP 00168 / POP 00560/ POP 00454/ NP 00085/ NP 00176/ POP 00495/ POP 00413/ POP.00415 /POP.00416/ POP.00417/POP.00418/ POP.00419/ POP.00420/ POP.00421/ POP.00422/ POP.00423/ POP.00424/ POP.00425/ POP.00427
	REFERÊNCIA: ULTRASAFE: POTENZA PLUS ELK DE / LEAL: KL 3001SS / HERCULES HL01202CAHE MG CINTO MULTI 1132 / CARBOGRAFITE / TOP CINTOS (TOP5400)/
	C.A ULTRASAFE: 45399 / LEAL: 36387 / HÉRCULES: 36733 / MG CINTO 42849/ CARBOGRAFITE 42153 / TOP CINTOS 47968
	CÓDIGO SAP 156110028

NOME DO EQUIPAMENTO	TALABARTE DE POSICIONAMENTO
	TALABARTE DE SEGURANÇA EM CORDA DE POLIÉSTER COM DIÂMETRO DE 11 MM COMPOSTA DE CAPA E ALMA, COMPRIMENTO DE 1,80, 2,00 E 5 METROS, COM CAPA PROTETORA CONTRA ABRASÃO E ARESTAS CORTANTES. DEVE POSSUIR EM UMA DAS EXTREMIDADES UM GANCHO EM AÇO INOX DE DUPLA TRAVA COM ABERTURA 21MM E CARGA DE RUPTURA DE 22KN, NA OUTRA EXTREMIDADE UM REGULADOR DE CORDA EM AÇO INOX E UM CONECTOR EM AÇO COM TRAVA EM ROSCA COM ABERTURA 17MM. <u>NOTA: EPI CONJUGADO (CINTO + TRAVA QUEDAS + TALABARTE) PARA ALTURA DEVE SER COMPRADO DE UM ÚNICO FABRICANTE.</u>
	NORMATIVO POP 00112 / POP 00560/ POP 00454 / NP 00176/ POP 00495/ POP 00413/ POP 00168 / POP 00560/ POP 00454/ NP 00085/ NP 00176/ POP 00495/ POP 00413/ POP.00415 /POP.00416/ POP.00417/POP.00418/ POP.00419/ POP.00420/ POP.00421/ POP.00422/ POP.00423/ POP.00424/ POP.00425/ POP.00427
	REFERÊNCIA: 2 METROS: LEAL LE-4200 / ULTRASAFE: USL4104020 / TOP CINTOS TOP6000 5 METROS: HERCULES: HL032AJACT / ULTRASAFE USL4104050 / MG CINTO 0004B / LEAL LE-4200TBE/5 / TOP CINTOS TOP6000