



Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Licenciatura em Engenharia Informática

Unidade Curricular de Programação Orientada a Objetos

Ano Letivo de 2023/2024

Activity Planner

Flávia Alexandra Silva Araújo (A96587)

Miguel Torres Carvalho (A95485)

10 de maio de 2024

POO

Equipa de Trabalho:



Flávia Alexandra Silva Araújo (A96587)



Miguel Torres Carvalho (A95485)

Resumo

No âmbito da Unidade Curricular Programação Orientada a Objetos, foi-nos proposto o desenvolvimento de uma aplicação de gestão de atividades físicas, à qual desginamos de *Activity Planner*.

A aplicação desenvolvida permite a gestão de utilizadores, atividades, planos de treino, simulação de atividades e visualização de estatísticas. A aplicação foi desenvolvida em *Java*, utilizando o paradigma de programação orientada a objetos aprendido nas aulas.

Neste relatório, é apresentada a arquitetura de classes da aplicação, bem como as funcionalidades implementadas nesta e a forma como as mesmas foram desenvolvidas.

Índice

1	Arquitetura de Classes	1
1.1	Diagrama de Classes	1
1.2	Classe <i>ActivityPlanner</i>	2
1.3	Classe <i>Controller</i>	3
1.4	Classe <i>User</i>	4
1.5	Classe <i>Activity</i>	5
1.6	Classe <i>Event</i>	6
1.7	Classe <i>Plan</i>	6
1.8	Classe <i>ActivityRepetition</i>	7
1.9	Package <i>exceptions</i>	7
2	Descrição de Funcionalidades da Aplicação	8
2.1	Gestão de Utilizadores	10
2.1.1	Criar Utilizador	11
2.1.2	Remover Utilizador	12
2.1.3	Visualizar Utilizador	13
2.1.4	Visualizar Utilizadores	14
2.1.5	Editar Utilizador	15
2.2	Gestão de Atividades	16
2.2.1	Adicionar Atividade	17
2.2.2	Remover Atividade	18
2.2.3	Visualizar Atividade	19
2.2.4	Visualizar Atividades	20
2.3	Registo e Visualização de Atividades Completas	21
2.3.1	Registar Atividade	21
2.3.2	Visualizar Registos de Atividades	21
2.4	Gestão de Plano de Treino	22
2.4.1	Adicionar Plano de Treino Interativamente	22
2.4.2	Adicionar Plano de Treino Baseado em Objetivos	22
2.4.3	Remover Plano de Treino	22
2.4.4	Visualizar Plano de Treino	22
2.5	Simulação	23
2.6	Estatísticas	24
2.7	Salvaguarda do Estado da Aplicação	25
2.8	Argumentos de Linha de Comandos	26
3	Conclusão	27

Índice de Figuras

1.1	Diagrama de Classes	1
2.1	Menu Principal da Aplicação	8
2.2	Menu da Perspetiva de um Utilizador	9
2.3	Submenu de Gestão de Utilizadores	10
2.4	Criação de Utilizador	11
2.5	Remoção de Utilizador	12
2.6	Visualização de Utilizador	13
2.7	Visualização de Utilizadores	14
2.8	Edição de Utilizador	15
2.9	Submenu de Gestão de Atividades	16
2.10	Adição de Atividade	17
2.11	Remoção de Atividade	18
2.12	Visualização de Atividade	19
2.13	Visualização de Atividades	20

1.2 Classe *ActivityPlanner*

A classe *ActivityPlanner* funciona como o modelo e *facade* da aplicação, sendo responsável por guardar e carregar o estado da aplicação, bem como por fornecer métodos para a manipulação e acesso deste estado.

Por conseguinte, a *ActivityPlanner* é constituída pelos seguintes atributos:

- ***users* : *HashMap*<*Integer*, *User*>** - Lista de utilizadores carregados;
- ***updatedState* : *boolean*** - Indica se o estado da aplicação foi alterado;
- ***defaultStateFilepath* : *String*** - Caminho para o ficheiro binário que contém o estado da aplicação.

Providencia métodos para a gestão de utilizadores, acesso ao nome de atividades, simulação de atividades e cálculo de estatísticas, assim como para a salvaguarda do estado da aplicação e métodos que retornam a lista das subclasses de *User* e *Activity*, utilizados para a listagem de utilizadores e atividades oferecidas pela aplicação, ao criar um novo utilizador ou atividade iterativamente, na classe *Controller*.

1.3 Classe *Controller*

A classe *Controller* é a classe responsável pela execução do programa - faz o *parsing* dos argumentos da linha de comandos, carrega e salva o estado da aplicação através da classe *ActivityPlanner*, e executa o menu principal ou da perspectiva de um utilizador, dependendo dos argumentos passados.

É nesta classe que ocorrem as interações com o utilizador, através de menus interativos, e a execução das funcionalidades da aplicação.

Foram desenvolvidos os seguintes menus interativos, com os respetivos submenus e opções:

- Menu principal da aplicação:
 - Adicionar, editar, remover e visualizar utilizadores;
 - Adicionar, remover e visualizar atividades de interesse;
 - Registar e visualizar atividades completas;
 - Adicionar, remover e visualizar plano de treino;
 - Simular atividades;
 - Visualizar estatísticas;
 - Carregar e guardar o estado da aplicação;
 - Sair da aplicação.
- Menu com a perspectiva de um utilizador:
 - Visualizar e editar o perfil do utilizador;
 - Adicionar, remover e visualizar atividades de interesse;
 - Registar e visualizar atividades completas;
 - Adicionar, remover e visualizar plano de treino;
 - Visualizar estatísticas;
 - Carregar e guardar o estado da aplicação;
 - Sair da aplicação.

A classe *Controller* funciona como uma *interface* entre o utilizador e a aplicação, sendo responsável por chamar os métodos da classe *ActivityPlanner* e por apresentar os resultados.

No sistema MVC esta classe representa o *controller* assim como o *view*, uma vez que é responsável por apresentar os menus interativos, fazendo as respetivas execuções através dos métodos da classe *ActivityPlanner*.

1.4 Classe *User*

A superclasse *User* representa um utilizador da aplicação, sendo constituída pelos seguintes atributos:

- ***id* : *int*** - Identificador único do utilizador;
- ***name* : *String*** - Nome completo do utilizador;
- ***email* : *String*** - Endereço de correio eletrónico do utilizador, sendo este único em relação a todos os utilizadores da aplicação;
- ***address* : *String*** - Morada do utilizador;
- ***heartRate* : *int*** - Frequência cardíaca em repouso do utilizador, em batimentos por minuto;
- ***weight* : *int*** - Peso do utilizador, em kilogramas;
- ***height* : *int*** - Altura do utilizador, em centímetros;
- ***activities* : *ArrayList*<*Activity*>** - Conjunto de atividades de interesse de um utilizador, utilizada para a simplificação de um registo da atividade praticada ou da criação de um plano de treino;
- ***registers* : *HashMap*<*LocalDateTime*, *Activity*>** - Conjunto de actividades praticadas por um utilizador, com a respetiva data e hora de prática, atividade praticada e consumo calórico;
- ***plan* : *Plan*** - Plano de treino semanal de um utilizador.

Os atributos *weight*, *height* e *heartRate* são utilizados para o cálculo do consumo calórico de uma atividade, sendo estes parâmetros mutáveis, uma vez que podem ser alterados ao longo do tempo.

Para além dos vários construtores, dos métodos tradicionais de acesso e modificação dos atributos (*getters* e *setters*), métodos para a cópia profunda dos objetos desta classe, conversão para *String* e igualdade entre objetos desta classe, foram implementados métodos para a adição/remoção de uma atividade de interesse, bem como métodos para o registo de uma atividade por parte de um utilizador.

A classe *User* foi desenvolvida de forma a permitir a extensão desta, através da implementação de novos tipos de utilizadores. Assim, foi definida uma hierarquia de classes, onde a classe *User* é a superclasse e as suas subclasses são *Occasional*, *Amateur* e *Professional*.

A aplicação foi desenvolvida de forma a permitir a adição de novos tipos de utilizadores, através da criação de uma nova subclasse de *User* com as características específicas deste tipo de utilizador, sem que fosse necessário alterar a classe *User* e outras componentes da aplicação, garantindo, deste modo, a modularidade, manutenção e extensibilidade da superclasse *User* e das suas subclasses.

1.5 Classe *Activity*

A superclasse *Activity* representa uma atividade física, sendo constituída pelos seguintes atributos:

- ***name* : *String*** - Nome da atividade;
- ***duration* : *int*** - Duração da atividade, em minutos;
- ***intensity* : *int*** - Intensidade da atividade (um valor de 1 a 100 para representar um valor percentual);
- ***hard* : *boolean*** - Indica, através de um valor booleano, se a atividade é considerada *hard* pelo utilizador;
- ***calories* : *int*** - Número de calorias queimadas durante a atividade. O registo deste atributo deve-se à mutação dos parâmetros do utilizador para o cálculo do consumo calórico, desde a frequência cardíaca, o peso, bem como a altura deste. Assim, este atributo foi utilizado de forma a garantir a salvaguarda do valor de calorias queimadas num registo de uma atividade.

A classe *Activity*, assim como a classe *User*, foi desenvolvida de forma a permitir a extensão desta, através da implementação de novos tipos de atividades, sem que fosse necessário alterar a classe *Activity* e outras componentes da aplicação.

As subclasses de *Activity* contêm atributos específicos que caracterizam a atividade em questão, como por exemplo, a distância percorrida, o número de repetições, o peso levantado, entre outros.

Foram implementadas as seguintes subclasses de *Activity*:

- ***Swimming*** - Atividade de natação, compostas pelos atributos *distance* : *int*;
- ***Treadmill*** - Atividade de corrida em passadeira, compostas pelos atributos *distance* : *int*;
- ***TrailRunning*** - Atividade de corrida em trilhos, compostas pelos atributos *distance* : *int* e *altimetry* : *int*;
- ***BTT*** - Atividade de BTT, compostas pelos atributos *distance* : *int* e *altimetry* : *int*;
- ***RopeJumping*** - Atividade de saltar à corda, compostas pelos atributos *repetitions* : *int*;
- ***Stretching*** - Atividade de alongamentos, compostas pelos atributos *repetitions* : *int*;
- ***Weightlifting*** - Atividade de levantamento de pesos, compostas pelos atributos *repe-*

titions : int e *weight : int*;

- **Pilates** - Atividade de pilates, compostas pelos atributos *repetitions : int* e *weight : int*;

Para cada uma destas subclasses é definido o atributo MET (*Metabolic Equivalent of Task*) da atividade, que é utilizado para o cálculo do consumo calórico da atividade, este também definido como um método abstrato na superclasse *Activity*.

Nas subclasses de *Activity* foram implementados métodos para obter e definir os atributos específicos da atividade, estes permitem a criação destas atividades de forma iterativa, através da classe *Controller*.

A classe *Activity* foi desenvolvida tirando proveito do conceito de polimorfismo, permitindo a criação de atividades de forma genérica, através da superclasse *Activity*, e a sua manipulação de forma específica, através dos atributos únicos das respetivas subclasses.

1.6 Classe *Event*

A classe *Event* representa um evento correspondente a um plano de treino, sendo constituída pelos seguintes atributos:

- **activity : Activity** - Atividade praticada no evento;
- **activityRepetitions : int** - Número de vezes que a atividade será praticada;
- **day : int** - Dia da semana do evento, onde 1 corresponde a domingo e 7 a sábado;
- **time : LocalTime** - Hora do evento.

1.7 Classe *Plan*

A classe *Plan* representa um plano de treino, por definição, semanal, que um utilizador pode criar, visualizar e remover.

Esta é composta pelos seguintes atributos:

- **name : String** - Nome do plano de treino;
- **events : ArrayList<Event>** - Lista de eventos que compõem o plano de treino.

As funcionalidades proporcionadas por esta classe, bem como a classe *Event*, serão detalhadas no subcapítulo *Gestão de Plano de Treino*.

1.8 Classe *ActivityRepetition*

A classe *ActivityRepetition* é utilizada como um objeto auxiliar para a criação de um plano de treino baseado nos objetivos de um utilizador.

O processo de geração de planos de treino baseados em objetivos será aprofundado no subcapítulo *Gestão de Plano de Treino*, a qual será detalhada a forma como esta classe é utilizada.

1.9 Package *exceptions*

Foi também criado um *package exceptions*, onde foram definidas as seguintes exceções:

- ***ActivityIsRegisteredException*** - Exceção lançada quando uma atividade com o mesmo nome já foi registada;
- ***ActivityNotFoundException*** - Exceção lançada quando uma atividade não é encontrada;
- ***UserNotFoundException*** - Exceção lançada quando um utilizador não é encontrado;
- ***StateNotSavedException*** - Exceção lançada quando o estado da aplicação não pode ser guardado;
- ***StateNotLoadedException*** - Exceção lançada quando o estado da aplicação não pode ser carregado;

Estas exceções foram criadas de forma a garantir a robustez da aplicação, permitindo a deteção de situações de erro e a sua correta gestão.

2 Descrição de Funcionalidades da Aplicação

```
$ java src.Controller
Welcome to Activity Planner!

[Main menu] Please select an option:
(1) Manage users (create, delete, edit, view)
(2) Manage user activities (create, delete, view)
(3) Manage user registered activities (register, view)
(4) Manage user plan (create, delete, view)
(5) Start a simulation
(6) Statistics menu
(7) Save program state
(8) Load program state
(9) Exit
Option:
```

Figura 2.1: Menu Principal da Aplicação

```
$ java src.Controller --load data/state.ser -u -i 1
Loading state from data/state.ser
State loaded successfully, 5 users loaded.
Welcome to Activity Planner, Miguel Carvalho!

[User menu] Please select an option:
( 1) View your profile
( 2) Edit your profile
( 3) Create an activity
( 4) Delete an activity
( 5) View an activity
( 6) View all activities
( 7) Register activity
( 8) View registered activities
( 9) Create your plan
(10) Create plan based on your goals
(11) Delete your plan
(12) View your plan
(13) Statistics menu
(14) Save program state
(15) Load program state
(16) Exit
Option:
```

Figura 2.2: Menu da Perspetiva de um Utilizador

2.1 Gestão de Utilizadores

```
[Manage users menu] Please select an option:  
(1) Create an user  
(2) Delete an user  
(3) View an user  
(4) View all users  
(5) Edit an user  
(6) Back to main menu  
Option:
```

Figura 2.3: Submenu de Gestão de Utilizadores

2.1.1 Criar Utilizador

A criação de um utilizador é feita de forma iterativa, em um método do *Controller*, onde são questionados os dados do utilizador a ser criado, como o nome, o email, a morada, a frequência cardíaca em repouso, o peso, a altura e o tipo de utilizador.

De seguida é utilizado o construtor parametrizado da classe *User* para criar o novo utilizador, e este é adicionado à lista de utilizadores da aplicação, através do método *addUser* da classe *ActivityPlanner*.

```
[Manage users menu] Please select an option:
(1) Create an user
(2) Delete an user
(3) View an user
(4) View all users
(5) Edit an user
(6) Back to main menu
Option: 1
Enter user full name: Jorge Teste
Enter the user email: jorge@example.com
Enter the user address: Rua do Jorge
Enter the user resting heart rate (in BPM): 96
Enter the user weight (in kg): 80
Enter the user height (in cm): 185
Possible user types:
  1 - Professional
  2 - Occasional
  3 - Amateur
Enter the user type: 3
User created successfully. (ID: 1)
```

Figura 2.4: Criação de Utilizador

2.1.2 Remover Utilizador

É possível remover um utilizador da aplicação, através do método *removeUser*, esta usa um método auxiliar para procurar pelo utilizador a ser removido, tanto pelo seu id como pelo seu email, e remove o utilizador da lista de utilizadores da aplicação através do método *removeUser* do *facade* da aplicação, a classe *ActivityPlanner*.

```
Chose how to search for an user:  
(1) By ID  
(2) By email  
Option: 2  
Enter the user email: jorge@example.com  
Selected user: Jorge Teste  
User deleted successfully.
```

Figura 2.5: Remoção de Utilizador

2.1.3 Visualizar Utilizador

Em primeiro lugar, é feita a seleção do utilizador a ser visualizado, através do seu id ou email, similar ao processo de remoção de um utilizador.

De seguida é apresentado o perfil do utilizador, com todos os seus dados.

```
Chose how to search for an user:
```

```
(1) By ID
```

```
(2) By email
```

```
Option: 1
```

```
Enter the user ID: 1
```

```
Selected user: Jorge Teste
```

```
User {
```

```
  id: 1,
```

```
  name: Jorge Teste,
```

```
  email: jorge@example.com,
```

```
  address: Rua do Jorge,
```

```
  heartRate: 96 BPM,
```

```
  weight: 80 kg,
```

```
  height: 185 cm,
```

```
  type: Amateur,
```

```
  caloriesMultiplier: 80,
```

```
  activities: [],
```

```
  registers: [],
```

```
  no training plan
```

```
}
```

Figura 2.6: Visualização de Utilizador

2.1.4 Visualizar Utilizadores

Nesta opção são apresentados todos os utilizadores da aplicação, através da iteração sobre a lista de utilizadores da aplicação, e a apresentação dos dados de cada utilizador.

```
[Manage users menu] Please select an option:
(1) Create an user
(2) Delete an user
(3) View an user
(4) View all users
(5) Edit an user
(6) Back to main menu
Option: 4
User {
  id: 1,
  name: Miguel Carvalho,
  email: miguel@example.com,
  address: Rua das Oliveiras, 13,
  heartRate: 80 BPM,
  weight: 60 kg,
  height: 180 cm,
  type: Occasional,
  caloriesMultiplier: 70,
  activities: [],
  registers: [],
  no training plan
}
User {
  id: 2,
  name: Flávia Araújo,
  email: flavia@example.com,
  address: Rua das Gatas, 707,
  heartRate: 70 BPM,
  weight: 60 kg,
  height: 170 cm,
  type: Professional,
  caloriesMultiplier: 90,
  activities: [
    Pilates,
    Corrida na Passadeira
  ],
  registers: [],
  no training plan
}
```

Figura 2.7: Visualização de Utilizadores

2.1.5 Editar Utilizador

É permitido pela aplicação a edição do perfil de um utilizador, onde são questionados os dados a serem alterados, e estes são alterados através dos métodos *set* da classe *User*, e de seguida o respectivo utilizador é atualizado na lista de utilizadores da aplicação, através do método *updateUser* da classe *ActivityPlanner*.

```
Chose how to search for an user:
(1) By ID
(2) By email
Option: 1
Enter the user ID: 1
Selected user: Jorge Teste

Chose what to edit:
(1) Name
(2) Email
(3) Address
(4) Heart rate
(5) Weight
(6) Height
(7) Go back
Option: 1
Enter user full name: Jorge Teste da Silva
Name updated successfully.

Chose what to edit:
(1) Name
(2) Email
(3) Address
(4) Heart rate
(5) Weight
(6) Height
(7) Go back
Option: 5
Enter the user weight (in kg): 78
Weight updated successfully.
```

Figura 2.8: Edição de Utilizador

2.2 Gestão de Atividades

Antes da aplicação prosseguir com a apresentação do submenu de gestão de atividades de interesse, é feita a seleção do utilizador a quem se as pretende gerir.

```
[Manage user activities menu] Please select an option:  
(1) Create an activity  
(2) Delete an activity  
(3) View an activity  
(4) View all activities  
(5) Back to main menu  
Option:
```

Figura 2.9: Submenu de Gestão de Atividades

2.2.1 Adicionar Atividade

A adição de uma atividade de interesse é feita de forma iterativa, em um método do *Controller*, onde são questionados os dados da atividade a ser criada dependendo do tipo de atividade, e esta é adicionada à lista de atividades de interesse do utilizador, e este é atualizado na lista de utilizadores da aplicação.

```
[Manage user activities menu] Please select an option:
(1) Create an activity
(2) Delete an activity
(3) View an activity
(4) View all activities
(5) Back to main menu
Option: 1
Possible activities:
  1 - Pilates
  2 - BTT
  3 - TrailRunning
  4 - Weightlifting
  5 - Treadmill
  6 - Swimming
  7 - Stretching
  8 - RopeJumping
Enter the activity: 4
Enter the name of the activity: Levantamento de Pesos - Pernas
Enter the duration of the activity in minutes: 90
Enter the intensity of the activity (1-100): 75
Is the activity hard? [y/n]: n
Enter the repetition: 48
Enter the weight: 100
Activity created successfully.
```

Figura 2.10: Adição de Atividade

2.2.2 Remover Atividade

Nesta opção são apresentadas todas os nomes das atividades de interesse de um utilizador, de seguida o utilizador seleciona a atividade que pretende remover, esta é removida da lista de atividades de interesse do utilizador, e o respetivo utilizador é atualizado na lista de utilizadores da aplicação.

```
[Manage user activities menu] Please select an option:  
(1) Create an activity  
(2) Delete an activity  
(3) View an activity  
(4) View all activities  
(5) Back to main menu  
Option: 2  
User activities:  
-> Levantamento de Pesos - Pernas  
Enter the name of the activity: Levantamento de Pesos - Pernas  
Activity deleted successfully.
```

Figura 2.11: Remoção de Atividade

2.2.3 Visualizar Atividade

Nesta opção são apresentadas todos os nomes das atividades de interesse de um utilizador, de seguida o utilizador seleciona a atividade que pretende visualizar, e são apresentados os seus detalhes.

```
[Manage user activities menu] Please select an option:
(1) Create an activity
(2) Delete an activity
(3) View an activity
(4) View all activities
(5) Back to main menu
Option: 3
User activities:
-> Levantamento de Pesos - Pernas
Enter the name of the activity: Levantamento de Pesos - Pernas
Activity {
  Name: Levantamento de Pesos - Pernas,
  Duration: 90 minutes,
  Intensity: 75,
  Repetition: 48 times
  Weight: 100 kg
  Hard: false,
}
```

Figura 2.12: Visualização de Atividade

2.2.4 Visualizar Atividades

As atividades de interesse de um utilizador são apresentadas de forma iterativa, através da iteração sobre a lista de atividades de interesse do utilizador, e a apresentação dos dados de cada atividade.

```
[Manage user activities menu] Please select an option:
(1) Create an activity
(2) Delete an activity
(3) View an activity
(4) View all activities
(5) Back to main menu
Option: 4
Activity {
  Name: Flexões,
  Duration: 120 minutes,
  Intensity: 70,
  Repetition: 100 times
  Hard: false,
}
Activity {
  Name: Levantamento de Peso,
  Duration: 80 minutes,
  Intensity: 80,
  Repetition: 30 times
  Weight: 80 kg
  Hard: false,
}
Activity {
  Name: Corrida no Monte,
  Duration: 60 minutes,
  Intensity: 100,
  Distance: 4000 meters,
  Altimetry: 600 meters
  Hard: true,
}
```

Figura 2.13: Visualização de Atividades

2.3 Registo e Visualização de Atividades Completas

2.3.1 Registar Atividade

TODO

2.3.2 Visualizar Registos de Atividades

TODO

2.4 Gestão de Plano de Treino

2.4.1 Adicionar Plano de Treino Interativamente

TODO

2.4.2 Adicionar Plano de Treino Baseado em Objetivos

TODO

2.4.3 Remover Plano de Treino

TODO

2.4.4 Visualizar Plano de Treino

TODO

2.5 Simulação

TODO

2.6 Estadísticas

TODO

2.7 Salvaguarda do Estado da Aplicação

Para garantir que o estado da aplicação é preservado entre execuções, esta permite guardar e carregar o estado atual através de um ficheiro binário. As opções de guardar e carregar o estado do programa estão disponíveis no menu principal da aplicação. Adicionalmente o ficheiro binário pode ser carregado diretamente no início da execução do programa através da passagem da localização deste na linha de comandos. Este ficheiro, por definição, é guardado na diretoria *data* e tem o nome *state.ser*, havendo a opção de carregar diferentes estados através da funcionalidade da linha de comandos supramencionada.

Para a implementação desta funcionalidade foram definidos dois métodos na classe *Main*:

- *saveState* - Método que guarda o estado atual da aplicação num ficheiro binário, passado como argumento. Este método deteta se alguma mudança foi feita no estado do programa antes de a guardar, de forma evitar salvar o mesmo estado.
- *loadState* - Método que carrega o estado da aplicação a partir de um ficheiro binário, passado como argumento.

Como os objetos da classe *User* contêm referências para todos os objetos relevantes de serem guardados/carregados - lista de Atividades, conjunto de registos de atividades, Plano de treino semanal com os respetivos Eventos - foi necessário garantir que estes e a própria classe referente ao Utilizador implementassem a interface *Serializable*, de forma a que fossem possíveis de ser guardados, e futuramente carregados, num ficheiro binário.

A aplicação também dispõe de uma capacidade inteligente de detetar mudanças no seu estado, através do atributo booleano *updatedState* na classe *Main*, o que permitiu a implementação das seguintes funcionalidades:

- Notificar o utilizador de que o estado atual não foi guardado, caso este tente sair da aplicação, dando a opção de o guardar, caso o utilizador o deseje fazer.
- Notificar o utilizador que, ao carregar um novo estado, o estado atual será perdido, se houver alterações, dando a opção de retornar atrás se este não quiser perder o estado atual.

O valor do atributo *updatedState* é inicializado a *false* no início da execução do programa e é alterado para *false* sempre que o estado da aplicação é guardado, no método *saveState*, ou carregado, no método *loadState*, referidos anteriormente.

Este valor booleano é alterado para *true* sempre que o estado da aplicação é alterado, seja através da adição, edição ou remoção de um utilizador, de uma atualização de uma atividade de um utilizador, do registo de uma nova atividade ou da criação/remoção de um plano de treino para um utilizador em específico.

2.8 Argumentos de Linha de Comandos

3 Conclusão

Maybe