NE70K

Armoire frigo-parois préembouties GN2/1-Nex-to Plus

Structure monocoque en acier AISI 304.Chambre de conservation en acier inox AISI 304 avec parois latérales préformées, 20 niveaux. Seul compartiment, GN2/1. 1 porte. Températures de service: -2/+8°C. Panneau de commandes thermostat-thermomètre touch. Réfrigération ventilée, évaporateur à l'extérieur de la chambre.Dégivrage automatique de type électrique. Fermeture à clé et éclairage de série.



CE

Informations générales

Nom/marque du fournisseur	SAGI
Série	Nex-to plus
Référence du modèle	NE70K
Type	armoire verticale
Fonction	Armoire frigorifique positive
Ligne	restauration - GN 2/1

Caractéristiques techniques

Températures de service, °C	-2/+8
Classe efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie,kWh/24h	0,925
Consommation d'énergie, kWh/a	560
Mesure consommation d'énergie	EN 22041
Indice efficacité énergétique	24,9
Volume util, lt	455
Volume brut, lt	521
Classe climatique	5 (+40°C, 40% R.H.)
A' usage intensif	Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à + 40 °C
Réfrigérant/GWP	R600a/3
Charge de fluide, kg	0,105
LWA dB(A)	38
Type de réfrigération	dynamique
Procédure de dégivrage	automatique par résistance

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico
Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno – Italy
www.sagispa.it | info@sagispa.it
Angelo Po S.p.a. reserves the right to make product changes and cannot be held responsible for omissions and/or errors.

NE70K

Evaporation des condensats	automatique
Puissance frigorifique -10°C W	377
Fréquence/tension	230V 1N~ / 50Hz
Puissance, kW	0,23

Construction

Structure	structure monocoque avec angles internes arrondis
Extérieur	en acier inox AISI 304
Intérieur	en acier inox AISI 304
Fond intérieur	fond embouti
Épaisseur d'isolation, mm	75
Porte	1 porte en acier AISI 304
Sens d'ouverture standard	charnières à droite/réversible sur place.Système fermeture automatique pour ouverture à moins de 90°
Poignée	sur toute la hauteur
Structure intérieure	parois latérales intérieures pré–embouties en acier inox AISI 304
Positions n./intervalle de mm	20/55
Evaporateur	positionné à l'extérieur du compartiment
Micro-contact de sécurité	oui, avec arrêt du moteur-ventilateur lors de l'ouverture de la porte
Pieds	nr.4 roulettes pivotantes, dont deux avec freins
Hauteur des pieds, mm	127

Commande et fonctions

Commande	thermostat-thermomètre digital - port de communication RS485
Affichage de la température	touch
Panne: signal avertisseur	optique

Dotation standard

Fermeture	oui
Éclairage intérieur	oui
Grilles (n.)	3+1, plastifiées
Dimensions des grilles, cm	53x65 (GN 2/1)
Capacité de support, kg	60

Dimensions et poids

Emballage (LxPxH) - cm	79x85,5x218
Dimensions (LxPxH) - cm	68,4x80x202
Poids brut (kg)	121
Poids net (kg)	105

Armoire frigo-parois préembouties GN2/1-Nex-to Plus

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico
Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno – Italy
www.sagispa.it | info@sagispa.it
Angelo Po S.p.a. reserves the right to make product changes and cannot be held responsible for omissions and/or errors.