JF51H

Cellule refroidissement rapide-sous four-5 niveaux

Cellule mixte de refroidissement rapide réalisée en acier inox AISI 304. Prédisposé pour le positionnement fours 6 ou 10 niveaux GN 1/1. Production par cycle: 15 kg de +90°C à +3°C au coeur du produit en 90 minutes; 7 kg de +90°C à -18°C au coeur du produit en 240 minutes. Capacité utile de l'enceinte 5 bacs GN 1/1. Panneau de commandes avec écran à segments, sonde single-point.



Informations générales

Nom/marque du fournisseur	SAGI
Série	JOY+
Référence du modèle	JF51H
Type	cellule mixte de refroidissement rapide
Fonction	cellule mixte de refroidissement rapide-sous four
Ligne	restauration - pastry&bakery - ice-cream

Caractéristiques techniques

Rendement de +90°C à +3°C (kg)	à cœur du produit, 15 - en 90 minutes
Rendement de +90°C à -18°C, kg	à cœur du produit, 7 - en 240 minutes
Rendement de +65°C à +10°C, kg	à cœur du produit, 15 - essai EN 22042*
Rendement de +65°C à -18°C, kg	à cœur du produit, 7 - essai EN 22042*
Consommation d'énergie, kWh/kg	0,08 (chilling) - 0,3 (freezing)
Mesure consommation d'énergie	EN 22042
Classe climatique	5 (+40°C, 40% R.H.)
Réfrigérant/GWP	R290/3
Charge de fluide, kg	0,1
LWA dB(A)	60
Condensation	à air - ventilé avec flux d'air non projeté directement sur les aliments - unité moteur embarquée
Procédure de dégivrage	manuel à air
Puissance frigorifique, Watt	611 Ashrae conditions
Fréquence/tension	230V 1N~ / 50Hz
Puissance, kW	0,57

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico
Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno – Italy
www.sagispa.it | info@sagispa.it
Angelo Po S.p.a. reserves the right to make product changes and cannot be held responsible for omissions and/or errors.

JF51H

Construction

Structure	structure monocoque avec angles internes arrondis
Extérieur	en acier inox AISI 304
Intérieur	en acier inox AISI 304
Fond intérieur	fond embouti avec trou d'évacuation et angles internes arrondis
Épaisseur d'isolation, mm	55
Plan de travail	hauteur 25 mm - prédisposé pour le positionnement des fours Angelo Po 6 ou 10 niveaux GN 1/1
Porte	en acier AISI 304
Joint de porte	à dix chambres, magnétique facilement remplaçable
Sens d'ouverture standard	charnières à droite/pas-réversible.Système de fermeture automatique pour ouvertures à moins de 90°
Poignée	sur toute la hauteur
Structure intérieure	soubassement en acier inox AISI 304 - utile de l'enceinte bacs GN 1/1
Positions n./intervalle de mm	10/38,2
Evaporateur	système d'évaporation en aluminium, traité anticorrosion
Easymaintenance	accès au condenseur sans outil
Micro-contact de sécurité	oui, avec arrêt du moteur-ventilateur lors de l'ouverture de la porte
Pieds	en acier inox AISI 304, réglables en hauteur
Hauteur des pieds, mm	73 ÷ 103 (hauteur du produit 750mm avec les pieds réglés à 75mm; hauteur max 780mm, min 750mm)

Commande et fonctions

Commande	carte de commandes électroniques
Affichage de la température	à segments
Panne: signal avertisseur	optique et acoustique
Fonctions froides	Refroidissement/Congélation, par minuterie et/ou par sonde, mode HARD ou SOFT. Pré-refroidissement.
Fonctions/programs	passage automatique à la phase de conservation positive et/ou négative après chaque cycle

Dotation standard

Sonde au coeur	single-point
Bac de récupération eau	en plastique placé sur le fond extérieur

Dimensions et poids

Emballage (LxPxH) - cm	98,5x85x98
Dimensions (LxPxH) - cm	92,9x78x75
Poids brut (kg)	135
Poids net (kg)	120

Notes

Notes	*Information produit (Commission de Régulation EU 2015/1095)

Cellule refroidissement rapide-sous four-5 niveaux

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico
Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno – Italy
www.sagispa.it | info@sagispa.it
Angelo Po S.p.a. reserves the right to make product changes and cannot be held responsible for omissions and/or errors.