MACHINE À EMBALLER SOUS-VIDE SU-310

Modèle à poser sur table. 10 m³/h. 320 mm.





Description Commerciale

Longueur barre de soudure 320 mm.
Equipée avec pompe Busch de 10 m³/h.
Vide contrôlé par capteur.

- ✓ Powered by Busch.
- ✓ Vide contrôlé par capteur de grande précision.
- ✓ Vide plus.
- ✓ Écran LCD en couleurs de 3,9" avec visualisation immédiate de toutes les informations.
- ✓ Clavier tactile rétroéclairé.
- ✓ Programmable. Mémoire de 99 programmes avec option de verrouillage.
- ✓ Touche « pause » pour mariner les aliments dans la chambre.
- ✓ Programme de vide par étapes.
- ✓ Détection de l'évaporation de liquides.
- ✓ Double soudure.
- ✓ Barre de soudure sans câbles.
- ✓ Programme de soudure de sachets.
- ✓ Décompression progressive.
- ✓ Vac-Norm ready avec décompression automatique.
- ✓ Carosserie et cuve en acier inoxydable. Cuve emboutie.
- ✓ Couvercle amorti transparent.
- ✓ Programme dry-oil pour le séchage de la pompe.
- ✓ Compteur d'heures pour le remplacement de l'huile.
- ✓ Système de sécurité avec protections sur la durée maximale de fonctionnement ou le défaut de vide.
- ✓ Modèle homologué par NSF.

Inclus

- ✓ Plaque de niveau.
- ✓ Connectivité Bluetooth.

Options

- ❑ Entrée de gaz inerte.
- ❑ Imprimante.
- ❑ Sachets pour emballer sous-vide.
- ❑ Kit de vide extérieur Vac-Norm, récipients et accessoires.
- ❑ Support pour conditionner les liquides.
- ❑ Plaques de niveau supplémentaires.

Accessoires

- ❑ Ensemble plaque de niveau
- ❑ Support pour liquides
- ❑ Kit de vide extérieur Vac-Norm
- ❑ Bacs Vac-norm
- ❑ Poches lisses pour l'emballage sous-vide
- ❑ Chariot-socle pour machines à emballer sous-vide
- ❑ Etiquettes thermiques pour imprimante CG2 / RB
- ❑ Imprimante RB pour machine à emballer sous-vide SU
- ❑ Etiquettes « ribbon » pour imprimante RB
- ❑ Kits de maintenance pour machines à emballer sous vide

Spécifications

Capacité de la pompe: 10 m³/h
Capacité de la pompe (60 Hz): 12 m³/h
Longueur de la barre: 320 mm
Puissance totale: 370 W
Pression vide (maximale): 2 mbar

Dimensions intérieures

- ✓ Largeur: 330 mm
- ✓ Profondeur: 360 mm
- ✓ Hauteur: 155 mm

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 384 mm
- ✓ Profondeur: 465 mm
- ✓ Hauteur: 403 mm

Poids net: 39.5 kg
Niveau de bruit à 1 m: 75 dB(A)
Bruit de fond: 32 dB(A)

Modèles disponibles

1140732	SU-310P 230/50-60/1
1140733	SU-310GP 230/50-60/1
1140737	SU-310P 120/50-60/1
1140738	SU-310GP 120/50-60/1
1140740	SU-310GP+ 120/60/1
1140727	SU-310GP 230/50-60/1 AUS
1141093	SU-310P 100/50-60/1

** Nous consulter pour des versions spéciales*

CONSERVATION DES ALIMENTS ET SOUS-VIDE
MACHINES À EMBALLER SOUS-VIDE

fiche commerciale
mise à jour **02/10/2026**

SAMMIC, S.L. · Basarte, 1
20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) · SPAIN

Copyright 2026 © Sammic S.L.

MACHINE À EMBALLER SOUS-VIDE SU-310

Modèle à poser sur table. 10 m³/h. 320 mm.

CONSERVATION DES ALIMENTS ET SOUS-VIDE
MACHINES À EMBALLER SOUS-VIDE

FRANCE
sammic.fr
P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: **+33 5 59 20 99 70**

EXPORT
sammic.com
Basarte 1
20720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: **+34 943 15 72 36**

Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

fiche commerciale
mise à jour **02/10/2026**

Copyright 2026 © Sammic S.L.