

Sky Analytics Engine: Architettura Distribuita per l'Analisi Big Data del Traffico Aereo

Sviluppo di una Pipeline di batch processing con Spark, NiFi e Airflow

Flavio Simonelli

Matricola 0365333

Dipartimento di Ingegneria

Università di Roma "Tor Vergata"

flavio.simonelli@alumni.uniroma2.eu

Francesco Masci

Matricola 0365258

Dipartimento di Ingegneria

Università di Roma "Tor Vergata"

francesco.masci.02@alumni.uniroma2.eu

Sommario—Il presente documento descrive in dettaglio la progettazione, lo sviluppo e la validazione sperimentale di Sky Analytics Engine, una piattaforma Big Data concepita per l'analisi distribuita e l'orchestrazione di pipeline di batch processing relative al traffico aereo statunitense. SAE integra componenti quali Apache Airflow per l'orchestrazione, Apache NiFi per l'ingestion asincrona e Apache Spark per il processamento distribuito su cluster Hadoop. L'architettura proposta si distingue per la sua estrema modularità, implementata attraverso un approccio di "polyglot persistence" e una netta separazione tra i piani di controllo e di esecuzione. Il sistema è in grado di gestire dataset massivi, spaziando dall'esecuzione di semplici query distribuite all'applicazione di tecniche avanzate di approssimazione algoritmica per il calcolo dei percentili, fino a modelli di machine learning non supervisionato per estrarre insight operativi. I risultati sperimentali confermano la superiorità delle API strutturate di Spark (DataFrame/SQL) rispetto all'approccio a basso livello (RDD) e dimostrano l'efficacia del formato colonnare Parquet nel ridurre drasticamente l'I/O overhead in ambienti distribuiti, sia in implementazioni on-premise che in scenari cloud-native.

Index Terms—Architetture Big Data, Apache Spark, Apache NiFi, Apache Airflow, Orchestrazione di Pipeline, Data Ingestion, Machine Learning, Scalabilità, Polyglot Persistence, Batch Processing.

I. INTRODUZIONE

La crescita esponenziale dei dati generati dai sistemi operanti nel settore del trasporto aereo richiede architetture di elaborazione che superino agilmente i limiti imposti dai sistemi monolitici tradizionali. La sfida odierna non riguarda esclusivamente il volume dei dati generati, ma coinvolge anche la velocità con cui questi devono essere acquisiti, trasformati e resi disponibili per le analisi, unita alla varietà dei formati sorgente e delle destinazioni di storage. Sky Analytics Engine è stato concepito e sviluppato per rispondere in modo esaustivo a queste sfide attraverso un'architettura distribuita, altamente modulare e "cloud-ready".

L'obiettivo primario di SAE è fornire una piattaforma che non si limiti ad essere un mero strumento di calcolo, bensì un ecosistema completo in cui ogni fase del ciclo di vita del dato (Ingestion, Storage, Processing, Serving e Monitoring) sia isolata, tracciabile e facilmente estensibile. Il caso d'uso affrontato in questo progetto si focalizza sull'analisi dei dati storici relativi ai ritardi dei voli commerciali negli Stati

Uniti nel periodo Gennaio-Aprile 2025, forniti dal Bureau of Transportation Statistics. Questo dominio applicativo offre una notevole complessità strutturale (come presenza di valori nulli, anomalie statistiche, dipendenze temporali) e rappresenta un banco di prova ideale per l'implementazione di una pipeline di batch processing in ambito Big Data.

Nelle sezioni successive, esploreremo in dettaglio come la modularità implementata a livello di codice sorgente, attraverso l'utilizzo estensivo del pattern GoF Factory e interfacce astratte in Java, si rifletta coerentemente nella modularità dell'infrastruttura di deployment. Questo design permette a SAE di operare con la medesima efficacia e senza alterazioni alla logica di business sia su un ambiente di sviluppo locale containerizzato tramite Docker Compose, sia su un cluster cloud di produzione basato su Amazon Web Services tramite i servizi di AWS EMR e/o EC2.

II. ARCHITETTURA DEL SISTEMA E MODULARITÀ

L'architettura di Sky Analytics Engine è stata concepita seguendo i rigidi principi della "Separation of Concerns".




Figura 1. Big Data Stack di Sky Analytics Engine: rappresentazione dei livelli logici e delle tecnologie integrate.

Il sistema rifugge l'approccio monolitico, configurandosi come un'aggregazione di servizi distribuiti coordinati che comunicano esclusivamente attraverso interfacce standardizzate.

L'infrastruttura è organizzata in macro-livelli gerarchici indipendenti, come illustrato nel Big Data Stack di riferimento (Fig. ??). Questa netta separazione assicura che il sistema sia "future-proof": è possibile scalare o sostituire il motore di processing o qualsiasi componente in generale senza impattare il sistema di orchestrazione o le logiche di visualizzazione.

A. Livello di Orchestrazione

In Sky Analytics Engine, Apache Airflow 3.0 non viene utilizzato per un singolo flusso lineare, ma gestisce una suite di tre DAG specializzati, ciascuno progettato per coprire un aspetto specifico del ciclo di vita del software e della validazione sperimentale.

1) *Disaccoppiamento tramite Apache Livy*: Una caratteristica architetturale di rilievo è l'integrazione di Apache Livy. Nelle architetture legacy, Airflow necessita dell'installazione dei binari client di Spark e Hadoop sui propri nodi worker per lanciare i job tramite `spark-submit`. SAE supera questa limitazione interagendo esclusivamente con l'API REST di Livy. Airflow prepara un payload JSON contenente il path del JAR (precedentemente caricato su HDFS o S3) e gli argomenti di classe, inviandoli a Livy. Questo approccio trasforma di fatto il cluster Spark in una risorsa "Compute-as-a-Service", riducendo il carico computazionale sul nodo orchestratore e migliorando la sicurezza isolando il piano di controllo dal piano dati.

2) *Sincronizzazione Asincrona con NiFi*: L'interazione tra Airflow e NiFi rappresenta una sfida architetturale. SAE risolve questo problema con un pattern di callback asincrono. Airflow avvia il flusso NiFi tramite una chiamata HTTP POST, fornendo un JWT generato a runtime e un identificatore di variabile univoco. Successivamente, Airflow entra in uno stato di *Sensor Polling*, consumando risorse minime. Quando NiFi completa l'ingestion, utilizza il JWT per autenticarsi contro le API REST di Airflow e aggiornare la variabile di stato, sbloccando il DAG e permettendo l'avvio della fase di processing.

3) *DAG di Orchestrazione e Benchmarking*: L'orchestrazione dei flussi di lavoro in Sky Analytics Engine non si affida a un singolo processo lineare, ma è demandata a una suite di tre DAG specializzati su Apache Airflow. Ciascun workflow è ingegnerizzato per isolare specifiche fasi del ciclo di vita del dato o per automatizzare le sessioni di validazione sperimentale:

1) **Workflow Principale**: Coordina l'interazione end-to-end tra il livello di ingestion e quello di calcolo sfruttando il meccanismo di callback asincrono descritto in precedenza. Al fine di massimizzare la flessibilità operativa, il DAG supporta la parametrizzazione a runtime, abilitando tre diverse modalità di esecuzione:

- *Both*: Esegue la pipeline completa, dall'ingestion iniziale al processamento distribuito.

- *Ingest Only*: Arresta il flusso subito dopo la conversione dei record in Parquet e il caricamento nel Data Lake, utile per operazioni di puro popolamento.
- *Execution Only*: Salta la fase di ingestion, avviando direttamente le classi analitiche di Spark sui dati Parquet preesistenti, ottimizzando i tempi di sviluppo e debug.

2) **Benchmark Standalone**: Progettato specificamente per la raccolta sistematica dei dati di telemetria in ambienti locali o su istanze AWS EC2 standard. Al fine di garantire l'assoluta affidabilità dei benchmark analitici, questo DAG genera dinamicamente le task dependency tramite un costrutto ciclico in Python, forzando un'esecuzione puramente sequenziale di tutte le combinazioni possibili tra le 4 query target e i 3 backend. Tale isolamento temporale impedisce la sovrapposizione computazionale e l'interferenza sull'I/O di rete o sul disco, restituendo metriche pulite.

3) **Benchmark Cloud-Native**: Sviluppato per automatizzare la valutazione sperimentale sull'infrastruttura fully-managed AWS EMR. Questo workflow bypassa il middleware Apache Livy e si interfaccia direttamente con i servizi infrastrutturali di Amazon Web Services sfruttando l'operatore *EmrAddStepsOperator* per iniettare i job Java sotto forma di step sequenziali nel Resource Manager YARN del cluster e delegando il tracciamento allo stato di *EmrStepSensor*. Questo design permette di sfruttare nativamente i meccanismi cloud di aggregazione dei log e la resilienza elastica dell'infrastruttura AWS.

B. Livello di Ingestion

Apache NiFi è la spina dorsale del livello di acquisizione dati. La sua architettura basata sul paradigma Flow-Based Programming garantisce un controllo visivo e transazionale sui flussi di dati, garantendo anche la Data Provenance.

1) *Pipeline di Trasformazione*: Il flusso `SAE_Ingestion_Pipeline` esegue un processo Extract-Load-Transform sofisticato:

- **Estrazione dei Metadati**: Il processore `EvaluateJsonPath` estrae dal payload di Airflow le configurazioni dinamiche (es. bucket S3 di destinazione, URL del dataset).
- **Fetch e Validazione**: `InvokeHTTP` scarica il dataset CSV zippato. Un processore custom calcola l'hash SHA-1 in streaming e lo confronta con la firma attesa, garantendo la non-ripudio del dato.
- **Conversione Colonnare Parquet**: Questo è il passaggio più critico per l'ottimizzazione delle performance a valle. Utilizzando `ConvertRecord` basato su uno schema Avro fortemente tipizzato, NiFi trasforma i dati da formato testuale CSV a formato colonnare Parquet. Questa operazione preserva i tipi nativi (Integer per i tempi, Double per i ritardi) e scarta i record malformati inviandoli a una coda di dead-letter.

2) *Formato dei Dati*: La scelta di Parquet è strategica: la sua struttura a blocchi con dizionari integrati abilita il *predicate pushdown* nel motore Catalyst di Spark. Se una query analizza solo American Airlines, Spark legge dai dischi HDFS/S3 esclusivamente i blocchi Parquet contenenti tale compagnia, riducendo l'I/O di rete di ordini di grandezza rispetto alla scansione lineare di un file CSV.

3) *Pre-processing e Data Quality*: La fase di ingestion non si limita alla mera conversione di formato, ma esegue un rigoroso controllo di qualità e pulizia del dato in streaming tramite processori NiFi dedicati. I dati grezzi, infatti, presentano potenzialmente diverse inconsistenze, come valori di ritardo negativi sporchi, campi chiave mancanti e stati logici contraddittori.

La pipeline implementa due logiche fondamentali per garantire l'integrità analitica a valle:

- **Normalizzazione e Gestione dei Ritardi**: Tramite script dedicati nel processore `UpdateRecord`, la pipeline neutralizza eventuali valori di ritardo negativi errati e gestisce l'imputazione dei valori nulli, secondo la logica architetturale e di business.
- **Filtraggio delle Inconsistenze Logiche**: Attraverso l'uso di query SQL sul processore `QueryRecord`, vengono scartati i record anomali (instradati su una coda di *dead-letter*) che presentano discrepanze non recuperabili, quali: assenza di campi temporali o identificativi della compagnia, voli contrassegnati come cancellati ma recanti un orario di partenza effettivo, voli non cancellati ma privi di orario di arrivo/partenza, oppure evidenti errori matematici (es. ritardo totale negativo a fronte di una somma delle cause di ritardo positiva).

C. Livello di Storage

Il cuore della persistenza intermedia di Sky Analytics Engine è rappresentato dal Data Lake, implementato tramite Hadoop HDFS in ambienti on-premise e Amazon S3 in configurazioni cloud. Questo strato funge da *Single Source of Truth*, ospitando sia i dataset grezzi acquisiti da NiFi che i dati raffinati in formato Parquet. L'adozione di un'architettura Data Lake consente un disaccoppiamento totale tra le risorse di storage e quelle di calcolo, garantendo una scalabilità indipendente e abilitando ottimizzazioni avanzate come il *predicate pushdown* e la *column projection* durante la fase di analisi Spark.

D. Livello di Processing

Il cuore computazionale di SAE è l'applicazione Spark, sviluppata in Java 11. L'architettura garantisce l'integrità del calcolo attraverso una suite di test di coerenza locale (`QueryConsistencyTest.java`). Questi test caricano il dataset Parquet reale fornito e verificano che i risultati ottenuti tramite le tre diverse astrazioni di Spark (RDD, DataFrame e SQL) siano matematicamente equivalenti entro tolleranze definite (necessarie per gli algoritmi di sketching), assicurando che la logica di business sia preservata indipendentemente dal backend scelto.

La modularità del codice sorgente è stata ottenuta applicando rigorosamente i design pattern della programmazione orientata agli oggetti.

1) *Pattern Factory e Repository*: Per astrarre l'accesso ai dati, SAE implementa il pattern Repository. L'interfaccia `FlightRepository` definisce metodi generici come `getFlights()` e `saveResults()`. Tramite la classe `FlightRepositoryFactory`, l'applicazione istanzia a runtime implementazioni specifiche basandosi su un file di configurazione YAML, gestiti attraverso la classe `ApplicationConfig.java`. Questo significa che la logica di business analitica è completamente disaccoppiata dalla tecnologia di storage sottostante.

2) *Astrazione delle Query*: Ogni query estende la classe astratta `BaseQuery`. Questa classe si fa carico del boilerplate code: istanziazione della `SparkSession`, gestione del logging strutturato, iniezione del listener delle metriche e recupero dei dati dal repository. Le classi figlie devono implementare esclusivamente tre metodi: `runQueryRDD`, `runQueryDataFrame` e `runQuerySQL`, focalizzandosi solo sulla trasformazione del dato.

E. Livello di Persistenza

Al fine di supportare una strategia di "Polyglot Persistence" per il serving dei risultati, SAE integra diversi motori di database specializzati:

- **CockroachDB**: Costituisce il database relazionale distribuito primario per il serving dei risultati analitici. Grazie alla sua architettura cloud-native e alla compatibilità con il protocollo PostgreSQL, offre i vantaggi della scalabilità orizzontale e della consistenza distribuita pur mantenendo un'interfaccia SQL standard per l'integrazione nativa con strumenti come Grafana.
- **PostgreSQL**: Utilizzato come alternativa lightweight per deployment standalone o ambienti di sviluppo locale.
- **Apache HBase**: Implementa il paradigma NoSQL a colonne larghe. È impiegato per memorizzare dataset di risultati estremamente granulari, garantendo tempi di accesso nell'ordine dei millisecondi per singole chiavi su volumi massivi.

F. Metrics Store Layer

Redis Stack è il componente dedicato esclusivamente alla memorizzazione della telemetria applicativa emessa in tempo reale. Per alimentare questo layer di persistenza, SAE implementa la classe `JobTimerListener`, che estende le interfacce native dello `SparkListener` e viene agganciata al bus degli eventi di Spark durante l'inizializzazione della sessione.

Il Listener intercetta eventi cruciali (come `onJobStart`, `onStageCompleted` e `onTaskEnd`), registrando metriche relative alle tempistiche impiegate e al volume di dati letti e scritti. Alla fine del ciclo di vita dell'applicazione, il sistema aggrega questi dati e, sfruttando la Redis, persiste i record di telemetria. Questo approccio permette di incorporare il "vero" tempo di calcolo sui dati dal tempo fisiologico speso da Spark

per negoziare le risorse con YARN o allocare i container, garantendo un'analisi dei benchmark estremamente accurata.

G. Visualization Layer

Grafana rappresenta il punto di accesso finale per l'analisi visiva dei dati. Configurato per interrogare sia CockroachDB (per i risultati di business) che Redis (per la telemetria tecnica tramite il plugin RediSearch), il sistema fornisce dashboard interattive progettate per presentare:

- Benchmark prestazionali comparativi basati sulla telemetria distribuita.
- Trend temporali dei ritardi suddivisi per vettore.
- Heatmap della distribuzione oraria calcolata sui percentili approssimati.
- La disposizione geometrica dei cluster ML nello spazio delle feature principali.

Tale integrazione permette di correlare in un unico ambiente le performance infrastrutturali con gli insight analitici estratti dalla pipeline.

III. IMPLEMENTAZIONI DELLE ANALISI DISTRIBUITE

Le quattro query richieste dal progetto sono state implementate in modo da testare diverse astrazioni di Spark e valutare i trade-off tra controllo a basso livello ed engine ottimizzati.

A. Query 1: Statistiche Mensili

La *Query 1* richiede il calcolo di statistiche mensili (media, min, max, tasso di cancellazione) per specifiche compagnie. Nell'implementazione RDD, si è evitato l'uso dell'operatore `groupByKey`, un'operazione che può causare gravi colli di bottiglia prestazionali a causa del trasferimento di dati sulla rete durante la fase di *shuffle*. Al suo posto è stato utilizzato `aggregateByKey`. Questo operatore combina i valori parzialmente all'interno di ogni singola partizione del nodo worker prima di trasferirli sulla rete, riducendo drasticamente il volume di dati movimentato nello *shuffle* e abbattendo i tempi di comunicazione tra i nodi.

B. Query 2: Decomposizione dei Ritardi

La *Query 2* analizza la composizione dei ritardi e richiede logiche di *feature engineering* per gestire correttamente i dati sparsi. Una peculiarità del dominio applicativo riguarda la dichiarazione delle cause di ritardo: per legge federale, le compagnie aeree non sono tenute a specificare i motivi dettagliati se il ritardo complessivo all'arrivo è inferiore ai 15 minuti. Questa condizione genera una significativa presenza di valori mancanti (*null*) nel dataset.

Al fine di rispondere correttamente al requisito di calcolare il **contributo medio** delle diverse cause di ritardo, SAE implementa una strategia di imputazione a zero per i valori mancanti (utilizzando l'operatore `coalesce(col, 0)` in Spark e pre-elaborando i record parziali in NiFi). Questa scelta metodologica è fondamentale per distinguere tra due possibili approcci analitici:

- **Analisi dell'Intensità:** Ignorando i valori nulli, il calcolo della media includerebbe solo i voli con ritardo conclamato. Sebbene utile per misurare la severità di un problema

quando si verifica, questo approccio distorcerebbe la visione d'insieme, sovrastimando l'impatto delle singole cause sull'operatività totale del vettore.

- **Analisi del Contributo Medio :** Trattando i valori mancanti come zero, SAE assicura che il denominatore della media sia costituito dalla totalità dei voli non cancellati e non devianti della compagnia. In questo modo, il risultato esprime quanto mediamente ogni causa pesi sull'intera flotta del vettore.

Tale approccio fornisce una visione realistica della resilienza del business, permettendo di identificare quali compagnie riescano effettivamente a mitigare l'impatto di specifiche cause su scala globale, anziché focalizzarsi esclusivamente sui casi limite.

C. Query 3: Percentili per Fasce Orarie

Il calcolo dei percentili su finestre orarie nella *Query 3* rappresenta la sfida computazionale più ardua. Un calcolo esatto richiederebbe l'ordinamento globale di milioni di record, un'operazione che su un cluster distribuito causa enormi colli di bottiglia dovuti allo scambio di dati.

SAE risolve questo problema implementando tecniche di "Quantile Sketching". Attraverso l'integrazione della libreria Apache DataSketches, è stato implementato lo stimatore Karnin-Lang-Liberty. L'algoritmo KLL mantiene in memoria un set compresso e rappresentativo dei dati osservati. La potenza matematica del KLL risiede nella sua proprietà di unione: due sketch generati su nodi worker differenti possono essere sommati nel driver node mantenendo rigorose garanzie matematiche sull'errore di rango massimo (configurato di default a $\sim 1.6\%$). Questo permette di calcolare i percentili orari in un singolo passaggio sui dati, con una complessità spaziale fissa indipendente dalla dimensione del dataset.

Nell'implementazione DataFrame, SAE delega questa approssimazione alla funzione nativa `percentile_approx`, la quale utilizza un approccio simile derivato dall'algoritmo Greenwald-Khanna.

D. Query 4: Clustering delle Compagnie

L'obiettivo della *Query 4* è raggruppare le compagnie aeree in base alle loro feature prestazionali.

L'implementazione in `AirlineClustering.java` costruisce una complessa pipeline:

- 1) **Aggregazione Iniziale:** Calcolo delle feature medie per carrier escludendo i voli cancellati dai conteggi di ritardo.
- 2) **Vector Assembler:** Consolidamento delle colonne numeriche in una singola colonna di tipo `Vector`, formato richiesto da MLlib.
- 3) **Standardization:** Applicazione di uno `StandardScaler`. Poiché il k-Means è sensibile alla scala delle feature (basandosi sulla distanza euclidea), è imperativo normalizzare i dati affinché abbiano media 0 e deviazione standard 1, evitando che feature con magnitudo maggiore dominino l'algoritmo.

- 4) **Model Selection:** SAE non richiede di specificare a priori il parametro K , ovvero il numero di cluster. Il sistema esegue un loop iterativo addestrando modelli da $K = 2$ a $K = 8$. Per ogni modello, valuta la qualità del raggruppamento utilizzando il *Silhouette Score* fornito da *ClusteringEvaluator*. Il punteggio di Silhouette misura la coesione intra-cluster rispetto alla separazione inter-cluster. SAE seleziona dinamicamente il K che massimizza questo punteggio, garantendo un clustering statisticamente fondato.

IV. INFRASTRUTTURA DI DEPLOYMENT

L'agilità di SAE è esaltata dalle sue procedure di deployment, strutturate in due macro-scenari.

A. Configuration Management as Code

Tutta la configurazione è esternalizzata in file YAML e `.env`. L'assenza di stringhe di connessione o path assoluti hardcoded nel codice Java permette di compilare il JAR una sola volta (tramite Maven) e di eseguirlo in contesti completamente diversi.

B. Ambiente Standalone AWS EC2

Il primo macro-scenario simula un'infrastruttura di tipo locale o on-premise virtualizzata in cloud.




Figura 2. Diagramma di deployment di Sky Analytics Engine su AWS EC2: rappresentazione dei componenti distribuiti.

Il deployment si avvale di una suite di istanze Amazon EC2 attestate all'interno della medesima Virtual Private Cloud e collegate in una sottorete privata:

- **Master Node (1x t3.medium):** Ospita i servizi di coordinamento primari, tra cui Apache Airflow, Apache NiFi, Apache Livy, il master di Apache Spark, e i

database di serving PostgreSQL e Redis. Dispone di 2 vCPU e 4 GB di RAM.

- **Worker Nodes (3x t3.small):** Dedicati esclusivamente al calcolo distribuito. Ciascun nodo ospita un demone worker di Spark e un datanode HDFS all'interno di container Docker coordinati tramite Docker Compose. Ciascun worker dispone di 2 vCPU e 2 GB di RAM.

In questa configurazione, HDFS funge da file system distribuito primario, mentre la sottomissione dei job Spark avviene in modalità client tramite Apache Livy, garantendo il completo disaccoppiamento logico ed architetturale.

C. Ambiente Cloud-Native AWS EMR

Il secondo scenario proietta SAE in una dimensione pienamente elastica ed enterprise-ready, sfruttando il servizio gestito Amazon Elastic MapReduce. L'infrastruttura è configurata come segue:

- **Master Node (1x m6g.xlarge):** Coordina il resource manager Hadoop YARN.
- **Core Nodes (3x m6g.xlarge):** Eseguono i demoni executor di Spark sotto il controllo di YARN e memorizzano i dati intermedi. Ciascun nodo dispone di 4 vCPU e 16 GB di RAM.

Il vantaggio cardine di questo scenario risiede nell'integrazione nativa dello storage con Amazon S3 mediante il protocollo `s3a://`. Questo abilita un paradigma **Shared-Nothing** puro, in cui le risorse di calcolo possono essere scalate o spente in modo del tutto indipendente dallo storage persistente, azzerando i costi di idle e ottimizzando il total cost of ownership. L'orchestrazione da Airflow avviene in questo caso sfruttando le API native di AWS tramite operatori Spark dedicati.

V. VALUTAZIONE SPERIMENTALE

Definita l'architettura e implementati i componenti, è stata condotta una fase di validazione sperimentale sistematica per valutare la robustezza, la scalabilità e le performance di Sky Analytics Engine. I test sono stati orchestrati in modo sequenziale tramite il DAG `ec2_benchmark` su EC2 e `emr_benchmark` su EMR, garantendo l'assenza di interferenze computazionali e l'affidabilità della telemetria raccolta.

A. Analisi Comparativa delle Performance

Le misurazioni prestazionali raccolte evidenziano trend marcati circa l'efficacia dei diversi backend di Apache Spark e l'impatto dell'infrastruttura di deployment.

1) *Dispersione Statistica dei Backend:* L'osservazione dei box plot (Fig. 1) rivela che le API strutturate presentano mediane prestazionali generalmente inferiori rispetto all'approccio RDD nelle query più complesse (Query 2 e Query 3), mostrando anche una dispersione statistica più contratta nella maggior parte dei casi. La scatola del box plot per DataFrame e SQL risulta estremamente stretta, con code di variabilità minime e una quasi totale assenza di outlier significativi nel caso della Query 1 e 3 su EMR.



Figura 3. Dispersione statistica dei tempi di esecuzione su AWS EC2 (sinistra) e AWS EMR (destra) per la Query 1 (in alto), Query 2 (al centro) e Query 3 (in basso). I grafici evidenziano la distribuzione dei tempi per ciascun backend.

Questa notevole stabilità prestazionale è una conseguenza diretta del **Catalyst Optimizer** e del motore d'esecuzione **Tungsten**. Catalyst esegue l'ottimizzazione logica del piano di esecuzione (attraverso regole come il predicate pushdown e la column projection) prima di compilare il bytecode Java, assicurando che la pipeline fisica sia estremamente lineare ed efficiente. Dal canto suo, Tungsten memorizza i record in formato binario off-heap compresso, aggirando del tutto l'allocazione di oggetti Java sulla JVM. Ciò riduce a livelli trascurabili l'attività del Garbage Collector, neutralizzando una delle fonti principali di variabilità temporale nei sistemi distribuiti.

Al contrario, le esecuzioni basate su RDD mostrano box più alti e ampi, indicando una marcata dispersione statistica e code di esecuzione lunghe. Non avendo alcuna visibilità sulla struttura dei dati, Spark tratta i record RDD come oggetti Java opachi, costringendo ad operazioni di serializzazione e deserializzazione pesante per ogni operazione di trasformazione o filtraggio. Questo continuo passaggio di oggetti generici carica pesantemente la memoria degli heap della JVM, innescando frequenti e imprevedibili cicli di garbage collection che dilatano casualmente i tempi di esecuzione, producendo la dispersione visibile in Fig. 1.

Inoltre, nella Query 3, la dispersione del backend RDD è accentuata dall'overhead algoritmico del KLL Sketch implementato tramite la libreria esterna Apache DataSketches integrata manualmente. I backend DataFrame e SQL beneficiano invece dell'ottimizzazione nativa della funzione `percentile_approx` basata sull'algoritmo di Greenwald-

Khanna incorporato direttamente nelle routine Tungsten, che mantiene un footprint in memoria costante e una dispersione minima.

2) *Impatto dell'Infrastruttura*: Un aspetto cruciale che emerge dall'analisi comparativa è l'impatto dell'infrastruttura sul cosiddetto **Wall Clock Time** (il tempo totale reale percepito dall'utente per completare il job). Come evidenziato dai grafici dettagliati posizionati in Appendice A, esiste un overhead di Wall Clock Time che si somma al tempo puro di calcolo degli executor Spark.

Questo overhead della telemetria è causato da fattori estranei al processing dei dati in senso stretto:

- **Inizializzazione e allocazione delle risorse**: Il tempo speso dal Driver per comunicare con il Resource Manager per allocare i container degli executor.
- **Compilazione del DAG**: La pianificazione logica e fisica eseguita da Catalyst a runtime.
- **Negoziatura della rete ed I/O**: La serializzazione e la spedizione dei task compilati dal driver ai vari nodi di calcolo.

Questo tempo morto incide proporzionalmente di più sulle query rapide (Query 1 e 2). L'infrastruttura gioca un ruolo determinante nel mitigare questo overhead.

B. Discussione dei Risultati Analitici

1) *Query 1: Performance Mensili delle Compagnie*: I risultati analitici estratti per American Airlines e Delta Air Lines rivelano comportamenti operativi divergenti durante il

quadrimestre Gennaio-Aprile 2025 (Fig. ??). In particolare, a Gennaio si riscontra il picco massimo nel tasso di cancellazione per entrambe le compagnie (AA: 3,65%, DL: 2,67%).

Tuttavia, l'andamento del ritardo medio di partenza evidenzia una differenza sostanziale nell'efficienza operativa post-invernale:

- **Delta Air Lines:** Mostra una costante e progressiva riduzione del ritardo medio di partenza, scendendo da 12,82 minuti a Gennaio fino a un eccellente 8,71 minuti ad Aprile, accompagnato da una drastica riduzione del tasso di cancellazione che si stabilizza sotto lo 0,50% (con un minimo dello 0,21% a Febbraio).
- **American Airlines:** Al contrario, AA sperimenta un costante incremento del ritardo medio di partenza, che sale da 12,89 minuti a Gennaio a ben 15,96 minuti ad Aprile, mantenendo un tasso di cancellazione fisso attorno all'1,40%.

2) Query 2: Decomposizione delle Cause di Ritardo:

La classifica dei top 10 vettori per ritardo medio all'arrivo (Fig. ??) rivela dinamiche profonde inerenti alla struttura delle compagnie aeree statunitensi. Il vettore in assoluto più inefficiente risulta essere **PSA Airlines (OH)**, con un ritardo medio all'arrivo di ben 17,16 minuti. L'analisi disaggregata delle cause mostra che OH soffre del valore più alto in assoluto di *late aircraft delay* (ritardo dovuto all'arrivo tardivo del velivolo precedente), pari a ben 43,51 minuti di media condizionata. Questo dato evidenzia il classico fenomeno di **propagazione dei ritardi**, dovuto probabilmente al fatto che OH pianifica voli estremamente serrati con tempi di turnaround minimi; di conseguenza, un singolo ritardo accumulato al mattino si propaga geometricamente su tutti i voli successivi della giornata.

All'estremo opposto, **United Airlines (UA)** mostra il ritardo all'arrivo medio più basso tra i grandi vettori tradizionali (2,46 minuti), ma registra il valore più elevato di *NAS delay* (ritardi imputabili al sistema di controllo del traffico aereo nazionale), pari a 21,33 minuti. Questo ci evidenzia che UA, pur gestendo in modo efficiente le proprie operazioni interne (basso carrier delay di 18,85 minuti), i suoi voli vengono costantemente penalizzati dalla congestione dello spazio aereo.

3) Query 3: Distribuzione Oraria dei Percentili di Ritardo:

L'analisi oraria dei percentili di ritardo (riportata in Appendice ??) rivela marcate discrepanze strutturali tra i dati analizzati, riflettendo le rispettive efficienze operative e la resilienza del network di ciascuna compagnia.

Per favorire un confronto immediato, viene discusso in dettaglio il confronto diretto tra American Airlines e Delta Air Lines, le due compagnie che mostrano i trend più divergenti e rappresentativi. Nelle prime ore del mattino (dalle 05:00 alle 09:00), i ritardi sono minimi per entrambe le compagnie, con il 50° percentile e persino il 75° percentile stabili vicino allo zero o a valori negativi (indicando arrivi in anticipo). Ciò è dovuto al fatto che i primi voli della giornata utilizzano aeromobili che hanno sostato negli aeroporti durante la notte, azzerando la propagazione del giorno precedente.

Tuttavia, a partire dalle ore 12:00, si assiste a una crescita costante di tutti i percentili, che raggiunge il picco massimo nella fascia serale (dalle 18:00 alle 22:00). In questa finestra emerge la discrepanza fondamentale:

- **American Airlines:** Mostra una severa incapacità di assorbire i ritardi accumulati durante la giornata. Il 90° percentile di AA sale rapidamente nel pomeriggio superando la soglia critica dei 45 minuti e mantenendosi elevatissimo fino a tarda notte. Questo denota una propagazione non controllata dovuta a tempi di sosta troppo ristretti e congestione sistematica nei propri hub.
- **Delta Air Lines:** Evidenzia invece un controllo notevole dell'effetto accumulazione: pur registrando una crescita serale, i percentili di DL rimangono significativamente più bassi e mostrano una pendenza di crescita assai più dolce, segno di una pianificazione con margini di recupero più robusti ed efficienti routine di turnaround negli hub.

4) Query 4: Clustering delle Compagnie Aeree: L'applicazione dell'algoritmo K-Means con selezione automatica del modello tramite Silhouette Score ha identificato $K = 3$ come il numero ottimale di raggruppamenti statistici per descrivere i vettori (Fig. ??). La proiezione spaziale tramite **Principal Component Analysis** (Fig. ??) e la matrice di classificazione delineano tre cluster operativi ben definiti (i valori medi delle feature per ciascun cluster sono riportati in Fig. ?? e sono stati normalizzati per evidenziare le differenze relative tra i cluster, mentre la Tabella ?? riporta i corrispondenti valori operativi reali per ogni vettore):

- **Cluster 0 - Inefficienza Operativa e Colli di Bottiglia:** Comprende AA, B6, OO, F9, OH. Questi vettori mostrano ritardi medi elevati e una marcata instabilità operativa. PSA Airlines (OH) e Frontier (F9) guidano questo gruppo con ritardi all'arrivo rispettivamente di 17,16 e 11,32 minuti. Il cluster è caratterizzato da un forte effetto di propagazione (*late aircraft delay* elevato) e, nel caso di OH, da un tasso di cancellazione critico del 6,09%.
- **Cluster 1 - Sensibilità a Fattori Esterni ed Eccezionalità:** Formato esclusivamente da **Allegiant Air (G4)**. Questo vettore si distingue per un profilo unico caratterizzato da un'altissima sensibilità a fattori non direttamente controllabili: registra il valore più elevato di *security delay* (0,15 minuti, un ordine di grandezza superiore alla media) e un significativo impatto meteorologico (2,02 minuti). Nonostante un ritardo di partenza elevato (13,87 minuti), mantiene un tasso di cancellazione tra i più bassi (0,66%), indicando una politica di "volo a tutti i costi" nonostante le avversità esterne.
- **Cluster 2 - Alta Efficienza e Stabilità di Rete:** Include UA, NK, DL, MQ, HA, YX, AS, WN. È il cluster più numeroso e performante. I vettori in questo gruppo, tra cui i colossi UA e DL, mostrano ritardi all'arrivo estremamente contenuti (minimo di 0,69 minuti per YX) e una grande capacità di recupero in volo (*makeup* superiore ai 6 minuti per molti membri). HA, precedentemente isolata per la sua




Figura 4. Valori medi delle feature per ciascun cluster identificato nella Query 4. Le barre rappresentano le medie normalizzate delle singole features per permettere un confronto relativo tra i cluster.

natura geografica, si unisce ora a questo gruppo grazie alla sua stabilità operativa d'eccellenza.

VI. CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI

Il progetto Sky Analytics Engine dimostra che l'implementazione rigorosa di pattern architetturali distribuiti e l'adozione di formati dati ottimizzati sono requisiti imprescindibili per gestire la complessità inerente ai Big Data. L'orchestrazione asincrona tra Airflow e NiFi, combinata con la modularità polyglot dell'engine Spark, fornisce un ambiente robusto ed enterprise-ready. L'introduzione di tecniche algoritmiche avanzate, quali i Quantile Sketches e il Model Selection automatizzato tramite Silhouette Score, dota SAE di capacità analitiche di altissimo livello pur mantenendo confinati i costi computazionali.

I potenziali sviluppi futuri della piattaforma includono la transizione da un paradigma puramente batch a un'architettura ibrida Lambda. L'integrazione di Apache Kafka e Spark Structured Streaming permetterebbe a SAE di acquisire eventi di volo in real-time, applicando i modelli ML di clustering precedentemente addestrati per prevedere ritardi anomali "on-the-fly".

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- [1] Apache Spark Foundation, "Apache Spark - A Unified engine for large-scale data analytics," <https://archive.apache.org/dist/spark/docs/3.5.1/>, Consultato: Maggio 2026.
- [2] Apache Livy, "Apache Livy Documentation," <https://livy.apache.org/docs/latest/>, Consultato: Maggio 2026.
- [3] Apache Airflow, "TaskFlow API Tutorial," https://airflow.apache.org/docs/apache-airflow/stable/tutorial_taskflow_api.html, Consultato: Maggio 2026.
- [4] Apache NiFi, "Apache NiFi User Guide," <https://nifi.apache.org/docs/nifi-docs/html/user-guide.html>, Consultato: Maggio 2026.
- [5] Apache Hadoop, "HDFS Architecture Guide," <https://hadoop.apache.org/docs/r3.3.2/hadoop-project-dist/hadoop-hdfs/HdfsDesign.html>, Consultato: Maggio 2026.
- [6] Amazon Web Services, "Amazon Simple Storage Service (S3) Documentation," <https://docs.aws.amazon.com/s3/>, Consultato: Maggio 2026.
- [7] Apache Parquet, "Parquet Format Specification," <https://parquet.apache.org/docs/file-format/>, Consultato: Maggio 2026.
- [8] Apache HBase, "Apache HBase Reference Guide," <https://hbase.apache.org/book.html>, Consultato: Maggio 2026.
- [9] PostgreSQL Global Development Group, "PostgreSQL Documentation," <https://www.postgresql.org/docs/15/>, Consultato: Maggio 2026.
- [10] Redis Ltd., "Redis Documentation," <https://redis.io/docs/latest/>, Consultato: Maggio 2026.
- [11] Cockroach Labs, "CockroachDB Documentation," <https://www.cockroachlabs.com/docs/>, Consultato: Maggio 2026.
- [12] Grafana Labs, "Grafana Official Documentation," <https://grafana.com/docs/>, Consultato: Maggio 2026.

APPENDICE A

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ARCHITETTURA

In questa appendice viene riportato un diagramma dettagliato dell'architettura di Sky Analytics Engine, evidenziando i componenti principali, le loro interconnessioni e i flussi di lavoro tra i vari moduli.




Figura 5. Diagramma di Sequenza di Sky Analytics Engine. Il diagramma illustra i componenti principali e i flussi di dati e controllo tra di essi durante l'esecuzione.

APPENDICE B

DETTAGLIO DEI TEMPI DI ESECUZIONE

In questa appendice vengono riportati in dettaglio i pannelli di telemetria estratti dalle dashboard di Grafana, relativi ai tempi di esecuzione delle quattro query di processamento Spark.

Per ogni query viene presentato prima il pannello relativo all'ambiente **AWS EC2 Standalone** e, immediatamente a seguire, il pannello relativo all'ambiente **AWS EMR**.

Ogni pannello all'interno della plancia di monitoraggio è posizionato in modo da fornire una visione granulare delle performance del sistema, organizzato su tre livelli logici:

- **Spark vs Wall Clock Execution Time (In alto a sinistra):** Un grafico che confronta l'overhead misurato tramite `System.currentTimeMillis()` sul driver Java con il tempo di esecuzione effettivo dei job intercettato dai listener di Spark. Il divario evidenzia il tempo speso per lo scheduling e la negoziazione delle risorse.
- **Distribuzione Statistica dello Spark Time (In alto al centro):** Mostra la dispersione statistica dei tempi di calcolo di Spark attraverso le diverse run, permettendo di identificare la stabilità delle performance per il backend selezionato.
- **Active Executors (In alto a di destra):** Indica il numero medio di nodi executor che hanno partecipato attivamente alla computazione durante le varie esecuzioni del benchmark.
- **Stage Breakdown (Al centro a sinistra):** Uno spaccato temporale dettagliato che scompone l'esecuzione nei singoli stage di computazione di Spark, utile per isolare la fase logica della query che presenta la latenza maggiore.
- **Execution Stages (Al centro a destra):** Rappresenta il numero medio di stage generati dall'ottimizzatore di Spark durante le esecuzioni, fornendo un'indicazione della complessità del piano fisico.
- **I/O Throughput (In basso a sinistra):** Monitoraggio del volume di dati letti e scritti su disco/HDFS/S3, che permette di valutare l'impatto delle operazioni di input/output persistente.
- **Shuffle I/O (In basso al centro):** Analisi del traffico dati generato esclusivamente durante le fasi di shuffle per la redistribuzione dei record tra i nodi del cluster.
- **Executor Workload Skew (In basso a destra):** Valuta il bilanciamento del carico tra i nodi. Il grafico confronta il valore medio dei byte letti (caso ideale di distribuzione uniforme, in verde) con il valore massimo letto da un singolo nodo (in rosso), evidenziando lo sbilanciamento del carico di lavoro rispetto alla configurazione ideale.



Figura 6. Telemetria Query 1 - Ambiente AWS EC2 Standalone.



Figura 7. Telemetria Query 1 - Ambiente AWS EMR.




Figura 8. Telemetria Query 2 - Ambiente AWS EC2 Standalone.



Figura 9. Telemetria Query 2 - Ambiente AWS EMR.




Figura 10. Telemetria Query 3 - Dettaglio Tempi AWS EC2 Standalone.



Figura 11. Telemetria Query 3 - Dettaglio Tempi AWS EMR.



Figura 12. Telemetria Query 4 - Ambiente AWS EC2 Standalone.



Figura 13. Telemetria Query 4 - Ambiente AWS EMR.

APPENDICE C
RISULTATI ANALITICI DELLE QUERY

In questa appendice vengono riportati in dettaglio i risultati analitici ottenuti dall'applicazione della pipeline SAE.

A. Query 1

Per la Query 1, vengono presentati i risultati relativi al trend dei ritardi medi mensili e al tasso di cancellazione per le compagnie aeree in esame.




Figura 14. Risultati Query 1: Trend dei ritardi medi mensili.




Figura 15. Risultati Query 1: Tasso e probabilità di cancellazione.

B. Query 2

Nella Query 2, vengono presentati i risultati relativi alla classifica delle tratte con i ritardi medi più elevati e la composizione percentuale delle cause di ritardo.




Figura 16. Risultati Query 2: Classifica delle 10 tratte con i ritardi medi più elevati.




Figura 17. Risultati Query 2: Decomposizione percentuale delle cause di ritardo.

C. Query 3

Per la Query 3, vengono presentati, per le quattro compagnie aeree in esame, la distribuzione mediana oraria e il trend dei percentili critici stimati.




Figura 18. Risultati Query 3 (AA): Trend orario dei percentili di ritardo critici.




Figura 19. Risultati Query 3 (DL): Trend orario dei percentili di ritardo critici.




Figura 20. Risultati Query 3 (UA): Trend orario dei percentili di ritardo critici.




Figura 21. Risultati Query 3 (WN): Trend orario dei percentili di ritardo critici.




Figura 22. Risultati Query 3 (AA): Distribuzione oraria del ritardo mediano.




Figura 23. Risultati Query 3 (DL): Distribuzione oraria del ritardo mediano.




Figura 24. Risultati Query 3 (UA): Distribuzione oraria del ritardo mediano.




Figura 25. Risultati Query 3 (WN): Distribuzione oraria del ritardo mediano.




Figura 26. Risultati Query 3: Valori estremi dei ritardi per American Airlines (AA), Delta Air Lines (DL), United Airlines (UA) e Southwest Airlines (WN) (da sinistra a destra).

D. Query 4

Per la Query 4, vengono presentati i risultati relativi alla distribuzione geometrica dei cluster identificati tramite PCA e le coordinate dei centroidi per ciascun cluster.




Figura 27. Risultati Query 4: Distribuzione geometrica dei cluster estratti tramite PCA.

Tabella I
RISULTATI QUERY 4: METRICHE OPERATIVE MEDIE (VALORI GREZZI) E CLASSIFICAZIONE.

ID	Dep.	Arr.	Makeup	StdDev	Div.%	Can.%	Clus.	Carr.	Weat.	NAS	Secu.	Late Air.
UA	9.03	2.46	-6.52	47.56	0.21	0.69	2	3.36	0.61	3.80	0.00	4.44
NK	9.17	2.39	-6.77	48.28	0.13	1.41	2	3.13	0.28	6.13	0.03	3.04
DL	10.71	4.19	-6.40	55.11	0.19	0.94	2	5.80	0.88	2.76	0.01	4.01
MQ	8.44	5.32	-3.12	50.71	0.20	2.82	2	3.00	1.50	2.97	0.02	4.99
HA	6.35	5.81	-0.52	37.42	0.10	1.21	2	4.41	0.53	0.09	0.02	3.24
YX	4.78	0.69	-4.04	42.22	0.16	2.26	2	2.82	0.53	3.67	0.01	3.39
AS	5.52	1.30	-4.22	36.08	0.16	1.00	2	2.75	0.44	2.74	0.04	3.59
WN	9.35	1.76	-7.58	35.25	0.16	1.14	2	2.58	0.27	1.94	0.02	4.78
AA	14.59	8.98	-5.59	74.97	0.25	1.94	0	5.82	0.99	2.90	0.02	7.24
B6	12.51	6.14	-6.33	56.11	0.25	1.23	0	4.43	0.43	4.24	0.03	6.98
OO	11.68	7.59	-4.04	62.92	0.24	1.47	0	7.80	2.43	2.63	0.02	3.32
F9	16.00	11.32	-4.62	71.65	0.16	1.67	0	5.82	0.48	3.87	0.00	10.22
OH	19.78	17.16	-2.60	82.75	0.21	6.09	0	6.79	1.56	3.10	0.03	11.37
G4	13.87	9.54	-4.31	78.39	0.23	0.66	1	5.63	2.02	4.23	0.15	7.47

Legenda:

Dep./Arr.: ritardo medio partenza/arrivo;
Makeup:capacità di recupero ritardo in volo;
StdDev: deviazione standard ritardo arrivo;
Div.%/Can.%; tasso deviazioni e cancellazioni;
Clus.: ID Cluster;
Carr./Weat./NAS/Secu./Late Air.: cause di ritardo medie in minuti;