

```
1 using System;
2
3 class program
4 {
5     public class dados()
6     {
7         public string nome, curso;
8         public int ra, semestre, faltas;
9         public double p1, p2, media, mediadecimal; //tem que ser double ↗
            pra utilizar o comando Math.Round
10
11     }
12     public class registro : dados
13     {
14         public registro()
15         {
16             nome = "flavio";
17             curso = "SI";
18             ra = 270183;
19             semestre = 2;
20             faltas = 3;
21             p1 = 4;
22             p2 = 6;
23             media = (p1 + p2 * 2) / 3;
24             mediadecimal = Math.Round(media, 2); //Math.Round(valor,2); ↗
                é o mesmo que .toFixed(2) em JS, ele faz o numero ficar em ↗
                decimal
25         }
26         public void exhibe()
27         {
28             Console.WriteLine($"Olá {nome}, aqui estão as suas ↗
                informações de cadastro");
29             Console.WriteLine($"Curso:{curso} | RA:{ra} | {semestre} ↗
                Semestre | Faltas: {faltas}| Nota P1:{p1} Nota P2 {p2} | ↗
                Media: {media}");
30         }
31     }
32     static void Main(string[] args)
33     {
34         registro dados = new registro();
35         dados.exibe();
36     }
37 }
```