Búsqueda Inteligente de Objetos en Simulación

Estado actual del proyecto y plan de implementación

Detección (YOLOE) + Búsqueda (VLMaps) + Navegación (Habitat-Sim)

Extensión: ROS 1 Noetic + Toyota HSR

Mario García Blasco

31 de marzo de 2026

Índice

1. Visión general del proyecto **4**
1.1. Problema . . . 4
1.2. Hipótesis . . . 4
1.3. Los tres niveles de conocimiento . . . 4
1.4. Idea clave: VLMaps estrecha la búsqueda, YOLOE confirma . . . 4
1.5. Etiquetado de habitaciones (LabelMe) . . . 5

2. Estado actual del proyecto (26 marzo 2026) **5**
2.1. Infraestructura — COMPLETADA . . . 5
2.2. Navegación interactiva — COMPLETADA . . . 5
2.3. Mapper LLM — COMPLETADO . . . 6
2.4. YOLOE como verificador — COMPLETADO . . . 6
2.5. Filtro de coherencia de heatmaps — COMPLETADO . . . 6
2.6. Filtro por tamaño medio de regiones — COMPLETADO . . . 6
2.7. Centrado visual con YOLOE — COMPLETADO . . . 7
2.8. Filtro de pared (wall filter) — COMPLETADO . . . 7
2.9. Room-based reasoning en Mapper LLM — COMPLETADO . . . 7
2.10. Colocación de objetos personalizados — COMPLETADO . . . 7
2.11. Lo que FALTA por implementar . . . 7

3. Arquitectura objetivo del sistema **8**
3.1. Flujo completo para una instrucción . . . 8
3.2. Flujo para objeto directo VLMap . . . 8

4. Los 5 métodos de búsqueda **9**
4.1. M1: Búsqueda aleatoria (baseline) . . . 9
4.2. M2: Candidato más cercano por BFS (implementado) . . . 9
4.3. M3: Búsqueda semántica (VLMap quality ranking) . . . 9
4.4. M4: Selección híbrida + navegación activa . . . 9
4.5. M5: Sistema completo . . . 9
4.6. Tabla resumen . . . 10

5. Componentes implementados en detalle **10**
5.1. Filtro de coherencia de heatmaps . . . 10
5.2. YOLOE en subproceso . . . 10
5.3. Scan multi-ángulo . . . 10
5.4. Detección y recuperación de colisiones . . . 11
5.5. Categorías directas, indirectas y YOLOE-incompatibles . . . 11
5.6. Filtro por tamaño medio de contornos . . . 11
5.7. Centrado visual (visual servoing) . . . 11
5.8. Filtro de pared (wall filter) . . . 12
5.9. Room-based reasoning . . . 12
5.10. Colocación de objetos personalizados . . . 12

6. Plan de implementación: trabajo futuro **13**
6.1. Paso 1 — Etiquetado de habitaciones (3 escenas) . . . 13
6.2. Paso 2 — Room-based reasoning en Mapper LLM . . . 13
6.3. Paso 3 — Heatmap region analysis completo . . . 13
6.4. Paso 4 — Implementar M1 y M3 baselines . . . 13
6.5. Paso 5 — Fórmula de scoring híbrida + M4 . . . 13
6.6. Paso 6 — M5: viewpoint planning + frontier exploration . . . 13
6.7. Paso 7 — Evaluación cuantitativa . . . 13
6.8. Paso 8 (Extensión) — Wrapper ROS 1 Noetic . . . 14

7. Orden de implementación **14**

8. Archivos clave del proyecto **14**

9. Tecnologías **14**

10. Preguntas frecuentes y decisiones de diseño **15**
10.1. P1: Categorías VLMap que YOLOE no reconoce (ej. “blinds”) . . . 15
10.2. P2: El path va por el otro lado de la pared . . . 16
10.3. P3: El robot navega demasiado cerca de paredes . . . 16
10.4. P4: El robot colisiona y se queda atascado . . . 16
10.5. P5: Cámara a –25° y scan multi-ángulo . . . 16
10.6. P6: Escenas MP3D más amplias . . . 17
10.7. P7: ¿Debería etiquetar las habitaciones? . . . 17
10.8. P8: ¿El robot usará la información de habitaciones? . . . 17
10.9. P9: ¿Puedo añadir objetos a la simulación para trials? . . . 18
10.10 P10: Visual centering (centrado del objeto en cámara) . . . 18
10.11 P11: Filtro de área media de contornos . . . 19

11. Integración HSSD: estado, cambios y guía de uso **19**
11.1. ¿Qué es HSSD y por qué se integra? . . . 19
11.2. Escena seleccionada . . . 19
11.3. Cambios realizados en el sistema . . . 20
11.4. Flujo completo con HSSD . . . 20
11.5. Anotaciones de habitaciones en HSSD (sin LabelMe) . . . 21
11.6. Diferencias respecto a MP3D . . . 22

12. Mejora de fluidez en navegación automática **22**
12.1. Método 1: reducir el tamaño de paso (step size) . . . 22
12.2. Método 2: viewer nativo de Habitat-sim . . . 23
12.3. Recomendación . . . 24

13. Correcciones del pipeline de navegación HSSD (31/03/2026) 24
13.1. Problema 1: mapa de obstáculos invertido (suelo no detectado) 24
13.2. Problema 2: heatmap ruidoso (falsos positivos de CLIP) 24
13.3. Problema 3: robot atraviesa paredes (sin navmesh en HSSD) 25
13.4. Problema 4: verificación YOLOE al llegar al destino 25
13.5. Problema 5: camino planificado no visible en el mapa 25
13.6. Cambio adicional: cámara en primera persona con inclinación 26
13.7. Resumen de archivos modificados 26

1. Visión general del proyecto

1.1. Problema

Dado un objetivo expresado en lenguaje natural (por ejemplo, *"find the laptop"*), un robot simulado debe localizar el objeto de forma eficiente en un entorno interior. El robot opera en escenas Matterport3D renderizadas con Habitat-Sim.

1.2. Hipótesis

Un sistema que combine tres niveles de conocimiento — etiquetas de habitaciones (LabelMe), memoria semántica de mobiliario (VLMaps, 37 categorías MP3D) y verificación visual de vocabulario abierto (YOLOE) — encuentra objetos específicos de forma más eficiente que métodos que dependen de un solo nivel.

1.3. Los tres niveles de conocimiento

Nivel	Herramienta	Qué sabe
Habitación	LabelMe (manual)	"Esto es el salón, esto el baño pequeño" — estructura espacial de alto nivel
Mueble / zona	VLMaps (37 cats MP3D)	"Hay una mesa aquí, un sofá allí" — localización de mobiliario genérico
Objeto específico	YOLOE (open-vocab)	"Hay un portátil encima de esa mesa" — verificación visual real

Cuadro 1: Los tres niveles de conocimiento del sistema.

1.4. Idea clave: VLMaps estrecha la búsqueda, YOLOE confirma

VLMaps conoce 37 categorías genéricas de MP3D (`table`, `chair`, `bed`, `sofa`, etc.) pero **no** puede detectar objetos específicos como un portátil, una botella o una pelota. Sin embargo, sabe *dónde están los muebles* sobre los que esos objetos suelen encontrarse.

YOLOE es un detector de vocabulario abierto: puede detectar **cualquier objeto** descrito con texto, a 161 FPS.

La combinación es:

1. El usuario pide un objeto específico ("laptop").
2. Un LLM traduce ese objeto a categorías VLMap donde es probable encontrarlo: `laptop` → `[table, counter, shelving]`.
3. VLMaps localiza todas las instancias de esas categorías en el mapa.
4. El robot navega al candidato más prometedor.
5. YOLOE mira con la cámara y confirma si el objeto está ahí.
6. Si no → siguiente candidato. Si sí → ENCONTRADO.

1.5. Etiquetado de habitaciones (LabelMe)

Para instrucciones del tipo *"go to the living room and find the laptop"*, el robot necesita saber dónde está el salón. Esto se resuelve con un etiquetado manual offline:

1. Se exporta el mapa top-down de la escena como imagen.
2. Se etiquetan las habitaciones con polígonos grandes en LabelMe.
3. Se convierte a un grid de etiquetas (`room_label_grid.npy`).
4. El robot consulta en qué habitación está cualquier punto del mapa.

Esto permite instrucciones compuestas: primero navegar a una habitación, luego buscar dentro.

2. Estado actual del proyecto (26 marzo 2026)

2.1. Infraestructura — COMPLETADA

- ✓ Docker con CUDA 12.1 + Habitat-Sim 0.3.1 + conda (Python 3.9)
- ✓ 3 escenas MP3D recolectadas con VLMaps construidos:
  - `gTV8FGcVJC9_1`, `jh4fc5c5qoQ_1`, `mJXqzFtmKg4_1`
- ✓ 4 escenas adicionales de **un solo nivel** descargadas (sin VLMap aún):
  - `mJXqzFtmKg4` (24 regiones), `jh4fc5c5qoQ` (16 regiones)
  - `JeFG25nYj2p` (22 regiones), `Uxmj2M2itWa` (31 regiones)
- ✓ Menú interactivo en Docker (`menu.sh`) para toda la pipeline
- ✓ Smart frame filtering (MIN_DIST=0.1m, MIN_ROT=5°) integrado en la recolección
- ✓ Submodule git `third_party/vlmaps` con commits separados

2.2. Navegación interactiva — COMPLETADA

- ✓ Pipeline completa: instrucción en lenguaje natural → LLM parsea → goal selection → visgraph → navegación live con visualización
- ✓ Goal selection con 3 niveles de fallback:
  1. Room target (LabelMe labels) → centroide de la habitación
  2. BFS sobre mapa erosionado → candidato VLMap más cercano por coste real
  3. Heatmap fallback → pico del heatmap semántico
- ✓ Visgraph con margen de 4px (∼20cm) de obstáculos (ampliado desde 2px)
- ✓ Navegación live (`execute_nav_live`) con detección de colisiones y hasta 3 replanes
- ✓ Recuperación de colisión: giro 30° + avance 2 pasos + replanificación
- ✓ Path visgraph mostrado como línea roja en el mapa top-down
- ✓ Heatmap semántico overlay (JET colormap, 50 % opacidad)

- ✓ Room overlay con etiquetas en centroides
- ✓ Cámara 1ª persona con inclinación de –25° (mira hacia abajo para ver mobiliario)
- ✓ Multi-goal retry (hasta 8 candidatos por categoría, ordenados por BFS)
- ✓ Detección de llegada a 1 metro (20 celdas a cs=0.05m)
- ✓ Approach + center: se acerca a 1m del objeto y rota para enfocarlo
- ✓ Lista de objetos navegables mostrada en cada prompt
- ✓ Try/except para no crashear si no encuentra un objeto

2.3. Mapper LLM — COMPLETADO

- ✓ El LLM traduce objetos no-VLMap a categorías VLMap probables
- ✓ Ejemplo: `laptop` → `[table, counter, shelving]`
- ✓ Distingue entre queries directos (sofa $\in$ MP3D) e indirectos (laptop $\notin$ MP3D)

2.4. YOLOE como verificador — COMPLETADO

- ✓ YOLOE integrado como verificador visual al llegar al candidato
- ✓ Ejecuta en subproceso separado (`yoloe_worker.py`) para evitar conflicto CUDA/OpenGL con Habitat-Sim
- ✓ Scan multi-ángulo: comprueba a 0°, –30° y +30° antes de descartar
- ✓ Categorías directas MP3D (sofa, bed...) confían en VLMap sin necesitar YOLOE
- ✓ Categorías indirectas (laptop → table) requieren confirmación YOLOE

2.5. Filtro de coherencia de heatmaps — COMPLETADO

- ✓ Filtro global para evitar falsos positivos en heatmaps VLMap
- ✓ Parámetros: mín. 30 celdas, $\geq$30 % dominancia, $\leq$20 componentes conexas
- ✓ Heatmap siempre se muestra (para debug), pero solo se usa para navegación si pasa el filtro
- ✓ Ejemplo: taburetes acolchados clasificados como "sofa" por CLIP (4058 celdas, 156 componentes) → rechazado por >20 componentes

2.6. Filtro por tamaño medio de regiones — COMPLETADO

- ✓ Filtro por región individual dentro de una categoría
- ✓ Calcula la media del área de todos los contornos de una categoría
- ✓ Descarta contornos cuya área cae por debajo del 30 % de la media
- ✓ Ejemplo: si 5 regiones de "sofa" tienen áreas 10, 133, 200, 100, 220 (media=132.6), la región de 10 celdas (7.5 % de la media) se descarta como falso positivo

2.7. Centrado visual con YOLOE — COMPLETADO

- ✓ Tras el approach basado en mapa, un bucle de servoing visual centra el objeto en la cámara
- ✓ Detecta el objeto con YOLOE, calcula el centro del bbox respecto al centro del frame
- ✓ Si el offset es >15 % del ancho del frame, gira 5° en la dirección correcta
- ✓ Hasta 6 iteraciones de corrección
- ✓ El resultado de la detección se reutiliza para la verificación (no duplica inferencias YOLOE)

2.8. Filtro de pared (wall filter) — COMPLETADO

- ✓ Detecta candidatos al otro lado de una pared comparando coste BFS vs distancia euclídea
- ✓ Si BFS/euclídea > 3×, el candidato se descarta (el path probablemente rodea una pared)
- ✓ Se aplica en `find_all_navigable_object_goals()` antes de ordenar candidatos

2.9. Room-based reasoning en Mapper LLM — COMPLETADO

- ✓ El Mapper LLM ahora sugiere habitaciones probables además de muebles
- ✓ Ejemplo: `laptop` → rooms: `[office, bedroom, living_room]`, cats: `[table, counter, shelving]`
- ✓ Cuando hay etiquetas de habitación disponibles, el robot navega primero a la habitación sugerida
- ✓ Prompt actualizado con 6 few-shot examples que incluyen rooms

2.10. Colocación de objetos personalizados — COMPLETADO

- ✓ Script `place_objects.py` para definir y colocar objetos 3D (.glb) en la escena
- ✓ Auto-carga: `interactive_object_nav.py` busca `placements.json` en el directorio de datos de la escena
- ✓ Los objetos son visibles para YOLOE pero NO aparecen en VLMap (por diseño)
- ✓ Config JSON con nombre, modelo .glb, posición (x,y,z) y escala

2.11. Lo que FALTA por implementar

- ~ Etiquetado de habitaciones de las escenas (pipeline existe, falta etiquetar)
- ~ Construir VLMaps para nuevas escenas (JeFG25nYj2p, Uxmj2M2itWa)
- ~ Integración HSSD: abstracción completada y compatibilidad verificada; VLMap HSSD en construcción
- × Heatmap region analysis completo (fórmula de calidad: área, densidad, intensidad)
- × Fórmula de scoring híbrida ($\alpha \cdot visual + \beta \cdot semantic - \gamma \cdot cost$)

- × M1 baseline: navegación aleatoria
- × M3 baseline: ranking por calidad semántica VLMap
- × M4–M5: navegación activa (look-while-move, viewpoints, frontiers)
- × Evaluación cuantitativa automatizada
- × Wrapper ROS 1 Noetic para Toyota HSR

3. Arquitectura objetivo del sistema

3.1. Flujo completo para una instrucción

Ejemplo: *"Go to the living room and find the laptop."*

1. **Parsing (LLM):** Extrae room=`living_room`, object=`laptop`.
2. **Navegación a habitación (LabelMe):** Consulta el grid de etiquetas, obtiene el centroide del salón, navega con visgraph.
3. **Mapper semántico (LLM):** `laptop` no está en las 37 categorías VLMap. El LLM traduce: `laptop` → `[table, counter, shelving]`. Estas son las categorías VLMap donde es probable encontrar un portátil.
4. **Búsqueda local (VLMap):** Genera heatmaps para `table`, `counter`, `shelving` **dentro del salón**. Identifica candidatos (mesas concretas). Ordena por score o proximidad según el método activo (M1–M5).
5. **Navegación al candidato:** Visgraph planifica ruta hasta la mesa con mejor score. El robot navega mostrando la línea roja. Si colisiona, se recupera (giro + replanificación).
6. **Approach + visual centering:** Al llegar a 1m del mueble candidato, el robot se acerca, rota para enfocarlo, y un bucle de servoing visual ajusta el heading hasta que el objeto queda centrado en la cámara ($\pm 15\,\%$ del centro del frame).
7. **Verificación (YOLOE):** El centrado visual ya ejecuta YOLOE. Si no detecta de frente, escanea a $\pm 30°$. Si detecta con confianza > umbral → **ENCONTRADO**. Si no → siguiente candidato.
8. **Iteración:** Hasta 8 candidatos por categoría. Si ninguno contiene el laptop, la búsqueda se agota.

3.2. Flujo para objeto directo VLMap

Ejemplo: *"Find the sofa."*

1. **Parsing:** object=`sofa` (está en las 37 categorías).
2. **VLMap directo:** Heatmap de `sofa`, hasta 8 candidatos por BFS.
3. **Verificación:** VLMap confirma proximidad (sin YOLOE). Las categorías MP3D directas confían en el mapa semántico.

4. Los 5 métodos de búsqueda

Todos comparten la misma infraestructura de navegación (`execute_nav_live`, visgraph, visualización). Lo que cambia es la **estrategia de selección de goal** y el **comportamiento durante el tránsito**.

4.1. M1: Búsqueda aleatoria (baseline)

- **Goal selection:** Punto aleatorio navegable del mapa.
- **Durante tránsito:** Nada.
- **Verificación:** YOLOE al llegar.
- **Si no encuentra:** Otro punto aleatorio.
- **Estado:** No implementado.

4.2. M2: Candidato más cercano por BFS (implementado)

- **Goal selection:** Si el objeto está en VLMap, BFS al más cercano. Si no, mapper LLM → categorías relacionadas → BFS al mueble más cercano.
- **Durante tránsito:** Nada (navegación directa con detección de colisiones).
- **Verificación:** YOLOE al llegar (scan multi-ángulo 0°, ±30°) para indirectos. VLMap para directos.
- **Si no encuentra:** Siguiente candidato por distancia (hasta 8 candidatos).
- **Estado:** Implementado y funcional.

4.3. M3: Búsqueda semántica (VLMap quality ranking)

- **Goal selection:** Candidatos ordenados por heatmap region quality (fórmula: $0{,}3 \cdot \text{area} + 0{,}4 \cdot \text{mean_score} + 0{,}3 \cdot \text{density}$).
- **Verificación:** YOLOE al llegar.
- **Estado:** No implementado.

4.4. M4: Selección híbrida + navegación activa

- **Goal selection:** Fórmula híbrida: $\text{score}(c) = \alpha \cdot \text{visual}(c) + \beta \cdot \text{semantic}(c) - \gamma \cdot \text{cost}(c)$.
- **Durante tránsito:** Look-while-move + re-routing.
- **Estado:** No implementado.

4.5. M5: Sistema completo

- **Goal selection:** Igual que M4 + viewpoint planning (4 poses alrededor) + frontier exploration.
- **Estado:** No implementado.

Método	Goal sel.	Look-move	Re-route	Viewpoints	Frontiers	Estado
M1: Aleatorio	Random	No	No	No	No	Pendiente
M2: Cercano	BFS dist	No	No	No	No	Hecho
M3: Semántico	VLMap quality	No	No	No	No	Pendiente
M4: Híbrido	$\alpha v + \beta s - \gamma c$	Sí	Sí	Frontal	No	Pendiente
M5: Completo	$\alpha v + \beta s - \gamma c$	Sí	Sí	4 ángulos	Sí	Pendiente

Cuadro 2: Comparación de los 5 métodos. M2 es el único completamente implementado.

4.6. Tabla resumen

5. Componentes implementados en detalle

5.1. Filtro de coherencia de heatmaps

Cuando VLMaps genera un heatmap para una categoría, el resultado puede contener falsos positivos: embeddings CLIP similares que no corresponden al objeto real. Por ejemplo, taburetes acolchados clasificados como "sofa".

El filtro rechaza heatmaps incoherentes con tres criterios:

- **Mín. 30 celdas totales:** Evita ruido de píxeles sueltos.
- **$\geq$30 % dominancia:** La categoría ganadora debe dominar al menos el 30 % de las celdas activas.
- **$\leq$20 componentes conexas:** Un heatmap muy fragmentado indica ruido CLIP, no un objeto real.

Ejemplo: taburetes acolchados generaban un heatmap "sofa" con 4058 celdas pero 156 componentes conexas. El filtro lo rechaza ($156 > 20$).

5.2. YOLOE en subproceso

El detector YOLOE utiliza MobileCLIP como text encoder, que inicializa CUDA internamente. Esto entra en conflicto con el contexto OpenGL de Habitat-Sim, causando un segfault.

La solución es ejecutar YOLOE en un subproceso completamente separado:

1. El proceso principal guarda el frame de cámara como imagen temporal (.jpg).
2. Lanza `yoloe_worker.py` como subproceso con los argumentos: imagen, nombre del objeto, umbral de confianza, ruta de pesos.
3. El worker carga YOLOE, ejecuta la inferencia y devuelve las detecciones como JSON por stdout.
4. El proceso principal parsea el JSON y toma la decisión.

5.3. Scan multi-ángulo

Al llegar al candidato, el robot no solo mira de frente: rota ±30° y ejecuta YOLOE desde 3 ángulos. Esto reduce falsos negativos por:

- Objetos ligeramente fuera del campo visual.
- Error acumulado en la rotación de approach.
- Oclusión parcial desde un solo ángulo.

5.4. Detección y recuperación de colisiones

El loop de navegación monitoriza `robot.sim.previous_step_collided` después de cada acción. Si detecta una colisión:

1. Gira 30° a la derecha.
2. Avanza 2 pasos.
3. Si sigue colisionando, gira otros 30°.
4. Replanifica la ruta desde la posición actual.
5. Se permiten hasta 3 replanificaciones antes de abandonar.

5.5. Categorías directas, indirectas y YOLOE-incompatibles

El sistema clasifica cada query en tres tipos:

- **Directas:** El objeto pertenece a las 37 categorías MP3D (e.g., `sofa`, `bed`, `table`). VLMap lo localiza directamente. YOLOE verifica visualmente al llegar — igual que para indirectas.
- **Indirectas:** El objeto no está en MP3D (e.g., `laptop`, `remote`). El Mapper LLM traduce a categorías VLMap probables. YOLOE confirma visualmente la presencia del objeto real.
- **YOLOE-incompatibles:** 15 categorías MP3D arquitectónicas o abstractas que YOLOE no puede detectar fiablemente: `void`, `wall`, `floor`, `ceiling`, `stairs`, `column`, `beam`, `railing`, `lighting`, `window`, `door`, `objects`, `furniture`, `appliances`, `board_panel`, `clothes`. Para estas, VLMap confirma por proximidad sin YOLOE.

5.6. Filtro por tamaño medio de contornos

Dentro de una categoría VLMap (e.g., "sofa"), hay varios contornos correspondientes a objetos detectados. Algunos son falsos positivos (blobs pequeños de ruido CLIP). El filtro calcula la media del área de todos los contornos y descarta los que caen por debajo del 30 % de esa media.

Ejemplo con 5 contornos de "sofa": áreas = [10, 133, 200, 100, 220]. Media = 132.6. Umbral = 39.8. El contorno de 10 celdas se descarta como ruido.

5.7. Centrado visual (visual servoing)

Tras la aproximación basada en mapa (`approach_and_center_object`), un bucle de feedback visual refina el heading del robot:

1. YOLOE detecta el objeto en el frame actual.
2. Calcula el centro X del bounding box respecto al centro del frame (640×480).
3. Si el offset es >15 % del ancho del frame, gira 5° en la dirección de corrección.
4. Repite hasta 6 iteraciones o hasta que el objeto esté centrado.

Esto reemplaza la dependencia de coordenadas de mapa (que acumulan error) por verificación visual directa.

5.8. Filtro de pared (wall filter)

El visgraph puede encontrar rutas que rodean paredes, enviando al robot a un candidato que está técnicamente alcanzable pero en la habitación equivocada. El filtro compara el coste BFS (distancia real caminando) con la distancia euclídea (línea recta):

$$\text{ratio} = \frac{\text{BFS cost}}{\text{distancia euclídea}}$$

Si ratio $> 3{,}0$ y la distancia euclídea es > 5 celdas, el candidato se descarta: el path probablemente rodea una pared. Esto es conservador — ratio $= 1{,}4$ es normal (caminos no son rectos), pero ratio > 3 indica un desvío por obstáculo grande.

5.9. Room-based reasoning

Cuando el usuario busca un objeto indirecto (e.g., "laptop"), el Mapper LLM sugiere no solo muebles (`[table, counter]`) sino también habitaciones (`[office, bedroom, living_room]`). Si las habitaciones están etiquetadas con LabelMe:

1. El robot navega primero a la habitación más probable (e.g., office).
2. Desde allí, busca los muebles sugeridos por BFS/heatmap.
3. Los candidatos cercanos a la habitación sugerida tienen prioridad natural (están más cerca después de la navegación a la habitación).

Sin etiquetas de habitación, el campo `rooms` se ignora y la búsqueda es global.

5.10. Colocación de objetos personalizados

Para realizar trials con objetos específicos (laptop, botella, pelota), se usa un sistema de colocación basado en configuración JSON:

1. Crear `placements.json` en el directorio de datos de la escena.
2. Definir cada objeto con: nombre, modelo .glb, posición (x,y,z), escala.
3. Al iniciar `interactive_object_nav.py`, los objetos se colocan automáticamente en la escena usando la API de physics de Habitat-Sim.

Importante: Los objetos colocados son visibles para la cámara (YOLOE los detecta) pero **no aparecen en el VLMap** (fue construido antes de la colocación). Esto es por diseño: VLMap guía al mueble, YOLOE confirma el objeto encima.

Ejemplo de `placements.json`:

```
{
  "objects": [
    {"name": "laptop", "asset": "sphere.glb",
     "position": [2.1, 0.85, -1.3],
     "scale": [0.35, 0.02, 0.25]},
    {"name": "bottle", "asset": "sphere.glb",
     "position": [1.0, 0.9, -0.5],
     "scale": [0.04, 0.15, 0.04]}
  ]
}
```

Para modelos realistas, descargar .glb de YCB Object Set o Google Scanned Objects.

6. Plan de implementación: trabajo futuro

6.1. Paso 1 — Etiquetado de habitaciones (3 escenas)

Qué: Etiquetar las 3 escenas con LabelMe. Polígonos grandes cubriendo habitaciones completas.

Cómo: Usar el menú Docker (opción export + LabelMe + convert). Etiquetar: `living_room`, `bedroom`, `bathroom`, `kitchen`, `office`, etc.

Impacto: Habilita instrucciones compuestas ("go to the living room and find the laptop") y room-based reasoning en el Mapper LLM.

6.2. Paso 2 — Room-based reasoning en Mapper LLM

Qué: Extender el LLM para que sugiera no solo categorías de muebles, sino también habitaciones probables.

Ejemplo: `laptop` → habitaciones: `[office, bedroom, livingroom]`; muebles: `[table, counter, shelving]`.

Beneficio: El robot busca primero en las habitaciones más probables en vez de explorar todo el mapa.

6.3. Paso 3 — Heatmap region analysis completo

Qué: No usar el heatmap VLMap como píxeles crudos, sino extraer regiones estructuradas con calidad.

Fórmula: $\text{quality}(r) = 0{,}3 \cdot \text{norm}(\text{area}) + 0{,}4 \cdot \text{mean_score} + 0{,}3 \cdot \text{density}$

Impacto: Base para M3 (ranking por calidad semántica).

6.4. Paso 4 — Implementar M1 y M3 baselines

M1 (aleatorio): Goal = punto aleatorio navegable. Sirve como baseline mínimo.

M3 (semántico): Goal = región con mayor quality score. Mide si el score semántico es mejor que la proximidad pura (M2).

6.5. Paso 5 — Fórmula de scoring híbrida + M4

Fórmula: $\text{score}(c) = \alpha \cdot \text{visual}(c) + \beta \cdot \text{semantic}(c) - \gamma \cdot \text{cost}(c)$

M4: Añade look-while-move (YOLOE durante tránsito si pasa cerca de hotspot VLMap) y re-routing (cambio de destino si detecta candidato mejor).

6.6. Paso 6 — M5: viewpoint planning + frontier exploration

Viewpoints: Al llegar a un candidato, el robot se coloca en 4 puntos alrededor (a 1.5m, cada 90°) y ejecuta YOLOE desde cada uno. Reduce falsos negativos por oclusión.

Frontiers: Si se agotan todos los candidatos, explorar zonas inexploradas priorizando las cercanas a regiones VLMap relevantes.

6.7. Paso 7 — Evaluación cuantitativa

Métricas primarias:

- **Success Rate:** Fracción de episodios donde el objeto se encuentra.
- **Correct First Goal:** Fracción donde el primer candidato visitado es correcto.
- **Path Length (SPL):** Distancia total recorrida.

- **Time to Find:** Pasos de simulación hasta encontrar.
- **Wrong Visits:** Candidatos visitados antes del correcto.

Output: CSV con resultados + gráficas comparativas para la memoria del TFG.

6.8. Paso 8 (Extensión) — Wrapper ROS 1 Noetic

Qué: Paquete ROS que conecta el sistema con el Toyota HSR.
Componentes:

- `vlmap_server` node: carga VLMap, expone servicio `/vlmap/query`.
- `vlmap_nav` node: recibe instrucciones, parsea con LLM, envía goals a `move_base`.
- Visualización en RViz: heatmap como `OccupancyGrid`, path como `nav_msgs/Path`.

7. Orden de implementación

Prioridad	Paso	Depende de	Estado
—	Mapper LLM (objeto → cats VLMap)	—	Hecho
—	YOLOE como verificador (subproceso)	—	Hecho
—	M2 baseline (BFS + multi-goal + collision)	—	Hecho
—	Filtro de coherencia de heatmaps	—	Hecho
—	Categorías directas vs indirectas	—	Hecho
—	Filtro de pared (ratio BFS/euclídea $> 3\times$)	—	Hecho
—	Filtro de área media (contornos $< 30\,\%$ media)	—	Hecho
—	Visual centering (servo YOLOE)	—	Hecho
—	Room-based reasoning LLM	—	Hecho
—	Custom object placement utility	—	Hecho
—	Descarga escenas single-level	—	Hecho
—	Categorías YOLOE-incompatible (15 cats)	—	Hecho
1	Etiquetado habitaciones (4 escenas)	—	Pipeline lista
2	Build VLMaps nuevas escenas	Escenas descargadas	Pendiente
3	Heatmap region analysis	—	Pendiente
4	M1 + M3 baselines	Paso 3	Pendiente
5	Fórmula híbrida + M4	Paso 3	Pendiente
6	M5 (viewpoints + frontiers)	Paso 5	Pendiente
7	Evaluación cuantitativa	Pasos 4–6	Pendiente
8	Wrapper ROS Noetic	—	Pendiente

Cuadro 3: Estado de implementación y próximos pasos.

8. Archivos clave del proyecto

9. Tecnologías

- **Simulador:** Habitat-Sim 0.3.1 + Matterport3D + HSSD
- **Mapa semántico:** VLMaps (LSeg/CLIP, 37 categorías MP3D / 36 categorías HSSD)

Archivo	Rol
`application/interactive_object_nav.py`	Navegación interactiva principal. Loop de navegación, goal selection, YOLOE verification, collision recovery, visual centering, room reasoning, wall filter, mean-area filter.
`application/yoloe_worker.py`	Subproceso YOLOE (evita conflicto CUDA/OpenGL)
`application/place_objects.py`	Utilidad para colocar objetos 3D custom en escenas Habitat (JSON config)
`vlmaps/robot/habitat_lang_robot.py`	Robot + visgraph + mapa erosionado (margen 4px)
`vlmaps/utils/llm_utils.py`	Mapper LLM: objeto → categorías VLMap + habitaciones sugeridas
`vlmaps/utils/habitat_utils.py`	Sensores y configuración Habitat (cámara –25°)
`vlmaps/utils/room_map_utils.py`	Room labels, matching, persistencia
`docker/menu.sh`	Menú interactivo Docker

- **Detector:** YOLOE-11L-Seg (open-vocabulary, Ultralytics, en subproceso)
- **LLM:** GPT (parsing instrucciones + mapper semántico)
- **Path planning:** PyVisGraph + BFS sobre mapa erosionado
- **Room labels:** LabelMe (manual) → grid NumPy
- **Infraestructura:** Docker + CUDA 12.1 + Python 3.9 + PyTorch
- **Extensión:** ROS 1 Noetic + Toyota HSR

10. Preguntas frecuentes y decisiones de diseño

10.1. P1: Categorías VLMap que YOLOE no reconoce (ej. "blinds")

Algunas de las 37 categorías MP3D son arquitectónicas o abstractas (como `wall`, `ceiling`, `beam`, `railing`, `blinds`) y YOLOE no las reconoce como objetos. Cuando el robot llegaba al objeto correcto y pedía confirmación a YOLOE, este no lo encontraba, y el robot seguía buscando inútilmente.

Solución implementada: Se define un conjunto de 15 **categorías YOLOE-incompatible**:

```
_YOLOE_INCOMPATIBLE = {
    "void", "wall", "floor", "ceiling",       # superficies
    "stairs", "column", "beam", "railing",     # arquitectura
    "lighting", "window", "door",              # fixtures
    "objects", "furniture", "appliances",       # demasiado genérico
    "board_panel", "clothes",                   # ambiguo
}
```

Solo estas 15 categorías saltan la verificación YOLOE y se dan por encontradas con `check_object_nearby()` del VLMap. **Todas las demás categorías** (incluyendo `chair`, `sofa`, `bed`, `table`, etc.) pasan por YOLOE, ya que la tesis evalúa el pipeline VLMaps + YOLOE completo.

10.2. P2: El path va por el otro lado de la pared

El visgraph planifica sobre el mapa de obstáculos erosionado, que es un mapa 2D. Si hay una pared fina entre el robot y el objetivo, el planificador puede encontrar un camino que rodea la pared por el lado equivocado: técnicamente alcanzable, pero el robot acaba en la habitación incorrecta.

Solución implementada (doble):

1. **Filtro de pared:** En `find_all_navigable_object_goals()`, se calcula el ratio entre el coste BFS y la distancia euclídea al candidato. Si `ratio` $>$ `3`$\times$ (y la distancia euclídea $>$ 5 celdas), el candidato se descarta porque probablemente está al otro lado de una pared. Constante: `_WALL_RATIO_THRESH = 3.0`.

2. **Multi-goal retry:** Hasta 8 candidatos por categoría — si el primero falla, se intenta el siguiente.

10.3. P3: El robot navega demasiado cerca de paredes

El margen de erosión del mapa de navegación define la distancia mínima a obstáculos. Estaba configurado a 2px ($\sim$10cm), insuficiente para un robot real.

Solución implementada: Se ha duplicado a **4px ($\sim$20cm)**. Si fuera insuficiente, se puede subir a 6px (30cm) cambiando una sola variable: `_NAV_MARGIN_PX = 6` en `habitat_lang_robot.py`, línea 91.

10.4. P4: El robot colisiona y se queda atascado

Cuando el robot no encontraba un objeto, podía quedarse avanzando contra una pared indefinidamente.

Solución implementada: `execute_nav_live()` monitoriza `robot.sim.previous_step_collided` en cada paso. Si detecta colisión:

1. Gira 30° a la derecha.

2. Avanza 2 pasos.

3. Si sigue colisionando, gira otros 30°.

4. Replanifica la ruta desde la posición actual.

5. Se permiten hasta 3 replanificaciones antes de abandonar ese goal.

10.5. P5: Cámara a –25° y scan multi-ángulo

La cámara a –15° no capturaba bien los muebles bajos (mesas, sillas). Además, un solo ángulo frontal puede perder objetos ligeramente fuera del campo visual.

Solución implementada:

- Cámara inclinada a **–25°** (antes –15°), orientada hacia abajo para capturar mobiliario.

- Scan **multi-ángulo horizontal**: al llegar al candidato, YOLOE comprueba a 0°, gira 30° a la izquierda, comprueba, gira 30° a la derecha del centro, comprueba, y vuelve al centro. Tres ángulos que cubren ±30° de campo visual.

- No se cambia la inclinación vertical porque las acciones `look_up`/`look_down` no existen en el action space de Habitat configurado.

10.6. P6: Escenas MP3D más amplias

Se analizaron los archivos `.house` de múltiples escenas MP3D para encontrar las que cumplen: **un solo nivel** (sin escaleras entre pisos) y **espacios amplios** (pasillos anchos, habitaciones grandes). Se descartaron candidatos multi-nivel como `VzqfbhrpDEA` (2 niveles) y `1LXtFkjw3qL` (multi-piso).

4 escenas seleccionadas (todas de 1 nivel):

Escena	Regiones	Habitaciones
`mJXqzFtmKg4`	24	Gym, 5 hallways, 5 bathrooms, 3 bedrooms, dining, living, kitchen, office, laundry, closet, outdoor, entry
`JeFG25nYj2p`	22	5 hallways, 4 bedrooms, 3 bathrooms, 2 closets, toilet, office, lounge, living, kitchen, laundry
`jh4fc5c5qoQ`	16	3 porches, 2 living rooms, 2 kitchens, 2 laundry, 2 entries, 2 bedrooms, 2 bathrooms, office
`Uxmj2M2itWa`	31	Gran variedad de habitaciones (31 regiones), single-level

Estado de descarga: Las 4 escenas single-level están descargadas en `/home/mario/tfg/data/mp3d/`:

- `mJXqzFtmKg4` — 277MB, VLMap construido.
- `jh4fc5c5qoQ` — 136MB, VLMap construido.
- `JeFG25nYj2p` — 192MB, descargada (VLMap pendiente).
- `Uxmj2M2itWa` — 205MB, descargada (VLMap pendiente).

Alternativas verificadas como single-level: `8WUmhLawc2A` (18 regiones), `zsNo4HB9uLZ` (23 regiones).

10.7. P7: ¿Debería etiquetar las habitaciones?

Sí, absolutamente. La pipeline de etiquetado ya está lista (exportar mapa → LabelMe → convertir). Etiquetar las habitaciones permite:

- Instrucciones compuestas: "go to the kitchen and find the bottle".
- Room-based reasoning en el Mapper LLM: laptop → buscar primero en office/bedroom.
- Reducir drásticamente el espacio de búsqueda.

Importante: Dibujar polígonos **grandes** que cubran toda la habitación. Polígonos pequeños (como un "bedroom_main" de 99 píxeles) causan problemas porque sus centroides pueden caer sobre paredes u obstáculos.

10.8. P8: ¿El robot usará la información de habitaciones?

Implementado. El Mapper LLM ahora devuelve un campo `rooms"` además de las categorías VLMap. Ejemplo: `"laptop"` → `{categories: ["table", çounter"], rooms: [.ºffice", "bedroom"]}`.

Flujo:

1. El LLM sugiere habitaciones probables para el objeto pedido.
2. Si hay habitaciones etiquetadas en la escena, el robot navega primero al centroide de la habitación sugerida.

3. Desde ahí, inicia la búsqueda de muebles candidatos dentro de esa zona.
4. Si no se encuentra en la primera habitación, pasa a la siguiente sugerida.

También se pueden dar instrucciones directas tipo "go to the office and find the laptop" — el parser LLM ya separa room + object.

10.9. P9: ¿Puedo añadir objetos a la simulación para trials?

Implementado. Se ha creado la utilidad `application/place_objects.py` que permite colocar objetos 3D en escenas Habitat mediante un archivo JSON de configuración.

Uso:

```
# Generar config de ejemplo:
python place_objects.py --example --output placements.json

# El archivo placements.json se coloca en el directorio de datos
# de la escena y se carga automáticamente al iniciar la navegación.
```

Formato del JSON:

```
{ "objects": [
    { "name": "laptop", "asset": "sphere.glb",
      "position": [2.1, 0.85, -1.3],
      "scale": [0.35, 0.02, 0.25] }
  ] }
```

Carga automática: `interactive_object_nav.py` busca un archivo `placements.json` en el directorio de datos de la escena al iniciar. Si existe, coloca todos los objetos antes de empezar la navegación.

Detalle importante: Los objetos añadidos **no aparecen en el VLMap** (se construyó antes). El VLMap guía al mueble correcto (mesa), y YOLOE confirma visualmente que el objeto está encima. Esto es exactamente el pipeline que se quiere evaluar.

Se pueden usar modelos `.glb` del **YCB Object Set** o **Google Scanned Objects**, o usar `sphere.glb` de habitat-sim como stand-in con escalado para simular formas (elipsoide plano = laptop, cilindro alto = botella).

10.10. P10: Visual centering (centrado del objeto en cámara)

Al llegar a un candidato, el robot necesita centrar el objeto detectado en el campo visual para obtener una confirmación YOLOE fiable y una imagen clara.

Implementado: Función `_visual_center_object()` en `interactive_object_nav.py`. Funciona como un servo visual:

1. YOLOE detecta el objeto y devuelve bounding box `[x1, y1, x2, y2]`.
2. Se calcula el centro horizontal del bbox relativo al centro del frame.
3. Si el offset > 15 % del ancho del frame, el robot gira (turn_left o turn_right).
4. Se repite hasta que el objeto está centrado o se alcanzan 6 iteraciones.
5. Si YOLOE pierde el objeto durante el centrado, se devuelve el último resultado.

Parámetros: `max_iters = 6`, `tolerance_frac = 0.15` (15 % del ancho del frame).

10.11. P11: Filtro de área media de contornos

Al consultar el heatmap VLMap para una categoría (ej. "sofa"), se obtienen múltiples contornos. Algunos son ruido: manchas pequeñas que no corresponden a un objeto real.

Implementado: En `find_all_navigable_object_goals()`, se calcula la media de área de todos los contornos de la categoría. Los contornos con área $< 30\,\%$ de la media se descartan.

```
areas = [cv2.contourArea(c) for c in contours]
mean_area = sum(areas) / len(areas)
threshold = 0.30 * mean_area
kept = [c for c, a in zip(contours, areas) if a >= threshold]
```

Esto elimina artefactos pequeños y concentra la búsqueda en regiones significativas del mapa.

11. Integración HSSD: estado, cambios y guía de uso

11.1. ¿Qué es HSSD y por qué se integra?

HSSD (*Habitat Static Scene Dataset*) es un conjunto de escenas de interiores sintéticas diseñadas específicamente para Habitat-Sim. A diferencia de MP3D, que usa reconstrucciones fotogramétricas reales con texturas ruidosas, HSSD ofrece:

- Geometría limpia e iluminación controlada, lo que facilita la detección con YOLOE.
- **Anotaciones de habitaciones incluidas de forma nativa** en ficheros `semantic_config.json` — sin necesidad de etiquetado manual con LabelMe.
- Escenas de viviendas realistas con diversidad de habitaciones y mobiliario bien distribuido.

La integración permite evaluar el sistema M2 en entornos sintéticos de alta calidad y comparar los resultados con los obtenidos en MP3D.

Compatibilidad garantizada: toda la funcionalidad MP3D existente se mantiene intacta. HSSD se activa exclusivamente mediante parámetros de configuración (`dataset_type=hssd`).

11.2. Escena seleccionada

Escena `102344280` — vivienda de una sola planta con **15 habitaciones** anotadas automáticamente:

Habitación	Observaciones
kitchen	cocina completa
dining room	salón-comedor
bedroom (×3)	tres dormitorios
bathroom (×3)	tres baños
hallway	pasillo principal
entryway	entrada
closet (×3)	tres armarios
tv room	sala de televisión

Área navegable: $\sim 447\,\mathrm{m}^2$. Navmesh se recomputa al iniciar (HSSD no lo incluye precompilado).

11.3. Cambios realizados en el sistema

Todos los cambios están en el submódulo `third_party/vlmaps`, rama `tfg-modifications`:

- `vlmaps/robot/habitat_lang_robot.py` — `_setup_sim()` tiene ahora una rama `dataset_type=hssd` que carga la escena mediante `sim_cfg.scene_dataset_config_file` en lugar del `.glb` directo de MP3D. `setup_map()` usa `get_categories(dataset_type)` para inicializar las categorías correctas.
- `vlmaps/utils/matterport3d_categories.py` — añadida la lista `hssd_categories` (36 categorías de mobiliario) y la función `get_categories(dataset_type)` que devuelve la lista adecuada.
- `vlmaps/utils/habitat_utils.py` — `make_cfg()` acepta ahora el campo opcional `scene_dataset_config`
- `vlmaps/utils/room_provider.py` — nueva clase `SemanticSceneRoomProvider` que lee los polígonos de planta del fichero `semantics/scenes/<id>.semantic_config.json` de HSSD y los rasteriza sobre el grid del VLMap. No requiere LabelMe.
- `vlmaps/utils/scene_config.py` — dataclass `SceneConfig` que centraliza los parámetros por escena.
- `config/data_paths/hssd.yaml` — rutas de datos HSSD dentro del contenedor Docker.
- `config/object_goal_navigation_cfg.yaml` — campos `dataset_type` y `scene_dataset_config_file` para override por línea de comandos.
- `application/interactive_object_nav.py` — usa `get_categories()` en lugar de `mp3dcat` directamente.
- `dataset/collect_hssd_dataset.py` — script de recolección interactivo para HSSD (teclado w/a/d, guardado automático por movimiento, recomputa navmesh).
- `tests/test_hssd_loading.py` — test de compatibilidad: verifica que el simulador carga, RGB/depth funcionan, navmesh se recomputa y las habitaciones se leen del `semantic_config.json`.
- `tests/select_hssd_scenes.py` — script de survey: itera sobre escenas HSSD disponibles, reporta número de habitaciones y área navegable.

11.4. Flujo completo con HSSD

Paso 0 — Descarga (una sola vez)

```
# Dentro del contenedor Docker:
apt-get install -y git-lfs && git lfs install
cd /workspace/data/versioned_data/hssd-hab
git lfs pull
```

Paso 1 — Test de compatibilidad

```
cd /workspace/third_party/vlmaps
python tests/test_hssd_loading.py \
  --scene_dataset_config \
  /workspace/data/versioned_data/hssd-hab/hssd-hab.scene_dataset_config.json \
  --scene_id 102344280
```

Si pasa, imprime las 15 habitaciones y guarda un fotograma en `tests/hssd_test_frame.jpg`.
Estado actual: SUPERADO.

Paso 2 — Recolección de datos (navegación manual)

```
python dataset/collect_hssd_dataset.py \
  --scene_dataset_config \
  /workspace/data/versioned_data/hssd-hab/hssd-hab.scene_dataset_config.json \
  --scene_id 102344280
```

Controles: `w` avanzar, `a` izquierda, `d` derecha, `q` salir. Cada movimiento guarda automáticamente RGB + profundidad + pose. Recomendado: cubrir todas las habitaciones, mínimo 500–600 fotogramas.

Los datos se guardan en `/workspace/data/vlmaps_dataset_hssd/102344280_1/`.

Paso 3 — Construir el VLMap

```
python application/create_map.py data_paths=hssd scene_id=0
```

Paso 4 — Indexar el mapa

```
python application/index_map.py data_paths=hssd init_categories=true scene_id=0
```

Paso 5 — Navegación interactiva

```
python application/interactive_object_nav.py \
  data_paths=hssd scene_id=0 dataset_type=hssd \
  +scene_dataset_config_file=/workspace/data/versioned_data/hssd-hab/\
hssd-hab.scene_dataset_config.json
```

11.5. Anotaciones de habitaciones en HSSD (sin LabelMe)

En MP3D, las habitaciones deben etiquetarse manualmente con LabelMe. En HSSD, las anotaciones están incluidas en el dataset:

```
/workspace/data/versioned_data/hssd-hab/
  semantics/scenes/102344280.semantic_config.json
```

Este fichero contiene, para cada habitación, un polígono de planta (`poly_loop`) en coordenadas XZ del mundo. La clase `SemanticSceneRoomProvider` lee estos polígonos y los rasteriza sobre el grid del VLMap mediante un test punto-en-polígono, generando el mismo tipo de grid de etiquetas que LabelMe produce para MP3D.

Formato de cada anotación:

```
{
  "name": "kitchen",
  "label": "kitchen",
  "poly_loop": [[x1, 0, z1], [x2, 0, z2], ...],
  "floor_height": 0.0,
  "extrusion_height": 2.8
}
```

11.6. Diferencias respecto a MP3D

Aspecto	MP3D	HSSD
Tipo de escena	Fotogramétrica real	Sintética de alta calidad
Carga en Habitat	`scene_id = /ruta.glb`	`scene_dataset_config_file`
Categorías VLMap	38 cats MP3D	36 cats HSSD
Anotaciones de habitaciones	Manual (LabelMe)	Automáticas (semantic_config.json)
Navmesh	Incluido con la escena	Se recomputa al iniciar
Sensor semántico	Disponible	No disponible (no necesario)

12. Mejora de fluidez en navegación automática

Durante la navegación interactiva (`interactive_object_nav.py`), el agente sigue un camino calculado por el pathfinder de Habitat mientras se muestra una ventana OpenCV con la vista en tercera persona y el mapa semántico. El problema actual es que los pasos de movimiento son grandes, lo que produce un efecto de saltos entre fotogramas que resulta poco natural visualmente.

Se han identificado dos métodos complementarios para maximizar la fluidez, ordenados de menor a mayor coste de implementación.

12.1. Método 1: reducir el tamaño de paso (step size)

Descripción

El agente de Habitat se configura con un tamaño de paso para cada acción:

- `move_forward`: distancia en metros por acción de avance (actualmente $\approx 0{,}25\,\mathrm{m}$)
- `turn_left` / `turn_right`: grados por acción de giro (actualmente ≈ 10)

Reducir estos valores a `move_forward = 0.05 m` y `turn = 2°` hace que cada fotograma represente un desplazamiento mucho menor, dando sensación de movimiento continuo en la ventana OpenCV.

Dónde cambiar

Los parámetros de acción del agente se definen en el diccionario `sim_setting` que se pasa a `make_cfg()` en `vlmaps/utils/habitat_utils.py`, y se instancian vía `AgentConfiguration` de Habitat. El valor concreto depende de cómo esté declarado el agente en el config YAML o en el código de `HabitatLangRobot`.

También hay que reducir el `cv2.waitKey()` entre pasos de 200 ms a ~ 1 ms para que la ventana refresque sin bloquear el loop de navegación.

Ventajas

- Sin dependencias adicionales ni recompilación
- Funciona dentro del contenedor Docker actual
- Compatible con YOLO en el loop (más fotogramas por metro $\Rightarrow$ más detecciones)

Inconvenientes

- El pathfinder genera más acciones para el mismo trayecto (mayor tiempo de CPU por navegación)
- El mapa semántico se actualiza más veces por trayecto (coste marginal bajo)

12.2. Método 2: viewer nativo de Habitat-sim

Descripción

Habitat-sim incluye un visor C++ en `habitat-sim/utils/viewer` que abre una ventana OpenGL nativa y renderiza la escena en tiempo real con movimiento continuo basado en física. A diferencia de OpenCV, el renderizado no depende de la frecuencia del loop Python sino del framerate del motor gráfico, lo que produce una experiencia visualmente más próxima a un videojuego.

Requisitos

- Compilar habitat-sim con soporte de display: `python setup.py install -with-bullet -headless=False`
- El contenedor Docker debe tener acceso a un display (X11 forwarding o entorno con pantalla física)
- Dependencias adicionales: `bullet3`, OpenGL, `libglfw3-dev`

Integración con VLMaps

El viewer nativo es una aplicación C++ independiente; no expone hooks Python directos. Para integrarlo con el pipeline de VLMaps habría que:

1. Usar la API Python de Habitat con `habitat_sim.Simulator` y pasar `enable_physics=True` configurando el backend de visualización
2. Sincronizar el loop de VLMaps (guardar poses, actualizar mapa) con el loop de renderizado del viewer
3. Implementar comunicación entre el viewer C++ y el proceso Python (sockets o shared memory)

Esto representa un esfuerzo de integración significativo fuera del alcance razonable del TFG.

Ventajas

- Fluidez visual máxima (renderizado OpenGL a frecuencia nativa)
- Físicas de colisión continuas (no discretas)
- Interfaz más adecuada para demos o vídeos de presentación

Inconvenientes

- Requiere recompilar habitat-sim con flags específicos
- Requiere display disponible en el contenedor (configuración adicional de Docker)
- Integración con el pipeline Python de VLMaps es no trivial
- Fuera del alcance del TFG en términos de esfuerzo/beneficio

12.3. Recomendación

Para el TFG, implementar el **Método 1** es suficiente y tiene bajo coste. Con pasos de 0.05 m y giros de 2°, la ventana OpenCV existente produce un movimiento visualmente fluido apto para demos y grabación de vídeo. El Método 2 queda documentado como posible mejora futura si se necesita calidad de renderizado superior.

13. Correcciones del pipeline de navegación HSSD (31/03/2026)

Durante las primeras pruebas de la navegación interactiva en HSSD se detectaron cinco problemas críticos que se han corregido en esta sesión.

13.1. Problema 1: mapa de obstáculos invertido (suelo no detectado)

Causa

`generate_obstacle_map()` en `vlmaps/map/map.py` marcaba como *obstáculo* toda celda con voxels entre 0–1.5 m de altura, lo que incluía el suelo (h ≈ 0). Las celdas sin datos (no exploradas) quedaban como *libres*. Resultado: el robot no podía navegar por el suelo real y sí por zonas fuera del mapa.

Solución

Se implementó un modelo de dos bandas:

- **Banda de suelo** ($h < 0{,}15$ m): si hay voxels, la celda tiene suelo.
- **Banda de obstáculo** ($0{,}2 \leq h < 1{,}5$ m): si hay voxels, la celda tiene pared o mueble.

Una celda es **navegable** (= 1) si tiene suelo Y no tiene obstáculo. Cualquier otra celda (sin datos o con obstáculo) es no navegable (= 0). Esto elimina el problema de zonas sin explorar apareciendo como libres.

Requiere recrear el VLMap para que `occupied_ids` refleje la cobertura real de suelo.

13.2. Problema 2: heatmap ruidoso (falsos positivos de CLIP)

Causa

El heatmap se calculaba con argmax binario: si para un voxel la categoría "sofa" ganaba por un margen mínimo (ej. 0.21 vs 0.20), se marcaba como sofa. Estos falsos positivos se propagaban con el pooling 3D→2D y la difusión por distancia.

Solución

Se reemplazó el argmax binario por un sistema de score CLIP continuo con umbral:

1. Se obtiene el score CLIP bruto (0–1) de cada voxel para la categoría buscada.
2. Solo se conservan voxels donde la categoría es el argmax **Y** el score supera un umbral (0.3).
3. Se proyecta a 2D con max-pooling del score (no binario).
4. Se aplica difusión por distancia solo desde las celdas con score alto.
5. Se eliminan valores residuales por debajo de 0.1.

13.3. Problema 3: robot atraviesa paredes (sin navmesh en HSSD)

Causa

MP3D incluye navmesh precalculado que Habitat carga automáticamente. `sim.step("move_forward")` consulta el navmesh y no permite que el agente atraviese paredes. HSSD no incluye navmesh, por lo que `sim.step()` movía al agente en línea recta sin colisión.

Solución

Se añadió `sim.recompute_navmesh()` en `_setup_sim()` de `HabitatLanguageRobot` cuando `dataset_type == "hssd"`, con los mismos parámetros que el script de recolección:

```
nav_settings = habitat_sim.NavMeshSettings()
nav_settings.set_defaults()
nav_settings.agent_radius = 0.1
nav_settings.agent_height = 1.5
sim.recompute_navmesh(sim.pathfinder, nav_settings)
```

13.4. Problema 4: verificación YOLOE al llegar al destino

Causa

`interactive_object_nav.py` no tenía integración con YOLOE. Tras llegar al destino, simplemente mostraba "Arrived" sin verificar visualmente.

Solución

Se añadió un paso de verificación post-navegación:

1. `robot.face(cat)` gira al agente para encarar el objeto detectado en el VLMap.
2. Se captura el frame de la cámara en primera persona.
3. Se ejecuta YOLOE (vocabulario abierto) **en un subproceso** (`_yoloe_worker.py`) para evitar segfaults por conflicto CUDA entre Habitat y ultralytics.
4. El resultado anotado (bounding boxes) se superpone sobre la ventana "1st person" existente, sin abrir una nueva.

Archivos creados:

- `vlmaps/utils/yoloe_utils.py` — interfaz con subproceso, guarda frame temporal, lanza worker, recoge resultado.
- `vlmaps/utils/_yoloe_worker.py` — script independiente que carga YOLOE, ejecuta inferencia y escribe resultado a disco.

13.5. Problema 5: camino planificado no visible en el mapa

Causa

`show_map()` tenía código para dibujar el path (`path_cells`), pero `interactive_object_nav.py` nunca pasaba este parámetro.

Solución

- En `HabitatLanguageRobot.move_to()` se guarda `self.last_planned_path` tras llamar a `self.nav.plan_to()`.
- En el loop de navegación se pasa `path_cells=robot.last_planned_path` a `show_map()`.
- Color del path corregido a rojo (`(0,0,255)` en BGR).

13.6. Cambio adicional: cámara en primera persona con inclinación

La cámara `color_sensor` se configuró con inclinación de $-\pi/8$ radianes ($\approx$ 22,5 hacia abajo), la misma que la cámara de tercera persona. La ventana de visualización pasa de "3rd person" a "1st person", mostrando la perspectiva directa del robot. YOLOE se superpone sobre esta misma ventana.

13.7. Resumen de archivos modificados

Archivo	Cambio
`vlmaps/map/map.py`	Obstacle map con detección de suelo por bandas
`application/interactive_object_nav.py`	Heatmap CLIP continuo, path rojo, YOLOE, 1st person
`application/index_map.py`	Usa `get_categories(dataset_type)`
`vlmaps/robot/habitat_lang_robot.py`	Navmesh HSSD + `last_planned_path`
`vlmaps/utils/habitat_utils.py`	Inclinación $-\pi/8$ en `color_sensor`
`vlmaps/utils/yoloe_utils.py`	Verificación YOLOE via subproceso (nuevo)
`vlmaps/utils/_yoloe_worker.py`	Worker YOLOE aislado (nuevo)

Actualización — 2 de abril de 2026 (segunda iteración)

YOLOE persistente, scan 360° en tiempo real, cámara -30°, acercamiento

1. **Worker YOLOE persistente (`_yoloe_persistent_worker.py`)**. Se creó un nuevo script de subproceso que carga el modelo *una sola vez* al arrancar y queda en escucha de peticiones vía `stdin`/`stdout` (protocolo de línea: `input|output` → `1` o `0`). Las inferencias posteriores tardan ~100–500 ms en lugar de ~30 s (coste de recarga de modelo por llamada).

2. **Clase `YoloeSession` en `yoloe_utils.py`**. Gestiona el worker persistente con dos modos:

   - **Síncrono** (`.check(frame)`): para verificaciones únicas en la posición de llegada.
   - **Asíncrono** (`start_bg_thread / push_frame / poll_result`): hilo de fondo que alimenta el worker; el bucle principal no bloquea.

   Función de caché global `get_session(target)` para reutilizar la sesión entre instrucciones del mismo objeto.

3. **Scan 360° fluido en tiempo real**. El scan ya no usa `robot.turn(20°)` sino pasos nativos de 5° directos al simulador, mostrando **cada frame** inmediatamente. YOLOE corre en hilo de fondo; el resultado se superpone en cuanto está disponible sin bloquear el display. Velocidad visual ~30–60 fps, anotación YOLOE ~2–5 fps.

4. **Cámara inclinada** -30 (`habitat_utils.py`). Orientación cambiada de $-\pi/8$ (22,5°) a $-\pi/6$ (30°) en `color_sensor` y `back_color_sensor`.

5. **Acercamiento máximo al objeto**. Standoff reducido de 0,5 m a **0,25 m**. El navmesh ya gestiona colisiones: si el punto de destino cae dentro de un obstáculo, lo snappa al punto navegable más cercano. Se eliminó el stage de retroceso a 1 m (carece de sentido alejarse si el objeto no se detecta).

Flujo de verificación actualizado

Stage	Posición	YOLOE	Si falla →
1	0,25 m standoff	Síncrono	Stage 2
2	360° scan in situ	Asíncrono (hilo bg)	Stage 3
3	Alt. componente heatmap	Síncrono	Desistir

Archivos modificados / creados

Archivo	Cambio
`vlmaps/utils/_yoloe_persistent_worker.py`	Nuevo — worker persistente
`vlmaps/utils/yoloe_utils.py`	`YoloeSession` + `get_session` + `shutdown_session`
`vlmaps/utils/habitat_utils.py`	Tilt cámara $-\pi/6$ (30°)
`application/interactive_object_nav.py`	Standoff 0,25 m; scan 360° async; sesión YOLOE global

Actualización — 2 de abril de 2026 (primera iteración)

Cambios implementados

1. **Postproceso de heatmaps (`postprocess_heatmap`)**. Se añadió una función genérica de limpieza de mapas de calor 2D en `interactive_object_nav.py`. El pipeline es: suavizado Gaussiano ligero → umbral relativo al máximo → componentes conectadas → puntuación por componente (`mean_log_area` por defecto) → filtro relativo al mejor componente. Los parámetros son configurables y el comportamiento sin postproceso se recupera desactivando la llamada. La función devuelve el heatmap limpio, la máscara booleana final y metadatos de cada componente retenida (área, max, media, suma, bbox, centroide, score). `compute_heatmap` ahora retorna `(heatmap, kept_components)`.

2. **Exploración 360° cuando el objeto no se encuentra (`scan_360_and_verify`)**. Si YOLOE no confirma el objeto tras llegar al standoff de 0,5 m y al de 1 m, el robot ejecuta una rotación completa en pasos discretos de 20°. Cada paso usa `robot.turn(20)`, que traduce internamente a acciones `turn_right` del simulador, garantizando movimiento fluido y sin teletransporte. Si YOLOE detecta el objeto durante el giro, la exploración se detiene inmediatamente.

3. **Ruta alternativa (`navigate_to_alternative`)**. Si la exploración 360° también falla, el sistema busca la componente del heatmap postprocesado con mayor score cuyo centroide esté a más de 20 celdas de la posición actual (≈1 m), planifica un nuevo standoff y navega hasta allí con `robot.move_to()`, usando igualmente acciones discretas del simulador. Tras llegar, se realiza una última verificación YOLOE.

4. **Movimiento siempre fluido**. Todas las operaciones nuevas (giro 360°, approach a standoff alternativo, orientación final) se realizan exclusivamente mediante acciones discretas del simulador (`turn_left`/`turn_right`/`move_forward`). No se usa `set_agent_state` en ningún momento visible al usuario dentro de las rutinas nuevas.

Archivos modificados

Archivo	Cambio
`application/interactive_object_nav.py`	`postprocess_heatmap`, `scan_360_and_verify`, `navigate_to_a`