

MODIFICHE CHIAMATE JSON

Creazione record Visita (Tabella visits)

Ho aggiunto la last_inspection_date e altri campi di riepilogo che ora l'app gestisce:

```
{
  "id": "text",
  "scheduled_at": "timestampz
"scheduled_until": " timestamptz ",
  "company_name": "text",
  "crop": "text",
  "status": int4,
  "visit_type": "text",
  "inspector_name": "text",
  "inspector_email": "text",
  "duration_hours": int4,
  "duration_justification": "text",
  "last_inspection_date": " timestamptz ",
  "companion_name": "text",
  "representative_name": "text",
  "other_operators": "text",
  "contacted_persons": "text",
  "updated_at": " timestamptz "
}
```

Note:

- status: 0 indica "Pianificata", 1 "In Corso", 2 "Completata".

Nota: la colonna last_inspection_date nella tabella visits deve essere di tipo timestamp with time zone (come le altre date), altrimenti il database darà errore quando l'app prova a inviare il JSON.

SEZIONE DOCUMENTI UFFICIALI

PIPITONE SRL
ID: V-USR-1778742270883

CONFORME

VERBALE ISPEZIONE

PIPITONE SRL

C.U.A.A.: ABCDEFGHILMNO - P.IVA:
12345678910

- Riepilogo
- Anagrafica azienda
- Scopo Controllo
- Documenti di rif. e visionati**
- Gestione NC e azioni corr.
- Culture/ Prodotto in domanda e UEC
- Checklist
- Coltivazione
- Bilancio di massa
- Post-raccolta
- Attività
- Allegati
- Valutazione Finale
- Durata e Avvisi
- Firme e Chiusura
- Esporta Report

← Chiudi Workspace

Documentazione Ufficiale
Standard SQNPI - M904 Rev. 08

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO UTILIZZATI

Disciplinare/i Regionale di Difesa Integrata adottati dall'azienda (rev.08)
DETTAGLI REGIONE/ANNO

Linee Guida Nazionali di Difesa Integrata
ANNO DI RIFERIMENTO

Checklist di Controllo (Allegato interno Bios) (Digitale in-App)
AUTOMATICO

☐
 Altro documento di riferimento (specificare)

DOCUMENTI VISIONATI

☐
 REGISTRO AZIENDALE SQNPI (quaderno di campagna, Registro operazioni culturali, magazzino)

☐
 Evidenza autocontrollo interno

☐
 Rapporto dell'audit Bios precedente (se applicabile)

Esito certificazione / NC altro OdC (se applicabile)
AUTOMATICO

SPECIFICHE DOCUMENTO

per risolvere i conflitti di sincronizzazione e la sovrapposizione di ID nella sezione "Documentazione Ufficiale", ho scorporato questi dati dalla tabella generica degli allegati. Ho creato una nuova tabella dedicata chiamata **visit_documents**.

1. Schema Tabella Supabase

sql

```
CREATE TABLE visit_documents (
  id TEXT PRIMARY KEY,          -- Formato: DOC-{visit_id}-{category}-{type}
  visit_id TEXT REFERENCES visits(id),
  category TEXT,                -- 'reference' (utilizzati) o 'viewed' (visionati)
  doc_type TEXT,                -- Codice del documento (es: DISCIPLINARE, FATTURE)
  extra_value TEXT,             -- Note aggiuntive o Anno di riferimento
  is_checked BOOLEAN,           -- Flag di selezione
  file_path TEXT,               -- Link all'eventuale allegato caricato
  updated_at TIMESTAMPTZ
);
```

2. Struttura JSON (Push/Pull)

L'App ora invia e riceve i dati in questo formato:

json

```
{
  "id": "DOC-VISIT123-reference-DISCIPLINARE",
  "visit_id": "VISIT123",
  "category": "reference",
  "doc_type": "DISCIPLINARE",
```

```

"extra_value": "Sicilia 2025",
"is_checked": true,
"file_path": "path/to/file.jpg",
"updated_at": "2024-05-14T10:55:00Z"
}

```

1. **Checkbox come Record:** Quando l'ispettore mette la spunta, l'app invia un record con file_path vuoto. Se poi l'ispettore scatta una foto del documento, il campo file_path verrà aggiornato con il percorso dell'immagine.
2. **Categorie:** È fondamentale distinguere tra reference (documenti di legge/standard) e viewed (documenti dell'azienda visionati sul posto).
3. **Dati Extra:** Il campo extra_value è un campo di testo libero che l'app usa per salvare specifiche aggiuntive (es. l'anno delle linee guida).

QUERY

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS visit_documents (
  id TEXT PRIMARY KEY, -- Formato deterministico: DOC-<visitId>-<category>-<docType>
  visit_id TEXT NOT NULL REFERENCES visits(id) ON DELETE CASCADE,
  category TEXT NOT NULL, -- Valori previsti dall'app: 'reference' o 'viewed'
  doc_type TEXT NOT NULL, -- Es. 'DISCIPLINARE', 'LINEE_GUIDA',
  'REGISTRO_CONCIMAZIONI', ecc.
  extra_value TEXT DEFAULT '', -- Valori aggiuntivi (es. l'anno o la regione)
  is_checked BOOLEAN DEFAULT true, -- Stato di selezione del documento
  file_path TEXT DEFAULT '', -- Eventuale riferimento a file locale
  updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

```

```

-- 1. Abilitazione delle RLS (Row Level Security)

```

```

ALTER TABLE visit_documents ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

```

```

-- 2. Policy di esempio (adatta queste regole in base a come gestisci i ruoli degli ispettori)

```

```

-- Se gli ispettori possono vedere/modificare solo le visite collegate alla propria email:

```

```

CREATE POLICY "Gli ispettori possono gestire i propri documenti"

```

```

ON visit_documents

```

```

FOR ALL

```

```

USING (

```

```

  visit_id IN (
    SELECT id FROM visits WHERE inspector_email = auth.jwt()->>'email'
  )
)

```

```

WITH CHECK (

```

```

  visit_id IN (
    SELECT id FROM visits WHERE inspector_email = auth.jwt()->>'email'
  )
)

```

```

);

```

Check-list

VERBALE ISPEZIONE

PIPITONE SRL

C.U.A.A. ABCDEFGHILMNO • P.IVA: 12345678910

Riepilogo

Anagrafica azienda

Scopo Controllo

Documenti di rif. e visionati

Gestione NC e azioni corr.

Culture/ Prodotto in domanda e UEC

Checklist

Coltivazione

Bilancio di massa

Post-raccolta

Attività

Allegati

Valutazione Finale

Durata e Avvisi

Firme e Chiusura

Esporta Report

← Chiudi Workplane

Checklist SQNPI

Lista di controllo per la verifica

Somma punteggi KO Operatore: 0 Somma punteggi KO UEC/Lotto: 2

0 Valutazione complessiva fase di coltivazione

1 Difesa e controllo delle infestanti

2 Ambiente di coltivazione e vocazionalità

3 Mantenimento dell'agroecosistema naturale

4 Scelta varietale e materiale di moltiplicazione

5 Sistemazione e preparazione del suolo all'impianto e alla semina

6 Avvicendamento culturale

7 Semina, trapianto, impianto

8 Gestione del suolo e pratiche agronomiche per il controllo delle infe...

9 Gestione dell'albero e della fruttificazione

10 Fertilizzazione

11 Irrigazione

12 Altri metodi di produzione e aspetti particolari

13 Raccolta

14 Verifica Dell'OA fase di campo

15 Post-raccolta

16 Rintracciabilità

Esito per: Vite (123456)

Punteggio KO UEC/Lotto: Esclusione lotto ▾

Descrizione / Rilievi
descrizione prova

Azione correttiva
azione prova

Note
note prova

Esito per: Olivo (4324543)

Punteggio KO UEC/Lotto: 2 ▾

Descrizione / Rilievi
proba

Azione correttiva
dsfs

Note
ffsd fsfd

0.2 — CD

Registrazioni fertilizzazione

OK NA KO

Applica a:
Vite (123456) Olivo (4324543)

NOTE

IL PUSH (Dall'App al Cloud)

Quando si preme "Sync", l'app esegue queste operazioni:

1. **Lettura Locale:** Legge tutte le risposte salvate nel database Drift del tablet per quella specifica visita.
2. **Raggruppamento:** Raggruppa le risposte per uec_id. Se si ha 2 colture (Vite e Olivo) e i dati dell'Operatore, l'app creerà 3 "pacchetti" (JSON).
3. **Chiamata Upsert:** Per ogni pacchetto, esegue una chiamata a Supabase:

// Esempio logico della chiamata

supabase

```
.from('checklist_responses_packed')
.upsert({
  'visit_id': 'V-123...',
  'uec_id': 'UEC-456...', // o 'OP-V-123...' per l'operatore
  'responses_json': [
    { "item_code": "0.1", "conformita": 1, "note": "...", ... },
    { "item_code": "0.2", "conformita": 0, "rilievo_nc": "...", ... }
  ],
  'updated_at': '2026-05-14...'
})
```

B. IL PULL (Dal Cloud all'App)

Quando si scarica una visita dal cloud:

1. **Lettura Cloud:** L'app scarica le righe della tabella `checklist_responses_packed` per quella visita.
2. **Unpacking:** L'app apre il campo `responses_json` e "spacchetta" ogni singolo punto, inserendolo o aggiornandolo nel database locale del tablet.

Questa è stata una scelta architettonica fondamentale per tre motivi principali:

1. Performance e Velocità (Il motivo principale)

Una checklist SQNPI può avere oltre 200 punti di controllo. Se un'azienda ha 5 colture (UEC), si parla di circa **1.000 righe di dati**.

- **Senza "Packed":** L'app dovrebbe fare 1.000 chiamate (o una chiamata massiva da 1.000 righe) a Supabase. Questo rallenta il sync, aumenta il rischio di errori di rete e consuma molta memoria.
- **Con "Packed":** L'app invia solo **una riga per ogni coltura** (nell'esempio, solo 5 righe). Ogni riga contiene un file JSON con tutti i punti dentro. È incredibilmente più veloce.
- **Tabella locale** `checklist_responses` (Righe singole per ogni punto, ottimale per la ricerca e la visualizzazione nell'app).
- **Tabella Cloud (Supabase):** `checklist_responses_packed` (JSON raggruppati per coltura, ottimale per il trasferimento dati e la stabilità).

Aggiornamenti alla Tabella visits

Nella tabella `visits` sono stati aggiunti tre nuovi campi per la gestione dei delegati del rappresentante legale e per la firma manuale cartacea (M202). Inoltre, è stata strutturata la sincronizzazione basata sul timestamp `updated_at`.

Nome Colonna	Tipo di Dato	Valore di Default	Descrizione
<code>is_representative_delegate</code>	boolean	false	Indica se la persona contattata è un delegato del rappresentante legale.
<code>representative_delegate_details</code>	text	"	Eventuali note o dettagli sul delegato (nome, cognome, ruolo).
<code>uses_m202_manual_signature</code>	boolean	false	Indica se l'ispettore ha optato per la firma manuale cartacea (M202) disabilitando le firme grafiche sull'app.
<code>updated_at</code>	timestamp o timestampz	now()	Timestamp dell'ultimo aggiornamento, usato per la sincronizzazione bidirezionale incrementale.

QUERY

ALTER TABLE visits

```
ADD COLUMN IF NOT EXISTS is_representative_delegate BOOLEAN DEFAULT false,  
ADD COLUMN IF NOT EXISTS representative_delegate_details TEXT DEFAULT "",  
ADD COLUMN IF NOT EXISTS uses_m202_manual_signature BOOLEAN DEFAULT false;
```

```
-- Assicurarsi che la colonna updated_at esista e sia del tipo corretto
```

```
ALTER TABLE visits
```

```
ADD COLUMN IF NOT EXISTS updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now();
```