



UNIVERSITÀ
DI TORINO



Corsi di
Studi in
Informatica



Home > I miei corsi > Anno Accademico 22/23 > Secondo anno Laurea DM270 > SOA-22-23 > Esami del corso di Sistemi Operativi A (teoria) a.a. 2022-2023 > Scritto parte di teoria del corso A di Sistemi Operativi del 16 giugno 2023

Iniziato venerdì, 16 giugno 2023, 11:06

Stato Completato

Terminato venerdì, 16 giugno 2023, 11:44

Tempo impiegato 37 min. 45 secondi

Valutazione 16,0 su un massimo di 20,0 (80%)

Domanda 1

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,0 su 2,0

Dell'allocazione indicizzata possiamo dire che:

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. è particolarmente adatta per hard disk di dimensioni limitate, per allocare file piccoli spreca molti byte, fornisce un accesso sequenziale inefficiente ai file molto grandi.
- ☐ b. è la più adottata nei sistemi operativi moderni, per allocare file piccoli spreca molti byte, fornisce un accesso sequenziale inefficiente ai file molto grandi.
- ☐ c. è particolarmente adatta per hard disk di dimensioni limitate, per allocare file piccoli spreca molti byte, fornisce un accesso diretto ai file efficiente.
- ☒ d. è la più adottata nei sistemi operativi moderni, per allocare file piccoli spreca molti byte, fornisce un accesso diretto ai file efficiente. ✓

Risposta corretta.

La risposta corretta è: è la più adottata nei sistemi operativi moderni, per allocare file piccoli spreca molti byte, fornisce un accesso diretto ai file efficiente.

Domanda 2

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,0 su 2,0

Riguardo ai link fisici nell'ambiente Unix, secondo quanto visto a lezione possiamo dire che:

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. sono ammessi tra file regolari; non sono ammessi tra cartelle, occupano meno spazio dei link simbolici, permettono un accesso ai file più veloce dei link simbolici; quando il link simbolico di un index node vale zero l'index node viene cancellato
- ☐ b. funzionano grazie al campo link counter degli index node, che viene incrementato ogni volta che si crea un nuovo link fisico o uno simbolico al file, e viene decrementato ogni volta che si rimuove un link fisico o un link simbolico al file
- ☐ c. sono sostanzialmente dei puntatori ad un file che permettono un accesso veloce al file. Se però il file viene rimosso non puntano più a niente, e il loro uso dà un errore di tipo "no such file or directory"
- ☒ d. sono ammessi tra file regolari; a meno di alcune restrizioni ci possono essere due link fisici allo stesso file anche nella stessa cartella, occupano poco spazio, per funzionare correttamente usano il campo link-counter degli index node ✓

Risposta corretta.

La risposta corretta è: sono ammessi tra file regolari; a meno di alcune restrizioni ci possono essere due link fisici allo stesso file anche nella stessa cartella, occupano poco spazio, per funzionare correttamente usano il campo link-counter degli index node

Domanda 3

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,0 su 2,0

In quale/i caso/i un processo in coda di ready viene fatto passare allo stato running?

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. mai, è il sistemi operativo che sposta i processi da uno stato all'altro.
- ☒ b. quando lo scheduler della CPU lo seleziona per entrare in esecuzione. Ad esempio, nel caso di FCFS, quando il processo si trova in cima alla coda di ready ✓
- ☐ c. quando il processo è entrato in RQ arrivando da una coda di waiting, perché significa che è disponibile l'informazione che il processo stava attendendo, e la sua computazione può ripartire
- ☐ d. quando il sistema operativo ha terminato le operazioni necessarie ad amministrare la vita del processo, ad esempio ha allocato il processo in RAM e inizializzato il suo PCB

Risposta corretta.

La risposta corretta è: quando lo scheduler della CPU lo seleziona per entrare in esecuzione. Ad esempio, nel caso di FCFS, quando il processo si trova in cima alla coda di ready

Domanda 4

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,0 su 2,0

Di un sistema è noto che la tabella delle pagine più grande del sistema occupa esattamente 1 frame, il numero di un frame è scritto su 2 byte usando usando tutti i bit a disposizione, e nel sistema sono presenti in media 2 processi che insieme producono una frammentazione interna complessiva media di 8 Kilobyte.

lo spazio logico del sistema è grande:

32 Megabyte



lo spazio fisico del sistema è grande:

512 Megabyte



nessuno dei valori proposti

non si può ricavare dai dati del problema

16 Megabyte

256 Megabyte

128 Megabyte

8 Megabyte

Risposta corretta.

La risposta corretta è:

Di un sistema è noto che la tabella delle pagine più grande del sistema occupa esattamente 1 frame, il numero di un frame è scritto su 2 byte usando usando tutti i bit a disposizione, e nel sistema sono presenti in media 2 processi che insieme producono una frammentazione interna complessiva media di 8 Kilobyte.

lo spazio logico del sistema è grande: [32 Megabyte]

lo spazio fisico del sistema è grande: [512 Megabyte]

Domanda 5

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,0 su 2,0

il problema della sezione critica può essere risolto in molti modi diversi, ma qualsiasi soluzione deve rispettare alcune condizioni fondamentali, che possono essere così descritte:

Scegli un'alternativa:

- ☒ a. quando un processo vuole entrare nella sua sezione critica deve riuscire a farlo in un tempo finito; non si possono mai trovare due o più processi contemporaneamente in una sezione critica; qualsiasi processo deve rimanere in sezione critica per un tempo finito. ✕
- ☐ b. quando un processo è in sezione critica deve rimanerci per un tempo finito; non si possono mai trovare due o più processi contemporaneamente in una sezione critica; qualsiasi processo riuscirà prima o poi ad entrare in sezione critica in un tempo finito.
- ☐ c. quando un processo vuole entrare nella sua sezione critica deve riuscire a farlo in un tempo finito; nella sezione critica di deve essere sempre almeno un processo, e mai più di uno; qualsiasi processo riuscirà prima o poi ad entrare in sezione critica in un tempo finito.
- ☐ d. quando un processo vuole entrare nella sua sezione critica deve riuscire a farlo in un tempo finito; non si possono mai trovare due o più processi contemporaneamente in una sezione critica; qualsiasi processo riuscirà prima o poi ad entrare in sezione critica in un tempo finito.

Risposta errata.

La risposta corretta è: quando un processo vuole entrare nella sua sezione critica deve riuscire a farlo in un tempo finito; non si possono mai trovare due o più processi contemporaneamente in una sezione critica; qualsiasi processo riuscirà prima o poi ad entrare in sezione critica in un tempo finito.

Domanda 6

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,0 su 2,0

Il concetto di "*diritto di prelazione*" può essere applicato sia ad un algoritmo di scheduling che ad un kernel nel suo complesso. Qual è la differenza?

Scegli un'alternativa:

- ☒ a. In un kernel con diritto di prelazione vengono disabilitati gli interrupt quando un processo è in kernel mode, in un algoritmo di scheduling con diritto di prelazione vengono abilitati gli interrupt per permettere il funzionamento del timer hardware ✕
- ☐ b. non c'è nessuna differenza: un algoritmo di scheduling preemptive implica che il sistema operativo su cui è implementato possieda un kernel con diritto di prelazione.
- ☐ c. In un kernel con diritto di prelazione vengono disabilitati gli interrupt quando un processo è in kernel mode, in un algoritmo di scheduling con diritto di prelazione i processi utente possono essere interrotti da altri processi utente
- ☐ d. negli algoritmi di scheduling preemptive un processo utente può essere obbligato dal SO ad abbandonare la CPU. Nei kernel preemptive un processo in kernel mode può essere obbligato ad abbandonare la CPU.

Risposta errata.

La risposta corretta è: negli algoritmi di scheduling preemptive un processo utente può essere obbligato dal SO ad abbandonare la CPU. Nei kernel preemptive un processo in kernel mode può essere obbligato ad abbandonare la CPU.

Domanda 7

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,0 su 2,0

In un sistema operativo moderno che implementa la memoria virtuale, quando si verifica un page fault e non c'è spazio in RAM occorre scegliere una pagina vittima. Dei criteri di scelta visti a lezione possiamo dire che:

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. scegliere la pagina che è entrata in RAM da più tempo è un buon criterio, e infatti viene adottato da molti sistemi operativi
- ☒ b. scegliere la pagina che è stata riferita da più tempo è un ottimo criterio, ma all'atto pratico non si può implementare in modo efficiente ✓
- ☐ c. scegliere la pagina che verrà riferita più in là nel tempo è sicuramente il criterio migliore, ma richiede hardware dedicato offerto solo dalle CPU di fascia alta
- ☐ d. scegliere una pagina che è stata modificata di recente è un buon criterio, nel caso in cui ci sia bisogno di salvare periodicamente lo stato della computazione del processo

Risposta corretta.

La risposta corretta è: scegliere la pagina che è stata riferita da più tempo è un ottimo criterio, ma all'atto pratico non si può implementare in modo efficiente

Domanda 8

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,0 su 2,0

Dopo l'esecuzione dei seguenti comandi in un ambiente Unix (come visti a lezione):

```
1: cd /tmp
2: mkdir newfolder
3: echo "ciao" > pippo // crea un nuovo file di nome pippo contenente la stringa ciao
4: cd newfolder
5: ln ../pippo paperino
6: ln ../newfolder folder2
7: cp paperino topolino
8: echo "salve" >> topolino // aggiunge "salve" a fondo file
9: rm pippo
10: cat paperino // cat stampa il contenuto del file passato come argomento
11: mkdir ../folder3
```

Scegli un'alternativa:

- ☐ a.
 - 1. il link-counter dell'i-node di *paperino* è: 1
 - 2. il link counter di *tmp* è: 2
 - 3. l'output del comando 10 è: no such file or directory
 - 4. il comando 6 da come risultato: un errore perché non sono ammessi hard link tra cartelle
- ☐ b.
 - 1. il link-counter dell'i-node di *paperino* è: 1
 - 2. il link counter di *tmp* è: aumentato di 2
 - 3. l'output del comando 10 è: "ciao"
 - 4. il comando 6 da come risultato: un nuovo collegamento alla cartella newfolder
- ☒ c.
 - 1. il link-counter dell'i-node di *paperino* è: 2
 - 2. il link counter di *tmp* è: aumentato di 2
 - 3. l'output del comando 10 è: "ciao"
 - 4. il comando 6 da come risultato: un errore perché non sono ammessi hard link tra cartelle
- ☐ d.
 - 1. il link-counter dell'i-node di *paperino* è: 2
 - 2. il link counter di *tmp* è: aumentato di 1
 - 3. l'output del comando 10 è: "ciao" seguito da "salve"
 - 4. il comando 6 da come risultato: un errore perché non sono ammessi hard link tra cartelle



Risposta corretta.

La risposta corretta è:

1. il link-counter dell'i-node di *paperino* è: 2
2. il link counter di *tmp* è: aumentato di 2
3. l'output del comando 10 è: "ciao"
4. il comando 6 da come risultato: un errore perché non sono ammessi hard link tra cartelle

Domanda 9

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,0 su 2,0

In un sistema operativo che adotta uno scheduling senza diritto di prelazione, quattro processi arrivano al tempo indicato e consumano la quantità di CPU indicata nella tabella

sottostante

Processo	T. di arrivo	Burst
Pa	0	7
Pb	2	4
Pc	4	1
Pd	6	3

se si usa l'algoritmo di scheduling non preemptive che fornisce le migliori prestazioni possibili per schedulare i 4 processi in tabella:

il waiting time medio è:

✓

il turnaround medio è:

✓

il diagramma di GANTT è:

✓

l'algoritmo usato per le risposte precedenti è esente da starvation?

✓

si

Risposta corretta.

La risposta corretta è:

In un sistema operativo che adotta uno scheduling senza diritto di prelazione, quattro processi arrivano al tempo indicato e consumano la quantità di CPU indicata nella tabella sottostante

Processo	T. di arrivo	Burst
Pa	0	7
Pb	2	4
Pc	4	1
Pd	6	3

se si usa l'algoritmo di scheduling non preemptive che fornisce le migliori prestazioni possibili per schedulare i 4 processi in tabella:

il waiting time medio è: $[14/4]$

il turnaround medio è: $[29/4]$

il diagramma di GANTT è: $[(0) \dots Pa \dots (7) \dots Pc \dots (8) \dots Pd \dots (11) \dots Pb \dots (15)]$

l'algoritmo usato per le risposte precedenti è esente da starvation? [no]

tra i vantaggi e gli svantaggi del codice dinamicamente rilocabile troviamo:

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. che per essere fatto funzionare in modo efficiente richiede che il processore su cui gira sia dotato di hardware specifico per eseguire la traduzione degli indirizzi da logici a fisici durante l'esecuzione dei programmi, e che permette al sistema operativo di spostare liberamente le variabili allocate dinamicamente da un'area ad un'altra della memoria primaria o dell'area di swap senza dover ricaricare o ricompilare il programma
- ☐ b. che per essere fatto funzionare in modo efficiente richiede al sistema operativo del lavoro supplementare per eseguire la traduzione degli indirizzi da logici a fisici prima dell'esecuzione dei programmi, e che permette al sistema operativo di spostare liberamente i processi attivi da un'area ad un'altra della memoria primaria senza doverli ricaricare o ricompilare
- ☒ c. che per essere fatto funzionare in modo efficiente richiede che il processore su cui gira sia dotato di hardware specifico per eseguire la traduzione degli indirizzi da logici a fisici durante l'esecuzione dei programmi, e che permette al sistema operativo di spostare liberamente i processi attivi da un'area ad un'altra della memoria primaria senza doverli ricaricare o ricompilare ✓
- ☐ d. che per essere fatto funzionare richiede al sistema operativo del lavoro supplementare per eseguire la traduzione degli indirizzi da logici a fisici durante l'esecuzione dei programmi, e che permette al sistema operativo di spostare liberamente i processi attivi da un'area ad un'altra dell'area di swap senza doverli ricaricare o ricompilare

Risposta corretta.

La risposta corretta è: che per essere fatto funzionare in modo efficiente richiede che il processore su cui gira sia dotato di hardware specifico per eseguire la traduzione degli indirizzi da logici a fisici durante l'esecuzione dei programmi, e che permette al sistema operativo di spostare liberamente i processi attivi da un'area ad un'altra della memoria primaria senza doverli ricaricare o ricompilare

← Scritto parte di teoria del corso A di Sistemi Operativi del 16 giugno 2023 (BIS)

Vai a...



Scritto di PROVA della parte di teoria del corso →