

Задание 1: Делаем себя суперпользователем

- Проверяем есть ли права
можно использовать команды **sudo -l** или **groups**
- Добавляем пользователя в группу sudo или wheel
 1. **su**
 2. **sudo visudo**
 3. Найдите строку, которая предоставляет права группе wheel или sudo, например, **%wheel ALL=(ALL:ALL) ALL**
 4. Добавьте строку **username ALL=(ALL) ALL** (username замените на свой)
Ctrl+x чтобы выйти
Y Enter чтобы сохранить
- Перезагрузить виртуальную машину

Ответ: Скриншот вывода команды "sudo -l".

Задание 2: Файловая система

- Создать следующую структуру директорий.
- Создать project1.txt, photo1.txt, myhistory.txt.
- Файл project1.txt должен содержать текст "Linux is so cool!"
- Файл myhistory.txt должен содержать вывод команды history
- Объединить файлы project1.txt, photo1.txt, myhistory.txt в один с именем "FinalFile.txt"

```
Иерархия папок и файлов
|-- home/
|   |-- {username}/
|       |-- Documents/
|           |-- project1.txt
|           |-- Pictures/
|               |-- photo1.txt
|               |-- TestFolder/
|                   |-- myhistory.txt
```

```
project1.txt:
текст "Linux is so cool!"
```

```
photo1.txt:
пустой
```

```
myhistory.txt:
вывод команда history
```

Ответ: скриншоты результата выполнения команд

- `cat /home/{username}/Documents/project1.txt`
- `cat /home/{username}/TestFolder/myhistory.txt`

- `cat /home/{username}/TestFolder/FinalFile.txt`

Задание 3: Текстовые фильтры

1. Что делают команды `grep`, `cut`, `uniq`, `sort`, `wc`
2. Выбрать по два параметра для каждой из команд и описать своими словами как они работают

Ответ: можно прислать текстом в письме или в отдельном файле во вложении, в формате команда1 - описание работы,
команда1 с опциями - описание работы
и тд.

Задание 4: Работа с текстом

- Скачать файл с логами по ссылке
`"https://drive.google.com/file/d/1UO8WujzfSRtjIGQCO1jjiqyZ6gYfv4dmo/view?usp=drive_link"` (сделать это можно с помощью утилиты `wget`)
 - Команда `"wget --user-agent="Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.8; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0" https://shorturl.at/sHG17 -O {ИмяФайлаПуть}"`
 - После этого у вас должен появиться файл с логами (прочитать его можно командой `"cat {ИмяФайлаПуть}"`, файл довольно большой, поэтому для ознакомления можно использовать `"head -n 10 {ИмяФайлаПуть}"`.
- 1. Вывести все логи "вашего" пользователя
- 2. Сколько раз ваш пользователь посещал ["https://it-academy.by"](https://it-academy.by)
- 3. Вывести список ip адресов с которых ваш пользователь заходили

Ответ: пришлите команды которые нужно выполнить в пунктах 1, 2 и 3.

Примечание:

- Для выполнения 4-го задания вам понадобятся команды из 3-го задания и пайп `"|"`.
- При использовании `"|"` Команды передают вывод одной команды на ввод второй
 - Например `"cmd1 | cmd2 | cmd3"` (В этом примере сначала выполнится команда `cmd1`, результат выполнения `cmd1` будет передан как входные данные для `cmd2`, а результат выполнения `cmd2` будет передан как входные данные для `cmd3` и тд.
- При выполнении команды `uniq` важна последовательность строк
- Если что-то не получается - спрашивайте, не стесняйтесь.