```
cRow
─────────────────
- currentCol
- ColCount
- Columns
- Values
─────────────────
+ ~cRow()
+ Count()
+ fetchColumn()
+ fetchColumn()
- cRow()
```

mLastRow

```
cRows
─────────────────
- mLastRow
─────────────────
+ ~cRows()
+ fetchRow()
- cRows()
```

mLastRow

mRows

```
cSQLiteDatabase
─────────────────
- mAutoCommit
- mActiveTransaction
- mLastRow
- mRows
- mDatabase
- mInstance
─────────────────
+ ~cSQLiteDatabase()
+ getResultCount()
+ getLastInsertRowID()
+ getResultRows()
+ execStatement()
+ startTransaction()
+ commitTransaction()
+ rollbackTransaction()
+ setAutoCommit()
+ sprintf()
+ getInstance()
- cSQLiteDatabase()
- initialize()
- initializeTables()
- initializeTriggers()
- exec()
- getResultRow()
```

mInstance

```
cUPnPResourceMediator
─────────────────
- mDatabase
─────────────────
+ ~cUPnPResourceMediator()
+ getResource()
+ saveResource()
+ newResource()
- cUPnPResourceMediator()
- getNextResourceID()
```

mDatabase

mDatabase

mMediator

```
cUPnPResources
─────────────────
- mResources
- mMediator
- mDatabase
- mInstance
─────────────────
+ getResourcesOfObject()
+ loadResources()
+ getResource()
+ ~cUPnPResources()
+ createFromChannel()
+ createFromRecording()
+ createFromFile()
+ getInstance()
- cUPnPResources()
```

mInstance