

AIRMETAL PU



ASPIRANTE EXPELENTE

Manguera apta para aspiración e impulsión de polvos, virutas, granos, aserrín, y materiales abrasivos en general.

CONSTRUCCIÓN

Tubo: Poliuretano ultra flexible altamente resistente a la abrasión.

Refuerzo: Espiral de acero cobreado.

Cubierta: Poliuretano resistente a la abrasión y agentes atmosféricos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rango de temperatura: -40°C / +90°C.

| Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Vacío |
|-------------------|-------------------|------|-------|
| mm | mm | g/m | mH2O |
| 38 | 41 | 190 | 3 |
| 40 | 43 | 215 | 3 |
| 50 | 53 | 250 | 3 |
| 60 | 64 | 390 | 3 |
| 65 | 69 | 415 | 3 |
| 70 | 74 | 460 | 3 |
| 76 | 80 | 480 | 2,5 |
| 80 | 85 | 585 | 2,5 |
| 90 | 95 | 635 | 2,5 |
| 100 | 105 | 680 | 2,5 |
| 110 | 115 | 740 | 2 |
| 120 | 125 | 925 | 2 |
| 125 | 130 | 955 | 2 |
| 130 | 135 | 985 | 2 |
| 140 | 145 | 1025 | 2 |
| 150 | 155 | 1110 | 1,5 |
| 200 | 205 | 1430 | 1 |
| 250 | 256 | 2220 | 0,5 |
| 300 | 306 | 2620 | 0,5 |
| 400 | 406 | 3505 | 0,5 |



HOSE POWER S.A.
 Dr. Pedro Ignacio Rivera 5738
 C.A.B.A. CP: 1431
 (011) 4574 2842
www.hosepower.com.ar
ventas@hosepower.com.ar