OIL POWER SUPER



ASPIRANTE EXPELENTE

Manguera apta para transferencia de hidrocarburos en general con un contenido máximo de aromáticos del 30%.

CONSTRUCCIÓN

Tubo: Liso, NBR color negro.

Refuerzo: Capas textiles y espiral de alambre de

acero, alambre de cobre para descarga.

Cubierta: NBR color verde, resistente a la abrasión,

agentes atmosféricos e hidrocarburos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rango de temperatura: $-25^{\circ}\text{C}/+80^{\circ}\text{C}$.

Diámetro interno		Diámetro externo	Presión de uso		Peso teórico
mm	pulg	mm	kgf/cm²	Lbf/pulg ²	kg/mt
19	3/4	30	15	213	0,691
25	1	36	15	213	0,850
32	1 1/4	43	12	170,4	1,037
38	1 1/2	51	12	170,4	1,366
50	2	63	12	170,4	1,722
64	2 1/2	77	10	142	2,233
76	3	93	10	142	3,568
101	4	118	10	142	4,611
127	5	225	10	142	7,500
152	6	225	10	142	9,602



HOSE POWER S.A.

Dr. Pedro Ignacio Rivera 5738 C.A.B.A. CP: 1431 (011) 4574 2842 www.hosepower.com.ar

ventas@hosepower.com.ar