

SHOTCRETE



EXPELENTE

Manguera especialmente diseñada para el bombeo de hormigón a alta presión.

CONSTRUCCIÓN

Tubo: Liso, color negro, caucho NR/SBR, conductivo, altamente resistente a la abrasión, de dureza y espesor que garantizan menor desgaste y mayor duración.

Refuerzo: 4 (cuatro) cord de acero de alta tenacidad.

Cubierta: Lisa, caucho altamente resistente a la abrasión, arrastre, climas severos y agentes atmosféricos.

ACOPLAMIENTOS

Material: Acero carbono endurecido para una mayor resistencia y vida útil.

Ensamble: Prensados, con espiga de paso total para evitar estancamiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rango de temperatura: -2°C / +80°C.

Diámetro interno		Diámetro externo		Presión de trabajo		Presión de rotura		Radio mínimo de rotura	Peso
mm	pulg	mm	pulg	bar	psi	bar	psi	mm	mm
51	2	69	2,27	85	1275	212,5	3187,5	255	2,590
63	2 1/2	85	3,25	85	1275	212,5	3187,5	325	3,770
76	3	100	3,94	85	1275	212,5	3187,5	380	4,970
90	3 1/2	116	4,57	85	1275	212,5	3187,5	450	7,220
102	4	128	5,04	85	1275	212,5	3187,5	510	7,660
127	5	155	6,10	85	1275	212,5	3187,5	635	10,250



HOSE POWER S.A.
Dr. Pedro Ignacio Rivera 5738
C.A.B.A. CP: 1431
(011) 4574 2842
www.hosepower.com.ar
ventas@hosepower.com.ar