

# PLUTONE BIO



## ASPIRANTE EXPELENTE

Aspiración e impulsión de productos alimenticios. Color translúcido con paredes interior y exterior lisa. Atóxica (FDA) y de uso alimentario, (directiva europea 2002/72CE parasimulantes A, B y C).

### CONSTRUCCIÓN

**Tubo:** Fabricada en PVC flexible, transparente certificada por FDA alimentos clase (A,B y C).

**Refuerzo:** Espiral de alambre de acero galvanizado.

**Cubierta:** PVC lisa, resistente a los agentes atmosféricos y diversos productos químicos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Radio de curvatura:** 3,5x Di.

**Presión de rotura:** 5 veces la presión de trabajo.

**Rango de temperatura:** -15 °C / + 60 °C.

Diámetro interno		Diámetro externo	Peso	Presión	Vacío
mm	pulg	mm	gr/m	bar	mH <sub>2</sub> O
13	1/2	19	220	8	8,5
19	3/4	27	355	7	8,5
25	1	33	510	9,5	8,5
32	1 1/4	40,4	665	6	8,5
38	1 1/2	47	805	6	8,5
45	1 3/4	55	1.135	5	8
50	2	60,8	1.295	5	8
63	2 1/2	74,8	1.830	4,5	8
76	3	88,2	2.275	4,5	7
102	4	115	3.490	2,5	7
125	5	140	5.465	1,5	9
152	6	169,6	6.855	1,2	9



**HOSE POWER S.A.**

Dr. Pedro Ignacio Rivera 5738

C.A.B.A. CP: 1431

(011) 4574 2842

[www.hosepower.com.ar](http://www.hosepower.com.ar)

[ventas@hosepower.com.ar](mailto:ventas@hosepower.com.ar)