SUPER STEAM



EXPELENTE

Manguera apta para transferencia de vapor para procesamiento de productos y equipos de limpieza, fundir gomas, ceras y procesamiento de pulpa de papel y cartón.

CONSTRUCCIÓN

Tubo: Liso, EPDM color negro.

Refuerzo: 2 trenzas de acero de alta resistencia. **Cubierta:** Lisa, EPDM color negro, resistente a la abrasión, el ozono y el envejecimiento, acabado de tela.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rango de temperatura: $-40 \,^{\circ}\text{C} / + 210 \,^{\circ}\text{C}$.

Diámetro interno		Diámetro externo	Presión de trabajo	Presión de rotura	Peso	
mm	pulg	mm	bar	bar	kg/m	
1/2	13	25	17	170	0,53	
3/4	19	32	17	170	0,76	
1	25	39	17	170	1,0	
1 1/4	32	46,5	17	170	1,35	
1 1/2	38	54	17	170	1,65	
2	51	68	17	170	2,32	



HOSE POWER S.A.
Dr. Pedro Ignacio Rivera 5738
C.A.B.A. CP: 1431
(011) 4574 2842

www.hosepower.com.ar ventas@hosepower.com.ar