

# AIRMETAL PU



## ASPIRANTE EXPELENTE

Manguera apta para aspiración e impulsión de humos, vapores, gases de aceites e hidrocarburos.

### CONSTRUCCIÓN

**Tubo:** Poliuretano ultra flexible altamente resistente a la abrasión.

**Refuerzo:** Espiral de acero cobreado.

**Cubierta:** Poliuretano resistente a la abrasión y agentes atmosféricos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Rango de temperatura:** -40°C / +90°C.

Diámetro interno	Diámetro externo	Peso	Vacío
mm	mm	g/m	mH <sup>2</sup> O
38	41	190	3
40	43	215	3
50	53	250	3
60	64	390	3
65	69	415	3
70	74	460	3
76	80	480	2,5
80	85	585	2,5
90	95	635	2,5
100	105	680	2,5
110	115	740	2
120	125	925	2
125	130	955	2
130	135	985	2
140	145	1025	2
150	155	1110	1,5
200	205	1430	1
250	256	2220	0,5
300	306	2620	0,5
400	406	3505	0,5



**HOSE POWER S.A.**

Dr. Pedro Ignacio Rivera 5738

C.A.B.A. CP: 1431

(011) 4574 2842

[www.hosepower.com.ar](http://www.hosepower.com.ar)

[ventas@hosepower.com.ar](mailto:ventas@hosepower.com.ar)