

# AIR POWER 20



## EXPELENTE

Manguera para transferencia de agua, aire y líquidos no corrosivos en general.

### CONSTRUCCIÓN

**Tubo:** Caucho sintético negro.

**Refuerzo:** 2-4 fibras sintéticas de alta tenacidad.

**Cubierta:** Caucho sintético negro resistente a la abrasión y ozono.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Presión de trabajo:** 20 bar.

**Presión de ruptura:** 60 bar.

**Rango de temperatura:** -25 °C / + 80 °C.

Diámetro interno		Diámetro externo	Presión de trabajo		Presión de rotura		Peso
mm	pulg	mm	bar	psi	bar	psi	kg/m
6	1/4	13	20	300	60	900	0,16
13	1/2	22	20	300	60	900	0,395
19	3/4	29	20	300	60	900	0,585
25	1	37	20	300	60	900	0,81
32	1 1/4	44	20	300	60	900	0,955
38	1 1/2	51	20	300	60	900	1,177
51	2	65	20	300	60	900	1,655
63	2 1/2	80	20	300	60	900	2,450
76	3	92	20	300	60	900	2,650
101	4	118	20	300	60	900	3,81

Minería

HOSE POWER



**HOSE POWER S.A.**

Dr. Pedro Ignacio Rivera 5738

C.A.B.A. CP: 1431

(011) 4574 2842

[www.hosepower.com.ar](http://www.hosepower.com.ar)

[ventas@hosepower.com.ar](mailto:ventas@hosepower.com.ar)