

# ALISPIR SIL INOX



## ASPIRANTE EXPELENTE

Aspiración e impulsión de alimentos grasos y no grasos, resistente a alta temperatura. Especialmente diseñada para alimentos y para su uso en la industria farmacéutica.

### CONSTRUCCIÓN

**Tubo:** Suave, blanco neutro semi translúcido de silicona de alta calidad. Acorde a norma FDA CFR 21 Part 177.2600.

**Refuerzo:** Alambre de acero inoxidable.

**Cubierta:** Suave, blanco neutro semi translúcido de silicona, resistente a la abrasión, aceites y el clima.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Rango de temperatura:** -60°C / + 200°C.

**Especificaciones aplicables:** cumple o supera los requisitos de la Norma Sanitaria Estadounidense 3A Clase II y de USDA (Departamento de Agricultura de EE. UU.); tolerancia de dimensiones, según ISO 1307-1997.

Diámetro interno	Diámetro externo	Presión de trabajo	Presión de rotura	Peso	Radio de curvatura
mm	mm	bar	bar	kg/m	mm
13	25	10	30	0,42	60
19	31	10	30	0,56	80
25	37	10	30	0,69	100
38	54	10	30	1,50	150
51	67	10	30	1,91	240
63,5	79	5	15	2,59	270



**HOSE POWER S.A.**

Dr. Pedro Ignacio Rivera 5738

C.A.B.A. CP: 1431

(011) 4574 2842

[www.hosepower.com.ar](http://www.hosepower.com.ar)

[ventas@hosepower.com.ar](mailto:ventas@hosepower.com.ar)