

# BULK POWER



## ASPIRANTE EXPELENTE

Manguera apta para succión y descarga de materiales abrasivos secos como cal, cemento en polvo, arena, grava, piedras, semillas y polvo de roca.

### CONSTRUCCIÓN

**Tubo:** NR, negro, conductivo, altamente resistente a la abrasión (espesor 5 mm).

**Refuerzo:** Capas textiles, espiral de alambre de acero y espiral antiestático, con alambre de cobre para descarga electrostática.

**Cubierta:** Corrugada para una mayor flexibilidad, color negro, conductivo, resistente a la abrasión, ozono y agentes atmosféricos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Rango de temperatura:** -40°C / +80°C.

Diámetro interno	Diámetro externo	Presión de trabajo	Presión de rotura	Peso	Curvatura
mm	mm	bar	bar	kg/m	mm
50	70.4	6	18	2.24	150
76	96.8	6	18	3.47	225
102	121.2	6	18	4.49	300



**HOSE POWER S.A.**  
Dr. Pedro Ignacio Rivera 5738  
C.A.B.A. CP: 1431  
(011) 4574 2842  
[www.hosepower.com.ar](http://www.hosepower.com.ar)  
[ventas@hosepower.com.ar](mailto:ventas@hosepower.com.ar)