

# BLACK STEAM



## EXPELENTE

Manguera apta para transferencia de vapor para lavado de playas, camiones y maquinarias.

### CONSTRUCCIÓN

**Tubo:** Liso, EPDM color negro.

**Refuerzo:** 2 trenzas textiles.

**Cubierta:** Lisa, EPDM color negro, resistente a la abrasión, el ozono y el envejecimiento, acabado de tela.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Máxima presión de trabajo:** 20 bar a 95 °C.

**Máxima presión de trabajo:** 6 bar a 165 °C.

**Presión de rotura:** 3 veces la presión de trabajo.

**Rango de temperatura:** -40 °C / + 165 °C.

Diámetro interno		Diámetro externo	Presión de trabajo	Rollos standard
mm	pulg	mm	bar	m
13	1/2	25,7	20	25
19	3/4	33,7	20	25
25	1	41,7	20	25



**HOSE POWER S.A.**  
Dr. Pedro Ignacio Rivera 5738  
C.A.B.A. CP: 1431  
(011) 4574 2842  
[www.hosepower.com.ar](http://www.hosepower.com.ar)  
[ventas@hosepower.com.ar](mailto:ventas@hosepower.com.ar)

# STEAM POWER



## EXPELENTE

Manguera apta para transferencia de vapor y agua caliente para la limpieza en el procesamiento de la carne, fábrica de papel y en las industrias alimenticias.

### CONSTRUCCIÓN

**Tubo:** Liso, EPDM color blanco, acordes a la norma FDA 21 CRF Parte 177.2600.

**Refuerzo:** 2 trenzas textiles de alta tenacidad.

**Cubierta:** Lisa, EPDM color blanco, resistente a la abrasión, el ozono y el envejecimiento, acabado de tela.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Máxima presión de trabajo:** 20 bar a 95 °C.

**Máxima presión de trabajo:** 6 bar a 165 °C.

**Presión de rotura:** 3 veces la presión de trabajo.

**Rango de temperatura:** -40 °C / + 165 °C.

Diámetro interno		Diámetro externo	Presión de trabajo	Rollos standard
mm	pulg	mm.	bar	m
13	1/2	25,7	20	25
19	3/4	33,7	20	25
25	1	41,7	20	25



**HOSE POWER S.A.**  
Dr. Pedro Ignacio Rivera 5738  
C.A.B.A. CP: 1431  
(011) 4574 2842  
[www.hosepower.com.ar](http://www.hosepower.com.ar)  
[ventas@hosepower.com.ar](mailto:ventas@hosepower.com.ar)

# SUPER STEAM



## EXPELENTE

Manguera apta para transferencia de vapor para procesamiento de productos y equipos de limpieza, fundir gomas, ceras y procesamiento de pulpa de papel y cartón.

### CONSTRUCCIÓN

**Tubo:** Liso, EPDM color negro.

**Refuerzo:** 2 trenzas de acero de alta resistencia.

**Cubierta:** Lisa, EPDM color negro, resistente a la abrasión, el ozono y el envejecimiento, acabado de tela.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Rango de temperatura:** -40 °C / + 210 °C.

Diámetro interno		Diámetro externo	Presión de trabajo	Presión de rotura	Peso
mm	pulg	mm	bar	bar	kg/m
1/2	13	25	17	170	0,53
3/4	19	32	17	170	0,76
1	25	39	17	170	1,0
1 1/4	32	46,5	17	170	1,35
1 1/2	38	54	17	170	1,65
2	51	68	17	170	2,32



**HOSE POWER S.A.**  
Dr. Pedro Ignacio Rivera 5738  
C.A.B.A. CP: 1431  
(011) 4574 2842  
[www.hosepower.com.ar](http://www.hosepower.com.ar)  
[ventas@hosepower.com.ar](mailto:ventas@hosepower.com.ar)

# WASHDOWN POWER



## EXPELENTE

Manguera apta para transferencia de agua caliente, especialmente utilizada para la limpieza en la industria alimenticia.

### CONSTRUCCIÓN

**Tubo:** Alto contenido de acrílo nitrilo sintético blanco.

**Refuerzo:** 2 trenzas textiles de alta tenacidad.

**Cubierta:** Alto contenido de acrílo nitrilo sintético blanco resistente a la abrasión y agentes atmosféricos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Presión de Trabajo:** 14 bar.

**Presión de ruptura:** 42 bar.

**Rango de temperatura:** -20°C / +100°C.

Diámetro interno		Diámetro externo	Presión de trabajo	Presión de ruptura
mm	pulg	mm.	bar	bar
13	1/2	23	14	42
19	3/4	32	14	42
25	1	39	14	42



**HOSE POWER S.A.**  
Dr. Pedro Ignacio Rivera 5738  
C.A.B.A. CP: 1431  
(011) 4574 2842  
[www.hosepower.com.ar](http://www.hosepower.com.ar)  
[ventas@hosepower.com.ar](mailto:ventas@hosepower.com.ar)