



Você está aqui: [Configuração e manutenção](#) > [Integração de dados](#) > [Feeds de dados](#) > Feeds de dados de FTP

Feeds de dados de FTP

O feed de dados de FTP permite que você obtenha arquivos de dados utilizando o protocolo FTP e insira esses dados no estado bruto ou manipulado na instância da Archer.

Os arquivos de origem podem ser arquivos de texto delimitado ou arquivos XML. Você pode utilizar um XSLT para transformar dados XML em um formato consumível.

FTP Transporter

O FTP Transporter permite que um arquivo de origem externa com integridade e conteúdo desconhecidos possa ser trazido para servidores do Archer. Essa flexibilidade representa um possível vetor de ataque onde o risco associado deve ser aceito pelo cliente.

É recomendável desativar o FTP Transporter se nenhuma necessidade dos negócios precisar dele. Se precisar usar o FTP Transporter, é recomendável selecionar o Arquivo Zip como Tipo de arquivo e usar criptografia selecionando um Tipo de criptografia. Você pode usar uma conexão segura habilitando o SSL e incluindo o endereço IP no campo Endereço IP de saída, no Painel de controle do Archer. Para obter mais informações, consulte "Configurando conexões seguras em feeds de dados FTP" e "Configurando a lista de IPs confiáveis de saída" na Ajuda do Painel de controle do [Archer](#).

O feed de dados FTP Transporter pode ser configurado como um tipo de feed de dados padrão ou de transporte.

Utilize as seguintes tarefas para adicionar um feed de dados de FTP:

- [Adicionando feeds de dados de FTP do tipo Padrão](#)
- [Adicionando feeds de dados de FTP do tipo Somente transporte](#)