



Você está aqui: [Configuração e manutenção](#) > [Configurações seguras de implementação e uso](#) > Segurança de dados > Habilitando URLs em registros salvos

## Habilitando URLs em registros salvos

Os usuários poderão acessar diretamente uma URL em registros salvos no Archer se você ativar a opção Links em campos de rich text. Essa opção fica inativa por padrão. É possível ativá-la para todas as instâncias do Archer ou para uma única instância específica.

Nesta página

- [Habilitar URLs em registros salvos para todas as instâncias](#)
- [Habilitar URLs em registros salvos para uma instância](#)

### Habilitar URLs em registros salvos para todas as instâncias

1. No Painel de controle do Archer > menu Plug-ins, selecione Configurações de instalação.
2. Na guia Geral, vá para a seção Segurança.
3. Na opção Links em campos de rich text, selecione Habilitar links em campos de rich text.
4. Na barra de ferramentas, clique em Salvar.

### Habilitar URLs em registros salvos para uma instância

1. No Painel de controle do Archer > lista Gerenciamento de instâncias, selecione a instância.
2. Na guia Geral, vá para a seção Segurança.
3. Na opção Links em campos de rich text, selecione Habilitar links em campos de rich text.
4. Na barra de ferramentas, clique em Salvar.