



Você está aqui: [Configuração e manutenção](#) > [Integração de dados](#) > [Feeds de dados](#) > Feeds de dados de consulta do banco de dados

Feeds de dados de consulta do banco de dados

O feed de dados de Database Query Transporter permite carregar dados diretamente de um banco de dados por meio de uma consulta e inseri-los, em estado bruto ou depois de manipulados, em uma instância do Archer.

Os diversos tipos aceitos de conexões de bancos de dados são: Odbc, OleDb, Oracle, SQL e muitos outros. Desde que a string de conexão esteja perfeitamente configurada e o driver do cliente esteja instalado no sistema, o Archer pode ser integrado, independentemente do tipo do banco de dados.

Um feed de dados Database Query Transporter pode ser configurado como um tipo de feed de dados padrão ou de transporte.

É recomendável que o banco de dados externo a partir do qual você está capturando dados seja localizado dentro de sua rede corporativa e que os dados sejam transmitidos por meio de um canal de comunicação criptografado. É recomendável que as credenciais que usadas para recuperar os dados tenham permissões somente leitura.

Use as seguintes tarefas para adicionar um feed de dados de consulta do banco de dados:

- [Adicionando feeds de dados padrão para consulta de banco de dados](#)
- [Adicionando feeds de dados exclusivos de transporte para consulta do banco de dados](#)