

Você está aqui: [Configuração e manutenção](#) > [Criando aplicativos, questionários e soluções](#) > [Campos](#) > Identificando o ID do campo



## Identificando IDs de campo

Este tópico descreve como identificar IDs de campo.

Nesta página


- [Identificando o ID de um campo](#)
- [Identificando o GUID de um campo](#)
- [Identificando o GUID de campo de todos os campos em um aplicativo](#)

### Identificando o ID de um campo


1. No menu, clique em  > Application Builder > Aplicativos.
2. Clique no aplicativo para o qual você deseja obter o ID do campo.
3. Na guia Designer, maximize o painel Objetos.
4. Clique em  para abrir o seletor de colunas e selecione ID para exibir o ID do campo.

### Identificando o GUID de um campo

O GUID de campo é um identificador exclusivo que diferencia o campo de todos os outros objetos no sistema, independentemente do tipo. Alguns processos em Archer exigem que se saiba o GUID de campo.

1. No menu, clique em  > Application Builder > Aplicativos.
2. Clique no aplicativo para o qual você deseja obter o GUID de campo.
3. No painel Campos de dados, clique em um campo para o qual deseja o GUID de campo.
4. Na seção Informações gerais, anote o GUID de campo.

## Identificando o GUID de campo de todos os campos em um aplicativo

1. No menu, clique em  > Integração > Obter recursos de API.
2. Clique em Gerar código de API.
3. Na lista suspensa Aplicativo, selecione o aplicativo no qual você deseja obter os GUIDs do campo.
4. Observe os GUIDs do campo. Por exemplo:

```
public static readonly Guid Application_ID = new Guid("xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx");
```