

Você está aqui: [Configuração e manutenção](#) > [Empacotando dados](#) > [Instalando pacotes](#) > Desfazendo mapeamento

# Desfazendo o Mapeamento de Pacotes

O Mapeamento avançado de pacotes inclui um recurso Desfazer para reverter o mapeamento de objetos. Essa opção está disponível no Registro de mapeamento de pacote. O recurso Desfazer alterações de mapeamento somente reverte o mapeamento do objeto. Ela não desfaz a instalação do pacote. Para desfazer uma instalação de pacote, restaure o backup do banco de dados.

Realize esta tarefa para desfazer as alterações feitas nos IDs de sistema durante o processo de mapeamento de pacotes. Os seguintes objetos não são afetados:

- Objetos mapeados do sistema.
- Objetos que não têm seleções de destino.


Nesta página

- [Antes de começar](#)
- [Desfazer mapeamento de pacotes](#)

## Antes de começar

[Faça backup do banco de dados da instância.](#)

## Desfazer mapeamento de pacotes

1. Selecione o pacote que contém as alterações que você deseja desfazer.
  - a. No menu, clique em  > Application Builder > Instalar pacotes.
  - b. Clique na guia Registro de mapeamento de pacote.
  - c. Selecione o pacote.

2. Na página Registro de mapeamento de pacotes, clique em Desfazer alterações de mapeamento.
3. Selecione os objetos que deseja desfazer. Para selecionar todos os mapeamentos, clique em Desfazer todos os mapeamentos.
4. Clique em OK.
5. Na caixa de diálogo de advertência, clique em OK.

Quando o mapeamento é concluído, a página Importar e instalar pacotes é exibida. Uma nova entrada é exibida na seção Registro de mapeamento de pacote com Desfazer na coluna Tipo.