

Você está aqui: [Configuração e manutenção](#) > [Integração de dados](#) > [Publicações de dados](#) > Criando publicações de dados

## Criando publicações de dados

Para transferir dados do Archer para um banco de dados externo, crie uma [publicação de dados](#).

Nesta página



- [Antes de começar](#)
- [Tarefa 1: Criar uma publicação de dados](#)
- [Tarefa 2: Configurar parâmetros de conexão](#)
- [Tarefa 3: Executar a publicação de dados](#)

### Antes de começar

Crie seu banco de dados, se ainda não existir.

**Observação:** Considere a quantidade de dados que você pode publicar do Archer ao definir o tamanho inicial do banco de dados.

### Tarefa 1: Criar uma publicação de dados

1. No menu, clique em  > Integração > Publicações de dados.
2. Clique em .
3. Na seção Informações gerais, insira um nome e uma descrição e selecione a solução da qual deseja publicar os dados.
4. Execute um destes procedimentos:
  - Para continuar configurando a publicação de dados, vá para a próxima tarefa.
  - Para terminar de configurar a publicação de dados mais tarde, clique em Salvar ou Salvar e fechar.

## Tarefa 2: Configurar parâmetros de conexão

Para que a publicação de dados seja executada com sucesso, o servidor responsável pela execução precisa ter o acesso de rede necessário ao banco de dados.

Na seção Conexão, faça o seguinte:

1. Na lista Destino da publicação, selecione seu tipo de banco de dados.
2. No campo String de conexão, insira uma string que identifica o servidor, o nome do banco de dados e as credenciais necessárias para se conectar ao seu banco de dados.

Você pode fornecer a senha ao banco de dados de destino como um token no campo String de conexão ou Senha. Quando for usado um token, o token {Password} na string de conexão será substituído por uma senha informada nesse campo quando a string de conexão for enviada.

A tabela a seguir descreve a sintaxe para cada tipo de banco de dados.

Tipo de banco de dados	Sintaxe
SQL	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Se desejar exibir a senha em texto sem formatação no campo String de conexão, use esta sintaxe:  Server=ServerName;Database=DatabaseName;UID=UserName;Password={password}</li><li>◦ Se desejar puxar a senha do campo Senha, use esta sintaxe:  Server=ServerName;Database=DatabaseName;UID=UserName;Password=Senha</li></ul>
Oracle	Data Source=[name];User Id=[userID];Password={password}

3. Se você optar por usar um token na string de conexão, insira a senha no campo Senha.
4. (Opcional) Para testar a conexão com o banco de dados de destino, clique em Testar conexão.

5. Execute um destes procedimentos:

- Para continuar configurando a publicação de dados, vá para a próxima tarefa.
- Para terminar de configurar a publicação de dados mais tarde, clique em Salvar ou Salvar e fechar.

## **Tarefa 3: Executar a publicação de dados**

Você pode executar uma publicação de dados imediatamente ou configurar uma programação de publicação.

1. Se você estiver pronto para executar sua publicação de dados, defina o status como ativo.
2. Execute algum destes procedimentos:
  - Para executar a publicação imediatamente, na parte superior da página, clique em Executar agora.
  - Para programar a publicação, preencha a seção Agendamento.
3. Para salvar a publicação de dados, clique em Salvar ou Salvar e fechar.