

Você está aqui: [Configuração e manutenção](#) > [Configurações seguras de implementação e uso](#) > Auditoria e registro

Auditoria e registro

Este tópico descreve os diferentes mecanismos de auditoria e registro que você pode executar no Archer.

Nesta página

- [Descrição do registro](#)
- [Relatório de Eventos de Segurança](#)
- [Archer logs de erros](#)
- [Permissões do diretório de log](#)
- [Logs de eventos do Windows](#)

Descrição do registro

A tabela a seguir descreve os registros relacionados à segurança fornecidos pelo Archer.

Componente	Local
Relatório sobre eventos de segurança	O banco de dados da instância
Registros de erros do Archer	Sistema de arquivos no diretório de registro configurado
Registros de eventos do Windows	Visualizador de eventos

Relatório de Eventos de Segurança

O relatório de eventos de segurança contém uma lista de todos os eventos relacionados à segurança que ocorreram no Archer. O Archer recomenda que os administradores definam e apliquem uma política de retenção para os registros de erro do Archer, bem como os registros de eventos do Windows, de acordo com sua política corporativa de TI e práticas recomendadas de segurança. Esse relatório inclui os seguintes eventos de segurança:

- Função de acesso criada
- Função de acesso excluída
- Função de acesso modificada
- Status da conta modificado
- Administrador de configuração adicionado
- Administrador de configuração excluído
- Administrador de conteúdo adicionado
- Administrador de conteúdo excluído
- Log-in de usuário com falha
- Exclusão total do conteúdo do aplicativo
- Permissão de relatório global concedida
- Permissão de relatório global removida
- Exclusão de configuração LDAP iniciada
- Exclusão de configuração LDAP concluída
- Número máximo de tentativas de log-in excedido
- Sincronização de Acesso off-line solicitada - Download
- Sincronização de Acesso off-line solicitada - Upload
- Senha alterada pelo Administrador
- Senha alterada pelo Usuário
- Redefinir senha solicitada
- Função atribuída ao usuário
- Função removida do usuário
- Eventos de segurança iniciados
- Eventos de segurança interrompidos
- Atribuição de parâmetro de segurança modificada
- Parâmetro de segurança criado
- Parâmetro de segurança excluído
- Parâmetro de segurança modificado
- Administrador de configuração de subformulário adicionado
- Administrador de configuração de subformulário excluído
- Conta de usuário adicionada
- Conta de usuário excluída
- Conta de usuário modificada
- Usuário adicionado ao grupo
- Nome completo de usuário modificado
- Log-in de usuário
- Nome de log-in de usuário modificado

- Log-out de usuário
- Usuário removido do grupo

Archer logs de erros

Você pode configurar o local do registro de erro do Archer no Painel de controle do Archer, tanto no nível da instância quanto da instalação. O local padrão do registro na instância é C:\ArcherFiles\logging.

O Archer recomenda que você configure a definição no nível da instalação e deixe o local no nível de instância como padrão, com base na configuração de instalação.

Para obter mais informações, consulte "Configurações de registro" e "Verificar as propriedades de registro" na Ajuda do Painel de controle do [Archer](#).

Permissões do diretório de log

O Archer recomenda que você restrinja as permissões na pasta de arquivos de registros para as mesmas permissões de leitura, gravação e modificação da conta em que os processos do IIS e os serviços instalados do Archer estão sendo executados.

Logs de eventos do Windows

Os serviços do Archer e registros do aplicativo da Web registram os seguintes itens nos registros de eventos do Windows:

- Início do serviço (aplicativo e registros do sistema)
- Interrupção do serviço (aplicativo e registros do sistema)
- Erro de tempo de execução do .NET