

Você está aqui: [Configuração e manutenção](#) > [Personalizando o sistema](#) > [Definir um idioma do sistema](#) > Associando usuários a um idioma por meio de localidades

Associando usuários e grupos a um idioma por meio de localidades

Os idiomas são atribuídos às localidades. As localidades são associadas a usuários e grupos por meio da conta e do grupo do usuário no Controle de acesso.

Suporte em coreano

O Archer 6.14 Patch 1 e posterior suporta o idioma coreano.

Para informações adicionais, consulte [Suporte ao idioma coreano na versão 6.14 Patch 1](#).

Para usar a localidade **coreano** com o idioma coreano em sua instância, você deve atribuir manualmente a localidade ao idioma coreano, se ele ainda não tiver sido atribuído automaticamente.

Se a sua instância do Archer já usa uma linguagem pré-existente chamada **coreano**, o idioma padrão do sistema é rotulado como **coreano** (idioma do sistema Archer).


Consulte [Configurando um idioma do sistema](#) para mais informações.

Nesta página

- [Atribuir localidades a um idioma](#)
- [Configurar localidades para usuários e grupos](#)
- [Remover localidades de um idioma](#)


Atribuir localidades a um idioma

Uma localidade só pode ser atribuída a 1 idioma. Várias localidades podem ser atribuídas ao mesmo idioma.

1. Vá para a página Gerenciar idiomas.
 - a. No menu, clique em .
 - b. Em Globalização, clique em Idiomas.
2. Clique no idioma para o qual você deseja atribuir localidades.
3. Na seção Opções, na subseção Localidade(s), selecione as localidades que deseja atribuir ao idioma.
4. Clique em Salvar ou em Salvar e fechar.
 - Clique em Salvar para aplicar as alterações e continuar trabalhando.
 - Clique em Salvar e fechar para aplicar as alterações e sair.


Configurar localidades para usuários e grupos

Observação: a atribuição de um grupo de usuários a uma localidade atribui a localidade ao conjunto atual de usuários no grupo. Adições futuras de usuários ao grupo não obtém a atribuição de localidade, e as remoções futuras de usuários do grupo não removem a configuração de localidade do usuário.

1. Vá para a página Gerenciar localidades.
 - a. No menu, clique em .
 - b. Em Globalização, clique em Localidades.
2. Clique na localidade à qual deseja atribuir usuários ou grupos.
3. Na seção Disponível, selecione os grupos e usuários que devem ser atribuídos à localidade.
4. Clique em Salvar ou em Salvar e fechar.
 - Clique em Salvar para aplicar as alterações e continuar trabalhando.
 - Clique em Salvar e fechar para aplicar as alterações e sair.

Remover localidades de um idioma

Importante: Não é possível remover uma localidade de um idioma se usuários estiverem associados a ela.

1. Vá para a página Gerenciar idiomas.
 - a. No menu, clique em .
 - b. Em Globalização, clique em Idiomas.
2. Selecione o idioma do qual você deseja remover localidades.
3. Na seção Opções, na subseção Localidade(s), mova as localidades do painel Selecionado para o painel Disponível.
4. Clique em Salvar ou em Salvar e fechar.
 - Clique em Salvar para aplicar as alterações e continuar trabalhando.
 - Clique em Salvar e fechar para aplicar as alterações e sair.