



Você está aqui: [Configuração e manutenção](#) > [Integração de dados](#) > [Feeds de dados](#) > Feeds de dados de monitoramento de e-mails

Feeds de dados de monitoramento de e-mails

Este tópico é aplicável apenas a instalações locais do Archer.

O feed de dados Mail Monitor Transporter permite monitorar contas de e-mail utilizando campos de e-mail ou corpo de texto XML sem formatação para especificar campos em um aplicativo. Ao receber conteúdo de e-mail no Archer, você pode avaliar e processar diferentes informações de e-mail e, depois, criar e documentar planos de ação bem definidos com base nessas informações.

Ao integrar um aplicativo ou questionário a um feed de dados de monitoramento de e-mails, você pode:

- Inserir conteúdo de e-mail em um aplicativo ou questionário.
- Recuperar mensagens de e-mail, como alertas de vulnerabilidade e alertas de monitoramento de código aberto.
- Definir o mapeamento de campo do conteúdo de e-mail para registros de conteúdo.
- Configurar protocolos de e-mail, servidores de e-mail, contas de e-mail e intervalos de programado.

Observação: É recomendável que você configure uma conexão SSL para se conectar com o servidor de e-mail.

Importante: Para que o feed de dados seja executado com sucesso, o servidor responsável pela execução do feed de dados precisa ter uma conta de serviço com credenciais de log-on válidas.

Utilize as seguintes tarefas para adicionar um alimentador de dados de monitoramento de e-mails:

- [Adicionando feeds de dados padrão de monitoramento de e-mails](#)
- [Adicionando feeds de dados de monitoramento de e-mails do tipo Somente transporte](#)