

category: dotnet-general

tags: [rabbitmq, rabbitmq-client-v6, IAutorecoveringConnection, recovery, sync-api]

severity: low

created: 2026-07-28

updated: 2026-07-28

project-origin: App-Access-V2 (iAccessDesktopv2.Avalonia — RabbitMqEventBus)

RabbitMQ.Client v6.x (sync API): event auto-recovery tên là `RecoverySucceeded`, không phải `Recovery`

Tình huống gặp phải

Thêm hook cảnh báo mất kết nối/kết nối lại vào `RabbitMqEventBus.cs` (dự án CỐ Ý giữ RabbitMQ.Client 6.8.1 sync API — B11, không nâng v7 để tránh rewrite async, xem [[avalonia-12-breaking-changes-rabbitmq7-migration]]).

Muốn hook sự kiện auto-recovery trên `IAutorecoveringConnection`, đoán tên là `Recovery` (theo trực giác đặt tên .NET) hoặc theo lesson v7 sẵn có [[rabbitmq-client-v7-recovery-event-api]] (`RecoverySucceededAsync`).

Triệu chứng / Lỗi

```
error CS1061: 'IAutorecoveringConnection' does not contain a definition for 'Recovery'
```

Nguyên nhân gốc rễ

Trong RabbitMQ.Client 6.8.1 (namespace `RabbitMQ.Client`, sync API — khác hẳn v7 async), interface

`IAutorecoveringConnection` có các event:

```
RecoverySucceeded      : EventHandler<EventArgs>
ConnectionRecoveryError : EventHandler<ConnectionRecoveryErrorEventArgs>
ConsumerTagChangeAfterRecovery: EventHandler<ConsumerTagChangedAfterRecoveryEventArgs>
QueueNameChangeAfterRecovery : EventHandler<QueueNameChangedAfterRecoveryEventArgs>
RecoveringConsumer      : EventHandler<RecoveringConsumerEventArgs>
```

Không có event tên `Recovery`. Tên đúng là `RecoverySucceeded` — GIỐNG tên method (không có suffix `Async`) so với v7's `RecoverySucceededAsync`, nhưng handler v6 là `EventHandler<EventArgs>` (`System.EventArgs`

thường, không phải `AsyncEventArgs` như v7).

Giải pháp

```
// v6.x sync — ĐÚNG
if (conn is IAutorecoveringConnection autoConn)
{
```

```
autoConn.RecoverySucceeded += OnConnectionRecovery; // EventHandler<EventArgs>
}

private void OnConnectionRecovery(object? sender, EventArgs e) { ... }
```

Verify nhanh khi không chắc tên event đúng trên 1 version cụ thể — dùng PowerShell reflect thẳng vào DLL đã restore trong `~/.nuget/packages/rabbitmq.client/<version>/lib/<tfm>/RabbitMQ.Client.dll` thay vì đoán

hoặc suy từ version khác:

```
$asm = [System.Reflection.Assembly]::LoadFrom("<path-to>\RabbitMQ.Client.dll")
$t = $asm.GetType("RabbitMQ.Client.IAutorecoveringConnection")
$t.GetEvents() | ForEach-Object { "$($_.Name): $($_.EventHandlerType)" }
```

(XML doc trong package không liệt kê hết các event này — không đáng tin để tra cứu, phải reflect DLL thật.)

Áp dụng lại

- Dự án nào cố tình PIN RabbitMQ.Client ở dòng 6.x (API sync, `IModel/IConnection`) → auto-recovery event là `RecoverySucceeded` (không suffix Async, EventArgs thường), khác hẳn v7's `RecoverySucceededAsync` (AsyncEventArgs) — xem `[[rabbitmq-client-v7-recovery-event-api]]` để đối chiếu.
- Khi không chắc tên/API 1 version cụ thể của thư viện .NET đã restore → reflect thẳng DLL trong `.nuget/packages` bằng PowerShell thay vì đoán qua compile-fail-retry hoặc suy từ version khác.

Chú ý / Cạm bẫy

- ⚠ `ConnectionShutdown` (bất mất kết nối) vẫn nằm trực tiếp trên `IConnection` (không cần cast) cả ở v6.x lẫn v7 — chỉ auto-recovery mới cần `IAutorecoveringConnection`.
- ⚠ `ShutdownEventArgs.Initiator == ShutdownInitiator.Application` khi tự gọi `Dispose()`/`Close()` chủ động (app thoát, đổi config) — PHẢI lọc case này ra để không bắn cảnh báo "mất kết nối" giả khi thực ra là app tự đóng.
- ⚠ Unhook trong `Dispose()` dùng `--` với method reference (không lambda) — giống nguyên tắc v7.

Tham chiếu

- RabbitMQ.Client.dll 6.8.1 (netstandard2.0) — reflect trực tiếp `IAutorecoveringConnection.GetEvents()`
- Project: App-Access-V2 — `iAccess.Core/Messaging/RabbitMqEventBus.cs` (thêm Disconnected/Reconnected event
 - KzToast warning ở `App.axaml.cs`)