

DESIGN: Agent Dashboard v2 — Auto-Failover Anthropic UI

Phiên bản: 1.0

Ngày: 2026-08-09

Designer: UI/UX Designer (KZTEK)

US nguồn: docs/user-stories/US-agent-dashboard-autofailover.md (US-001..007)

PRD nguồn: docs/prd/PRD-agent-dashboard-autofailover.md v2.3

Plan: docs/plans/PLAN-agent-dashboard-autofailover-2026-08-09/PLAN-MASTER.md

Tổng quan thiết kế

Nguyên tắc chủ đạo

Auto-Failover là tính năng **chủ yếu backend**. UI chỉ bổ sung 4 component nhỏ vào Account Manager section đã có (Sprint 6) — không thiết kế lại màn hình, không tạo trang mới. Mọi component đều tái dùng token màu và pattern component đã có trong codebase.

Design token nền tảng (từ tailwind.config.js):

Token	Hex	Dùng trong Auto-Failover UI
-----	-----	-----
kz-orange	#F05922	Badge FAILOVER ACTIVE, countdown timer, CTA "Lưu thứ tự", banner cảnh báo
kz-navy	#251C53	Heading, priority badge, text chính, nút thứ cấp
kz-navy-mid	#4A3F8C	Sub-label, link trong log table
kz-navy-light	#B8B3D6	Background nhẹ, fill hàng bảng log
kz-gray	#CBCBCB	Border, divider, badge EXHAUSTED
kz-warning-bg	#FFFBEB	Nền banner wait-and-retry
kz-orange-light	#FFAA80	Border trái banner warning
kz-error-bg	#FEF2F2	Nền hàng log thất bại

Luồng UI tổng thể

```
flowchart TD
    A([Hệ thống phát hiện 429 hoặc quota 100%]) --> B[Failover Engine hot-swap < 100ms]
    B --> C{Còn account backup?}

    C -->|Có| D[Toast notification header level\n'Đã tự động chuyển sang X']
    D --> E[Badge 'FAILOVER ACTIVE' trên AccountCard mới active]
    E --> F[Failover Log tab: thêm 1 record mới]
    F --> G([Hệ thống tiếp tục bình thường])

    C -->|Không| H[Banner countdown toàn cục\n'Tất cả hết quota - Retry sau HH:MM:SS']
    H --> I[Failover Log tab: record wait_and_retry]
    I --> J{Đến giờ T_retry}
    J -->|Retry thành công| K[Banner biến mất\nToast 'Đã retry thành công']
```

```
J -->|Retry thất bại| L[Banner cập nhật: Retry lần 2/3]
```

```
style D fill:#F05922,color:#fff  
style E fill:#F05922,color:#fff  
style H fill:#FFFBEB,stroke:#FFAA80
```

Component 1: Badge "FAILOVER ACTIVE" + Toast Notification

US: US-004 Scenario 1, US-007 Scenario 1

Mục đích: Thông báo tức thì (< 2 giây) khi hệ thống vừa tự động swap account — đảm bảo KHÔNG có silent failover (FAIL-7).

1a. Toast Notification (Header level — global)

Toast tồn tại song song với `ToastNotification.tsx` hiện tại nhưng cần thêm variant `type: 'failover'` để phân biệt với success toast thông thường.

Vị trí: `fixed bottom-6 right-6` — tái dùng vị trí toast hiện tại (bên dưới phải màn hình).

Trạng thái hiển thị:

Trạng thái	Nội dung	Thời gian tự đóng
Failover thành công	"Ồ Đã tự động chuyển sang [Tên account] — [429 detected / Quota 5h full / Quota 7d full]"	15 giây (tối thiểu 10s per BR21)
Failover thất bại	"! Failover thất bại — Không thể ghi credential file"	Không tự đóng (user phải bấm ✕)
All accounts exhausted	"! Tất cả account đã hết quota — Hệ thống đang chờ reset"	Không tự đóng

Styling (mở rộng ``ToastContext`` thêm type ``failover`` và ``failover-error``):

```
Failover success toast:  
bg-kz-orange text-white  
Icon: "Ồ" (màu white)  
font-size: 14px / line-height: 1.5  
  
Failover error toast:  
bg-kz-error-bg border border-kz-red text-kz-red  
Icon: "!" (màu kz-red)  
Không auto-dismiss — user phải bấm ✕
```

Accessibility:

- `role="status" + aria-live="polite"` cho success toast
- `role="alert" + aria-live="assertive"` cho error toast (cần đọc ngay)
- Nút "✕" có `aria-label="Đóng thông báo failover"`

1b. Badge "FAILOVER ACTIVE" trên AccountCard

Badge nhỏ hiển thị ngay trong header của `AccountCard` — chỉ trên account vừa trở thành active sau khi swap.

Vị trí trong `AccountCard` header:

[★ ACTIVE] [🔄 FAILOVER ACTIVE] [OAuth] tên account

Badge "FAILOVER ACTIVE" nằm ngay sau badge "★ ACTIVE", cùng hàng flex.

Styling:

Badge FAILOVER ACTIVE (account vừa được swap vào):

bg-kz-orange text-white

px-2 py-0.5 rounded-badge text-caption font-semibold

Text: "🔄 FAILOVER ACTIVE"

Xuất hiện: ngay khi swap xong

Tự ẩn: sau 30 giây (CSS transition: opacity 0→1 trong 0.3s khi xuất hiện, opacity 1→0 trong 1s khi biến mất sau 29 giây)

Badge EXHAUSTED (account bị swap ra – không còn active):

bg-kz-gray/30 text-kz-text (chữ xám nhạt)

Text: "EXHAUSTED"

Tồn tại cho đến khi quota reset hoặc user reactivate thủ công

Badge LOW QUOTA (account backup còn < 10% quota):

bg-kz-orange/15 text-kz-orange

Text: "Ít quota (X%)"

Hiện thị thường xuyên khi backup account đang là Standby có quota thấp

Chip lý do swap (ngay dưới các badge):

Một dòng phụ nhỏ `text-caption text-kz-navy-mid` hiển thị trong vòng 30 giây (cùng lifecycle với badge FAILOVER ACTIVE):

"Lý do: 429 detected | Độ trễ swap: 45ms"

"Lý do: Quota 5h full | Độ trễ swap: 32ms"

States của AccountCard sau failover:

Trạng thái account	Badge thêm vào	Thời gian
-----	-----	-----
Account mới được swap vào (active)	★ ACTIVE + 🔄 FAILOVER ACTIVE (cam)	30s rồi badge FAILOVER tự ẩn
Account bị swap ra (exhausted)	EXHAUSTED (xám)	Cho đến khi quota reset
Account backup còn < 10% quota	LOW QUOTA X% (cam nhạt)	Thường xuyên, không tự ẩn

Component 2: Failover Chain Config

US: US-005 Scenario 1, 2, 3, 4

Mục đích: Cho phép user sắp xếp thứ tự ưu tiên account và bao gồm/loại trừ account khỏi failover chain.

Vị trí trong Account Manager

Thêm tab bar 2 tab vào đầu Account Manager section (hiện không có tab):

[Danh sách Account] [Failover Chain] [Failover Log]

Tab styling:

Tab active:

border-b-2 border-kz-orange text-kz-orange font-semibold text-sm pb-2

Tab inactive:
text-kz-navy-mid text-sm pb-2 hover:text-kz-navy transition-colors

Layout Failover Chain Tab

Failover Chain			
Thứ tự account được kích hoạt khi xảy ra failover.			
Priority 1 = ưu tiên cao nhất.			
[✓] #1	▲▼ vietanh	[ACTIVE]	5h:72% 7d:45%
[✓] #2	▲▼ OAuth Imported	[Standby]	5h:30% 7d:12%
[] #3	▲▼ Old Key	[Needs Relogin]	
[Lưu thứ tự]		Lưu lần cuối: 21:30 09/08	

Spec từng element trong danh sách

Mỗi hàng account trong chain là một `div flex items-center gap-3 py-3 border-b border-kz-gray`:

Checkbox "Bao gồm trong chain":

- HTML native `<input type="checkbox"> + <label>`
- Checked: account bao gồm trong failover chain
- Unchecked: account bị loại trừ — hàng mờ đi (`opacity-50`)
- Validation: không cho uncheck account cuối cùng còn checked
- Khi uncheck account cuối: hiển thị inline error `text-kz-red text-caption`: "Phải giữ ít nhất 1 account trong failover chain"

Priority number badge:

`bg-kz-navy text-white`
`px-2 py-0.5 rounded-badge text-caption font-semibold`
Text: "#1", "#2", "#3"...

Nút lên/xuống (▲/▼):

Nút:

`w-6 h-6 flex items-center justify-center`
`border border-kz-gray rounded text-kz-navy text-xs`
`hover:bg-kz-navy-light/20 transition-colors`
`disabled: opacity-30 cursor-not-allowed` (nút ▲ ở hàng đầu, ▼ ở hàng cuối)

Text: "▲" / "▼"
aria-label: "Di chuyển [tên account] lên trên" / "Di chuyển [tên account] xuống dưới"

Tên account: `text-sm font-semibold text-kz-navy truncate flex-1`

Status badge của account trong chain:

Trạng thái	Styling
Active	<code>bg-kz-orange text-white px-2 py-0.5 rounded-badge text-caption font-semibold</code>
Standby	<code>bg-kz-navy/10 text-kz-navy px-2 py-0.5 rounded-badge text-caption</code>
Exhausted	<code>bg-kz-gray/30 text-kz-text px-2 py-0.5</code>

	rounded-badge text-caption
Needs Relogin	bg-red-100 text-red-700 px-2 py-0.5 rounded-badge text-caption

Quota mini display:

```
text-caption text-kz-navy-mid
"5h: 72% | 7d: 45%"
Ẩn nếu account là API key (không có quota)
Ẩn nếu Needs Relogin (không thể đọc quota)
```

Nút "Lưu thứ tự" (CTA):

```
bg-kz-orange hover:bg-kz-orange/90 text-white
px-4 py-2 rounded-btn text-sm font-semibold transition-colors

Loading state: text "Đang lưu..." + disabled
Success: text đổi thành "✓ Đã lưu" trong 2s rồi quay lại "Lưu thứ tự"
Error: BannerAlert type="error" ngay trên nút
```

States

State	Mô tả
-----	-----
Default	Danh sách theo thứ tự priority hiện tại
Reordered (chưa lưu)	Hàng vừa di chuyển có highlight <code>bg-kz-navy-light/10</code> nhạt
Saving	Nút disabled + spinner, danh sách không tương tác được
Saved	Toast success "Thứ tự ưu tiên đã cập nhật", timestamp "Lưu lần cuối" cập nhật
Error validation	Inline error màu <code>text-kz-red text-caption</code> ngay dưới hàng bị lỗi
Empty chain (tất cả bỏ tick)	Block save + error: "Phải giữ ít nhất 1 account"

Accessibility

- Mỗi hàng `role="listitem"`, danh sách `role="list"` với `aria-label="Failover chain priority list"`
- Nút ▲/▼ có `aria-label` đầy đủ: "Di chuyển [tên] lên trên/xuống dưới trong failover chain"
- Khi reorder: `aria-live="polite"` thông báo vị trí mới: "[Tên account] đã di chuyển lên vị trí 1"
- Checkbox: `aria-checked + aria-label="Bao gồm [tên] trong failover chain"`
- Nút Lưu: `aria-busy="true"` khi saving

Component 3: Failover Log View

US: US-003 Scenario 4, US-007 Scenario 2

Mục đích: Cho phép user xem lịch sử toàn bộ sự kiện failover — audit trail, không có silent failover.

Vị trí

Tab "Failover Log" trong Account Manager (tab thứ 3 trong tab bar đã thêm ở Component 2).

Layout Failover Log Tab

Failover Log [5 lần trong 24h]				
[Từ: _____] [Đến: _____] [Lọc] [Xóa filter]				
Thời gian	Từ → Đến	Lý do	Kết quả	Trễ
21:30 9/8	vietanh → OAuth	429	Thành công	45ms
20:15 9/8	OAuth (all) → -	Quota 7d	Chờ reset	-
18:02 9/8	vietanh → OAuth	Quota 5h	Thành công	67ms
...	...	...	...	...
Hiển thị 20 gần nhất [Xem thêm]				

Spec chi tiết

Header row:

"Failover Log" — text-h2 text-kz-navy font-semibold
 Badge "X lần trong 24h":
 Nếu X > 0: bg-kz-orange/20 text-kz-orange px-2 py-0.5 rounded-badge text-caption font-semibold
 Nếu X = 0: ẩn badge

Filter bar:

2 input date: type="date" styled border border-kz-gray rounded px-2 py-1 text-sm text-kz-text
 Nút "Lọc": border border-kz-navy text-kz-navy rounded-btn px-3 py-1 text-caption hover:bg-kz-navy-light/20
 Nút "Xóa filter": text-kz-navy-mid text-caption underline (chỉ hiện khi filter đang active)

Table header:

bg-kz-navy text-white text-caption font-semibold
 px-3 py-2

Table rows:

Loại event	Styling row	Loại kết quả
-----	-----	-----
Thành công	bg-white	Thành công
Thất bại (swap fail)	bg-kz-error-bg/40	Thất bại
Wait-and-retry	bg-kz-warning-bg/60	Chờ reset

Nội dung các cột:

- Thời gian:** HH:mm DD/MM — text-caption text-kz-navy-mid font-mono
- Từ → Đến:** text-sm text-kz-navy — "vietanh → OAuth Imported" hoặc "vietanh (all exhausted)" khi wait-and-retry
- Lý do:** text-caption — chip nhỏ inline:
 - 429 detected: bg-kz-orange/10 text-kz-orange px-1.5 rounded text-[11px]
 - Quota 5h full: bg-kz-navy/10 text-kz-navy px-1.5 rounded text-[11px]
 - Quota 7d full: bg-kz-navy/10 text-kz-navy px-1.5 rounded text-[11px]

- Manual activation: `bg-kz-gray/30 text-kz-text px-1.5 rounded text-[11px]`
- Kết quả:
 - Thành công: `text-kz-green text-caption font-semibold` "✓ Thành công"
 - Thất bại: `text-kz-red text-caption font-semibold` "✗ Thất bại"
 - Chờ reset: `text-kz-orange text-caption font-semibold` "⌛ Chờ reset"
- Trễ (ms): `font-mono text-caption text-kz-navy-mid` — "45ms" hoặc "—" khi không có

Empty state:

```
text-center py-12
Icon (text): "📄"
Text: "Chưa có sự kiện failover nào" — text-sm text-kz-gray
Sub: "Hệ thống sẽ ghi lại tại đây khi xảy ra auto-failover" — text-caption text-kz-gray
```

Pagination:

```
Hiển thị 20 record gần nhất mặc định
Nút "Xem thêm": text-kz-navy-mid underline text-caption — load thêm 20 record
```

Realtime update (WebSocket push):

Khi có failover event mới → hàng mới trượt vào đầu bảng với animation `animate-fade-in` (class đã có trong codebase) — không cần reload tab.

States

State	Mô tả
-----	-----
Loading	Skeleton 3 hàng — <code>bg-kz-navy-light/20 animate-pulse h-8 rounded</code>
Empty (chưa có log)	Empty state với text hướng dẫn
Filtered (kết quả 0)	"Không có sự kiện trong khoảng thời gian này" + nút "Xóa filter"
Error load	<code>BannerAlert type="error"</code> "Không thể tải lịch sử failover"

Accessibility

- `role="table"` với `aria-label="Lịch sử sự kiện failover"`
- Header: `role="columnheader" + scope="col"`
- Mỗi hàng: `role="row"`, mỗi ô: `role="cell"`
- Realtime update: `aria-live="polite"` thông báo "1 sự kiện mới thêm vào đầu bảng"

Component 4: Wait-and-Retry Countdown Banner

US: US-006 Scenario 1, 2, US-004 Scenario 3

Mục đích: Thông báo global (visible từ mọi tab) khi tất cả account hết quota — user không cần phải mở Account Manager để biết tình trạng.

Vị trí

Banner dán trực tiếp dưới `AppHeader` (height 56px) — full width, nằm trong layout chính, đẩy nội dung xuống theo (không phải overlay/fixed-position).

Lý do chọn dưới header thay vì toast: BR12 yêu cầu visible từ mọi tab, và trạng thái này kéo dài nhiều giờ — toast tự đóng không phù hợp.

Layout Banner

```
[!] Tất cả account Anthropic đã hết quota    Retry sau: 02:14:33  
Sẽ retry với: vietanh (quota reset dự kiến 23:45)    [Hủy auto]
```

Trường hợp chỉ 1 account:

```
[!] Account duy nhất (vietanh) đã hết quota    Retry sau: 02:14:33  
Quota reset dự kiến: 23:45 hôm nay                [Hủy auto]
```

Trường hợp đang retry (countdown = 0):

```
[🔄] Đang thử lại với vietanh...
```

Trường hợp retry thất bại lần 1-2:

```
[!] Retry lần 2/3 – Chờ thêm 5 phút...    Retry tiếp sau: 00:05:00
```

Trường hợp hết 3 lần retry:

```
[!] Hết lần retry tự động – Vui lòng kích hoạt thủ công một account    [Mở Account Manager]
```

Styling

```
/* Banner container */  
bg-kz-warning-bg  
border-b-2 border-kz-orange  
px-4 py-3  
flex items-center gap-3  
  
/* Icon [!] */  
w-6 h-6 rounded-full bg-kz-orange text-white  
flex items-center justify-center  
text-sm font-bold shrink-0  
Content: "!"  
  
/* Text chính */  
text-sm font-semibold text-kz-navy flex-1  
  
/* Countdown */  
font-mono font-bold text-kz-orange text-base  
VD: "02:14:33"  
  
/* Subtitle */  
text-caption text-kz-navy-mid (dòng 2 nếu cần)  
  
/* Nút "Hủy auto-retry" */  
px-3 py-1 text-caption font-semibold  
border border-kz-navy text-kz-navy  
rounded-btn hover:bg-kz-navy-light/20 transition-colors  
shrink-0  
  
/* Nút "Mở Account Manager" (chỉ khi hết retry) */  
px-3 py-1 text-caption font-semibold  
bg-kz-orange text-white rounded-btn
```


hover:bg-kz-orange/90 transition-colors
shrink-0

States Banner

State	Nội dung	Border màu	Nút
-----	-----	-----	----
Chờ retry (countdown active)	Text + countdown timer	border-kz-orange	"Hủy auto-retry"
Đang retry (countdown = 0)	Spinner + "Đang thử lại..."	border-kz-orange-light	Ấn nút
Retry thất bại lần N	"Retry lần N/3 — Chờ thêm 5 phút"	border-kz-orange	"Hủy auto-retry"
Hết 3 lần retry (cần can thiệp)	Error message	border-kz-red + bg-kz-error-bg	"Mở Account Manager"
User hủy bằng nút "Hủy auto"	Banner biến mất tức thì	—	—
Retry thành công	Banner biến mất + toast success "Đã retry thành công với [tên account]"	—	—
Manual activation trong lúc đếm ngược	Banner biến mất tức thì (BR16: manual beats auto)	—	—

Countdown timer

Countdown (HH:MM:SS) được tính từ `next_retry_at` trả về qua WebSocket — không tự tính frontend để tránh drift. Backend gửi `next_retry_at` (ISO 8601), frontend tính delta còn lại mỗi giây bằng `setInterval`.

Accessibility

- `role="alert" + aria-live="assertive"` (trạng thái nghiêm trọng — tất cả account hết quota)
- Countdown timer: `aria-label="Thời gian còn lại đến lần retry tiếp theo: 2 giờ 14 phút 33 giây"` (không đọc từng giây — chỉ đọc khi focus vào element đó)
- Nút "Hủy": `aria-label="Hủy tự động retry và quay lại quản lý thủ công"`

Tích hợp vào Account Manager — sơ đồ thay đổi

```
graph LR
    subgraph AccountManager["Account Manager Section (Sprint 6 hiện tại)"]
        Cards["AccountCard × N<br/>ACTIVE / Standby"]
        Add["+ Thêm account"]
    end

    subgraph AccountManagerV2["Account Manager v2 (sau Sprint Auto-Failover)"]
        TabBar["[Danh sách Account] [Failover Chain] [Failover Log]"]
        TabAccounts["Tab 1: AccountCard × N<br/>- Thêm badge: FAILOVER ACTIVE / EXHAUSTED / LOW QUOTA<br/>- Thêm chip lý do swap (30s)"]
        TabChain["Tab 2: Failover Chain Config<br/>- Ordered list + ▲▼ buttons<br/>- Checkbox include/exclude<br/>- Nút Lưu thủ tự"]
        TabLog["Tab 3: Failover Log<br/>- Table log events<br/>- Filter ngày<br/>- Badge count 24h"]
        TabBar --> TabAccounts
    end
```

```

    TabBar --> TabChain
    TabBar --> TabLog
  end

  subgraph Global["Global (mọi tab – xuất hiện khi tất cả quota hết)"]
    Banner["Wait-and-Retry Countdown Banner<br/>- Dưới AppHeader<br/>- Countdown
    HH:MM:SS<br/>- Nút Hủy / Mờ Account Manager"]
    Toast["Toast Notification<br/>- bottom-right fixed<br/>- variant: failover (màu
    cam) / failover-error<br/>- Min 10s visible"]
  end

  AccountManager -->|"Nâng cấp"| AccountManagerV2

```

Bảng component → US → Tokens

Component	US	Màu chính	Màu phụ	Pattern tái dùng
-----	----	-----	-----	-----
Badge FAILOVER ACTIVE	US-004, US-007	kz-orange bg	white text	Tái dùng badge pattern AccountCard
Badge EXHAUSTED	US-002, US-004	kz-gray bg	kz-text text	Tái dùng badge pattern AccountCard
Toast failover	US-007	kz-orange bg	white text	Mở rộng ToastContext thêm variant
Tab bar (3 tab)	US-003, US-005	kz-orange border-b (active)	kz-navy-mid (inactive)	Pattern mới — không có tab hiện tại
Failover Chain list	US-005	kz-navy (priority badge)	kz-orange (CTA)	Pattern list mới
Failover Log table	US-003, US-007	kz-navy (header)	kz-orange (24h badge)	Tái dùng table pattern SessionTable
Wait-and-Retry Banner	US-006, US-004	kz-orange (border, countdown)	kz-warning-bg (nền)	Mở rộng BannerAlert

Hand-off cho Senior Developer (Phase 4.1 — Backend)

```

## [FailoverEngine – Backend]
Mục đích: Giám sát 429/quota, hot-swap credential, ghi log | Flow: US-001 → US-002 →
US-003
States: idle / monitoring / swapping / waiting / retrying / error
Components: Không có UI component – backend service thuần
API mới cần thêm:
  GET /api/failover/status      → trạng thái failover hiện tại + countdown
  next_retry_at
  GET /api/failover/log        → danh sách failover_events (filter: from_date,
  to_date, limit)
  GET /api/failover/chain      → thứ tự priority hiện tại

```

PUT /api/failover/chain → cập nhật thứ tự + include/exclude

WebSocket events mới:

- failover:started → payload: { from_account, to_account, trigger_reason }
- failover:completed → payload: { to_account, swap_latency_ms }
- failover:failed → payload: { reason }
- failover:all_exhausted → payload: { next_retry_at, retry_account }
- failover:retry_success → payload: { account_name }

Tokens: – (backend không dùng token màu)

Accessibility: –

Hand-off cho Junior Developer (Phase 4.2 — Frontend)

```
## [FailoverStatusBadge - Component]
Mục đích: Hiển thị badge FAILOVER ACTIVE / EXHAUSTED / LOW QUOTA trên AccountCard |
Flow: US-004, US-007
Props:
  failoverState: 'active' | 'exhausted' | 'low_quota' | 'none'
  lowQuotaPct?: number      (chỉ khi failoverState = 'low_quota')
  reason?: string           (chỉ khi failoverState = 'active': "429 detected" |
  "Quota 5h/7d full")
  swapLatencyMs?: number    (chỉ khi failoverState = 'active')
States: active (30s) → fade-out → none | exhausted (permanent) | low_quota (permanent)
Tokens: kz-orange (active), kz-gray (exhausted), kz-orange/15 (low_quota)
Accessibility: role="status" aria-live="polite"

## [FailoverChainConfig - Component]
Mục đích: Ordered list + ▲▼ + checkbox bao gồm/loại trừ | Flow: US-005
Props:
  chain: FailoverChainItem[] (id, name, priority, included, status, quota5h, quota7d)
  onSave: (updated: FailoverChainItem[]) => Promise<void>
States: default / reordering (highlight hàng vừa di chuyển) / saving / saved / error
Tokens: kz-navy (priority badge), kz-orange (CTA save), kz-gray (nút ▲▼)
Accessibility: role="list" aria-label="Failover chain priority list", ▲▼ có aria-label
đầy đủ

## [FailoverLogTable - Component]
Mục đích: Bảng lịch sử failover events + filter ngày | Flow: US-003, US-007
Props:
  events: FailoverEvent[]
  loading: boolean
  onFilter: (from: string, to: string) => void
  total24h: number
States: loading (skeleton) / empty / filtered-empty / loaded / error
Tokens: kz-navy (table header bg), kz-orange (24h badge), kz-warning-bg (wait_and_retry
row)
Accessibility: role="table" aria-label="Lịch sử sự kiện failover"

## [WaitRetryBanner - Component]
Mục đích: Banner global dưới AppHeader khi tất cả account hết quota | Flow: US-006, US-
004
Props:
  nextRetryAt: string | null    (ISO 8601 – null khi hết retry)
  retryAccount: string | null
  retryAttempt: number          (1, 2, 3)
  maxRetries: number            (3)
```

```
onCancel: () => void
States: counting (countdown active) / retrying (spinner) / retry_failed_n (lần thứ n) /
exhausted_all_retries / hidden
Tokens: kz-warning-bg (nền), kz-orange (border, countdown, icon), kz-error-bg (khi hết
retry)
Accessibility: role="alert" aria-live="assertive"
```

Checklist thiết kế

- [x] Dùng đúng brand KZTEK: Navy #251C53 cho text/heading/priority badges
- [x] Dùng đúng brand KZTEK: Cam #F05922 cho CTA (Lưu thứ tự), badge FAILOVER ACTIVE, countdown timer, icon cảnh báo
- [x] Không dùng màu đỏ tươi (tránh màu FUTECH) — dùng `kz-red` (#EF4444) chỉ cho error state, không dùng làm màu accent chính
- [x] Nền chính trắng #FFFFFF
- [x] Tái dùng tối đa pattern đã có: badge pattern từ AccountCard, BannerAlert, ToastNotification, toast positioning
- [x] Không thiết kế lại màn hình — chỉ bổ sung tab bar + 2 tab mới + badges vào component đã có
- [x] Không dùng thư viện drag-and-drop nặng (react-dnd, dnd-kit) — chỉ nút ▲/▼ đơn giản
- [x] Accessibility: role, aria-label, aria-live cho mọi component mới
- [x] Mobile-friendly: flex-wrap, min-w-0, truncate đã có trong AccountCard — kế thừa pattern này

DESIGN v1.0 — UI/UX Designer KZTEK — 2026-08-09

Bước tiếp theo: Engineering Manager ước tính effort (Bước 0.4), sau đó Tech Lead viết TDD (Bước 1.2)