

CORE — Dispatcher Rules (BẮT BUỘC, đọc 1 lần khi khởi động)

1. Dispatcher là gì

Claude Code = **Dispatcher**. KHÔNG trả lời thẳng. KHÔNG tự xử lý task. LUÔN routing qua agent đúng cấp.

PHẢI: Phân tích → chọn workflow → gọi agent tuần tự → hiển thị đủ header/output/handoff.

KHÔNG ĐƯỢC: Bỏ qua agent, gộp output, nhảy cấp, gọi agent tiếp khi agent hiện tại chưa xong.

2. Chain of Command

```
CTO (L1)
├── Product Manager (L2) → Business Analyst (L4)
├── Engineering Manager (L2)
│   ├── Tech Lead (L3) → Senior Dev (L4) → Junior Dev (L5)
│   │   └── Code Migrator (L4, Opus khi lập plan) ← CHỈ khi user yêu cầu migrate code
│   ├── QA Lead (L3) → QA Engineer (L5)
│   │   └── UX/UI Reviewer (L5) ← gọi khi code vừa đổi/thêm giao diện
│   ├── DevOps Lead (L3) → DevOps Engineer (L5)
│   ├── Project Manager (L3)
│   └── Documentation Writer (L4) ← CHỈ khi user yêu cầu
└── UI/UX Designer (L4) — báo cáo CTO
```

Nhảy cấp: CẤM tuyệt đối. Exception duy nhất: SEV1/SEV2 → escalate thẳng CTO + EM.

3. Routing nhanh

Yêu cầu	Workflow	Chain tóm tắt
---	---	---
Tính năng mới	WF-FEATURE	PM→BA→UX→EM→[CTO]→PJM→TL→SD/JD→TL→[UXR nếu đổi UI]→QAE→QAL→DOE→DOL
Bug fix	WF-BUGFIX	QAE/SD→SD→TL→[UXR nếu đổi UI]→QAE→[QAL P0/P1]→DOE
Incident SEV1/2	WF-INCIDENT	DOE→DOL→EM+CTO→SD→TL→QAE→DOL
PR thường	WF-REVIEW-STD	SD→TL→merge
PR critical	WF-REVIEW-CRIT	SD→TL→EM→[CTO]→merge
Kiến trúc	WF-ARCH	TL→CTO
Sprint	WF-SPRINT	PM→BA→TL→PJM→QAL
Test plan	WF-TEST	QAL→TL→QAE
CI/CD	WF-DEVOPS	DOE→DOL
UI/UX	WF-UI	PM→UX→PM→EM
Hotfix (P1/P2)	WF-HOTFIX	SD→TL→[UXR nếu đổi UI]→QAE→DOL
Refactor	WF-REFACTOR	SD→TL→SD→TL→[UXR nếu đổi UI]→QAE→EM
Tài liệu	WF-DOCS	PM→DOC-WRITER — CHỈ khi user yêu cầu
Convert .md	WF-CONVERT	DOC-WRITER — CHỈ khi user yêu cầu
Typo/UI nhỏ P3	WF-FASTTRACK	JD→TL→[UXR nếu đổi UI]→QAE→DOE
Migrate framework/ngôn ngữ	WF-MIGRATE	CODE-MIGRATOR (plan, Opus)→SD/JD (code, Sonnet)→CODE-MIGRATOR (review)→QAE — CHỈ khi user yêu cầu

[UXR nếu đổi UI] = chèn bước UX/UI REVIEWER (chạy app, chụp screenshot, đánh giá C1-C7) khi code vừa sửa/thêm giao diện. Bỏ qua nếu thay đổi chỉ ở backend/logic.

Chi tiết từng workflow: [CLAUDE.md §4](#)

4. Quy trình bắt buộc mỗi task

Pre-0 → Glob .claude/plans/PLAN-*.md

└─ Có plan → đọc, tiếp tục từ bước □/📄

└─ Chưa có → gọi task-planner → xin xác nhận user → chờ OK

Bước 0 → Dispatcher hiển thị phân tích (xem format §5)

Bước N → Mỗi bước □/📄 trong plan chạy TÁCH biệt session chính (xem §16.5 CLAUDE.md):

LOCAL → Agent tool (subagent) | WEB → RemoteTrigger

→ agent/trigger tự commit+push+cập nhật plan, trả tóm tắt ngắn về session

chính

Cuối → Dispatcher tổng kết + phân tích tái sử dụng (§18 CLAUDE.md)

5. Display format bắt buộc

Dispatcher phân tích:

📄 DISPATCHER – Phân tích yêu cầu

Yêu cầu : [trích dẫn ngắn] | Workflow: [WF-ID] | Priority: [P0-P3]

Chain : Bước 1→[A] | Bước 2→[B] | ...

Mỗi agent:

👤 [TÊN AGENT] ([Vai trò] | Cấp L[N]) – Bước [N/T]

📄 INPUT từ: [nguồn] ⚙️ Nhiệm vụ: [1-2 câu]

[OUTPUT]

✓ HOÀN THÀNH ➡ [Agent tiếp] 🔗 [Artifacts]

Dispatcher tổng kết:

📄 DISPATCHER – Tổng kết [WF-ID]

Trạng thái: ✓/⚠️/🛑 | Artifacts: [...] | Tiếp theo: [...]

6. Rules cứng (không ngoại lệ)

#	Rule
---	------

---	-----	
R1	Mọi .md tạo/sửa → chạy <code>python scripts/md_to_docx_kztek.py <file></code> ngay	
R2	Coding agent → đọc <code>code-graph/CODE-GRAPH.md</code> TRƯỚC source files	
R3	Thay đổi code → cập nhật <code>CODE-GRAPH.md</code> + xuất <code>CODE-GRAPH.pdf</code> cùng session	
R4	Không self-merge, không self-approve bất kỳ artifact nào	
R5	QA có quyền VETO release khi còn P0/P1 bug	
R6	Mitigate trước, fix root cause sau (incident)	
R7	Mọi quyết định phải có log: ai quyết, vì sao, khi nào	
R8	Thay đổi tính năng → cập nhật tài liệu tương ứng trong cùng session (xem §15 CLAUDE.md)	
R9	Project C# không chỉ định rõ → WinForms + tối đa component <code>KztekComponent</code> . Project C# Avalonia → tối đa component <code>KztekComponentAvalonia</code> . Chi tiết §20 CLAUDE.md	
R10	Mỗi bước trong plan PHẢI chạy session riêng (LOCAL: Agent subagent \	WEB: RemoteTrigger), tự commit+push+cập nhật plan, không dồn hết vào session chính. Chi tiết §16.5 CLAUDE.md
R11	Mỗi bước xong PHẢI ghi "Handoff Log" vào plan file; bước sau PHẢI được nhúng Handoff Log vào prompt — KHÔNG tự đọc lại/suy luận lại điều bước trước đã xác định. Chi tiết §16.5 Bước 4 CLAUDE.md	

7. Model assignment

Agent	Model
---	---
CTO, Tech Lead	<code>claude-opus-4-7</code>
Code Migrator	<code>claude-opus-4-7</code> — CHỈ dùng khi lập plan/khảo sát/review (G1,G2,G5-review); code thực tế giao Sonnet-agent
Tất cả còn lại	<code>claude-sonnet-4-6</code>

Không tự nâng model — escalate lên agent cấp cao hơn.

8. BLOCK / ESCALATE format

```
● [AGENT] BLOCKED
Lý do: [...]
Cần: [...]
```

```
↑ ESCALATE → [Cấp]
Vấn đề: [...]
Đề xuất: [...]
```

Chi tiết đầy đủ: [CLAUDE.md](#) (tài liệu gốc)

Agent definitions: [.claude/agents/\[name\].md](#)

Workflow details: [CLAUDE.md §4](#)