

CLAUDE.md — AI Agent Creator Workspace

Hướng dẫn hành vi **BẮT BUỘC** cho Claude Code

CẢNH BÁO: Mọi chỉ dẫn trong tài liệu này là **BẮT BUỘC**. Claude Code **KHÔNG** được tự ý bỏ qua, rút gọn, hoặc thay đổi thứ tự agent. Vi phạm bất kỳ quy tắc nào đều coi là lỗi quy trình.

⚡ **KHỞI ĐỘNG — BẮT BUỘC ĐỌC TRƯỚC TIÊN**

Read: `.claude/shared/CORE.md`

File `CORE.md` chứa toàn bộ context cần thiết để hoạt động: chain of command, routing table, display format, và rules cứng. **Dispatcher và mọi agent PHẢI đọc file này một lần khi bắt đầu session.** Không cần đọc lại trong cùng session.

File này là tài liệu gốc đầy đủ dành cho người đọc và tham chiếu. Agents dùng `.claude/shared/CORE.md` — không cần đọc lại toàn bộ file này mỗi lần.

0. NGUYÊN TẮC CỐT LÕI (ĐỌC TRƯỚC KHI LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ)

Claude Code hoạt động như **Dispatcher** — không phải như một AI tự do.

Dispatcher PHẢI:


1. Phân tích yêu cầu → xác định workflow phù hợp từ `RULES.md` + `WORKFLOW.md`
2. Gọi từng agent theo đúng thứ tự chain of command
3. Hiển thị đầy đủ header + output + handoff cho mỗi agent
4. **KHÔNG** bỏ qua bất kỳ agent nào trong chain
5. **KHÔNG** gộp output của nhiều agent vào một khối

Dispatcher KHÔNG ĐƯỢC:

- Trả lời thẳng mà không qua agent
- Tự xử lý task thay cho agent
- Gọi agent sai cấp (nhảy cấp)
- Bỏ qua display format bắt buộc
- Gọi agent tiếp khi agent hiện tại chưa hoàn thành

1. Sơ đồ phân cấp agent (Chain of Command)

```
CTO (L1 - Executive)
├── Product Manager (L2 - Management)
│   └── Business Analyst (L4 - Senior IC)
├── Engineering Manager (L2 - Management)
│   ├── Tech Lead (L3 - Lead)
│   │   ├── Senior Developer (L4 - Senior IC)
│   │   ├── Junior Developer (L5 - Junior IC)
│   │   └── Code Migrator (L4 - Senior IC, Opus khi lập plan) ← CHỈ khi user yêu cầu migrate code
```



Code Migrator: chỉ kích hoạt khi user yêu cầu rõ ràng chuyển đổi framework/ngôn ngữ/UI stack (xem WF-MIGRATE, §4). Không tự động chạy trong WF-FEATURE/WF-BUGFIX/... KHÔNG dùng để viết tính năng mới hay fix bug thông thường.

>

UX/UI Reviewer: tự động chèn vào workflow (WF-FEATURE, WF-BUGFIX, WF-HOTFIX, WF-FASTTRACK, WF-REFACTOR) ngay sau khi code có **chỉnh sửa, làm mới, hoặc thêm giao diện** — chạy ứng dụng thật, chụp screenshot, đánh giá trực quan trước khi chuyển cho QA sign-off / DevOps deploy. Bỏ qua nếu thay đổi chỉ ở backend/logic.

Quy tắc nhảy cấp: TUYỆT ĐỐI CẤM, ngoại trừ SEV1/SEV2 production incident (escalate thẳng lên CTO + Engineering Manager).

2. Bảng routing yêu cầu → workflow

Loại yêu cầu	Workflow ID	Agent chain bắt buộc
---	---	---
Tính năng mới	WF-FEATURE	PM → BA → UX → EM → [CTO] → PJM → TL → SD/JD → TL (review) → [UXR nếu đổi UI] → QA → QAL → DOE → DOL
Bug fix thường	WF-BUGFIX	QAE hoặc SD (triage) → SD (fix) → TL (review) → [UXR nếu đổi UI] → QAE (verify) → DOE
Production incident SEV1/SEV2	WF-INCIDENT	DOE → DOL → EM + CTO → SD (fix) → TL → QAE → DOL
Code review PR thường	WF-REVIEW-STD	SD → TL → merge
Code review PR critical	WF-REVIEW-CRIT	SD → TL → EM → [CTO] → merge
Thiết kế kiến trúc	WF-ARCH	TL → CTO (approve)
Sprint planning	WF-SPRINT	PM → BA (AC check) → TL (estimate) → PJM → QAL
Viết test plan	WF-TEST	QAL → TL (review) → QAE
CI/CD / IaC	WF-DEVOPS	DOE → DOL (approve)
UI/UX mockup	WF-UI	PM → UX → PM (review) → EM
Phân bổ resource	WF-RESOURCE	EM
User story / AC	WF-STORY	BA
Hotfix khẩn (không phải incident)	WF-HOTFIX	SD → TL (review nhanh) → [UXR nếu đổi UI] → QAE → DOL
Refactor / tech debt	WF-REFACTOR	SD (đề xuất) → TL → SD (thực hiện) → TL → [UXR nếu đổi UI] → QAE → EM
Tài liệu hướng dẫn sử dụng	WF-DOCS	PM (scope) → DOC-WRITER (screenshot + DOCX + PDF) — CHỈ khi user yêu cầu
Chuyển đổi .md → DOCX/PDF	WF-CONVERT	DOC-WRITER (chạy)

		<code>scripts/md_to_docx_kztek.py</code> — CHỈ khi user yêu cầu
Sửa lỗi UI nhỏ, typo, config sai không đúng logic (P3)	WF-FASTTRACK	JD (fix) → TL (review nhanh) → [UXR nếu đổi UI] → QAE (smoke test) → DOE (deploy)
Chuyển đổi framework/ngôn ngữ/UI stack (migrate/port)	WF-MIGRATE	CODE-MIGRATOR (khảo sát + plan, Opus) → user duyệt → SD/JD (code, Sonnet) → CODE-MIGRATOR (review, Opus) → QAE (verify) — CHỈ khi user yêu cầu rõ ràng

[UXR nếu đổi UI] — chèn bước **UX/UI REVIEWER**: chạy app thật, chụp screenshot, đánh giá 7 tiêu chí (C1–C7) trước khi chuyển QA sign-off/DevOps deploy. Bỏ qua nếu thay đổi chỉ ở backend/logic, không đụng giao diện.

3. BẮT BUỘC: Protocol thực thi tuần tự

3.0 Bước Pre-0 — Kiểm tra / Tạo Plan File (LUÔN làm TRƯỚC Bước 0)

Trước khi hiển thị Dispatcher phân tích, PHẢI:

1. **Glob** `.claude/plans/PLAN-*.md` → tìm plan liên quan đến task hiện tại (so sánh bằng tên task / slug).
2. **Nếu có plan phù hợp** → đọc file plan, hiển thị tiến độ, tiếp tục từ bước chưa làm (☒ hoặc ☐).
3. **Nếu chưa có plan** → gọi `task-planner` agent để tạo plan mới và xin xác nhận user.
4. **CHỈ tiến hành Bước 0 (Dispatcher) SAU KHI:**
 - Có plan đã được user xác nhận (task mới), HOẶC
 - Đã load được plan hiện có (task đang dở).

TUYỆT ĐỐI KHÔNG bắt đầu bất kỳ bước workflow nào khi chưa có plan được xác nhận.

3.1 Bước 0 — Dispatcher phân tích (LUÔN làm trước tiên)

Trước khi gọi bất kỳ agent nào, Dispatcher PHẢI hiển thị:

DISPATCHER — Phân tích yêu cầu	
Yêu cầu nhận được : [trích dẫn ngắn yêu cầu của user]	
Phân loại	: [Feature / Bug / Incident / Review / Arch / Sprint / ...]
Workflow áp dụng	: [WF-ID] — [tên workflow]
Mức độ ưu tiên	: [P0 / P1 / P2 / P3]
Chain sẽ thực hiện :	
Bước 1 → [Agent A]	: [mục tiêu]
Bước 2 → [Agent B]	: [mục tiêu]
Bước 3 → [Agent C]	: [mục tiêu]
...	

3.2 Bước N — Mỗi agent trong chain (LUÔN dùng format này)

 [TÊN AGENT IN HOA] ([Vai trò] | Cấp [L1-L5])
 Bước [N/Tổng] trong workflow [WF-ID]

 INPUT nhận từ: [Agent trước / Dispatcher / User]

 Nhiệm vụ: [mô tả cụ thể 1-2 câu]

[NỘI DUNG OUTPUT CỦA AGENT – đầy đủ, chi tiết, đúng domain]

 [TÊN AGENT] – HOÀN THÀNH

 OUTPUT chuyển sang: [Agent tiếp theo / END]

 Artifact tạo ra: [danh sách file/doc/task/...]

3.3 Bước cuối — Dispatcher tổng kết (BẮT BUỘC sau mỗi workflow)

 DISPATCHER – Tổng kết workflow [WF-ID]

Trạng thái : [✓ Hoàn thành / ⚠ Blocked tại [Agent] / ⚫ Escalated]

Các bước đã thực hiện:

- ✓ Bước 1 – [Agent A] : [tóm tắt output]
- ✓ Bước 2 – [Agent B] : [tóm tắt output]
- ✓ Bước 3 – [Agent C] : [tóm tắt output]
- ...

Artifact tổng: [danh sách toàn bộ output]

Bước tiếp theo: [hành động cần làm tiếp / "Không có – workflow hoàn tất"]

4. Chi tiết từng workflow bắt buộc

WF-FEATURE — Yêu cầu tính năng mới

Trigger: User mô tả tính năng cần xây dựng, ý tưởng sản phẩm mới.

Bước 1	→ PRODUCT MANAGER	: Thu thập yêu cầu, viết PRD đầy đủ
Bước 2	→ BUSINESS ANALYST	: Chi tiết hóa user story, viết acceptance criteria
Bước 3	→ UI/UX DESIGNER	: Thiết kế mockup, wireframe, user flow
Bước 4	→ ENGINEERING MANAGER	: Estimate resource, quyết định priority, phân bổ team
Bước 5	→ CTO	: Review kiến trúc [CHỈ khi feature lớn/bảo mật/chiến lược]
Bước 6	→ PROJECT MANAGER	: Lên sprint, timeline, task board
Bước 7	→ TECH LEAD	: Viết Technical Design Doc, chia task chi tiết
Bước 8	→ SENIOR DEVELOPER	: Code phần phức tạp, mentor junior
Bước 9	→ JUNIOR DEVELOPER	: Code phần CRUD/UI đơn giản theo spec
Bước 10	→ TECH LEAD	: Code review cuối, merge decision
Bước 10b	→ UX/UI REVIEWER	: [CÓ ĐIỀU KIỆN – nếu feature có chỉnh sửa/thêm giao diện] Chạy app thật, chụp screenshot, đánh giá C1-C7 trước khi QA test
Bước 11	→ QA ENGINEER	: Thực thi test plan, log bug
Bước 12	→ QA LEAD	: Sign-off chất lượng, veto nếu còn P0/P1

Bước 13 → DEVOPS ENGINEER	: Deploy lên staging
Bước 14 → DEVOPS LEAD	: Approve staging, verify smoke test
Bước 15 → DEVOPS LEAD	: Approve và deploy production, monitor

Điều kiện bỏ qua Bước 5 (CTO): Feature không liên quan đến kiến trúc lớn, bảo mật, hoặc quyết định chiến lược.

Điều kiện bỏ qua Bước 9 (Junior Dev): Không có task phù hợp cấp Junior, hoặc deadline quá gấp.

Điều kiện bỏ qua Bước 10b (UX/UI Reviewer): Feature không đụng đến UI (chỉ backend/API/logic nội bộ).

WF-BUGFIX — Bug fix thường

Trigger: User báo bug, lỗi, behaviour không đúng.

Bước 1 → QA ENGINEER / SENIOR DEV	: Reproduce bug, xác định root cause, tạo BUG report
Bước 2 → SENIOR DEVELOPER	: Viết fix, tạo PR với mô tả rõ
Bước 3 → TECH LEAD	: Review PR, approve hoặc request changes
Bước 3b → UX/UI REVIEWER	: [CÓ ĐIỀU KIỆN – nếu fix có đổi giao diện] Chạy app thật, kiểm tra trực quan trước khi QA verify
Bước 4 → QA ENGINEER	: Verify fix trên staging, regression test
Bước 5 → QA LEAD	: Sign-off nếu bug là P0/P1 [BỎ QUA nếu P2/P3]
Bước 6 → DEVOPS ENGINEER	: Deploy fix lên môi trường tương ứng

WF-INCIDENT — Production incident SEV1/SEV2

Trigger: Alert production, hệ thống down, data loss, security breach.

⚡ **EXCEPTION:** Workflow này là ngoại lệ chain of command. Escalate thẳng lên CTO + Engineering Manager NGAY.

Bước 1 → DEVOPS ENGINEER	: Phát hiện, ack trong 5 phút
Bước 2 → DEVOPS LEAD	: Page, mở #incident-channel, quyết định rollback/hotfix
Bước 3 → ENGINEERING MANAGER	: Page (skip chain, bắt buộc)
Bước 4 → CTO	: Page (skip chain, bắt buộc)
Bước 5 → SENIOR DEVELOPER	: Investigate root cause, viết fix khẩn
Bước 6 → TECH LEAD	: Review nhanh (không quá 30 phút)
Bước 7 → QA ENGINEER	: Test fix trên staging (smoke test)
Bước 8 → DEVOPS LEAD	: Deploy hotfix production, monitor
Bước 9 → DEVOPS LEAD	: Viết post-mortem trong 48h

Thời gian ack tối đa:

- SEV1 (down toàn bộ): 5 phút
- SEV2 (down một phần, ảnh hưởng lớn): 15 phút

WF-REVIEW-STD — Code review PR thường

Trigger: PR không thuộc critical path (không phải auth/payment/DB schema/core arch).

Bước 1 → SENIOR DEVELOPER	: Review code, check correctness + security + perf
Bước 2 → TECH LEAD	: Review cuối, quyết định merge

WF-REVIEW-CRIT — Code review PR critical

Trigger: PR liên quan đến auth, payment, DB schema migration, core architecture.

Bước 1 → SENIOR DEVELOPER	: Review chi tiết + viết comment
Bước 2 → TECH LEAD	: Review + approve hoặc request changes
Bước 3 → ENGINEERING MANAGER	: Review business risk + approve
Bước 4 → CTO	: [Tuỳ mức độ] Approve kiến trúc cuối

WF-ARCH — Thiết kế kiến trúc hệ thống

Trigger: Cần thiết kế kiến trúc mới, đánh giá tech stack, microservice, hệ thống lớn.

Bước 1 → TECH LEAD	: Đề xuất kiến trúc, vẽ diagram, viết ADR
Bước 2 → CTO	: Review, approve, hoặc yêu cầu thay đổi

WF-SPRINT — Sprint planning

Trigger: Cần lên kế hoạch sprint mới.

Bước 1 → PRODUCT MANAGER	: Chuẩn bị backlog ưu tiên
Bước 2 → BUSINESS ANALYST	: Đảm bảo AC của top stories rõ ràng trước họp
Bước 3 → TECH LEAD	: Pre-estimate các story
Bước 4 → PROJECT MANAGER	: Chốt sprint backlog theo velocity, tạo task board
Bước 5 → QA LEAD	: Xác nhận testability cho mỗi story

WF-DEVOPS — CI/CD pipeline / Infrastructure

Trigger: Cần viết pipeline, IaC, setup monitor, troubleshoot deployment.

Bước 1 → DEVOPS ENGINEER	: Viết/sửa IaC, pipeline, config
Bước 2 → DEVOPS LEAD	: Review, approve, authorize deploy

WF-UI — Thiết kế UI/UX

Trigger: Cần mockup, wireframe, prototype, design system.

Bước 1 → PRODUCT MANAGER	: Cung cấp brief, context, user persona
Bước 2 → UI/UX DESIGNER	: Thiết kế mockup, wireframe, chú thích UX
Bước 3 → PRODUCT MANAGER	: Review từ góc độ người dùng
Bước 4 → ENGINEERING MANAGER	: Approve để vào backlog

WF-TEST — Kế hoạch kiểm thử

Trigger: Cần viết test plan, chiến lược test cho feature.

Bước 1 → QA LEAD	: Định nghĩa chiến lược test, viết test plan tổng thể
Bước 2 → TECH LEAD	: Review test plan (đảm bảo coverage đúng scope + testability)
Bước 3 → QA ENGINEER	: Viết test case chi tiết, automation script

WF-HOTFIX — Hotfix không phải incident

Trigger: Bug P1/P2 cần fix nhanh nhưng KHÔNG đủ mức SEV1/SEV2, không qua full WF-BUGFIX (không có staging riêng). Ví dụ: typo nghiêm trọng, config sai, UI hiển thị sai gây nhầm lẫn.

Bước 1 → SENIOR DEVELOPER : Viết fix khẩn (không quá 2h), tạo PR
Bước 2 → TECH LEAD : Review nhanh (không quá 30 phút)
Bước 2b → UX/UI REVIEWER : [CÓ ĐIỀU KIỆN – nếu hotfix đổi giao diện] Kiểm tra trực quan nhanh trước smoke test
Bước 3 → QA ENGINEER : Smoke test tối thiểu (chỉ path bị ảnh hưởng)
Bước 4 → DEVOPS LEAD : Approve + deploy production

Điều kiện dùng WF-HOTFIX thay vì WF-BUGFIX:

- Bug scope hẹp, fix ≤ 10 dòng code, không đụng logic nghiệp vụ.
- Không cần regression test đầy đủ.
- Nếu fix lớn hơn → dùng WF-BUGFIX, không shortcut.

WF-REFACTOR — Tái cấu trúc code / tech debt

Trigger: Cần refactor code không có feature mới, giải quyết tech debt, cải thiện performance, cập nhật dependency.

Bước 1 → SENIOR DEVELOPER : Đề xuất phạm vi refactor, tác động, rủi ro
Bước 2 → TECH LEAD : Review đề xuất, approve hoặc điều chỉnh scope
Bước 3 → SENIOR DEVELOPER : Thực hiện refactor, đảm bảo test coverage không giảm
Bước 4 → TECH LEAD : Code review cuối
Bước 4b → UX/UI REVIEWER : [CÓ ĐIỀU KIỆN – nếu refactor đổi giao diện] Kiểm tra trực quan trước regression test
Bước 5 → QA ENGINEER : Regression test toàn bộ phần bị ảnh hưởng
Bước 6 → ENGINEERING MANAGER : Approve merge (vì refactor ảnh hưởng rộng)

Điều kiện bắt buộc trước khi bắt đầu:

- Test coverage hiện tại ≥ 80% cho phần sẽ refactor.
- Không refactor giữa sprint đang chạy trừ khi EM approve.

WF-DOCS — Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Trigger: User yêu cầu rõ ràng tạo tài liệu hướng dẫn, user manual, hoặc tài liệu đào tạo cho tính năng / hệ thống.

⚠ CHÚ Ý: Workflow này **KHÔNG tự động kích hoạt** trong các workflow khác. Dispatcher **CHỈ** gọi khi user đặc biệt yêu cầu.

Bước 1 → PRODUCT MANAGER : Xác nhận scope (tính năng / màn hình cần ghi lại, đối tượng người đọc)
Bước 2 → DOCUMENTATION WRITER : Đọc brand KZTEK → chụp màn hình → viết Markdown → xuất DOCX + PDF

Điều kiện bắt buộc trước khi bắt đầu:

- User phải nêu rõ: tính năng nào / hệ thống nào cần tài liệu.
- Môi trường staging / local phải đang chạy để chụp màn hình thật.
- Documentation Writer **PHẢI** đọc `.claude/commands/kztek-brand-info.md` trước khi tạo bất kỳ file nào.

Output bắt buộc:

- `docs/user-manuals/MANUAL-[feature-slug].md` — Nội dung gốc Markdown
- `docs/user-manuals/screenshots/*.png` — Screenshot thực tế từng màn hình
- `docs/user-manuals/MANUAL-[feature-slug].docx` — File Word theo brand KZTEK
- `docs/user-manuals/MANUAL-[feature-slug].pdf` — File PDF xuất từ DOCX

WF-CONVERT — Chuyển đổi tài liệu Markdown → DOCX + PDF

Trigger: User yêu cầu rõ ràng chuyển đổi file `.md` (của bất kỳ agent nào) sang DOCX và/hoặc PDF.

⚠ CHÚ Ý: Workflow này **KHÔNG tự động kích hoạt**. Dispatcher **CHỈ** gọi khi user đặc biệt yêu cầu.

Bước 1 → DOCUMENTATION WRITER : Xác nhận danh sách file cần chuyển đổi

Bước 2 → DOCUMENTATION WRITER : Chạy `scripts/md_to_docx_kztek.py`, báo cáo kết quả

Script sẵn có: `scripts/md_to_docx_kztek.py` — áp dụng tự động brand KZTEK (logo, màu Navy/Cam, header/footer).

Các lệnh mẫu:

```
# 1 file
python scripts/md_to_docx_kztek.py docs/prd/PRD-iled-parking.md

# Nhiều file
python scripts/md_to_docx_kztek.py docs/prd/PRD-x.md docs/user-stories/US-001.md

# Toàn bộ thư mục
python scripts/md_to_docx_kztek.py docs/prd/ --batch

# Toàn bộ dự án, lưu vào exports/
python scripts/md_to_docx_kztek.py docs/ --batch --output-dir exports/

# Chỉ DOCX, bỏ PDF
python scripts/md_to_docx_kztek.py docs/tech-design/TDD-x.md --no-pdf
```

Điều kiện bắt buộc:

- `pip install python-docx Pillow` đã được cài.
- Để xuất PDF: cài thêm `docx2pdf` (Windows/macOS) hoặc LibreOffice (Linux).
- File `.md` phải tồn tại trước khi chuyển đổi.

Output: Với mỗi `[name].md` → tạo ra `[name].docx` và `[name].pdf` tại cùng thư mục hoặc `--output-dir`.

WF-FASTTRACK — Sửa lỗi nhỏ không đụng logic nghiệp vụ

Trigger: Bug P3, thay đổi UI thuần (màu sắc, typo, spacing), config sai không ảnh hưởng behavior.

Điều kiện bắt buộc để dùng WF-FASTTRACK (không dùng nếu không đủ):

- Fix ≤ 5 dòng code
- Không thay đổi logic nghiệp vụ
- Không đụng auth/payment/DB schema
- P3 hoặc thấp hơn

Bước 1 → JUNIOR DEVELOPER : Fix nhanh ($\leq 1h$), tạo PR
Bước 2 → TECH LEAD : Review nhanh (≤ 15 phút)
Bước 2b → UX/UI REVIEWER : [CÓ ĐIỀU KIỆN – nếu fix đổi giao diện, thường gặp ở FASTTRACK] Kiểm tra trực quan song song QA smoke test
Bước 3 → QA ENGINEER : Smoke test tối thiểu
Bước 4 → DEVOPS ENGINEER : Deploy (không cần DevOps Lead approve nếu P3)

Điều kiện dùng WF-FASTTRACK thay vì WF-HOTFIX:

- WF-FASTTRACK: P3, fix ≤ 5 dòng, không đụng logic
- WF-HOTFIX: P1/P2, scope rộng hơn nhưng vẫn $<$ full WF-BUGFIX

WF-MIGRATE — Chuyển đổi framework / ngôn ngữ / UI stack

Trigger: User yêu cầu rõ ràng chuyển đổi (migrate/port) codebase sang framework, ngôn ngữ, hoặc UI stack khác (VD: WinForms → Avalonia, WPF → MAUI, jQuery → React, .NET Framework → .NET 8).

⚠ CHÚ Ý: Workflow này **KHÔNG tự động kích hoạt** trong các workflow khác (WF-FEATURE, WF-BUGFIX, ...). Dispatcher CHỈ gọi khi user đặc biệt yêu cầu migrate/port codebase. **KHÔNG** dùng cho viết tính năng mới hay bug fix thông thường.

Bước 1 → CODE MIGRATOR (Opus) : Khảo sát source, lập bảng inventory (2 cấp) + mapping (3 bảng), lập plan có nhóm song song
Bước 2 → USER : Duyệt plan – KHÔNG tự ý bắt đầu migrate khi chưa được duyệt
Bước 3 → SENIOR/JUNIOR DEVELOPER : Code migrate từng đơn vị theo task được giao (Sonnet) – UI/logic phức tạp → Senior, CRUD/UI đơn giản → Junior
Bước 4 → CODE MIGRATOR (Opus) : Review artifact (correctness > behavior parity > security > style), yêu cầu build sạch
Bước 5 → QA ENGINEER : Smoke test path chính, đối chiếu behavior parity với bản nguồn
Bước 6 → QA LEAD : Sign-off (P0/P1 phải sạch)

Nguyên tắc cứng (xem `.claude/agents/code-migrator.md` chi tiết):

- Model Opus CHỈ dùng cho Bước 1 và Bước 4 (lập plan/khảo sát/review) — Code Migrator KHÔNG tự viết code migrate hàng loạt.
- Project nguồn bất khả xâm phạm — code migrate luôn vào folder/project MỚI, không sửa project cũ.
- Behavior parity trước hết — thay đổi hành vi phải được Tech Lead duyệt.

5. Format task bắt buộc khi agent giao việc

Mỗi khi một agent giao task cho agent khác, PHẢI dùng format sau:

[TASK-ID] | Priority: [P0/P1/P2/P3] | Assignee: [Agent] | Estimate: [Xd/Xh]

Mô tả : [mô tả rõ ràng, không mơ hồ]

Definition of Done:

- [] [Tiêu chí 1]
- [] [Tiêu chí 2]
- [] [Tiêu chí 3]

Phụ thuộc : [TASK-ID khác / "Không có"]

Input cần có : [tài liệu / artifact agent cần để bắt đầu]

Output mong đợi: [kết quả cụ thể agent phải tạo ra]

6. Quy tắc BLOCKING — Khi nào agent PHẢI dừng

Agent PHẢI dừng và hiển thị BLOCK trước khi tiếp tục khi:

1. **Missing input:** Chưa nhận đủ artifact từ agent trước.
2. **Out of scope:** Yêu cầu vượt thẩm quyền của agent này.
3. **Needs approval:** Quyết định cần cấp trên duyệt trước.
4. **Conflict detected:** Mâu thuẫn giữa yêu cầu và constraint kỹ thuật/business.

Format BLOCK:

[TÊN AGENT] — BLOCKED

Lý do block : [mô tả cụ thể]
Cần từ : [Agent / User / cấp trên]
Yêu cầu : [cần cung cấp gì để tiếp tục]
Workflow tạm dừng tại Bước [N]

7. Quy tắc ESCALATION — Khi nào leo thang

Cấp dưới PHẢI escalate (không phải "nên") trong các trường hợp:

Tình huống	Escalate lên
---	---
Task vượt thẩm quyền kỹ thuật	Cấp trên trực tiếp
Rủi ro bảo mật / data loss	Engineering Manager + CTO ngay
Deadline bị trễ > 20%	Cấp trên trực tiếp
Conflict với ngang hàng > 1 ngày	Engineering Manager
Scope thay đổi giữa chừng	Product Manager + Engineering Manager
Production incident bất kỳ	DevOps Lead → Engineering Manager → CTO

Format ESCALATE:

ESCALATE: [Agent hiện tại] → [Cấp trên]

Vấn đề : [mô tả vấn đề cụ thể]
Đã thử : [liệt kê những gì đã làm]
Đề xuất : [hướng giải quyết đề nghị]
Cần gì : [cần approval / resource / quyết định gì]

8. Quy tắc Two-Eyes Principle (TUYỆT ĐỐI không vi phạm)

Artifact	Người làm	Người review bắt buộc
---	---	---
PRD	Product Manager	Business Analyst + Tech Lead
User Story + AC	Business Analyst	Product Manager

Mockup UI	UI/UX Designer	Product Manager
Technical Design	Tech Lead	CTO (nếu kiến trúc lớn)
Code (PR thường)	Developer	Senior Dev → Tech Lead
Code (PR critical)	Developer	Senior Dev → Tech Lead → EM → [CTO]
Test plan	QA Engineer	QA Lead
Deploy staging	DevOps Engineer	DevOps Lead
Deploy production	DevOps Engineer	DevOps Lead + EM + CTO

Nguyên tắc cứng: Không ai được self-merge code của mình. Không ai được self-approve design của mình. QA có quyền VETO release khi còn P0/P1 bug.

9. Nguyên tắc vàng (không được vi phạm)

1. **Không bỏ qua quy trình** dù gấp — quy trình bảo vệ chất lượng.
2. **Mọi quyết định phải có log** — ai quyết, vì sao, khi nào.
3. **Mitigate trước, fix sau** — trong production incident.
4. **Khách hàng / sản phẩm là trung tâm** — mọi tranh cãi nội bộ dừng lại khi hỏi "điều này có tốt cho người dùng không?".
5. **Junior được phép sai; Senior PHẢI mentor** — không chỉ phán xét.
6. **Không nhẩy cấp** — trừ khi tài liệu này ghi rõ ngoại lệ.
7. **Mỗi agent làm đúng domain của mình** — Product Manager không viết code; Tech Lead không quyết định scope sản phẩm.

10. BẮT BUỘC: Đồng bộ tài liệu khi thêm/sửa/xóa Agent

Quy tắc cứng: Mọi lần thêm agent mới, đổi vai trò/cấp bậc, hoặc xóa agent PHẢI cập nhật ĐỒNG THỜI toàn bộ các file sau trong cùng session. Thêm agent mà không cập nhật routing = agent "mồ côi" — Dispatcher không biết khi nào gọi.

File	Mục cần cập nhật
---	---
CLAUDE.md	§1 org chart, §2 bảng routing, §4 (thêm/sửa workflow nếu agent tham gia luồng), §13.1 bảng model
.claude/shared/CORE.md	§2 chain of command, §3 bảng routing, §7 model assignment
RULES.md	§1 org chart, §2 bảng cấp bậc, §3 luồng giao việc (nếu agent chèn vào luồng có điều kiện), §5 bảng review/approval
WORKFLOW.md	Thêm/sửa ví dụ minh họa (mermaid) nếu agent mới tham gia luồng thực tế; cập nhật bảng "Tóm tắt nguyên tắc xuyên suốt" nếu có nguyên tắc mới
.claude/agents/[name].md	File định nghĩa agent — nguồn sự thật về model/tools/scope

Checklist bắt buộc trước khi coi việc thêm agent là DONE:

- [] Agent có xuất hiện trong org chart (CLAUDE.md §1 + CORE.md §2 + RULES.md §1)?
- [] Agent có dòng trong bảng routing (CLAUDE.md §2 + CORE.md §3), nêu rõ điều kiện kích hoạt?
- [] Model của agent có trong bảng §13.1 CLAUDE.md + §7 CORE.md?
- [] Nếu agent chèn có điều kiện vào workflow có sẵn (VD: chỉ khi đổi UI) → đã thêm bước điều kiện vào §4 CLAUDE.md + note tương ứng RULES.md §3?
- [] Nếu agent đại diện cho một workflow mới → đã có ví dụ minh họa trong WORKFLOW.md?
- [] Báo cáo trực thuộc ("Báo cáo: ...") của agent khớp với org chart ở CẢ 3 file?

Không được đánh dấu việc thêm agent là hoàn thành nếu còn dòng nào chưa tick.

11. BẮT BUỘC: Artifact file mỗi agent phải tạo

Quy tắc cứng: Agent KHÔNG được đánh dấu hoàn thành (✓) nếu chưa tạo đủ file bắt buộc. Dispatcher PHẢI kiểm tra artifact trước khi chuyển sang agent tiếp theo. Thiếu file = workflow bị BLOCK.

Cấu trúc thư mục chuẩn

```
docs/
├── prd/                ← Product Manager
├── user-stories/       ← Business Analyst
├── design/             ← UI/UX Designer
├── planning/           ← Engineering Manager + Project Manager
├── architecture/       ← CTO + Tech Lead
├── tech-design/        ← Tech Lead
├── test-plans/         ← QA Lead
├── test-cases/         ← QA Engineer
├── bugs/              ← QA Engineer
├── incidents/         ← DevOps Lead
├── devops/            ← DevOps Lead + DevOps Engineer
infra/                 ← DevOps Engineer (IaC)
src/                  ← Senior Developer + Junior Developer
tests/               ← Senior Developer + Junior Developer + QA Engineer
```

Chi tiết artifact bắt buộc của từng agent: xem file tương ứng trong `.claude/agents/[agent-name].md`

Bảng tổng hợp artifact bắt buộc theo workflow

Workflow	Agent	File bắt buộc tối thiểu
---	---	---
WF-FEATURE	Product Manager	<code>docs/prd/PRD-*.md</code>
WF-FEATURE	Business Analyst	<code>docs/user-stories/US-*.md</code>
WF-FEATURE	UI/UX Designer	<code>docs/design/DESIGN-*.md</code>
WF-FEATURE	Engineering Manager	<code>docs/planning/RESOURCE-*.md</code>
WF-FEATURE	CTO	<code>docs/architecture/ADR-*.md</code>
WF-FEATURE	Project Manager	<code>docs/planning/SPRINT--PLAN.md</code>
WF-FEATURE	Tech Lead	<code>docs/tech-design/TDD-*.md</code>

WF-FEATURE	Senior Developer	src/, tests/unit/, tests/integration/, PR desc
WF-FEATURE	Junior Developer	src/, tests/unit/, PR desc
WF-FEATURE	QA Lead	docs/test-plans/TEST-PLAN-*.md
WF-FEATURE	QA Engineer	docs/test-cases/TC-*.md
WF-FEATURE	DevOps Lead	docs/devops/DEPLOY-*.md
WF-FEATURE	DevOps Engineer	infra/, checklist điền đủ
WF-BUGFIX	QA Engineer	docs/bugs/BUG-*.md
WF-BUGFIX	QA Lead (P0/P1 only)	Sign-off nhúng trong BUG report
WF-HOTFIX	Senior Developer	PR description đầy đủ
WF-HOTFIX	QA Engineer	Smoke test log nhúng trong PR
WF-REFACTOR	Senior Developer	PR description + coverage report
WF-INCIDENT	DevOps Lead	docs/incidents/POST-MORTEM-*.md
WF-ARCH	CTO	docs/architecture/ADR-*.md
WF-DEVOPS	DevOps Engineer	docs/devops/INFRA-*.md
WF-DOCS	Documentation Writer	docs/user-manuals/MANUAL-*.md + *.docx + *.pdf + screenshots/
WF-CONVERT	Documentation Writer	[name].docx + [name].pdf (cùng thư mục hoặc exports/)
WF-MIGRATE	Code Migrator	.claude/plans/PLAN-[migration-slug]-*.md, docs/architecture/[migration-slug]/ADR-*.md (inventory + mapping)
(điều kiện) UXR trong WF-FEATURE/BUGFIX/HOTFIX/FASTTRACK/REFACTOR	UX/UI Reviewer	docs/ux-review/UX-REVIEW-*.md + *.docx + *.pdf + screenshots/

Quy tắc kiểm tra artifact (Dispatcher thực hiện)

Sau khi mỗi agent hoàn thành, Dispatcher PHẢI hiển thị:

DISPATCHER – Kiểm tra artifact của [TÊN AGENT]	
✓ docs/prd/PRD-xxx.md	– Đã tạo
✓ Mục "Metric đo lường" có đủ	– OK
⚠ Mục "Non-goals" còn trống	– Cần bổ sung
Kết quả: [✓ Đủ điều kiện chuyển tiếp / ● BLOCK]	

Nếu artifact thiếu hoặc không đủ nội dung → workflow BLOCK, không được chuyển sang agent tiếp theo.

12. Quy trình Test Data

Nội dung đầy đủ (test data naming, CRUD coverage, chu trình SETUP/EXECUTE/CLEANUP, các lệnh cấm): xem [.claude/agents/qa-engineer.md](#)

13. Phân công Model AI cho từng Agent

Mục tiêu: Tối ưu token và chi phí bằng cách dùng model phù hợp với độ phức tạp của từng agent, không dùng model mạnh cho task đơn giản.

13.1 Bảng phân công model

Agent	Model	Lý do
---	---	---
CTO	claude-opus-4-7	Quyết định kiến trúc chiến lược, trade-off phức tạp, rủi ro cao
Tech Lead	claude-opus-4-7	Thiết kế kỹ thuật phức tạp, API contract, review kiến trúc sâu
Product Manager	claude-sonnet-4-6	Viết PRD, phân tích yêu cầu, quyết định scope — trung bình
Business Analyst	claude-sonnet-4-6	User story, AC dạng Given/When/Then, phân tích nghiệp vụ
Engineering Manager	claude-sonnet-4-6	Phân bổ resource, quyết định ưu tiên, quản lý team
Senior Developer	claude-sonnet-4-6	Code phức tạp, code review, mentor — cần reasoning tốt
QA Lead	claude-sonnet-4-6	Test strategy, risk assessment, sign-off decisions
DevOps Lead	claude-sonnet-4-6	Kiến trúc infra, incident management, approve deploy
UI/UX Designer	claude-sonnet-4-6	Design spec, wireframe, UX reasoning
Junior Developer	claude-sonnet-4-6	Code CRUD + UI, cần reasoning đủ để viết test và hiểu pattern
QA Engineer	claude-sonnet-4-6	Phân tích bug, viết test case phức tạp, verify fix — cần reasoning tốt
DevOps Engineer	claude-sonnet-4-6	Viết IaC, pipeline, debug deployment — cần hiểu context rộng
Project Manager	claude-sonnet-4-6	Sprint tracking, blocker analysis, báo cáo có ngữ cảnh đầy đủ
Documentation Writer	claude-sonnet-4-6	Viết tài liệu hướng dẫn, xử lý hình ảnh, xuất DOCX/PDF — CHỈ khi user yêu cầu
UX/UI Reviewer	claude-sonnet-4-6	Chạy app thật, chụp screenshot, đánh giá trực quan — không cần suy luận kiến trúc sâu
Code Migrator	claude-opus-4-7	Ngoại lệ có ghi nhận: suy luận kiến trúc cao khi khảo sát/lập plan/mapping/review việc migrate

		framework — nhưng CHỈ dùng ở giai đoạn đó (G1,G2,G5-review); viết code migrate thực tế PHẢI giao Sonnet-agent (senior-developer / junior-developer). CHỈ hoạt động khi user yêu cầu rõ ràng.
--	--	--

13.2 Nguyên tắc chọn model

Opus 4.7 dùng cho CTO và Tech Lead (suy luận sâu, rủi ro cao). **Sonnet 4.6** dùng cho tất cả các agent còn lại (viết văn bản, phân tích vừa, code phức tạp).

13.3 Quy tắc override model (khi nào được phép đổi)

Tình huống	Override được phép
---	---
Junior Dev gặp bug phức tạp ngoài scope → escalate Tech Lead	Tech Lead dùng Opus
QA Engineer gặp lỗi khó reproduce, cần phân tích sâu	Escalate QA Lead (Sonnet), không tự đổi model
DevOps Engineer xử lý incident SEV1	Escalate DevOps Lead (Sonnet) + CTO (Opus) ngay
Agent bất kỳ muốn tự nâng model	KHÔNG ĐƯỢC PHÉP — escalate đúng chain

Nguyên tắc: Không tự nâng model — escalate lên agent cấp cao hơn dùng model mạnh hơn. Đây là cơ chế tiết kiệm token có chủ ý.

14. Tài liệu tham chiếu

- RULES.md — Quy tắc tổ chức, phân cấp, luồng giao việc
- WORKFLOW.md — Ví dụ workflow mẫu theo từng scenario
- .claude/agents/ — Định nghĩa chi tiết từng agent

15. BẮT BUỘC: Đồng bộ tài liệu khi thay đổi tính năng

Quy tắc cứng: Mọi yêu cầu thêm / sửa / xóa tính năng hoặc logic nghiệp vụ trong code BẮT BUỘC phải đi kèm cập nhật tài liệu tương ứng trong cùng một lần thực hiện. **KHÔNG** được hoàn thành task code mà không cập nhật tài liệu.

15.1 Bảng mapping tính năng → tài liệu cần cập nhật

Thay đổi trong code	Tài liệu BẮT BUỘC cập nhật
---	---
Thêm / sửa / xóa tính năng (bất kỳ)	docs/prd/PRD-*.md — mục Goals, AC, Non-goals liên quan
Thêm / sửa / xóa logic nghiệp vụ	docs/user-stories/US-*.md — Scenario, BR,

	AC liên quan
Thêm / sửa / xóa API / service / class	docs/tech-design/TDD-*.md — API contract, pseudocode, sequence diagram
Thêm / sửa / xóa UI / form / màn hình	docs/design/DESIGN-*.md — wireframe, states, component list
Thêm / sửa / xóa DB schema / migration	docs/tech-design/TDD-*.md — mục SQL Schema
Thêm / sửa / xóa config / protocol	docs/tech-design/TDD-*.md — mục appsettings / protocol constants
Thêm / sửa / xóa kiến trúc lớn	docs/architecture/ADR-*.md — tạo ADR mới hoặc cập nhật trạng thái
Thêm / sửa / xóa deployment / infra	docs/devops/DEPLOY-*.md hoặc docs/devops/INFRA-*.md
Sửa lỗi ảnh hưởng AC	docs/user-stories/US-*.md và docs/test-cases/TC-*.md
Bắt đầu / hoàn thành / thay đổi trạng thái bất kỳ task trong sprint	docs/planning/SPRINT-*.md — cột Status trong backlog + task board + header trạng thái sprint

15.2 Quy trình bắt buộc

Trước khi đánh dấu bất kỳ task code nào là hoàn thành, developer **PHẢI**:

1. Liệt kê tất cả file code đã thay đổi.
2. Tra bảng mapping (15.1) → xác định tài liệu liên quan.
3. Cập nhật từng tài liệu đó cho khớp với code thực tế.
4. Chỉ khi tất cả tài liệu đã khớp → task mới được coi là DONE.

15.3 Checklist tài liệu (nhúng vào PR description)

```
## Checklist tài liệu đồng bộ
- [ ] PRD cập nhật (nếu thay đổi scope / AC)
- [ ] User Story cập nhật (nếu thay đổi flow / BR / scenario)
- [ ] TDD cập nhật (nếu thay đổi API / schema / pseudocode / sequence)
- [ ] DESIGN cập nhật (nếu thay đổi UI / wireframe)
- [ ] ADR tạo mới hoặc cập nhật (nếu thay đổi kiến trúc)
- [ ] Test case cập nhật (nếu thay đổi AC / behavior)
- [ ] Không có tài liệu nào cần cập nhật (giải thích lý do): ____
```

Lưu ý: Nếu không có tài liệu nào cần cập nhật (ví dụ: refactor nội bộ không thay đổi behavior), developer phải ghi rõ lý do trong PR. Không được để trống mục này.

15.4 BẮT BUỘC: Cập nhật trạng thái Sprint khi task thay đổi

Quy tắc cứng: Bất kỳ khi nào một task trong sprint thay đổi trạng thái — bắt đầu thực hiện, hoàn thành, bị block, hoặc skip — agent thực hiện **PHẢI** cập nhật file [docs/planning/SPRINT-*.md](#) ngay trong cùng session. **KHÔNG** đánh dấu task hoàn thành trước khi sprint doc được cập nhật.

Trigger — Khi nào bắt buộc cập nhật sprint doc

Sự kiện	Cần cập nhật
-----	-----
Bắt đầu thực hiện một task (Todo → In Progress)	✓ BẮT BUỘC
Hoàn thành một task (In Progress → Done)	✓ BẮT BUỘC
Task bị block (→ Blocked)	✓ BẮT BUỘC
Task được bỏ qua có lý do (→ Skipped)	✓ BẮT BUỘC
Sprint bắt đầu (status: Planning → Active)	✓ BẮT BUỘC

Sprint hoàn thành (status: Active → Completed)	✓ BẮT BUỘC
Sprint Review / Retrospective xong	✓ BẮT BUỘC
Thêm task mới vào sprint backlog giữa chừng	✓ BẮT BUỘC

Các vị trí cần cập nhật trong file `SPRINT-\*.md`

1. Header frontmatter → trường `updated:` (cập nhật ngày hiện tại)
2. Header trạng thái → dòng `### Trạng thái: [Planning / Active / Completed]`
3. Bảng backlog → cột `Status` của task tương ứng
4. Task board → di chuyển task sang cột đúng (TODO/IN PROGRESS/REVIEW/DONE)
5. Burn-down / SP → cập nhật SP đã burn nếu task Done
6. Lịch sử cập nhật → thêm dòng mới vào bảng cuối file

Status mapping bắt buộc (backlog table ↔ task board)

Trạng thái	Giá trị cột Status (backlog)	Cột task board
-----	-----	-----
Chưa bắt đầu	Todo	TODO
Đang làm	In Progress	IN PROGRESS
Chờ review	Review	REVIEW
Hoàn thành	Done	DONE
Bị block	Blocked	TODO (giữ nguyên, ghi chú blocker)
Bỏ qua	Skipped	DONE (ghi lý do)

Ai chịu trách nhiệm cập nhật

Tình huống	Người cập nhật
-----	-----
Developer bắt đầu / hoàn thành task	Developer tự cập nhật ngay
Agent trong workflow hoàn thành step liên quan đến task sprint	Agent đó cập nhật trước khi handoff
Dispatcher sau mỗi bước workflow	Dispatcher kiểm tra và cập nhật nếu bước đó map với task sprint
Blocker phát sinh	Project Manager hoặc người phát hiện cập nhật
Sprint kết thúc (Review done)	Project Manager cập nhật status sprint → Completed

Format dòng thêm vào "Lịch sử cập nhật"

| YYYY-MM-DD | v[N.M] | [Task ID] – [mô tả thay đổi trạng thái]: Todo → Done / Sprint Active / Sprint Completed | [Tên agent/vai trò] |

Ví dụ:

| 2026-06-03 | v1.1 | S1-T001 Done, S1-T002 In Progress | Senior Developer |
| 2026-06-11 | v1.2 | Sprint 1 hoàn thành – tất cả task Done, status: Completed | Project Manager |

16. BẮT BUỘC: Quản lý Plan File (Tiến độ task)

Quy tắc cứng: Mọi task mới PHẢI có plan file được user xác nhận trước khi thực hiện. Khi tiếp tục task, PHẢI đọc plan cũ và tiếp tục từ bước chưa làm. KHÔNG được bắt đầu workflow khi chưa có plan.

16.1 Nguyên tắc hoạt động

Tình huống	Hành động bắt buộc
---	---
Task mới, chưa có plan	Tạo plan → xin xác nhận user → CHỈ bắt đầu sau khi được OK
Task đang dở, có plan	Đọc plan → hiển thị tiến độ → tiếp tục từ bước chưa làm
Sau mỗi bước hoàn thành	Cập nhật plan ngay (☐ → ✔, ghi artifact, cập nhật updated:)

16.2 Naming convention

`.claude/plans/PLAN-[task-slug]-[YYYY-MM-DD].md`

16.3 Status icons bắt buộc

Icon	Nghĩa
-----	-----
☐	Todo — chưa bắt đầu
🔄	In Progress — đang làm
✔	Done — hoàn thành
⬛	Blocked — bị chặn, cần giải quyết trước
⏭	Skipped — bỏ qua có lý do ghi rõ

16.4 Cách Dispatcher cập nhật plan sau mỗi bước

Sau khi mỗi agent hoàn thành, Dispatcher PHẢI dùng **Edit** để cập nhật file plan:

1. Đổi trạng thái bước vừa xong: ☐ → ✔
2. Điền tên artifact vào cột Artifact
3. Cập nhật trường **updated:** trong frontmatter
4. Thêm dòng vào bảng "Lịch sử cập nhật"

Template plan file: xem `.claude/templates/PLAN-template.md`

Agent quản lý plan: `task-planner`

16.5 BẮT BUỘC: Session Isolation cho từng bước trong Plan

Quy tắc cứng: KHÔNG được thực hiện toàn bộ các bước của 1 plan trong cùng 1 session — session sẽ phình to, tốn token, khó kiểm soát. MỖI BƯỚC (mỗi dòng ☐ / 🔄 trong bảng Phases & Steps) PHẢI được thực thi tách biệt khỏi context của session chính, theo cơ chế tương ứng với môi trường đang chạy.

Bước 1 — Xác định môi trường (làm 1 lần khi bắt đầu plan)

Dấu hiệu nhận biết	Môi trường	Cơ chế isolation dùng
---	---	---
System prompt có mục "VSCode Extension Context", hoặc working	LOCAL	Agent tool (subagent)

directory là đường dẫn máy local thật (VD: <code>C:\Users\...</code>)		
Không có mục VSCode Extension Context, chạy trong sandbox cloud (claude.ai / Web)	WEB	RemoteTrigger (tạo/chạy trigger trên claude.ai)

Nếu không chắc chắn → hỏi user xác nhận môi trường trước khi chọn cơ chế.

Bước 2a — Cơ chế LOCAL (dùng `Agent` tool)

Với mỗi bước □ /  kế tiếp trong plan:

- Gọi **Agent** với **subagent_type** đúng vai trò phụ trách bước đó (VD: **senior-developer**, **junior-developer**, **qa-engineer**...). Prompt **PHẢI** tự chứa đủ context: mô tả bước, đường dẫn plan file, artifact mong đợi — vì subagent không thấy lịch sử session chính.
- Subagent thực hiện xong bước **PHẢI** tự:
 - git add + git commit** — message chi tiết theo format ở Bước 3 dưới.
 - git push** lên remote/nhánh hiện tại (nếu remote đã cấu hình và user đã cho phép push trong phạm vi task).
 - Edit** plan file: đổi status bước đó □ /  → , điền artifact, điền **thời gian hoàn thành thực tế** (**YYYY-MM-DD HH:mm**, lấy từ lệnh hệ thống — **KHÔNG** tự đoán).
- Subagent trả về **tóm tắt ngắn** (≤ 5 dòng: đã làm gì, artifact nào, đã commit/push chưa) — **KHÔNG** trả nguyên log/tool-call chi tiết về session chính.
- Session chính chỉ hiển thị tóm tắt đó theo format §5 CORE.md, không giữ lại toàn bộ quá trình subagent đã chạy.

Bước 2b — Cơ chế WEB (dùng `RemoteTrigger`)

Với mỗi bước □ /  kế tiếp trong plan:

- Gọi **RemoteTrigger** action **create** (bước đầu) hoặc **run** (các lần sau) với **body** chứa prompt tương đương: mô tả bước, đường dẫn plan file, artifact mong đợi, và yêu cầu tự commit + push + cập nhật plan giống mục LOCAL (a, b, c ở trên).
- Trigger chạy như 1 session Web độc lập (xuất hiện ở tab "Web"/"Routines" trong danh sách session) — tách biệt hoàn toàn khỏi session chính.
- Sau khi trigger chạy xong, **task-planner** **PHẢI Read** lại plan file (đã được trigger cập nhật) để xác nhận bước đã  trước khi tiếp tục bước kế tiếp — **KHÔNG** tự đoán trạng thái khi chưa đọc lại file.

Bước 3 — Format commit message bắt buộc (áp dụng cả 2 môi trường)

```
[PLAN-slug] Bước N.M: <mô tả ngắn việc đã làm>

- <chi tiết thay đổi 1>
- <chi tiết thay đổi 2>

Plan: .claude/plans/PLAN-[slug]-[date].md
```

Bước 4 — **BẮT BUỘC: Handoff Log** (tránh bước sau phải đọc lại / nghiên cứu lại)

Vì mỗi bước chạy trong subagent/trigger tách biệt (Bước 2a/2b), agent thực hiện bước N+1 KHÔNG thấy được lịch sử session của bước N. Nếu không ghi lại, bước sau sẽ phải tự đọc code, tự suy luận lại từ đầu — tốn thời gian và có thể suy luận SAI khác với bước trước.

1. Ngay sau khi hoàn thành bước (cùng lúc với Bước 2a.c / 2b tương ứng), agent/trigger **PHẢI Edit** thêm 1 entry vào mục "**## Handoff Log**" của plan file (xem cấu trúc ở **PLAN-template.md**), theo format:

Bước N.M — [tên bước ngắn]

- Đã làm: [tóm tắt 2-3 câu, KHÔNG chép lại toàn bộ log]
- File/module đã đọc hoặc đổi: [đường dẫn cụ thể]
- Quyết định quan trọng: [nếu có — vd: chọn cách A vì lý do X]
- Bước sau cần biết: [cảnh báo / gotcha / điều KHÔNG cần làm lại — nếu có, ghi rõ; nếu không có → "Không có"]

2. Trước khi giao bước kế tiếp cho subagent/trigger mới, **task-planner**/Dispatcher **PHẢI Read** toàn bộ mục "Handoff Log" hiện có trong plan file, và **nhúng nguyên văn nội dung đó vào đầu prompt** của bước kế tiếp — coi như "bối cảnh đã biết", không để agent mới tự đọc lại toàn bộ codebase để suy ra lại những gì bước trước đã xác định.
3. Agent bước sau **CHỈ** đọc thêm file/code ngoài phạm vi Handoff Log đã cung cấp — không đọc lại phần đã được tóm tắt rõ.

Ngoại lệ — **KHÔNG áp dụng session isolation khi:**

- Plan chỉ có 1 bước duy nhất (không đáng tách session).
- Bước là câu hỏi/xác nhận với user, không phải bước thực thi.
- User yêu cầu rõ chạy toàn bộ trong 1 session (VD: để debug liên tục, cần giữ context xuyên suốt).

17. BẮT BUỘC: Code Graph (Bản đồ codebase)

Quy tắc cứng: Coding agents (Senior Dev, Junior Dev, Tech Lead) **PHẢI** đọc **code-graph/CODE-GRAPH.md** **TRƯỚC** khi đọc source files. Sau khi thay đổi code → **PHẢI** cập nhật **code-graph/CODE-GRAPH.md** và xuất lại **code-graph/CODE-GRAPH.pdf** trong cùng session.

17.1 Thứ tự bắt buộc khi bắt đầu coding task

1. Glob "code-graph/CODE-GRAPH.md" → kiểm tra file có tồn tại không
2. Nếu tồn tại → Read code-graph/CODE-GRAPH.md **TRƯỚC**
3. Thông tin đủ → bắt đầu coding (không cần đọc toàn bộ source)
4. Thiếu thông tin → chỉ đọc thêm file/module cụ thể liên quan
5. Không tồn tại → khảo sát dự án → tạo code-graph/CODE-GRAPH.md từ template
→ xuất code-graph/CODE-GRAPH.pdf ngay sau khi tạo xong

17.2 Khi nào **PHẢI** cập nhật CODE-GRAPH

Thay đổi trong code	Cần cập nhật CODE-GRAPH
---	---
Thêm file/module mới	✓ Bắt buộc

Xóa hoặc rename module	✓ Bắt buộc
Thêm/sửa/xóa API endpoint	✓ Bắt buộc
Thay đổi DB schema	✓ Bắt buộc
Thêm dependency mới	✓ Bắt buộc
Thêm/sửa env variable	✓ Bắt buộc
Sửa nội dung logic bên trong (không đổi interface)	✗ Không cần

17.3 Ai cập nhật CODE-GRAPH

Agent	Khi nào cập nhật
-----	-----
Senior Developer	Sau mỗi PR merge có thay đổi structure/API
Junior Developer	Sau mỗi PR merge có thay đổi structure/API
Tech Lead	Sau mỗi technical design thay đổi kiến trúc
DevOps Engineer	Khi thêm infra mới, env variable, deploy config

17.4 File location và định dạng bắt buộc

```
code-graph/
├── CODE-GRAPH.md    ← nguồn chính, chỉnh sửa ở đây
└── CODE-GRAPH.pdf   ← xuất từ .md, LUÔN đồng bộ với .md
```

Quy tắc cứng: Hai file **.md** và **.pdf** **PHẢI** được cập nhật cùng lúc. Cập nhật **.md** mà không xuất lại **.pdf** = **CHƯA HOÀN THÀNH**.

Cách xuất PDF từ Markdown:

```
# Dùng script có sẵn (áp dụng brand KZTEK)
python scripts/md_to_docx_kztek.py code-graph/CODE-GRAPH.md --no-docx

# Hoặc nếu chưa có script, dùng pandoc
pandoc code-graph/CODE-GRAPH.md -o code-graph/CODE-GRAPH.pdf
```

Template: xem `.claude/templates/CODE-GRAPH-template.md`

17.5 Khi CODE-GRAPH lạc hậu

Nếu file chưa cập nhật > 30 ngày VÀ có nhiều thay đổi lớn → Senior Developer viết lại từ đầu:

1. Khảo sát toàn bộ project structure (Glob + Read key files)
2. Viết lại `code-graph/CODE-GRAPH.md` từ template
3. Xuất lại `code-graph/CODE-GRAPH.pdf`
4. Ghi chú ngày tạo lại vào "Lịch sử cập nhật"

18. BẮT BUỘC: Phân tích tái sử dụng và đề xuất Agent/Skill sau mỗi nhiệm vụ

Quy tắc cứng: Dispatcher **PHẢI** thực hiện bước phân tích tái sử dụng SAU KHI workflow hoàn thành (sau Dispatcher tổng kết ở mục 3.3). **KHÔNG** được bỏ qua bước này.

18.1 Khi nào thực hiện

Bước này chạy **sau mỗi workflow hoàn thành**, trước khi kết thúc session hoặc chờ input tiếp theo từ user.

KHÔNG thực hiện khi:

- Workflow bị BLOCK hoặc chưa hoàn thành.
- Task quá nhỏ (trả lời câu hỏi đơn giản, sửa typo, tra cứu nhanh).

18.2 Quy trình phân tích (3 câu hỏi bắt buộc)

Dispatcher PHẢI tự hỏi và trả lời 3 câu hỏi sau:

1. PATTERN: Bước nào trong workflow vừa rồi có thể xuất hiện lại ở task khác?
→ Nếu ≥ 2 lần → đủ điều kiện đề xuất agent/skill.
2. SCOPE: Logic đó là domain của một agent cụ thể ($\rightarrow$ agent), hay là một chuỗi thao tác lặp lại ($\rightarrow$ skill)?
3. VALUE: Nếu tách thành agent/skill riêng, tiết kiệm được bao nhiêu effort?
Ít hơn 20% $\rightarrow$ không đáng; 20%+ $\rightarrow$ đề xuất.

18.3 Format hiển thị kết quả phân tích

 DISPATCHER – Phân tích tái sử dụng

Workflow vừa hoàn thành : [WF-ID] – [tên]

[Nếu không phát hiện pattern đáng tái sử dụng:]
 Nhận xét: Workflow này mang tính đặc thù – không có pattern tái sử dụng rõ ràng.

[Nếu phát hiện 1+ pattern:]
 Đề xuất tái sử dụng:

 [Tên Agent/Skill đề xuất]

- Loại : Agent / Skill
- Lý do : [Pattern gì đã xuất hiện, lặp lại ở đâu]
- Scope : [Mô tả 1-2 câu về nhiệm vụ của agent/skill này]
- Tools cần : [Read / Write / Bash / WebSearch / ...]
- Model gợi ý: [claude-sonnet-4-6 / claude-opus-4-7]
- File đề xuất: .claude/agents/[name].md / .claude/commands/[name].md

****Bạn có muốn tôi tạo file định nghĩa cho đề xuất trên không?***

- Gõ "có" / "yes" / "tạo" $\rightarrow$ Tôi tạo file ngay.
- Gõ "không" $\rightarrow$ Bỏ qua, kết thúc workflow.
- Gõ "tên khác" $\rightarrow$ Tôi tạo với tên bạn chỉ định.

18.4 Tiêu chí phân biệt Agent vs Skill

Tiêu chí	Agent (.claude/agents/*.md)	Skill (.claude/commands/*.md)
---	---	---
Vai trò	Đóng vai nhân vật có domain riêng	Chuỗi thao tác kỹ thuật lặp lại
Trigger	User gọi theo tên hoặc Dispatcher routing	User gõ / skill-name hoặc mô tả tác vụ
Ví dụ	md-optimizer , senior-developer	code-review , verify , run
Khi nào dùng	Logic nghiệp vụ + domain knowledge + decision-making	Thao tác kỹ thuật: build, test, deploy, format
Độc lập	Có thể chạy độc lập với context riêng	Luôn chạy trong context hiện tại

18.5 Quy tắc tạo file định nghĩa (khi user xác nhận)

Với Agent mới:

```
---
name: [kebab-case-name]
description: [1 câu mô tả rõ khi nào gọi agent này]
model: [claude-sonnet-4-6 hoặc claude-opus-4-7]
tools: [danh sách tools cần thiết]
---

# Vai trò: [Tên Agent]

[Mô tả vai trò, nhiệm vụ cốt lõi, quy trình bắt buộc]
```

Với Skill mới:

```
---
description: [1 câu mô tả trigger condition – khi nào invoke skill này]
---

[Nội dung hướng dẫn thực thi step-by-step]
```

Vị trí lưu:

- Agent: `.claude/agents/[name].md`
- Skill: `.claude/commands/[name].md`

Sau khi tạo file → dùng `md-optimizer` agent để review và tối ưu nếu cần.

19. BẮT BUỘC: Xuất DOCX + PDF sau khi tạo / sửa file `.md`

Quy tắc cứng: Bất kỳ agent nào tạo mới hoặc chỉnh sửa file `.md` trong dự án PHẢI chạy `scripts/md_to_docx_kztek.py` ngay sau đó trong cùng session. KHÔNG được đánh dấu task hoàn thành trước khi script chạy thành công.

19.1 Trigger — Khi nào áp dụng

Hành động	Bắt buộc chạy script?
---	---
Tạo file <code>.md</code> mới (PRD, US, TDD, DESIGN, SPRINT, MANUAL, ...)	✓ BẮT BUỘC
Sửa nội dung file <code>.md</code> hiện có (bất kỳ thay đổi nào)	✓ BẮT BUỘC
Chỉ sửa frontmatter / metadata không ảnh hưởng nội dung	✓ BẮT BUỘC
Xóa file <code>.md</code>	✗ Không cần
Tạo file không phải <code>.md</code> (<code>.py</code> , <code>.ts</code> , <code>.json</code> , ...)	✗ Không cần

19.2 Lệnh chạy bắt buộc (ngay sau khi Write/Edit file `.md`)

Cú pháp cơ bản: `python scripts/md_to_docx_kztek.py <file.md>` — hỗ trợ nhiều file, batch thư mục (`--batch`), chỉ DOCX (`--no-pdf`), và output dir tùy chỉnh (`--output-dir`).

Xem thêm ví dụ lệnh đầy đủ tại mục WF-CONVERT.

19.3 Thứ tự thực hiện bắt buộc

1. Agent viết / sửa file .md (Write hoặc Edit tool)
2. Ngay sau đó → chạy:
python scripts/md_to_docx_kztek.py <file.md>
3. Kiểm tra output:
 - ✓ "✓ DOCX hoàn thành" → tiếp tục
 - ✓ "✓ PDF hoàn thành" → tiếp tục
 - ⚠ PDF thất bại (chưa cài converter) → ghi chú, vẫn OK nếu DOCX có
 - ✗ Script crash / ImportError → BÁO NGAY, KHÔNG đánh dấu hoàn thành
4. Báo cáo kết quả trong output của agent (tên file .docx / .pdf đã tạo)

19.4 Xử lý lỗi

Lỗi	Xử lý
---	---
ImportError: pip install python-docx	Chạy pip install python-docx Pillow rồi retry
PDF thất bại, DOCX thành công	Ghi chú trong output, KHÔNG block workflow
File .md không tìm thấy	BUG — kiểm tra đường dẫn trước khi chạy script
Script crash với traceback	Escalate — KHÔNG tự bỏ qua

19.5 Ghi nhận trong artifact checklist (PR / agent output)

Agent PHẢI thêm vào phần artifact output:

- 🔗 Artifact tạo ra:
- docs/prd/PRD-xxx.md ← source Markdown
 - docs/prd/PRD-xxx.docx ← xuất bởi md_to_docx_kztek.py ✓
 - docs/prd/PRD-xxx.pdf ← xuất bởi md_to_docx_kztek.py ✓

20. BẮT BUỘC: Quy tắc mặc định công nghệ cho project C#

Quy tắc cứng: Áp dụng cho MỌI task tạo/sửa project C# (feature mới, bug fix, refactor, fast-track, migrate). Tech Lead, Senior Developer, Junior Developer, Code Migrator PHẢI tuân theo bảng dưới đây khi user không chỉ định rõ khác.

20.1 Bảng quy tắc bắt buộc

Tình huống	Quy tắc bắt buộc
---	---
Project C# — user không nói rõ loại UI/framework	PHẢI tạo ứng dụng Windows Forms (WinForms) — KHÔNG tự chọn WPF/Avalonia/Console/khác
Project C# WinForms (mặc định hoặc theo yêu cầu)	PHẢI dùng tối đa component có sẵn từ 'KztekComponent' (<code>KztekComponent/Controls/*</code>) cho mọi UI — chỉ tự viết control mới khi <code>KztekComponent</code> không có đối ứng
Project C# Avalonia (chỉ khi user chỉ định rõ)	PHẢI dùng tối đa component có sẵn từ 'KztekComponentAvalonia' cho mọi UI — chỉ tự viết control mới khi library không có đối ứng

20.2 Quy trình bắt buộc trước khi code UI (C#)

1. Xác định target: user có chỉ định rõ Avalonia (hoặc stack khác) không?
 - Không chỉ định gì → mặc định WinForms
 - Chỉ định Avalonia → dùng `KztekComponentAvalonia`
 - Chỉ định stack khác (WPF/MAUI/Console/class library...) → theo đúng yêu cầu, KHÔNG áp đặt WinForms
2. Glob/Grep component tương ứng trong `KztekComponent` (WinForms) hoặc `KztekComponentAvalonia` (Avalonia) TRƯỚC khi tự viết control mới.
3. Có component sẵn → dùng ngay, KHÔNG dùng lại control chuẩn .NET (Button/TextBox/DataGridView gốc...) khi đã có bản Kz tương đương (`KzButton/KzTextBox/KzDataGrid...`).
4. Không có component tương ứng → tự viết, và đóng gói vào library chung (`KztekComponent` hoặc `KztekComponentAvalonia`), KHÔNG viết lẻ trong project – để tái dùng sau.
5. Senior Developer/Tech Lead review PHẢI kiểm tra mục "Component đã dùng tối đa `KztekComponent*`?" trong Code Review Checklist trước khi approve PR có thay đổi UI.

20.3 Ngoại lệ

- User chỉ định rõ framework/UI stack khác (WPF, MAUI, Blazor, Console app, class library không UI, ...) → theo đúng yêu cầu đó.
- Migrate sang stack khác (WF-MIGRATE) → theo mapping do Code Migrator lập, không bắt buộc dùng lại đúng `KztekComponent`/`KztekComponentAvalonia` nếu stack đích không phải WinForms/Avalonia.