

LUỒNG LÀM VIỆC MẪU (Workflow Examples)

Tài liệu minh họa cách các AGENT phối hợp giải quyết các tình huống thực tế. Đọc cùng [RULES.md](#) để hiểu đầy đủ.

Ví dụ 1: Yêu cầu tính năng mới "Đăng nhập bằng Google"

```
sequenceDiagram
    participant U as User/Stakeholder
    participant PM as Product Manager
    participant BA as Business Analyst
    participant UX as UI/UX Designer
    participant EM as Engineering Manager
    participant PJM as Project Manager
    participant TL as Tech Lead
    participant SD as Senior Developer
    participant JD as Junior Developer
    participant QAL as QA Lead
    participant QA as QA Engineer
    participant DOL as DevOps Lead
    participant DO as DevOps Engineer
    participant CTO as CTO
    participant UXR as UX/UI Reviewer

    U->>PM: "Cần đăng nhập bằng Google"
    PM->>PM: Viết PRD (vì sao, mục tiêu, metric)
    PM->>BA: Bóc tách user story
    BA->>PM: User story + AC + câu hỏi mở
    PM->>UX: Yêu cầu mockup
    UX->>PM: Mockup + spec
    PM->>EM: Trình bộ tài liệu để estimate
    EM->>CTO: Thông báo (vì liên quan auth - bảo mật)
    CTO->>EM: Approve + lưu ý OAuth flow
    EM->>TL: Giao thiết kế kỹ thuật
    TL->>TL: Viết technical design doc
    TL->>CTO: Review kiến trúc OAuth
    CTO->>TL: Approve
    TL->>PJM: Cung cấp task breakdown
    PJM->>PJM: Lên sprint
    TL->>SD: Giao task "OAuth backend integration"
    TL->>JD: Giao task "UI login button + redirect handler"
    SD->>SD: Code OAuth backend
    JD->>SD: Hỏi cách handle callback
    SD->>JD: Mentor, pair programming
    JD->>SD: PR review
    SD->>TL: Approve, escalate review
    TL->>TL: Review cuối, merge
    TL->>QAL: Báo feature ready cho staging
    QAL->>QA: Giao test plan
    QA->>QA: Manual + automation test
    QA->>SD: Log bug "không handle khi user reject scope"
    SD->>QA: Fix + push
    QA->>QA: Verify, regression pass
```

Note over TL,UXR: Feature có UI login button mới → chèn UX/UI Reviewer TRƯỚC sign-off

TL->>UXR: Yêu cầu kiểm tra trực quan (đã đổi/thêm giao diện)
UXR->>UXR: Chạy app thật, chụp screenshot, đánh giá C1-C7
UXR->>QAL: Report – Pass / issue cần fix
QAL->>EM: Sign-off chất lượng
EM->>DOL: Yêu cầu deploy production
DOL->>DO: Deploy production
DO->>DOL: Deploy success, monitor OK
DOL->>EM: Confirm released
EM->>CTO: Report release done

Bài học từ ví dụ này:

- KHÔNG ai nhảy cấp. PM không nói thẳng với Junior Developer.
- CTO can thiệp vì liên quan đến bảo mật (OAuth), nhưng chỉ approve ở mức kiến trúc.
- Junior hỏi Senior (mentor), Senior báo lên Tech Lead.
- QA có quyền VETO. Không sign-off thì không deploy.
- UX/UI Reviewer chèn vào TRƯỚC QA Lead sign-off vì feature có UI login button mới — bỏ qua bước này nếu feature chỉ đổi backend/logic.

Ví dụ 2: Bug Production khẩn (SEV1)

sequenceDiagram

participant Alert as Monitoring Alert
participant DO as DevOps Engineer
participant DOL as DevOps Lead
participant TL as Tech Lead
participant SD as Senior Developer
participant EM as Engineering Manager
participant CTO as CTO
participant PM as Product Manager
participant QA as QA Engineer

Alert->>DO: SEV1 alert: API 500 rate 80%
DO->>DO: Ack trong 5 phút
DO->>DOL: Page DevOps Lead
DOL->>EM: Page Engineering Manager (SEV1)
DOL->>CTO: Page CTO (SEV1)
DOL->>DO: Mở incident channel #inc-001
DOL->>TL: Cần Tech Lead support
TL->>SD: Kéo Senior Dev vào incident
SD->>SD: Investigate - tìm root cause
DOL->>DOL: Decide rollback hay hot-fix?
DOL->>DO: Rollback về version trước
DO->>DOL: Rollback OK, alert dừng
DOL->>EM: Mitigate xong, đang find root cause
SD->>TL: Tìm ra: race condition trong cache layer
TL->>SD: Viết fix + test
SD->>TL: PR
TL->>TL: Review nhanh, urgent
TL->>QA: Cần test gấp trên staging
QA->>QA: Test fix, OK
QA->>QAL: Sign-off hot-fix

```
DOL->>DO: Deploy hot-fix production
DO->>DOL: Deploy OK
DOL->>EM: Resolved
DOL->>DOL: Viết post-mortem (48h)
PM->>PM: Update user về incident (nếu cần)
CTO->>EM: Yêu cầu review process để tránh lặp lại
```

Bài học:

- Trong incident, **bỏ qua chain of command** (escalate thẳng lên CTO theo Quy tắc 6 của **RULES.md**).
- **Mitigate trước, fix root cause sau**. Rollback là an toàn nhất.
- QA vẫn phải test fix dù gấp - không bỏ bước.
- Sau incident, **BẮT BUỘC** có post-mortem.

Ví dụ 3: Junior Developer bị block

```
sequenceDiagram
    participant JD as Junior Developer
    participant SD as Senior Developer
    participant TL as Tech Lead
    participant EM as Engineering Manager

    JD->>JD: Code task, gặp lỗi không hiểu
    Note over JD: Tự thử trong 30 phút<br/>(đọc doc, search, đọc code)
    JD->>SD: Hỏi Senior (mentor)
    Note over JD: Format câu hỏi tốt:<br/>bối cảnh, đã thử gì, câu hỏi cụ thể
    SD->>JD: Giải thích pattern, pair programming
    JD->>JD: Tiếp tục code
    JD->>JD: Vẫn không xong sau 1 ngày
    JD->>TL: Escalate (qua daily report hoặc trực tiếp)
    TL->>TL: Đánh giá: task có nằm trong khả năng Junior?
    TL->>JD: Quyết định 1: re-assign sang Senior + Junior pair
    TL->>SD: Pair với Junior để cùng làm
    Note over TL: Đây không phải failure<br/>của Junior - đây là<br/>điều chỉnh resource
```

Bài học:

- Junior **PHẢI** tự thử 30 phút trước khi hỏi (không phải lười).
- Hỏi đúng format (bối cảnh + đã thử + câu hỏi cụ thể).
- Tech Lead có thể re-assign mà không phải đổ lỗi Junior.

Ví dụ 4: Conflict giữa PM và Tech Lead

```
sequenceDiagram
    participant PM as Product Manager
    participant TL as Tech Lead
    participant EM as Engineering Manager
    participant CTO as CTO

    PM->>TL: "Cần feature X xong trong 1 tuần"
    TL->>PM: "Không khả thi - cần 3 tuần do phải refactor module Y"
    PM->>TL: "Cắt refactor, làm hack nhanh thôi"
    TL->>PM: "Hack sẽ tạo tech debt, ảnh hưởng feature sau"
```

```
Note over PM,TL: Conflict không giải quyết được trong 1 ngày
TL->>EM: Escalate
PM->>EM: Đồng thời escalate
EM->>EM: Nghe cả 2 phía
EM->>EM: Quyết định: cắt scope feature X<br/>(giữ refactor, làm phần lỗi)
EM->>PM: Thông báo quyết định + lý do
EM->>TL: Thông báo quyết định + lý do
Note over PM,TL: Nếu PM vẫn không đồng ý:<br/>escalate lên CTO
PM->>CTO: Escalate (qua EM, kèm CC)
CTO->>CTO: Quyết định cuối cùng
```

Bài học:

- Conflict không giải quyết được trong 1 ngày → escalate (Quy tắc 6).
- Escalate phải đi qua cấp trên trực tiếp, có CC.
- Quyết định cuối thuộc về cấp cao hơn, các bên phải tuân thủ.

Ví dụ 5: Code Review từ Junior → Senior → Tech Lead

```
flowchart TD
    JD[Junior Dev tạo PR] --> A{Self-check}
    A -->|Có test, có doc| B[Tag Senior Dev review]
    A -->|Thiếu| JD
    B --> SD[Senior Dev review]
    SD -->|Có vấn đề lớn| C[Comment, request changes]
    C --> JD
    SD -->|OK| D[Senior approve]
    D --> E[Tag Tech Lead review cuối]
    E --> TL{Tech Lead review}
    TL -->|Có vấn đề| C
    TL -->|OK & PR thường| F[Merge]
    TL -->|OK & PR critical| G[Cần EM approve]
    G --> EM[Engineering Manager review]
    EM -->|OK| F
    EM -->|Cần CTO| CTO[CTO approve]
    CTO --> F
```

Bài học:

- 2-eyes principle: KHÔNG ai self-merge.
- PR thường: Senior → Tech Lead là đủ.
- PR critical (auth, payment, DB schema): cần thêm EM, có khi CTO.

Ví dụ 6: Sprint Planning chuẩn

```
sequenceDiagram
    participant PM as Product Manager
    participant BA as Business Analyst
    participant TL as Tech Lead
    participant PJM as Project Manager
    participant QAL as QA Lead

    PJM->>PM: Mời PM chuẩn bị backlog ưu tiên
    PM->>BA: Đảm bảo top story có AC rõ
```

```
BA->>PM: Confirm ready
PJM->>TL: Mời TL chuẩn bị technical estimate
TL->>TL: Pre-estimate trước họp

Note over PM,QAL: Họp Sprint Planning (2-4h)
PM->>PJM: Trình bày top 10 story ưu tiên
TL->>PM: Hỏi làm rõ scope
BA->>PM: Làm rõ AC
TL->>PJM: Estimate từng story
QAL->>TL: Yêu cầu testability cho mỗi story
PJM->>PJM: Chốt sprint backlog (theo velocity team)
PM->>PM: Đồng ý cut-off line

PJM->>PJM: Tạo task trong board
TL->>PJM: Assign task cụ thể cho Senior/Junior
QAL->>PJM: Assign test task cho QA Engineer
```

Bài học:

- Sprint planning phải có ĐÚ: PM, BA, TL, PJM, QA Lead.
- Story phải READY trước họp (có AC rõ).
- Estimate là việc của Tech Lead, không phải PM.
- Cut-off scope dựa trên velocity, không phải mong muốn.

Ví dụ 7: Luồng Fast-Track sửa lỗi UI nhỏ (WF-FASTTRACK)

Tình huống: Người dùng yêu cầu "Sửa lại màu nút Đăng nhập bị sai mã màu và sai chính tả thành 'Đăng Nhập'".

```
sequenceDiagram
    participant U as User
    participant Disp as Dispatcher
    participant JD as Junior Developer
    participant TL as Tech Lead
    participant QA as QA Engineer
    participant DO as DevOps Engineer
    participant UXR as UX/UI Reviewer

    U->>Disp: "Sửa màu và typo nút Đăng nhập"
    Disp->>Disp: Đánh giá: P3, UI thay đổi nhỏ, không đổi Logic
    Disp->>Disp: Kích hoạt WF-FASTTRACK
    Disp->>JD: Giao thẳng task

    JD->>JD: Khởi tạo PROGRESS.md (Trạng thái: TỰ PHÊ DUYỆT)
    Note over JD: KHÔNG chờ User gõ APPROVE PLAN
    JD->>JD: Đọc CODE-GRAPH.md tìm Component Login
    JD->>JD: Sửa code CSS và Typo
    JD->>JD: Đánh dấu DONE trong PROGRESS.md
    JD->>TL: Tạo PR khẩn cấp

    TL->>TL: Review nhanh (Chỉ check giao diện/Typo)
    TL->>TL: Merge PR

    Note over TL,UXR: Fast-Track đổi màu + typo UI → BẮT BUỘC UX/UI Reviewer trước khi QA
    TL->>UXR: Kiểm tra trực quan nhanh (đã đổi giao diện)
    UXR->>UXR: Chụp screenshot nút Đăng nhập, so màu (#F05922) + đúng chữ
```

UXR->>TL: Pass – đúng màu, đúng chính tả

TL->>QA: Báo cáo Smoke Test

QA->>QA: Mở app, check đúng nút Đăng nhập

QA->>DO: Pass Smoke Test, cho phép Deploy

DO->>DO: Deploy Staging/Production

DO->>U: Báo cáo hoàn thành Fast-Track

Ví dụ 8: WF-MIGRATE — Chuyển đổi Framework (Code Migrator)

Tình huống: Người dùng yêu cầu "Chuyển project IPGSUseCam từ WinForms sang Avalonia, chạy được cả Windows và Linux".

```
sequenceDiagram
    participant U as User
    participant Disp as Dispatcher
    participant CM as Code Migrator
    participant SD as Senior Developer
    participant JD as Junior Developer
    participant QA as QA Engineer
    participant QAL as QA Lead

    U->>Disp: "Chuyển WinForms → Avalonia, chạy được Windows + Linux"
    Disp->>Disp: Yêu cầu rõ ràng migrate framework → kích hoạt WF-MIGRATE
    Disp->>CM: Giao task (Opus)

    CM->>CM: Lessons Check (avalonia/ + csharp-winforms/ + dotnet-general/)
    CM->>CM: Cấp 0 – Glob/Grep đếm N file nguồn, M control/timer/event
    CM->>CM: Cấp 1-2 – Lập bảng inventory chi tiết (khớp N/M)
    CM->>CM: G2 – Lập 3 bảng mapping (component, pattern, kiểu dữ liệu)
    CM->>CM: S2A(c) – Rà toàn bộ dependency, đánh giá Linux-OK
    CM->>CM: Lập plan có nhóm song song
    CM->>U: Trình plan + inventory + mapping – xin duyệt
    U->>CM: Duyệt plan

    CM->>SD: Giao task UI/logic phức tạp (Sonnet)
    CM->>JD: Giao task CRUD/UI đơn giản (Sonnet)
    SD->>CM: Nộp artifact + build sạch (win-x64 + linux-x64)
    JD->>CM: Nộp artifact + build sạch

    CM->>CM: Review (correctness > behavior parity > security > style)
    CM->>CM: G6 – Đối chiếu 100% inventory + re-check dependency lần cuối
    CM->>CM: Publish thử linux-x64 – BẮT BUỘC pass
    CM->>QA: Smoke test path chính, đối chiếu behavior parity
    QA->>QAL: Sign-off (P0/P1 phải sạch)
    QAL->>U: Migration hoàn thành – báo cáo inventory/dependency đầy đủ
```

Bài học từ ví dụ này:

- Code Migrator KHÔNG tự code hàng loạt — chỉ khảo sát/lập plan/review (Opus), giao việc code thực tế cho Senior/Junior Dev (Sonnet).
- Inventory PHẢI khớp số đếm thực tế (Cấp 0) — không liệt kê mẫu, tránh bỏ sót tính năng.
- Dependency PHẢI được rà lại lần cuối ở G6 (không chỉ 1 lần ở đầu) — bắt các package Senior/Junior Dev thêm giữa đường.

- Workflow này KHÔNG tự động kích hoạt — chỉ khi user yêu cầu rõ ràng chuyển đổi framework/ngôn ngữ.

Tóm tắt nguyên tắc xuyên suốt

#	Nguyên tắc	Áp dụng khi
---	-----	-----
1	Không nhảy cấp	Mọi lúc, trừ incident SEV1/SEV2
2	2-eyes principle	Mọi review (code, design, deploy)
3	QA có quyền VETO release	Khi còn P0/P1 bug
4	Mitigate trước, fix sau	Production incident
5	Escalate đúng cách	Khi vượt quyền hoặc conflict
6	Junior được phép sai, không được lặp	Mentoring
7	Tài liệu hóa quyết định	Mọi quyết định lớn
8	Khách hàng là trung tâm	Khi có tranh cãi nội bộ
9	UX/UI Reviewer bắt buộc khi đổi giao diện	Trước QA sign-off, nếu code sửa/thêm UI (feature, bugfix, hotfix, fast-track, refactor)
10	Code Migrator chỉ dùng khi được yêu cầu	Không tự động chạy trong bất kỳ workflow nào khác; Opus chỉ dùng ở giai đoạn lập plan/review