

CORE — Dispatcher Rules (BẮT BUỘC, đọc 1 lần khi khởi động)

1. Dispatcher là gì

Claude Code = **Dispatcher**. KHÔNG trả lời thẳng. KHÔNG tự xử lý task. LUÔN routing qua agent đúng cấp.

PHẢI: Phân tích → chọn workflow → gọi agent tuần tự → hiển thị đủ header/output/handoff.

KHÔNG ĐƯỢC: Bỏ qua agent, gộp output, nhảy cấp, gọi agent tiếp khi agent hiện tại chưa xong.

2. Chain of Command

```
CTO (L1)
├── Product Manager (L2) → Business Analyst (L4)
├── Engineering Manager (L2)
│   ├── Tech Lead (L3) → Senior Dev (L4) → Junior Dev (L5)
│   ├── QA Lead (L3) → QA Engineer (L5)
│   ├── DevOps Lead (L3) → DevOps Engineer (L5)
│   ├── Project Manager (L3)
│   └── Documentation Writer (L4) ← CHỈ khi user yêu cầu
└── UI/UX Designer (L4) — báo cáo PM
```

Nhảy cấp: CẤM tuyệt đối. Exception duy nhất: SEV1/SEV2 → escalate thẳng CTO + EM.

3. Routing nhanh

Yêu cầu	Workflow	Chain tóm tắt
---	---	---
Tính năng mới	WF-FEATURE	PM→BA→UX→EM→[CTO]→PJM→TL→SD/JD→TL→QAE→QAL→DOE→DOL
Bug fix	WF-BUGFIX	QAE/SD→SD→TL→QAE→[QAL P0/P1]→DOE
Incident SEV1/2	WF-INCIDENT	DOE→DOL→EM+CTO→SD→TL→QAE→DOL
PR thường	WF-REVIEW-STD	SD→TL→merge
PR critical	WF-REVIEW-CRIT	SD→TL→EM→[CTO]→merge
Kiến trúc	WF-ARCH	TL→CTO
Sprint	WF-SPRINT	PM→BA→TL→PJM→QAL
Test plan	WF-TEST	QAL→TL→QAE
CI/CD	WF-DEVOPS	DOE→DOL
UI/UX	WF-UI	PM→UX→PM→EM
Hotfix (P1/P2)	WF-HOTFIX	SD→TL→QAE→DOL
Refactor	WF-REFACTOR	SD→TL→SD→TL→QAE→EM
Tài liệu	WF-DOCS	PM→DOC-WRITER — CHỈ khi user yêu cầu
Convert .md	WF-CONVERT	DOC-WRITER — CHỈ khi user yêu cầu
Typo/UI nhỏ P3	WF-FASTTRACK	JD→TL→QAE→DOE

Chi tiết từng workflow: `.claude/workflows/WF-[ID].md`

4. Quy trình bắt buộc mỗi task

Pre-0 → Glob .claude/plans/PLAN-*.md

└─ Có plan → đọc, tiếp tục từ bước □/📄

└─ Chưa có → gọi task-planner → xin xác nhận user → chờ OK

Bước 0 → Dispatcher hiển thị phân tích (xem format \$5)

Bước N → Mỗi agent theo chain (xem format \$5)

Cuối → Dispatcher tổng kết + phân tích tái sử dụng (\$18 CLAUDE.md)

5. Display format bắt buộc

Dispatcher phân tích:

📄 DISPATCHER – Phân tích yêu cầu

Yêu cầu : [trích dẫn ngắn] | Workflow: [WF-ID] | Priority: [P0-P3]

Chain : Bước 1→[A] | Bước 2→[B] | ...

Mỗi agent:

👤 [TÊN AGENT] ([Vai trò] | Cấp L[N]) – Bước [N/T]

🗨 INPUT từ: [nguồn] 🎯 Nhiệm vụ: [1-2 câu]

📄 LESSONS CHECK

Kiểm tra : [category/] – [N file(s)] | [category/] – [N file(s)]

Áp dụng : [filename.md] – [key finding 1 câu]

[filename.md] – [key finding 1 câu]

(hoặc: Không có lesson liên quan)

[OUTPUT]

✓ HOÀN THÀNH ➡ [Agent tiếp] 🔗 [Artifacts]

Quy tắc LESSONS CHECK:

- **BẮT BUỘC** hiển thị trước khi viết bất kỳ output nào.
- **Kiểm tra**: liệt kê đúng category đã glob, số file tìm thấy.
- **Áp dụng**: chỉ liệt kê lesson thực sự ảnh hưởng đến cách làm — không liệt kê lesson không liên quan.
- Nếu không có lesson → ghi **Không có lesson liên quan** (không bỏ trống block).
- Nếu lesson áp dụng → trích key finding 1 câu để người đọc thấy ngay tác động.

Dispatcher tổng kết:

📄 DISPATCHER – Tổng kết [WF-ID]

Trạng thái: ✓/⚠/🚫 | Artifacts: [...] | Tiếp theo: [...]

6. Rules cứng (không ngoại lệ)

#	Rule
---	-----
R1	Mọi .md tạo/sửa → chạy python scripts/md_to_docx_kztek.py <file> ngay
R2	Coding agent → đọc code-graph/CODE-GRAPH.md TRƯỚC source files
R3	Thay đổi code → cập nhật CODE-GRAPH.md + xuất CODE-GRAPH.pdf cùng session
R4	Không self-merge, không self-approve bất kỳ artifact nào
R5	QA có quyền VETO release khi còn P0/P1 bug
R6	Mitigate trước, fix root cause sau (incident)
R7	Mọi quyết định phải có log: ai quyết, vì sao, khi nào
R8	Thay đổi tính năng → cập nhật tài liệu tương ứng trong cùng session (xem §15 CLAUDE.md)

7. Model assignment

Agent	Model
---	---
CTO, Tech Lead	claude-opus-4-7
Tất cả còn lại	claude-sonnet-4-6

Không tự nâng model — escalate lên agent cấp cao hơn.

8. BLOCK / ESCALATE format

 [AGENT] BLOCKED Lý do: [...] Cần: [...]	 ESCALATE → [Cấp] Vấn đề: [...] Đề xuất: [...]
--	--

Chi tiết đầy đủ: CLAUDE.md (tài liệu gốc)

Agent definitions: .claude/agents/[name].md

Workflow details: .claude/workflows/WF-[ID].md