# Faad 编译使用说明书

版本	日期	作者	说明
1.0	2016-7-12		1、faad

### 1. 主要功能

模块主要功能: aac 音频解码库

#### 2. 限制条件

1、无

### 3. 编译说明

- 1、切换到 faad 目录
- 2、执行 configure 文件 ./configure
- 3、修改 frontend 目录下新生成的 Makefile 文件
  - 1、第52行:

修改前

am\_faac\_OBJECTS = main.\$(OBJEXT) input.\$(OBJEXT)

修改后

am\_faac\_OBJECTS = aacenc.\$(OBJEXT) input.\$(OBJEXT)

2、第185行:

修改前

faac\_SOURCES = main.c input.c

修改后

faac\_SOURCES = aacenc.c input.c

3、第251行:

修改前

faac\$(EXEEXT): \$(faac\_OBJECTS) \$(faac\_DEPENDENCIES)

@rm -f faac\$(EXEEXT)

(LINK) \$(faac\_LDFLAGS) \$(faac\_OBJECTS) \$(faac\_LDADD) \$(LIBS)

修改后

faac\$(EXEEXT): \$(faac\_OBJECTS) \$(faac\_DEPENDENCIES)

@rm -f faac\$(EXEEXT)

#\$(LINK) \$(faac\_LDFLAGS) \$(faac\_DBJECTS) \$(faac\_LDADD) \$(LIBS)

```
ar -r lib_sample_aac_enc.a $(faac_OBJECTS)
p -rf lib_sample_aac_enc.a ../../release
```

4、第262行

修改前

include ./\$(DEPDIR)/main.Po

修改后

include ./\$(DEPDIR)/aacenc.Po

- 4、执行 make clean 命令
- 5、执行 make 命令

## 4. 使用说明

1、请参考 libfaac.pdf

## 5. 鸣谢

感谢之前对这个模块有过贡献的同事们。