Part I:

1. Code:

```java
static void Part1() {
    int a = 10, b = 15;
    System.out.println((a & b) == 10);
    System.out.println(a & b);
    System.out.println((a | b) == 0);
    System.out.println(a | b);
}
```

```java
public static void main(String[] args) {
    Part1();
}
```

Output:

```
<terminated> FourPrograms [Java Application] /L
true
10
false
15
```

2. Code:

```java
static void Part2() {
    int a = 25, b = 30;
    System.out.println((a < b) ? "true" : "false");
    System.out.println((a > b) ? "true" : "false");
    System.out.println((a < b) ? a : b);
    System.out.println((a > b) ? a : b);
}
```

```java
public static void main(String[] args) {
    Part2();
}
```

Output:

```
<terminated> FourPrograms [Java Application] /Lib
true
false
25
30
```

3. Code:

```
static void Part3() {
    int a = 60, b = 100, c = 12, d = 160;
    System.out.println("Addition: " + (a += a));
    System.out.println("Subtraction: " + (b -= 30));
    System.out.println("Multiplication: " + (c *= c));
    System.out.println("Division: " + (d /= 10));
}
```

```
public static void main(String[] args) {
    Part3();
}
```

Output:

```
<terminated> FourPrograms [Java Application] /Lib
Addition: 120
Subtraction: 70
Multiplication: 144
Division: 16
```

Part II:

Code:

```
static void Part4() {
    int n1 = 5, n2 = 10, n3 = 15, n4 = 20, n5 = 25;
    System.out.println(++n1 + (++n1 - n1--));
    System.out.println(n3 *= --n1);
    System.out.println((++n2 > --n1) & (--n5 > --n4));
    System.out.println((++n2 < --n1) && ((n3++ > ++n1) || ((n5 -= n1--) > ++n2)));
    System.out.println(n3 %= n4);
    System.out.println(n1 /= (--n2 & (++n5 | --n4)));
}
```

```
public static void main(String[] args) {
    Part4();
}
```

Output:

```
<terminated> FourPrograms [Java Application] /Lib
6
75
true
false
18
0
```