

Dokumentation UserGroups

Allgemein

1. Einloggen als Admin
2. Navigation: Classes → UserGroup
3. Zwei Varianten zum Anlegen
 - a. Instanz hinzufügen
 - b. vorhandene Gruppe klonen und bearbeiten

Zu a.) Instanz hinzufügen

1. Button „Instanz hinzufügen“ klicken
2. In Properties Widgets festlegen
z.B. in Property „hasMember“ das Widget
„http://localhost/OntoWiki/Config/Username“ hinzufügen (wobei Username ein bereits registrierter Benutzer ist)
3. Durch Klicken auf das „+“ können weitere Widgets jeder Property hinzugefügt werden, z.B. mehrere Nutzer
4. Mit „Add Property“ können weitere Properties hinzugefügt werden
5. Wenn alle Properties entsprechende Widgets besitzen, auf „Create Resource“ klicken

Zu b.) vorhandene Gruppe klonen und bearbeiten

1. Gruppe mit ähnlichen Rechten suchen
z.B. AdminGroup oder DefaultUserGroup
2. diese Gruppe anzeigen und auf „clone“ klicken
3. weitere Vorgehensweise siehe a.2) und folgende

Weitere Hinweise:

- Properties mit „deny“ am Namensanfang verbieten etwas
z.B. „denyAccess“ verbietet den Zugriff auf das spezifizierte Widget
- Properties mit „grant“ am Namensanfang erlauben etwas
z.B. „grantAccess“ erlaubt den Zugriff auf das spezifizierte Widget
- Properties „label“ und „comment“ möglichst englisch und eindeutig
- Property entspricht der Kategorie, Widget der Spezifizierung

