

KODSHEET 1 — Het glögg (Lucka 7)

Skriv ut i A3 och sätt på väggen. Skriptet läggs i det röda blocket: högerklicka → Insert Object → Script → radera allt → skriv av.

```
script.Parent.Touched:Connect(function(hit)
    local humanoid = hit.Parent:FindFirstChild("Humanoid")
    if humanoid then
        humanoid.Health = 0
    end
end)
```

På svenska: När något nuddar blocket → leta efter en spelarfigur → hittas den, sätt hälsan till noll.

KODSHEET 2 — Magiska dörren (Lucka 8)

Läggs i dörr-Parten.

```
local dorr = script.Parent

dorr.Touched:Connect(function(hit)
    if hit.Parent:FindFirstChild("Humanoid") then
        dorr.Transparency = 0.8
        dorr.CanCollide = false
        task.wait(2)
        dorr.Transparency = 0
        dorr.CanCollide = true
    end
end)
```

På svenska: Nuddar en spelare dörren → gör den genomskinlig och passerbar → vänta två sekunder → stäng igen. Både Transparency OCH CanCollide behövs!

KODSHEET 3 — Checkpoint (Lucka 9)

Checkpointen ska vara en SpawnLocation (inte en vanlig Part). Skriptet läggs i den.

```

local checkpoint = script.Parent

checkpoint.Touched:Connect(function(hit)
    local player = game.Players:GetPlayerFromCharacter(hit.Parent)
    if player then
        player.RespawnLocation = checkpoint
    end
end)

```

På svenska: Nuddar en spelare checkpointen → sätt den som spelarens nya startpunkt.

KODSHEET 4 — Rörliga plattformen (Lucka 10)

Läggs i en ANKRAD Part.

```

local platta = script.Parent

while true do
    for i = 1, 30 do
        platta.CFrame = platta.CFrame + Vector3.new(0.5, 0, 0)
        task.wait(0.05)
    end
    for i = 1, 30 do
        platta.CFrame = platta.CFrame - Vector3.new(0.5, 0, 0)
        task.wait(0.05)
    end
end

```

Ändra siffrorna: $0.5 = \text{farten} \cdot 30 = \text{sträckan} \cdot \text{byt}$ (0.5, 0, 0) mot (0, 0.5, 0) så åker den upp/ner.

KODSHEET 5 — Julklappar och poäng (Lucka 11)

TVÅ skript — var noga med VAR de ligger!

Skript A — läggs i ServerScriptService (högerklicka ServerScriptService → Insert Object → Script):

```

local function fixaPoang(player)
    local leaderstats = Instance.new("Folder")
    leaderstats.Name = "leaderstats"
    leaderstats.Parent = player

```

```

    local poang = Instance.new("IntValue")
    poang.Name = "Julklappar"
    poang.Value = 0
    poang.Parent = leaderstats
end

game.Players.PlayerAdded:Connect(fixaPoang)
for _, p in pairs(game.Players:GetPlayers()) do
    fixaPoang(p)
end

```

Skript B — läggs i julklappens låda (paketet ska vara grupperat med Ctrl+G):

```

local lada = script.Parent

lada.Touched:Connect(function(hit)
    local player = game.Players:GetPlayerFromCharacter(hit.Parent)
    if player and lada.Parent then
        player.leaderstats.Julklappar.Value += 1
        lada.Parent:Destroy()
    end
end)

```

Testa med blå Play (inte Run). Syns inte tavlan? Tryck Tab! Reservplan om tavlan strular: hoppa över Skript A, och ta bort leaderstats-raden ur Skript B — då försvinner paketen ändå när man plockar dem, och gruppen kan gå vidare.
