

- [FadeBooker](#)
 - [Requisitos](#)
 - [Estructura principal](#)
 - [Instalación local](#)
 - [Configuración de entorno](#)
 - [Ejecutar localmente](#)
 - [Backend](#)
 - [Frontend](#)
 - [Despliegue con Docker](#)
 - [Backend](#)
 - [Frontend](#)
 - [Verificación](#)
 - [Notas finales](#)

FadeBooker

Manual de instalación y despliegue para el proyecto FadeBooker.

Requisitos

- Node.js 18 o superior.
- npm 10 o superior.
- Git.
- Base de datos Azure SQL Server o instancia SQL Server accesible.
- Docker es opcional para despliegue local.

Estructura principal

- [Producto/back-fadebooker/](#): Backend Node.js con API REST.
- [Producto/front-fadebooker/](#): Frontend React con Vite.

Instalación local

1. Clonar el repositorio:

```
git clone <repositorio> FadeBooker  
cd FadeBooker
```

2. Instalar dependencias del backend:

```
cd Producto/back-fadebooker  
npm install
```

3. Instalar dependencias del frontend:

```
cd ../front-fadebooker  
npm install
```

Configuración de entorno

1. Copiar archivo de ejemplo del backend:

```
cd ../back-fadebooker  
copy .env.example .env
```

2. Editar `.env` con los valores de la base de datos y servicios:

- DB_SERVER
- DB_NAME
- DB_USER
- DB_PASSWORD
- PORT
- NODE_ENV
- MP_ACCESS_TOKEN
- CLOUDINARY_CLOUD_NAME
- CLOUDINARY_API_KEY
- CLOUDINARY_API_SECRET
- EMAIL_HOST

- EMAIL_PORT
- EMAIL_USER
- EMAIL_PASS
- FRONTEND_URL

3. En el frontend, si se usa la API local, no es necesario modificar nada. Si se ejecuta en otro servidor, crear o actualizar el archivo `.env` en `Producto/front-fadebooker/` con:

```
VITE_API_BASE_URL=http://localhost:3000/api  
VITE_API_URL=http://localhost:3000/api
```

Ejecutar localmente

Backend

```
cd Producto/back-fadebooker  
npm start
```

El backend quedará disponible en `http://localhost:3000`.

Frontend

```
cd Producto/front-fadebooker  
npm run dev
```

El frontend quedará disponible en `http://localhost:5173`.

Despliegue con Docker

Backend

```
cd Producto/back-fadebooker
docker build -t fadebooker-backend .
docker run -d -p 3000:3000 --env-file .env fadebooker-backend
```

Frontend

```
cd Producto/front-fadebooker
docker build -t fadebooker-frontend .
docker run -d -p 4173:4173 fadebooker-frontend
```

Verificación

- Backend: <http://localhost:3000/api/health>
- Frontend: <http://localhost:5173>

Notas finales

- El backend usa `dotenv` para cargar variables desde `.env`.
- La configuración de la base de datos está en `Producto/back-fadebooker/src/config/knexfile.js`.
- El frontend consume la API usando `import.meta.env.VITE_API_BASE_URL`.