

Büroakustik verbessern mit Glaswänden: Lösungen für offene Arbeitsflächen

Stand 05.10.2026 · Sprache DE-CH · ca. 1500 Wörter · Stellen mit **[ZU PRÜFEN]** vor
Publikation bestätigen

SEO-Setup i streszczenie (PL, nie publikować)

URL	/blog/bueroakustik-glaswand/
Meta Title	Büroakustik verbessern: Glaswände & Telefonboxen GlassPro
Meta Description	Akustische Glastrennwände bis Rw 57 dB, Telefonboxen und Akustiktüren für offene Büros. Zonen planen, Rw-Werte verstehen, SIA 181 berücksichtigen.
Fraza główna	Büroakustik Glaswand
Frazy wspierające	akustische Trennwände, Büroakustik verbessern, Schallschutz Glaswand Büro, Telefonbox Büro, Akustik Open Space
Linki wewnętrzne	Akustik, GSW Office, GSW Office Plus, Urban Plus, Purian Move, Telefonboxen, Lumoo, Kontakt, artykuły #1 i #2

O czym jest (PL): artykuł #3 z planu (BKP 225 + Telefonboxen, trend New Work, Plafondnova nie ma tu treści). Tłumaczy różnicę między izolacyjnością akustyczną (między pokojami) a akustyką wnętrza (pogłos), pokazuje, jak podzielić open space na strefy i jaki system GlassPro pasuje do której strefy (tabela z wartościami Rw). Osobne sekcje: drzwi jako słaby punkt (Urban Plus, Purian Move), budki telefoniczne Beyond 1, Lumoo jako zasłona wizualna i kwestie projektowe (R'w, SIA 181, przyłącza do sufitu). Uczciwie mówimy, że szkło odbija dźwięk i potrzebuje wsparcia sufitem lub panelami, co buduje wiarygodność u architektów.

Do potwierdzenia z Marcinem: ☐ Rw drzwi Urban Plus i Purian Move ☐ dane Beyond 1 (Rw 35 dB, 600 lx, montaż 2 h, 99% recykling) aktualne ☐ czy GlassPro oferuje uszczelki opadające / przegrody nad sufitem podwieszanym ☐ Rw GSW Office Plus 57 dB

H1 Büroakustik verbessern mit Glaswänden: Lösungen für offene Arbeitsflächen

In offenen Büros arbeiten Teams, Telefonierende und Besprechungsgruppen auf derselben Fläche. Glastrennwände schaffen akustisch getrennte Zonen, ohne die Fläche optisch zu schliessen oder Tageslicht zu verlieren.

Dieser Beitrag erklärt, wie Schalldämmung und Raumakustik zusammenwirken, welche Zone welchen Rw-Wert braucht und wie Glaswände, Akustiktüren und Telefonboxen kombiniert werden. Er richtet sich an Architektinnen und Architekten, Innenarchitekten, Generalunternehmer und Facility Manager.

H2 Schalldämmung und Raumakustik: zwei verschiedene Aufgaben

Büroakustik besteht aus zwei Teilen, die getrennt geplant werden:

	Schalldämmung	Raumakustik
Frage	Wie viel Schall gelangt von Raum A in Raum B?	Wie stark hallt Schall innerhalb eines Raums nach?
Kennwert	Rw / R'w in dB	Nachhallzeit in Sekunden
Lösung	Trennwände, Türen, Anschlüsse	Absorber: Akustikdecke, Wandpaneele, Teppich, Möbel

Glastrennwände lösen die Schalldämmung zwischen Räumen. Glas selbst reflektiert Schall. In Räumen mit grossen Glasflächen wird die Raumakustik deshalb über Decke, Boden und Einrichtung gesteuert. Eine gute Planung kombiniert beides.

H2 Zonen planen: welcher Bereich welche Schalldämmung braucht

Offene Arbeitsflächen funktionieren, wenn laute und ruhige Tätigkeiten räumlich getrennt sind. Die folgende Tabelle zeigt typische Zonen und passende Lösungen.

Zone	Nutzung	Empfohlene Lösung	Rw (Labor)
Teamfläche	Zusammenarbeit, kurze Absprachen	offen, Raumakustik über Decke und Möbel	keine Trennwand
Telefonplätze	Telefonate, Videocalls	Telefonbox Beyond 1	35 dB
Fokusräume, Einzelbüros	konzentriertes Arbeiten	GSW Office	43 dB
Besprechungsräume	Meetings, Workshops	GSW Office oder GSW Office Plus	43 bis 57 dB
Direktion, HR, Beratung	vertrauliche Gespräche	GSW Office Plus	bis 57 dB

H3 Was die Rw-Werte bedeuten

Ein Unterschied von 10 dB wird etwa als Halbierung der Lautstärke wahrgenommen. Bei rund 43 dB ist normale Sprache im Nebenraum nicht mehr verständlich. Ab etwa 50 dB bleiben auch lautere Gespräche vertraulich. Mehr zu Messwerten: [Akustik](#).

H2 Schalldämmwerte der GlassPro-Systeme

System	Aufbau	Rw	Einsatz
GSW Office	Einfachverglasung, 35 mm Profil	43 dB	Einzelbüros, Besprechung
GSW Office Plus	Doppelverglasung	bis 57 dB [ZU PRÜFEN]	Konferenz, Direktion
GSW Office FR	Einfachverglasung, EI15 bis EI60	42 dB	Korridore mit Brandschutz
GSW Office Plus FR	Doppelverglasung, EI30 / EI60	bis 53 dB	Konferenz an Brandabschnitten
Beyond 1	freistehende Telefonbox	35 dB	Telefonate im Open Space

Die hohen Werte der Einfachverglasung entstehen durch ein Dreikammerprofil mit IsoFix-Einlagen, die Schwingungen im Rahmen dämpfen. Zu Brandschutzanforderungen: [Brandschutz-Glastrennwände in der Schweiz](#).

H2 Türen: die akustische Schwachstelle jeder Trennwand

Eine Wand mit 43 dB verliert einen grossen Teil ihrer Wirkung, wenn die Tür deutlich schwächer dämmt oder unten offen ist. Die Tür wird deshalb gemeinsam mit der Wand ausgewählt.

H3 **Urban Plus: doppelverglaste Drehtür**

Urban Plus ist die doppelverglaste Tür für Besprechungs- und Direktionsräume in Kombination mit GSW Office Plus. **[ZU PRÜFEN: Rw-Wert]**

H3 **Purian Move: akustische Schiebetür**

Purian Move ist eine doppelverglaste Schiebetür mit Magnetantrieb. Sie benötigt keinen Schwenkbereich und eignet sich für Räume mit wenig Platz vor der Tür. **[ZU PRÜFEN: Rw-Wert]**

Unabhängig vom Modell gilt: Bodendichtung, umlaufende Dichtungen und ein selbstschliessender Beschlag sind für die Schalldämmung entscheidend. **[ZU PRÜFEN: Absenkdichtung Standard?]**

H2 **Telefonboxen: Rückzugsort ohne baulichen Eingriff**

Ein grosser Teil der Störungen im Open Space entsteht durch Telefonate und Videocalls. Eine Telefonbox schafft dafür einen Platz, ohne dass Wände gebaut werden müssen.

- **Schalldämmung:** Rw 35 dB
- **Beleuchtung:** 600 Lux, einstellbares Gesichtslicht für Videocalls
- **Installation:** rund 2 Stunden, schweizweit
- **Mobilität:** bei Umzug oder neuer Möblierung versetzbar
- **Material:** 99% der Materialien recycelbar

Für Mietflächen ist die Telefonbox oft die schnellste Lösung, weil sie ohne Bewilligung für bauliche Änderungen aufgestellt werden kann. Details: [Telefonboxen Beyond 1](#).

H2 **Sichtschutz ohne Folie: Lumoo**

Akustisch getrennte Räume brauchen oft auch Sichtschutz. Lumoo ist eine Titanbeschichtung mit Spiegelgradient, die direkt auf das Glas aufgebracht wird und keine Folie benötigt. Verfügbar in Silber und Gold. Mehr: [Lumoo](#).

H2 **Planung: worauf Architekten achten sollten**

H3 **Laborwert und Bauwert**

Rw wird im Labor gemessen. Im Gebäude wird Schall zusätzlich über Decke, Boden und Fassadenanschlüsse übertragen. Der Bauwert R'w liegt deshalb meist einige dB tiefer. Für die Planung massgebend sind die Anforderungen der Norm SIA 181.

H3 **Anschlüsse an Decke und Boden**

- Bei abgehängten Decken braucht es eine Abschottung im Deckenhohlraum über der Trennwand, sonst wird der Schall über die Decke übertragen.
- Doppelböden und durchlaufende Estriche können ebenfalls Schallbrücken bilden.
- Lüftungskanäle zwischen getrennten Räumen benötigen Schalldämpfer.

H3 **Ausschreibung**

Glastrennwände werden in der Regel unter BKP 277 (Elementwände) ausgeschrieben, akustische Massnahmen unter BKP 225. GlassPro stellt Akustikdatenblätter und CAD-Blöcke für die Planung bereit.

H2 **Häufige Fragen zur Büroakustik**

Dämmen Glaswände so gut wie massive Wände?

Akustische Glastrennwände erreichen Werte, die für Büros und Besprechungsräume ausreichen: GSW Office Rw 43 dB, GSW Office Plus bis Rw 57 dB.

Halbt ein Raum mit Glaswänden stärker?

Glas reflektiert Schall. Die Nachhallzeit wird über Akustikdecke, Wandpaneele, Teppich und Möblierung reguliert.

Welcher Rw-Wert ist für einen Besprechungsraum sinnvoll?

Für normale Meetings rund 43 dB, für vertrauliche Gespräche 50 dB und mehr.

Was ist günstiger: Telefonbox oder Glasraum?

Für Telefonate und Videocalls ist eine Telefonbox schneller aufgestellt und benötigt keine baulichen Änderungen. Für Meetings mit mehreren Personen ist ein Raum mit Glastrennwänden die bessere Lösung.

Kann die Akustik in einem bestehenden Büro nachgerüstet werden?

Ja. Glastrennwände werden trocken montiert, Telefonboxen sind in rund 2 Stunden installiert.

H2 **Akustik im Büro planen**

Senden Sie uns Grundriss und Nutzung der Räume. Sie erhalten einen Vorschlag für Zonen, Systeme und Schalldämmwerte inklusive Offerte und Akustikdatenblättern.

Beratung anfragen → glasspro.ch/kontakt

Weiterlesen: [Glastrennwände im Büro: Systeme, Kosten und Planung](#)